



Luotettava LaserJet-tulostin, joka on helppo sovittaa budjettiin ja toimitiloihin tulostuslaadusta tinkimättä. Tulostusnopeus jopa 14 sivua minuutissa. Helppo asentaa, käyttää ja ylläpitää. Siro ja näppärä muotoilu säästää tilaa työpöydällä.



HP LaserJet P1005
-tulostin

Soveltuu hintatietoisille yrityskäyttäjille, jotka tarvitsevat pienikokoista lasertulostinta PK-yrityksen asiakirjojen tulostamiseen kirjekuorista laskentataulukoihin ja raporteista laskutuslomakkeisiin.

Ei kompromisseja: HP LaserJet -laitteiden tuttu laatu ja -luotettavuus uskomattoman edullisesti.

1 200 dpi:n tehollisella tulostuslaadulla (600 x 600 dpi:n tarkkuus) luot erinomaisia, ammattitasoisia asiakirjoja, joiden teksti on tasaisen selkeää ja kuvat teräviä. HP:n alkuperäisiin värikasetteihin sisäänrakennetut älyominaisuudet takaavat joka kerralla optimaalisen tulostuslaadun ja helpottavat lisätarvikkeiden tilaamista¹. 133 MHz:n prosessorin ja 2 Mt:n muistin ansiosta laitteen suorituskyky ja luotettavuus eivät petä koskaan.

Säästä arvokasta pöytätilaa tämän tyylikkään, pienikokoisen lasertulostimen avulla, joka tuottaa nopeat tulokset.

Kätevä pieni koko, tilaa säästävä muotoilu ja hiljainen toiminta tekevät siitä ihanteellisen työpöydälle. HP:n pikalämpenemistekniikan ansiosta ensimmäinen sivu tulostuu virransäästötilasta aloitettaessa kaksi kertaa nopeammin kuin tulostimissa, joissa tätä tekniikkaa ei ole². Tulostusnopeus on jopa 14 s/min (A4) eli juuri sopiva yksittäisen yrityskäyttäjän tarpeisiin.

Erittäin helppo asentaa, käyttää ja ylläpitää.

Luota Hi-Speed USB 2.0 -liitettävyyteen, jonka avulla asennus ja käyttö on helppoa. HP LaserJet -kasettien asennus ja vaihto on helppoa ja kätevää. HP LaserJet P1005 -tulostimessa on vakiona 150 arkin paperialusta, mikä riittää mainiosti yksittäisen käyttäjän tarpeisiin.

¹ Ohjelman ominaisuudet ja saatavuus saattavat vaihdella maittain
Saat lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/learn/suresupply>

² Quality Logicin tutkimukset osoittavat, että tyyppillinen tulostustyö on 3–5 sivua pitkä
Pikalämpenemistekniikka käyttää tekniikkaa, joka mahdollistaa ensimmäisen sivun tulostuksen nopeammin, kun tulostin on lämpeämässä virransäästötilasta, joten työ valmistuu nopeammin.

Tekniset tiedot

| | | | |
|--|--|--|---|
| Tulostustekniikka | Laser | | |
| Tulostusnopeus | A4 musta: Jopa 14 s/min Ensimmäinen sivu musta: < 9 s Nopeus on määritetty alan vakiotestausmenetelmällä | | |
| Proessori | 266 MHz, Tensilica® | | |
| Muisti | 2 Mt | | |
| Tulostustarkkuus | Jopa 600 x 600 dpi (1 200 dpi hyötyteho) | | |
| Tulostuslaatu | Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200 | | |
| Tulostuskielet | Host-tulostus | | |
| Säästötulostus | Economode-toiminto (säästää jopa 50 % värijauhetta, kun tarkkuus on 600 dpi), välitön paluu virransäästötilaan jokaisen tulostustyön jälkeen pikalämpenemistekniikan ansiosta (säästää sähköä), N sivua arkille ja manuaalinen kaksipuolinen tulostus (säästää paperia) | | |
| Kirjasinlaji/fontit | Ei toimintoa. | | |
| Kapasiteetti (kuukaudessa, A4) | Jopa 5 000 sivua | | |
| Tulostusmarginaalit | yläreuna: 4 mm, vasen: 4 mm, oikea: 4 mm, alareuna: 4 mm | | |
| Tulostusmateriaalin käsittely | Syöttö | Kapasiteetti | Paino |
| | Lokero 1 | arkit: 150 | 60–163 g/m ² |
| | Tulostus: | Arkit: Jopa 100. Kirjekuoret: Jopa 15. Piirtoheitinkalvot: Jopa 100; 100 arkin tulostuskaukalo, tulostuspuoli alaspäin | Koko |
| | Kaksipuolinen tulostus: | Manuaalinen (mukana ajurituki) | A4, A5, B5, postikortit, kirjekuoret (B5, C5, DL), 147 x 211 – 216 x 356 mm |
| Tulostusmateriaalityypit | Paperi (laser, tavallinen, valokuva, karkea, silopaperi), kirjekuoret, tarrat, postikorttikartonki, piirtoheitinkalvot, postikortit | | |
| Liitäntä ja liitettävyyys | Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva), Lisävaruste: Ei toimintoa. | | |
| Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64-bittinen); Windows Vista® -hyv.; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5 tai uudempi Lisävaruste: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32- tai 64-bittinen), toimii myös Windows Vistan® kanssa, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 tai uudempi, Uusimmat ajurit ovat saatavissa osoitteesta http://www.hp.com | | |
| Yhteensopivuus verkkokäyttöjärjestelmien kanssa | Ei toimintoa. | | |
| Järjestelmän vähimmäisvaatimukset | Microsoft® Windows® 2000, XP Home tai XP Professional, 1 GHz:n prosessori, 512 Mt:n RAM-muisti (Windows Vista® -valmuis, tarkista kiintolevyaseman vähimmäistilavaatimus käyttöohjeesta), 120 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-asema, USB-portti, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 tai uudempi; Macintosh-tietokone ja PowerPC G3-, G4-, G5- tai Intel® Core -prosessori; 128 Mt RAM-muistia (suositus 256 Mt); 120 Mt vapaata levytilaa; CD-asema; USB-portti | | |
| Ohjelmisto | Host-tulostus | | |
| Ohjauspaneeli | Kaksi valoa (Huomio, Valmis) | | |
| Tulostimen hallinta | HP:n tila ja hälytykset, HP-käytön seuranta | | |
| Virta | Vaatimukset: Syöttöjännite 110–127 V AC (+/- 10 %); 60 Hz (+/- 2 Hz); 7 A; 220–240 V AC (+/- 10 %); 50 Hz (+/- 2 Hz); 4,0 A. Kulutus: Enintään 315 W (käytössä/tulostettaessa), enintään 3 W (valmuis-/lepotilassa), enintään 0,6 W (virta katkaistuna) | | |
| Mitat (lev. x syv. x kork.) | Ilman pakkausta: 347 x 224 x 194 mm Pakkauksessa: 400 x 250 x 300 mm | | |
| Paino | Ilman pakkausta: 4,7 kg Paketoituna: 6,35 kg | | |
| Käyttöympäristö | Käyttölämpötila: 10–32,5 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 10–32,5 °C. Käyttökosteus: 20–80 % s. kost.. Suositeltu käyttökosteus: 20–80 % s. kost.. Säilytyslämpötila: 0–40 °C. Säilytyskosteus: 10–80 %:n suht. kosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: Ääniteho : LwAd 6,2 B(A) (käytössä, tulostett.), ei kuul. (valmiustilassa). Äänipaine: LpAm 49,5 dB(A) (käytössä, tulostett.), ei kuul. (valmiustilassa) | | |
| Tuotesertifioinnit | Turvallisuussertifioinnit: IEC 60950-1 (kansainvälinen), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-luetteloitu (USA/Kanada), GS-lisenssi (Eurooppa), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J & laser-ilmoitus #50 (26.7.2001) (luokan 1 laser/LED-laite) GB4943-2001, matalajännittdirektiivi 2006/95/EC CE-merkinnällä (Eurooppa). Muut turvahyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti | | |
| Takuu | Yhden vuoden rajoitettu takuu | | |

Tilaustiedot

CB410A HP LaserJet P1005 -tulostin, HP LaserJet -aloituskasetti (tulostaa keskimäärin 700 vakiosivua), aloitusopas, tulostimen käyttöohje ja ohjelmisto CD-levyllä, tukiesite, virtajohto

Lisävarusteet

Q6302A HP 2101nw langaton G Print -palvelin

Tarvikkeet

CB435A HP LaserJet CB435A -patruuna (musta) 1 500 vakiosivua. Ilmoitettu riittäisyys ISO/IEC 19752:n mukaan.

Tulostusmateriaalit

CHP110 HP:n toimistopaperi, 500 arkkia, A4, 210 x 297 mm

CHP210 HP:n tulostuspaperi, 500 arkkia, A4, 210 x 297 mm

CHP810 HP:n uusiopaperi, 80 g/m², 500 arkkia, A4, 210 x 297 mm

Liitettävyyys

Q6275A HP:n USB verkkotulostinsoviini

C6518A HP:n USB-kaapeli, 2 m

Huolto ja tuki

UG086E HP Care Pack -tuki, vaihto seuraavana arkipäivänä, 3 vuotta

UG206E HP Care Pack -tuki, vaihtopalvelu (normaali vasteaika), 3 vuotta

UG289E HP Care Pack -tuki, laitteen palautuspalvelu toimittajalle, 3 vuotta. (UG289E: Vain Baltian maat, Kreikka, Puola, Turkki, Euroopan kehittyvät markkinat (EEM), Slovenia, Tšekki, Slovakia, Unkari. UG086E/UG206E: Muu Eurooppa)

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 12/08 4AA1-6190FIE

