



Ez a megbízható LaserJet nyomtató a pénztárcájának és a rendelkezésre álló helyének is megfelel anélkül, hogy a nyomtatás minősége csorbát szenvedne. Élvezze a gyors, 14 oldal/perces nyomtatási sebességet. Egyszerű telepíteni, használni és karbantartani, a keskeny, kompakt kivitelezés pedig értékes területet takarít meg asztalán.



HP LaserJet P1005
nyomtató

Ez a készülék ideális választás minden olyan költségtudatos üzleti felhasználó számára, akinek a szükséges dokumentumai (borítékoktól és címkéktől táblázatokig, jelentésekig és számláig) létrehozásához egy kompakt lézernyomtatóra van szüksége.

Nincsenek kompromisszumok: élvezze a HP LaserJet minőséget és megbízhatóságot hihetetlenül alacsony áron. Hozzon létre egyedülálló, professzionális dokumentumokat erőteljes, éles szövegekkel és képekkel, 1200 dpi-nek megfelelő kimeneti minőségben (600 x 600 dpi felbontás). Az eredeti HP nyomtatókazettába épített intelligencia a nyomtatóval együttműködve optimalizálja a nyomtatási minőséget és megbízhatóságot, hogy minden nyomtatáskor egységes végeredményt produkáljon, továbbá kényelmes kellék-újrendelést biztosít¹. A 133 MHz-es processzor és a 2 MB-os memória a várt teljesítményt és megbízhatóságot nyújtja.

Ez a kompakt lézernyomtató értékes területet takarít meg asztalán, és gyors eredményeket produkál. Praktikus, kis mérete és kivételesen halk működése miatt ideális minden asztalra. Önrel együtt készen áll – a HP azonnal bekapcsoló technológiája feleannyi idő alatt biztosítja az első oldal gyors elkészülését energiatakarékos üzemmódból². Akár 14 oldal/perces (A4) nyomtatási sebesség, mely tökéletesen megfelel egy önálló üzleti felhasználónak.

Hihetetlenül egyszerű az üzembe helyezése, a használata és a karbantartása. A Hi-Speed USB 2.0 csatlakoztathatósággal egyszerű telepítésre és használatra számíthat. A HP LaserJet nyomtatókazetta telepítése és cseréje egyaránt egyszerű és kényelmes. A HP LaserJet P1005 nyomtatóhoz 150 lapos papíradagoló jár alapkiszerezésben, nagy terjedelmet biztosítva az egyéni felhasználók igényeinek kielégítésére.

¹ A program jellemzői és elérhetősége országonként/térségenként változhatnak. További tájékoztatásért látogasson a <http://www.hp.com/learn/suresupply> weboldalra.

² A Quality Logic tanulmányai szerint az átlagos nyomtatási munka 3-5 oldalas. Az azonnal bekapcsoló technológia csúcstechnológiájú beégetőművet használ, mely lehetővé teszi, hogy amikor a nyomtató energiatakarékos módból kapcsol be, gyorsabban nyomtassa ki az első oldalt, így a nyomtatási feladat is hamarabb befejeződik.

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Lézer																
Nyomatási sebesség	A4 fekete: Akár 14 oldal percenként A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő fekete: < 9 mp Sebesség specifikáció az ipari szabvány vizsgálati módszerei szerint																
Processzor	266 MHz, Tensilica®																
Memória	2 MB																
Nyomatási felbontás	Maximum 600 x 600 dpi (1200 dpi effektív kimenet)																
Nyomatási minőség	Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200																
Nyomatónyelvek	Gazdagép alapú nyomtatás																
Gazdaságos nyomtatás	Gazdaságos üzemmód (maximum 50%-os tonermegtakarítás 600 dpi mellett), az azonnal bekapcsoló technológiának köszönhetően azonnal energiatakarékos üzemmódba kapcsol át minden egyes nyomtatási feladat után (áramtakarékos), több kicsinyített oldal egy lapon és manuális kétoldalas nyomtatás - duplex (papírtakarékos)																
Betűtípusok/betűkészletek	Egyik sem																
Kihasználtság (havi, A4)	Max. 5000 oldal																
Nyomatási margók	felső: 4 mm, bal: 4 mm, jobb: 4 mm, alsó: 4 mm																
Médiakezelés	<table><thead><tr><th>Bemenet</th><th>Kapacitás</th><th>Súly</th><th>Méret</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. tálcá</td><td>lap: 150</td><td>60 – 163 g/m²</td><td>A4, A5, B5, levelezőlapok, borítékok (B5, C5, DL), 147 x 211 – 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Kimenet:</td><td>Lap: Max. 100. Boríték: Max. 15. Írásvetítő fóliák: Max. 100; 100 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kétoldalas nyomtatás:</td><td>Kézi (illesztőprogram támogatja)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Bemenet	Kapacitás	Súly	Méret	1. tálcá	lap: 150	60 – 163 g/m ²	A4, A5, B5, levelezőlapok, borítékok (B5, C5, DL), 147 x 211 – 216 x 356 mm	Kimenet:	Lap: Max. 100. Boríték: Max. 15. Írásvetítő fóliák: Max. 100; 100 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó			Kétoldalas nyomtatás:	Kézi (illesztőprogram támogatja)		
Bemenet	Kapacitás	Súly	Méret														
1. tálcá	lap: 150	60 – 163 g/m ²	A4, A5, B5, levelezőlapok, borítékok (B5, C5, DL), 147 x 211 – 216 x 356 mm														
Kimenet:	Lap: Max. 100. Boríték: Max. 15. Írásvetítő fóliák: Max. 100; 100 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó																
Kétoldalas nyomtatás:	Kézi (illesztőprogram támogatja)																
Médiatípusok	Papír (lézer, sima, fotó, durva, pergamen), boríték, címke, kártyaköteg, írásvetítő fólia, levelezőlap																
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	Hi-Speed USB (kompatibilis az USB 2.0 specifikációval), Opcionális: Egyik sem																
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bites); Windows Vista® tanúsítvány; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5 vagy újabb verzió Opcionális: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 bites), Windows Vista®, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 vagy újabb rendszerrel használható, A legújabb illesztőprogramok letölthetők a http://www.hp.com címről.																
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Egyik sem																
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000, XP Home vagy XP Professional, 1 GHz-es processzor, 512 MB RAM (Windows Vista®-kompatibilis, a minimális merevlemezigényt a felhasználói kézikönyv tartalmazza, 120 MB szabad lemezterület, CD-ROM-meghajtó, USB-port, Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 vagy újabb verzió; Macintosh számítógép PowerPC G3, G4, G5, vagy Intel® Core processzorral; 128 MB RAM (256 MB ajánlott); 120 MB szabad lemezterület; CD-ROM-meghajtó; USB-port																
Szoftver	Kiszolgálóalapú																
Vezérlőpult	2 jelzőlámpa („Figyelem!”, „Üzemkész”)																
Nyomatató kezelése	HP nyomtatóállapot és riasztások, HP kihasználtságfigyelés																
Aramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség 110 – 127 V~ (+/- 10%); 60 Hz (+/- 2 Hz); 7 A; 220–240 V, váltakozó áram (+/- 10%); 50 Hz (+/- 2 Hz); 4,0 A. Anyagszükséglet: max. 315 W (üzemben/nyomtatás közben), max. 3 W (készenlétben/álvó állapotban), max. 0,6 W (kikapcsolva)																
Méreték (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: 347 x 224 x 194 mm Csomagolva: 400 x 250 x 300 mm																
Súly	Kicsomagolva: 4,7 kg Becsomagolva: 6,35 kg																
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 10–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 10–32,5°C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 0–40°C. Tárolási páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény : LwAd 6,2 B(A) (üzemben, nyomtatás közben), nem hallható (készenlétben). Hangnyomás: LpAm 49,5 dB(A) (üzemben/nyomtatás közben), nem hallható (készenlétben)																
Terméktanúsítványok	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 1. osztály, 21 CFR 1. fej./J alfej. J & Laser Notice#50 (2001. július 26.), (Első osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EC kifestési irányelv CE jelöléssel (Európa). Egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint																
Garancia	Egyéves korlátozott garancia																

Rendelési adatok

CB410A	HP LaserJet P1005 nyomtató, HP LaserJet bevezető nyomtatókazetta (az átlagos patron 700 szabványos oldalhoz elég), üzembe helyezési útmutató, a nyomtató dokumentációja és szoftvere CD-ROM-on, terméktámogatási adatlap, tápkábel
---------------	--

Tartozékok

Q6302A	HP 2101nw vezeték nélküli G nyomtatószerver
---------------	---

Kellékek

CB435A	HP LaserJet CB435A fekete nyomtatókazetta 1500 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.
---------------	--

Hordozó-kellékanyagok

CHP110	HP irodai papír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
CHP210	HP nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
CHP810	HP újrachasznosított papír, 80 g/m ² -es, 500 lap/A4/210 x 297 mm

Csatlakoztatás

Q6275A	HP hálózati USB-nyomtatóadapter
C6518A	HP USB-kábel (2 méter)

Szerviz és támogatás

UG086E	HP Care Pack, következő munkanapi cseregarancia, 3 év
UG206E	HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év
UG289E	HP Care Pack, visszaszállítás a lerakathoz, hardvertámogatás, 3 év. (UG289E: csak a balti országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország. UG086E/UG206E: Európa többi részén)

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 12/08 4AA1-6190HUE

