

HP Officejet Pro K5400 -väritulostinsarja



Saat ammattilaatuisia väritulosteita jopa 50 % edullisemmilla sivuhinnoilla lasereihin verrattuna¹. Jaa jopa 12 mustavalkosivua tai 10 värisivua minuutissa laserlaatua tulostava tulostin sisäisen verkkovalmiuden avulla. Säästä enemmän kaksipuolisen tulostuksen avulla (vain dn-/dtn-mallit).



HP Officejet Pro K5400n
-väritulostin



HP Officejet Pro K5400dn
-väritulostin



HP Officejet Pro K5400dtn
-väritulostin

HP Officejet Pro K5400 -väritulostinsarja on suunniteltu pienille yrityksille / kotiyrittäjille, jotka haluavat nopean, tehokkaan, verkkovalmiin tulostimen, joka tarjoaa ammattilaatuisia tulostusta huomattavasti edullisempaan sivuhintaan kuin vastaavat laserit.

Nauti ammattilaatuisesta väritulostuksesta ja jopa 50 % edullisemmasta sivuhinnasta kuin lasereilla³.

Tulosta ammattilaatuisia väriasiakirjoja, esitteitä ja grafiikkaa HP Officejet -musteilla ja säästä sivuhinnassa jopa 50 % lasereihin verrattuna³. Säästä myös jokapäiväisissä asiakirjoissa laserlaatuisella mustalla tulostuksella, jonka sivuhinta on jopa 40 % edullisempi kuin vastaavilla lasereilla³. Maksimoi tulostusteho – voit tulostaa jopa kaksinkertaisen määrän mustavalkoisia sivuja edullisempaan hintaan lisätarvikkeina hankittavilla HP 88XL Officejet -mustesäiliöillä⁴. Myös ostohinta on matalampi kuin vastaavien värilasertulostimien⁵.

Tee työsi nopeammin vaikuttavien väri- ja mustavalkotulostusnopeuksien ansiosta.

Nauti nopeasta väritulostuksesta. Tulosta laserlaatua jopa 12 s/min mustavalkoisena/10 s/min väreissä – nopeammin kuin useimmilla johtavilla värilasertulostimilla⁶ – ja saat vaikuttavan yhdistelmän laatua ja suorituskykyä. Haluatko vielä enemmän nopeutta? Tulosta jopa 36 s/min mustavalkoisena tai 35 s/min värillisenä – tehokkaampaa ja kätevämpää yritystulostusta kuin koskaan ennen. Paranna asiakirjojesi laatua käyttämällä toimistopapereita, joissa on ColorLok-symboli.

Saat enemmän aikaa sisäisen verkkovalmiuden ja muiden tuottavuutta lisäävien ominaisuuksien avulla.

Paranna tuottavuutta koko yrityksessä – jaa tulostimen laatu, edullisuus ja suorituskyky useiden työasemien kesken sisäänrakennetun verkkoyhteyden avulla. Tulosta kaksipuolisesti ja säästä aikaa ja paperikustannuksia kaksipuolisen tulostuksen avulla (vain dn-/dtn-mallit). Säästä lataamisaikaa käyttämällä toista 350 arkin paperilokeroa, joka kasvattaa kokonaiskapasiteetin 600 arkkiin (vain dtn-malli). Nauti jatkuvasta, luotettavasta suorituskyvystä ja Energy Star -hyväksynnän saaneen tulostimen energiaa säästävää toiminnasta.

¹ Verrattuna useimpiin lasertulostimiin, joiden hinta on alle 300 USD
Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/OJProK5400

² Verrattuna suurimpaan osaan värilasertulostimista, joiden hinta on alle 300 USD
LQS on HP:n mittaus
hp.com/go/OJProL5400.

³ Verrattuna useimpiin, joiden hinta on alle 300 USD
Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/OJProK5400

Alhaisin sivuhinta perustuu HP 88XL Officejet -mustesäiliöiden käyttöön (eivät mukana, hankittava erikseen)

⁴ Ei sisälly pakkaukseen, hankittava erikseen

⁵ Perustuu valmistajien ilmoittamiin vähittäishintoihin syyskuussa 2007

⁶ Verrattuna useimpiin värilasertonitoimilaitteisiin, joiden hinta on alle 300 USD
LQS on HP:n mittaus
hp.com/go/OJProK5400.

Tekniset tiedot

Tulostustekniikka	HP:n lämpömustesuihku		
Tulostuspään suuttimet	1 056 mustan musteen suutinta, 1 056 musteusutinta kullekin värille		
Tulostusnopeus	Asiakirjatyyppi	Vedos	Normaali
	Musta teksti A4	Jopa 36 s/min	Jopa 16 s/min
	Tekstin ja värigrafikan yhdistelmä A4	Enintään 35 sivua/min	Enintään 15 sivua/min
	Sivun täysväritulostus, A4		Jopa 5 s/min
	Nopeusarvot on päivitetty alan nykyisten testausmenetelmien mukaisiksi.		
Proessori	ARM946, 192 MHz		
Tulostuslaatu	Musta: 1 200 x 1 200 dpi:iin saakka. Väri: Optimoitu tarkkuus jopa 4 800 x 1 200 dpi Premium Photo -paperille, syöttötarkkuus jopa 1 200 x 1 200 dpi		
Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; hyväksytty Windows Vista® varten; Mac OS X v10.3.9, v10.4.9, v10.5 Uusimmat ajuripäivitykset saatavissa osoitteesta www.hp.com/support/		
Yhteensopivuus verkkokäyttöjärjestelmän kanssa	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; hyväksytty Windows Vista® varten; Mac OS X v10.3.9, v10.4.9, v10.5, Lisävaruste: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP (32-bittinen), XP x64, 2000 Server Terminal Services ja Citrix® Metaframe® XP, jossa Feature Release 3, 2000 Server Terminal Services ja Citrix® Presentation Server 4.0, Novell® Netware 6, Open Enterprise Server 6.5, Linux, Mac OS X (v10.3.9, v10.4.9, v10.5), Bonjour (Rendezvous) -yhteensopiva		
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Intel® Pentium® II- tai Celeron®-suoritin, 128 Mt RAM-muistia, 280 Mt vapaata kiintolevytilaa, Microsoft® Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® XP (32-bittinen): Intel® Pentium® II- tai Celeron®-suoritin, 512 Mt RAM-muistia, 280 Mt vapaata kiintolevytilaa, Microsoft® Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® x64: AMD Athlon™ 64- tai Opteron™-suoritin, Intel® Xeon®- tai Pentium®-suoritin ja Intel® EM64T -tuki, 512 Mt RAM-muistia, 280 Mt vapaata kiintolevytilaa, Microsoft® Internet Explorer 6.0; Windows Vista®: 800 MHz:n 32- (x86) tai 64-bittinen (x64) prosessori, 512 Mt RAM-muistia, 490 Mt vapaata kiintolevytilaa, Microsoft® Internet Explorer 7.0; CD-ROM-asema, USB-portti (Windows Vistassa® jotkin ominaisuudet eivät ole välttämättä käytettävissä. www.hp.com/go/windowsvista)		
Muisti	32 Mt, enintään: 32 Mt		
Tulostuskielet	HP PCL3 GUI		
Kirjasinlajit/fontit	Kahdeksan sisäistä fonttia, neljä pysty- ja neljä vaakasuuntaista; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (euron symboli tuettu)		
Kapasiteetti	Jopa 7 500Sivua kuukaudessa		
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (tavallinen, injekt, valokuva), kirjekuoret, esitepaperi, piirtoheitinkalvat, tarrat, kortit (hakemistokortit, postikortit), valokuvamateriaalit		
Suurin tulostusalue	215 x 355 mm		
Tulostusmarginaalit	A4: yläreuna: 3,3 mm, vasen: 3,3 mm, alareuna: 3,3 mm. Reunaton tulostus: Kyllä (enintään 215 x 297 mm)		
Tulostusmateriaalin käsittely	Syöttö:	Kapasiteetti	Paino
	Lokero 1:	arkit: 250, kirjekuoret: 30, kalvat: 70, kortit: 80	60–105 g/m ² (tavallinen materiaali), 60–280 g/m ² (erikoismateriaali), enintään 200 g/m ² (korttimateriaali)
	Lokero 2:	arkit: 350	60–105 g/m ² (tavallinen materiaali)
	Tulostus:	Arkit: Enintään 150 Kirjekuoret: Jopa 15 Piirtoheitinkalvat: Enintään 60	Koko
	Koko:	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, vapaa koko: 76 x 127 - 216 x 356 mm	
Virta	Edellytykset: Syöttöjännite 110–127 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220–240 V AC (+/- 10 %), 50–60 Hz (+/- 2 Hz) Virtalähde: Ulkoinen yleisvirtalähde Virrankulutus: Enintään 6,25 W (valmius-/lepotilassa), enintään 36,59 W (käytössä/tulostettaessa), enintään 80 W		
Mukana toimitettu ohjelmisto	HP:n ratkaisukeskus		
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: 495 x 382 x 207 mm (K5400n) 495 x 466 x 207 mm (K5400dn) 495 x 485 x 298 mm (K5400dtn) Paketoituna: 598 x 302 x 503 mm (K5400n) 302 x 598 x 503 mm (K5400dn) 497 x 598 x 503 mm (K5400dtn)		
Paino	Ilman pakkausta: 8,8 kg (K5400n) 9,5 kg (K5400dn) 12 kg (K5400dtn); Paketoituna: 13 kg (K5400n) 14 kg (K5400dn) 17 kg (K5400dtn)		
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 15–35 °C, Suositeltu käyttölämpötila: 20–30 °C, Käyttökosteus: 10–80 % suhteellinen kosteus, suositeltava käyttökosteus: 15–75 %:n suhteellinen kosteus, säilytyslämpötila: -40–60 °C, säilytyskosteus: 5–85 % suht. k., melutaso ISO 9296:n mukainen: ääniteho: LwAd6,6 B(A) (tulostettaessa), äänipaine: LpAm6,1 dB(A) (tulostettaessa)		
Sertifiikaatit	EMC-sertifioinnit: FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), CE (Euroopan unioni), ICES (Kanada), VCCI (Japani), MIC (Korea), BSMI (Taiwan), CCC S&E (Kiina) Turvallisuus: CE (Euroopan Unioni), FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES (Kanada), Japani (VCCI), Korea (MIC), Kiina (vaatimukset Class B-luokan tuotteille), Taiwan (BSMI), Meksiko NOM-NYCE, Venäjä GOST, IEC 60950 -yhteensopiva, USA UL-hyväksyntä, EU LVD, EN 60950 -yhteensopiva, NEMKO GS, Kanada CSA, Kiina CCC, Taiwan BSMI, Australia C-Tick		
ENERGY STAR	Kyllä		
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu vakiolaitteistotakuu. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.		

Tilauksetiedot

C9282A	HP Officejet Pro K5400n -väritulostin, HP 88 Officejet -mustesäiliöt (musta, syaani, magenta, keltainen), HP 88 Officejet -tulostuspäät (musta ja keltainen, magenta ja syaani), tulostinohjelmisto ja käyttöohje CD-levyllä, asennusjulistte, virtajohto, takuu- ja turvallisuusjulistte
C8185A	K5400n sekä HP:n automaattinen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitte C9278A
C9277A	K5400 sekä lisäksi HP:n automaattinen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitte C9278A, HP:n 350 arkin paperilokero CB009A
Lisävarusteet	
J6035G	Ulkoinen HP Jetdirect 175x -tulostinpalvelin (USB, 10/100BaseTX)
C9278A	HP:n kaksipuolinen tulostuslaitte
CB009A	HP:n 350 arkin alusta (2.)

Huolto- ja tukipalvelut

UG075E HP Care Pack -tuki, vaihto seuraavana arkipäivänä, 3 vuotta;UG198E HP Care Pack -tuki, vaihtopalvelu (normaali vasteaika), 3 vuotta;UG248E HP Care Pack -tuki, palautuspalvelu toimittajalle, 3 vuotta. (UG248E: Vain Baltian maat, Kreikka, Puola, Turkki, Euroopan kehittyvät markkinat (EEM), Slovenia, Tšekki, Slovakia, Unkari. UG075E/UG198E: Muu Eurooppa).

Täydellinen luettelo tarvikkeista, tallennusvälineistä ja lisävarusteista on HP:n Web-sivustossa osoitteessa <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

