

Barevná tiskárna řady HP Officejet Pro K8600



Svěřte všechny tiskové úlohy vašeho podniku – od obálek a dopisů po kalkulační tabulky a plakáty – jediné vysoce výkonné tiskárně formátu A3+ vybavené síťovými funkcemi a volitelným příslušenstvím pro oboustranný tisk. Dosáhněte profesionální kvality tisku při nákladech na stránku, které jsou při použití formátu A4 až o 50 % nižší než u laserových tiskáren¹.

Řada barevných tiskáren HP Officejet Pro K8600 je určena pro uživatele z řad malých podniků i jednotlivých podnikatelů, kteří hledají všestrannou, vysokorychlostní tiskárnu formátu A3+, která dokáže tisknout všechny druhy dokumentů v profesionální kvalitě při mimořádně nízkých nákladech na stránku.

Dopřejte si tisk v profesionální kvalitě při nákladech na stránku, které jsou až o 50 % nižší než u laserových tiskáren formátu A4².

Získejte výsledky v profesionální kvalitě při nákladech na stránku, které jsou až o 50 % nižší než u laserových tiskáren formátu A4². Tiskněte dokumenty s výrazným, ostrým černým textem a živou barevnou grafikou pomocí inkoustů řady HP Officejet; pro dosažení zvýšené kvality používejte kancelářské papíry s logem ColorLok. Snižte své náklady na externí tisk tím, že si budete vytvářet působivé, vysoce účinné marketingové materiály na svém vlastním zařízení. Dosáhněte maximální efektivity při používání tiskáren – získejte dvakrát více stránek s černým potiskem při nižších jednotkových nákladech pomocí inkoustových kazet řady HP 88XL Officejet, které se dodávají jako volitelné příslušenství³.

Tiskněte vše, od pohlednicového formátu až po bezokrajové plakáty velikosti A3+, pomocí jednoho všestranného zařízení.

Dopřejte si flexibilitu, která vám umožní tisknout takřka cokoli – od obálek a dokumentů po kalkulační tabulky a plakáty – pomocí jediné, mimořádně všestranné tiskárny formátu A3+. Šetřete čas i papír díky možnostem oboustranného tisku⁴. Vytvářejte profesionální bezokrajové fotografie, titulní strany prezentací a další materiály o rozměrech až 330 x 482 mm za použití papírů pro brožury a fotografických papírů. Tiskněte na média nejrůznějších typů a využijte výhod zadního podavače při manipulaci s papíry širokých formátů o síle až 280 g/m².

Zvyšte svoji produktivitu díky převratným rychlostem tisku a volitelným síťovým funkcím.

Dodejte svému podnikání nové rozměry produktivity – tiskněte běžné černobílé i barevné kancelářské dokumenty při neuvěřitelné rychlosti až 35 str./min (založeno na A4 stránkách). Podělte se o výkon v rámci malých kolektivů s maximálně 5 uživateli díky síťovým funkcím HP Jetdirect⁴. Využijte rychlé a snadné obsluhy prostřednictvím intuitivních ovládacích prvků a spolehlivosti, kterou od společnosti HP očekáváte.

¹ Srovnání s většinou laserových tiskáren pod 300 USD

Podrobnosti naleznete na adrese www.hp.com/go/OJProK8600. Náklady na stránku u tiskáren Officejet díky inkoustovým kazetám HP 88XL Officejet (nejsou součástí dodávky, prodávají se samostatně).

² Srovnání s většinou laserových tiskáren cenové kategorie do 300 USD

Podrobnosti naleznete na adrese www.hp.com/go/OJProK8600

Náklady na vytisknutí jedné stránky na tiskárnách řady Officejet vycházejí z ceny inkoustové kazety HP 88XL Officejet (není součástí dodávky, nutno zakoupit samostatně)

³ Srovnání s černou inkoustovou kazetou HP 88 Black Officejet; velkokapacitní inkoustové kazety HP nejsou součástí dodávky; nutno zakoupit samostatně

⁴ Součástí dodávaného příslušenství tiskárny K8600dn, volitelné příslušenství tiskárny K8600.



Tiskárna HP Officejet Pro K8600



Tiskárna HP Officejet Pro K8600dn

Technická specifikace

Tisková technologie	Termální inkoustový tisk HP			
Trysky tiskové hlavy	1 056 trysek s černým inkoustem, 1 056 trysek s barevným inkoustem			
Typy inkoustu	Pigmentový (černý), dye-based (barevný)			
Rychlost tisku	Typ dokumentu	Koncept	Normální	Nejlepší
	Černý text A4	Až 35 str./min	Až 15 str./min	Až 5,8 str./min
	Černý text A3	Až 12,5 str./min		
	Smišený text/barevná grafika A4	Až 35 str./min	Až 14,5 str./min	Až 4 str./min
	Rychlosti tisku byly měřeny po vytlačení první stránky nebo první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti najdete na adrese http://www.hp.com/go/ojnotes			
Rychlost dle normy ISO	Černá: Až 13 str./min, Barva: Až 10 str./min			
Procesor	ARM946, 192 MHz			
Kvalita tisku	Černá: Až 1 200 x 1 200 dpi. Barva: Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi v barvě a vstupní rozlišení 1 200 dpi			
Kompatibilita s operačními systémy	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 nebo vyšší verze; Novell® NetWare 5.x, 6.x; při použití systému Microsoft® Windows® 2000 nemusí být některé funkce dostupné. Volitelné: Podporuje všechny samostatné i serverové verze systému Linux včetně verzí Linux SUSE (10.0, 10.1, 10.2); Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0); PC Linux OS (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10); Nejnovější ovladač tiskárny je k dispozici na webové stránce podpory HP http://www.hp.com/support			
Kompatibilita se síťovým operačním systémem	Microsoft® Windows® 2000, XP 32bitová/64bitová verze, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Volitelné: Prostřednictvím tiskových serverů HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 a vyšší verze; SUSE Linux 8.1 a vyšší verze; Debian 3.0 a vyšší verze; Slackware 8.1 a vyšší verze; Linspire 1.3 a vyšší verze			
Minimální požadavky na systém	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): procesor Intel® Pentium® II nebo Celeron®, 128 MB RAM, 150 MB volného místa na pevném disku, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home a XP Professional (32bitová verze): procesor Intel® Pentium® II nebo Celeron®, 128 MB RAM, 300 MB volného místa na pevném disku; Microsoft® Windows® XP Professional, 64bitová verze: procesor AMD Athlon™ 64 nebo Opteron™, procesor Intel® Xeon® nebo Pentium® s podporou Intel® EM64T, 128 MB RAM, 270 MB volného místa na pevném disku; Windows Vista®: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 800 MHz, 512 MB RAM, 730 MB volného místa na pevném disku, Microsoft® Internet Explorer 7; jednotka CD-ROM, port USB (při použití systémů Microsoft® Windows® 2000 (SP4) a XP x64 nemusí být některé funkce dostupné)			
Paměť	32 MB, maximum: 32 MB			
Jazyky tiskárny	PCL 3, PCL 3 GUI			
Provozní zátěž (měsíční, A4)	Až 6 250 stran			
Typy médií	Papír (fotografický, pro inkoustový tisk, běžný), obálky, štítky, karty (pohlednice, kartotéční listky), fólie			
Maximální oblast tisku	76 x 127 až 330 x 483 mm			
Tisk okrajů	A4: horní: 3 mm, levý: 3,3 mm, pravý: 3,3 mm, dolní: 12 mm. A3: horní: 20 mm, levý: 5 mm, pravý: 5 mm, dolní: 12 mm. Tisk bez okrajů: Ano (až 330 x 483 mm)			
Manipulace s médii	Vstup:	Kapacita	Hmotnost	Velikost
	Zásobník 1:	listů: 250	60 až 286 g/m ² (včetně běžného a fotografického média)	A3, A4, A5, A6, B4, B5, 76 x 127 až 330 x 483 mm
	Jednotka pro oboustranný tisk:			A3+, A3, A4, B4
	Výstup:	Listy: Až 150 Obálky: Až 100		
	Velikost:	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), vlastní: 76 x 127 až 330 x 483 mm		
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí 110 až 127 V stř. (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 až 240 V stř. (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz) Napájení: Externí univerzální zdroj napájení Spotřeba: max. 80 W, max. 30 W (aktivní, tisk), max. 6 W (pohotovostní režim), max. 1 W (vypnutá tiskárna)			
Rozhraní a připojení	Volitelné: Externí tiskové servery HP Jetdirect			
Ovládací panel	Dvě tlačítka na předním panelu (zrušení úlohy, obnovení úlohy); LED pro indikaci stavu			
Dodávaný software	Software pro instalaci tiskárny dodaný na disku CD-ROM			
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)			
Hmotnost	Bez obalu: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn) ; Včetně balení: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro K8600dn)			
Provozní prostředí	Provozní teplota: 5 až 40 °C, Doporučená provozní teplota: 15 až 35 °C, Provozní vlhkost: 15 až 80% RH, provozní vlhkost doporučena: Relativní vlhkost 20 až 80 %, teplota skladování: -40 až 60 °C, vlhkost skladování: 15 až 90 % RH, hladina hluku dle ISO 9296: : LwAd6, 1 B(A) (tisk ve výchozím režimu); 6,4 B(A) (tisk rychlostí 24 str./min) ; : LpAm54 dBA (tisk ve výchozím režimu), 57 dBA (tisk rychlostí 24 str./min)			
Certifikáty	Osvědčení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): FCC Hlava 47 CFR Část 15 Třída B (USA), C-tick (Austrálie a Nový Zéland), VCCI (Japonsko), CE (Evropská unie), BSMI (Tchaj-wan), ICES (Kanada), CCC S&E (Čína), MIC (Korea) Bezpečnost: Odpovídá požadavkům norem EN 60950/IEC 950 (mezinárodní), na seznamu UL (USA), CSA (Kanada), certifikát GS (Německo), označení CE (Evropa), NOM-NYCE (Mexiko), CCC S&E (Čína), GOST (Rusko), BSMI (Tchaj-wan)			
Životnost spotřebního materiálu	Informace o výdržnosti v počtu stran naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu			
Záruka	Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.			

<http://www.hp.cz>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2008. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
Vytvořeno v EU 06/09 4AA1-7140CSE

Informace pro objednávání

CB015A	Barevná tiskárna HP Officejet Pro K8600, inkoustové kazety HP 88 Officejet (černá, azurová, purpurová, žlutá), tiskové hlavy HP 88 Officejet (černá a žlutá, purpurová a azurová), software k tiskárně a uživatelská příručka na disku CD-ROM, leták s návodem k instalaci, napájecí kabel, leták s informacemi o záruce a bezpečnosti
CB016A	Jako K8600 a navíc vestavěné síťové funkce HP Jetdirect a příslušenství HP pro automatický oboustranný tisk
	Příslušenství
CB017A	Modul k automatickému oboustrannému tisku pro HP Inkjet
J6035D	Externí tiskový server HP Jetdirect 175x
J7951A	Řada HP Jetdirect ew2400
J7942A	Tiskový server HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet
C6518A	HP USB kabel, 2 m
	Spotřební materiál
C9391AE	Azurová inkoustová kazeta HP 88XL Officejet
C9392AE	Purpurová inkoustová kazeta HP 88XL Officejet
C9393AE	Žlutá inkoustová kazeta HP 88XL Officejet
C9396AE	Černá inkoustová kazeta HP 88XL Officejet
C9381A	Černá a žlutá tisková hlava HP 88 Officejet
C9382A	Purpurová a azurová tisková hlava HP 88 Officejet
Q6594A	Matný papír pro inkoustové tiskárny HP Professional – 100 listů/ A3 / 297 mm x 420 mm
C6821A	Lesklý papír HP Superior pro inkoustové tiskárny – 50 listů / A3 / 297 mm x 420 mm
Q2525A	Lesklý na třetinu přeložený papír HP Superior pro inkoustové tiskárny – 50 listů / A4 / 210 mm x 297 mm
	Servis a podpora
UG076E služba	HP Care Pack, výměnná služba následující pracovní den, po dobu 3 let
UG199E služba	HP Care Pack, výměnná služba (standardní doba opravy nebo výměny) po dobu 3 let
UG279E služba	HP Care Pack, oprava v servisním středisku, po dobu 3 let pouze Pobaltí, Řecko, Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko. UG076E/UG199E: zbytek Evropy).
	Úplný seznam spotřebních materiálů, médií a příslušenství naleznete na webu společnosti HP http://www.hp.com .

