HP OfficeJet pro K8600 farveprinter serien

Print det hele – fra kuverter til regneark og plakater – med én effektiv A3+ printer med netværks- og dupleksfunktioner. Professionel print til en pris pr. side på under 50% af prisen for A4 laserprintere [1].

HP Officejet Pro K8600 printer

HP Officejet Pro K8600dn printer

HP OfficeJet pro K8600 serien er fremstillet til små og mindre virksomheder, der ønsker en alsidig A3+ printer, der kan printe professionelle dokumenter med høj hastighed - til en særdeles fordelagtig pris pr. side.

Professionel print til en pris pr. side, der er 50% lavere end for A4 laserprintere [2].
Professionel print til en pris pr side, der er helt ned til 50% mindre end for A4 laserprintere [2]. Print dokumenter med skarp sort tekst og levende farver med HP OfficeJet blæk, og brug papir med ColorLok logo for at opnå en endnu bedre kvalitet. Skær ned på omkostningerne til produktion ude af huset og fremstil selv slagkraftige salgsmaterialer. Maksimer effektiviteten, og print dobbelt så mange sider i sort/hvid med HP 88XL OfficeJet Ink Cartridges (tilbehør) [3].

Print fra postkortstørrelse til A3+ plakater til kant på én alsidig enhed.
Du kan printe stort set alt – fra kuverter og dokumenter til regneark og plakater – med én alsidig A3+ printer. Spar tid og papir med dobbeltsideprint [4]. Brug brochure- og fotopapir og fremstil professionelle fotos til kant, præsentationer og andet salgsmateriale helt op til 330 x 482 mm. Du kan printe på mange forskellige medier, og med den bageste papirindføring kan du printe på papir op til 280 g/m².

Øg produktiviteten med høj hastighed og netværksfunktion.
Højere produktivitet – print de daglige dokumenter med hastigheder på helt op til 35 sider/min. i sort/hvid og 35 sider/min. i farver (baseret på A4-sider). Mindre grupper på op til 5 brugere kan dele enheden via HP Jetdirect netværk [4]. Den er nem og hurtig at betjene med brugervenlige funktionsknapper og har den driftsikkerhed, du forventer fra HP.

[1] Sammenlignet med typiske laserprintere
Der er flere oplysninger på www.hp.com/go/OJProK8600
OfficeJet pris pr side baseret på HP 88XL OfficeJet Ink Cartridges (medfølger ikke, skal anskaffes separat).

[2] Sammenlignet med typiske laserprintere
Der er flere oplysninger på www.hp.com/go/OJProK8600
OfficeJet pris pr
side baseret på HP 88XL OfficeJet Ink Cartridges (medfølger ikke, skal anskaffes separat)

[3] Sammenlignet med HP 88 Black OfficeJet Ink Cartridge; HP blæktanke med høj kapacitet medfølger ikke, skal anskaffes separat

[4] Følger med K8600dn, tilbehør til K8600.

Tekniske specifikationer

Printteknologi	HP termisk inkjet
Printhoveddyser	1.056 sorte blækdyser, 1.056 farveblækdyser
Blæktyper	Pigmentbaseret sort blæk, farvestofbaseret farveblæk
Printhastighed	**Dokumenttype** / **Kladde** / **Normal** / **Bedst** **Sort tekst A4**: Op til 35 sider/min / Op til 15 sider/min / Op til 5,8 sider/min **Sort tekst A3**: Op til 12,5 sider/min **Blandet tekst/farvegrafik A4**: Op til 35 sider/min / Op til 14,5 sider/min / Op til 4 sider/min Printhastigheder målt efter første side eller efter første sæt af ISO-testsider. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/ojnotes
ISO-hastighed	Sort: Op til 13 sider/min, Farve: Op til 10 sider/min
Processor	ARM946, 192 MHz
Printkvalitet	Sort: Op til 1200 x 1200 dpi. Farve: Op til 4800 x 1200-optimeret dpi farveprint og 1200 dpi input
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64. Windows Vista®. Mac OS X v10.3.9. Mac OS X v10.4 eller senere. Novell® NetWare 5.x, 6.x. I Microsoft Windows® 2000 er nogle funktioner ikke tilgængelige. Ekstraudstyr: Understøtter alle Desktop- og Server-versioner af Linux, herunder SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2). Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0). PC Linux OS (2006.0, 2007.0). IGOS (1.0). Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10)., Den seneste driver findes på HP's support-website på http://www.hp.com/support
Netværksoperativsystem kompatibilitet	Microsoft® Windows® 2000, XP 32-bit/64-bit, Windows Vista®. Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4. Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5., Ekstraudstyr: Via HP Jetdirect printservere: Windows® 2000, XP Home, XP Professional. Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6. Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x. RED HAT Linux 9.0 og senere. SUSE Linux 8.1 og senere. Debian 3.0 og senere. Slackware 8.1 og senere. Linspire 1.3 og senere
Minimumskrav til system	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Intel® Pentium® II eller Celeron® processor, 128 MB RAM, 150 MB ledig plads på harddisken, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5. Microsoft® Windows® XP Home and XP Professional (32-bit): Intel® Pentium® II eller Celeron® processor, 128 MB RAM, 300 MB ledig plads på harddisken. Microsoft® Windows® XP Professional x64: AMD Athlon™ 64 eller Opteron™ processor, Intel® Xeon® eller Pentium® processor med understøttelse af Intel® EM64T, 128 MB RAM, 270 MB ledig plads på harddisken. Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 730 MB ledig plads på harddisken, Microsoft® Internet Explorer 7, cd-rom-drev, USB-port (i Microsoft® Windows® 2000 (SP4) og XP x64 er nogle funktioner ikke tilgængelige).
RAM	32 MB, maksimum: 32 MB
Printersprog	PCL 3, PCL 3 GUI
Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 6.250 sider
Medietyper	Papir (inkjet, foto, almindeligt), kuverter, labels, kort (lykønskning, kartotek), transparenter
Maksimalt udskriftsområde	76 x 127 til 330 x 483 mm.
Udskriftsmarginer	A4: top: 3 mm, venstre: 3,3 mm, højre: 3,3 mm, bund: 12 mm. A3: top: 20 mm, venstre: 5 mm, højre: 5 mm, bund: 12 mm. Udskrivning uden ramme: Ja (op til 330 x 483 mm)
Mediehåndtering	**Input:** / **Kapacitet** / **Vægt** / **Størrelse** **Bakke 1:** / Ark: 250 / 60 til 286 g/m² (herunder almindelige medier og fotomedier) / A3, A4, A5, A6, B4, B5, 76 x 127 til 330 x 483 mm **Dupleksenhed:** / A3+, A3, A4, B4 **Output:** / Ark: Op til 150 Kuverter: Op til 100 **Størrelse:** / A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), special: 76 x 127 til 330 x 483 mm.
Strøm	Krav: Indgangsspænding 110-127 VAC (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz); 220 til 240 V AC (±10 %), 50 Hz (±2 Hz). Strømforsyning: Ekstern universalstrømforsyning Forbrug: Maks. 80 W, maks. 30 W (aktiv/printer), maks. 6 W (klar), maks. 1 W (slukket)
Interface og tilslutning	Ekstraudstyr: Eksterne HP Jetdirect printservere
Kontrolpanel	Frontpanel med 2 knapper (Annuller job, Genoptag). Statusindikatorer
Medfølgende software	Printerinstallationssoftware på cd-rom
Mål (b x d x h)	Udpakket: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ pro K8600dn)
Vægt	Udpakket: 12,3 kg (OJ pro K8600) 14,3 kg (OJ pro K8600dn) ; Med emballage: 14,3 kg (OJ pro K8600) 16,6 kg (OJ pro K8600dn)
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 5 til 40° C, Anbefalet driftstemperatur: 15 til 35° C, Luftfugtighed ved drift: 15% til 80% relativ luftfugtighed, anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed, opbevaringstemperatur: -40 til 60° C, luftfugtighed ved opbevaring: 15% til 90% relativ luftfugtighed, lydniveau ifølge ISO 9296: : LwAd6,1 B(A) (print i standardtilstand), 6,4 B(A) (ved 24 sider/min)., : LpAm54 dBA (standard), 57 dBA (print med 24 sider/min.)
Certificeringer	EMC-certificeringer: FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), C-tick (Australien og New Zealand), VCCI (Japan), CE (EU), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (Kina), MIC (Korea) Sikkerhed: Overholder EN 60950/IEC 950 (internationalt), UL-godkendt (USA), CSA (Canada), GS-certificeret (Tyskland), CE-mærket (Europa), NOM-NYCE (Mexico), CCC S&E (Kina), GOST (Rusland), BSMI (Taiwan)
Forbrugsvarers kapacitet	Læs mere om sidekapacitet på www.hp.com/go/learnaboutsupplies, eller se emballagen
Garanti	1 års begrænset hardwaregaranti som standard. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkrav.

Bestillingsoplysninger

CB015A	HP OfficeJet pro K8600 farveprinter, HP 88 OfficeJet Ink Cartridges (sort, cyan, magenta, gul), HP 88 OfficeJet Printheads (sort og gul, magenta og cyan), printersoftware og brugervejledning på cd-rom, opsætningsplakat, lysnetledning, garanti- og sikkerhedsplakat.
CB016A	Som K8600 plus HP Jetdirect integreret netværk og HP tilbehør til automatisk dobbeltsideprint

Tilbehør

CB017A	HP Inkjet tilbehør til automatisk dobbeltsideprint
J6035D	HP Jetdirect 175x ekstern printserver
J7951A	HP Jetdirect ew2400 trådløs (802.11g) og Fast Ethernet ekstern printserver
J7942A	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver
C6518A	HP USB-kabel, 2 m

Forbrugsvarer

C9391AE	HP 88XL Cyan Officejet Ink Cartridge
C9392AE	HP 88XL Magenta Officejet Ink Cartridge
C9393AE	HP 88XL Yellow Officejet Ink Cartridge
C9396AE	HP 88XL Black Officejet Ink Cartridge
C9381A	HP 88 Black og Yellow Officejet Printhead
C9382A	HP 88 Magenta og Cyan Officejet Printhead
Q6594A	HP Professionelt Inkjet-papir, 100 ark/A3 (297 x 420 mm)
C6821A	HP Superior LaserJet-papir glittet 50 ark, A3, 297 x 420 mm
Q2525A	HP Superior Inkjet-papir, trefløjet, blankt, 50 ark/A4 (210 x 297 mm)

Service og support

UG076E HP Care Pack, 3 års ombytning næste hverdag
UG199E HP Care Pack, 3 års ombytning (standardekspeditionstid)
UG279E HP Care Pack, 3 års service med returnering til lager. (UG279E: Kun de Baltiske lande, Grækenland, Polen, Tyrkiet, EEM, Slovenien, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn. UG076E/UG199E: Resten af Europa).

Der findes en komplet liste over forbrugsvarer, medier og tilbehør på HP's websted http://www.hp.com

http://www.hp.dk

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2008.Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.
Udgivet i EMEA 06/09 4AA1-7140DAE