



Nur ein einziges Hochleistungsgerät für Ausdrücke bis DIN A3+ mit Netzwerkeinbindung und beidseitigem Druck (optional) für all Ihre Geschäftsunterlagen – von Briefumschlägen und Briefen bis hin zu Tabellen und Postern. Professionelle Druckqualität zu 50 % niedrigeren Kosten als bei A4-Laserdruckern¹.

Die HP Officejet Pro K8600 Farbdruckerserie wurde für Klein- und Kleinstunternehmen entwickelt, die einen vielseitigen Hochgeschwindigkeitsdrucker für Ausdrücke bis DIN A3+ benötigen, der professionelle Druckqualität für jedes beliebige Dokument zu niedrigsten Kosten pro Seite liefert.

Professionelle Druckqualität und bis zu 50 % niedrigere Kosten pro Seite als bei A4-Laserdruckern².

Professionelle Druckqualität zu 50 % niedrigeren Kosten als bei A4-Laserdruckern². Mit HP Officejet Tinten gestochen scharfe Textdokumente in Schwarzweiß sowie brillante Farbgrafiken drucken; Office-Papier mit dem ColorLok-Logo für bessere Qualität verwenden. Niedrigere externen Druckkosten durch den internen Druck bestechender und wirkungsvoller Marketingmaterialien. Maximale Druckeffizienz – doppelt so viele Schwarzweißdrucke und bessere Qualität mit den HP 88XL Officejet Tintenpatronen (optional)³.

Ausdrücke vom Postkartenformat bis zu randlosen Postern im Format DIN A3+ mit diesem vielseitigen Gerät.

Alles von Briefumschlägen und Dokumenten bis hin zu Tabellen und Postern drucken – mit nur einem einzigen, äußerst vielseitigen Gerät für Ausdrücke bis DIN A3+. Zeit und Papier sparen mit den Möglichkeiten für beidseitigen Druck⁴. Mit Broschüren- und Fotopapier randlose Fotos in Studioqualität, Deckblätter von Präsentationen und weitere Materialien mit bis zu 330 x 482 mm drucken. Zahlreiche Medien bedrucken, Bedrucken von großformatigem Papier mit bis zu 280g/m² über die hintere Papierzuführung.

Mehr Produktivität durch einzigartige Druckgeschwindigkeiten und Möglichkeiten zur Netzwerkeinbindung.

Mehr Produktivität im Unternehmen – alltägliche Geschäftsdokumente mit bahnbrechender Geschwindigkeit von bis zu 35 S./Min. in Schwarzweiß oder Farbe drucken (Seiten im Format A4). Über HP Jetdirect Netzwerkeinbindung die Leistung mit kleinen Anwendergruppen von bis zu fünf Mitgliedern gemeinsam nutzen⁴. Schnelle und einfache Bedienung über das intuitive Bedienfeld sowie die gewohnte Zuverlässigkeit von HP.

¹ Vgl mit den meisten Laserdruckern unter 300 US-Dollar
Weitere Informationen unter www.hp.com/go/OJProK8600
Kosten pro Seite mit Officejet Drucker und HP 88XL Officejet Tintenpatronen (nicht im Lieferumfang enthalten, werden separat angeboten).

² Vgl mit den meisten Laserdruckern unter 300 US-Dollar
Weitere Informationen unter www.hp.com/go/OJProK8600
Kosten pro Seite mit Officejet Drucker und HP 88XL Officejet Tintenpatronen (nicht im Lieferumfang enthalten, werden separat angeboten)

³ Vgl mit HP 88 Officejet Tintenpatrone schwarz; HP Tintenpatronen mit hoher Kapazität nicht im Lieferumfang enthalten; werden separat angeboten

⁴ Im Lieferumfang enthalten bei K8600dn, optional bei K8600.



HP Officejet Pro K8600 Drucker



HP Officejet Pro K8600dn Drucker

Technische Daten

Drucktechnologie	Thermischer HP Tintenstrahlrucks		
Druckkopfdüsen	1056 Tintendüsen bei der schwarzen Druckpatrone, 1056 Tintendüsen bei der Farbdruckpatrone		
Tintentyp	Pigmentierte schwarze Tinte, farbige Tinte auf Farbstoffbasis		
Druckgeschwindigkeit	Dokumententyp	Entwurf	Normal
	Schwarzweißtext, DIN A4	Bis zu 35 S./Min.	Bis zu 15 S./Min.
	Schwarzweißtext, DIN A3	Bis zu 12,5 S./Min.	
	Text und Farbgrafik, DIN A4	Bis zu 35 S./Min.	Bis zu 14,5 S./Min.
	Druckgeschwindigkeiten werden entweder nach der ersten Seite oder nach einer Reihe ISO-Testseiten gemessen. Einzelheiten unter http://www.hp.com/go/ojnotes		
ISO-Geschwindigkeit	Schwarzweiß: Bis zu 13 S./Min., Farbe: Bis zu 10 S./Min.		
Prozessor	ARM946, 192 MHz		
Druckqualität	Schwarzweiß: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi. Farbe: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) in Farbe und 1.200 Input-dpi		
Betriebssysteme – Kompatibilität	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X 10.3.9; Mac OS X 10.4 oder höher; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mit Windows® 2000 sind einige Merkmale u. U. nicht verfügbar. Optional: Unterstützt alle Linux Desktop- und Serverversionen einschließlich SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2); Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5.9, 6.0, 6, 7.0); PC Linux OS (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10); Aktuelle Druckertreiber können von der HP Support-Website unter http://www.hp.com/support heruntergeladen werden.		
Kompatibilität mit Netzwerkbetriebssystemen	Microsoft® Windows® 2000, XP 32 Bit/64 Bit, Windows Vista®; Mac OS 10.3.9, Mac OS 10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Optional: Über HP Jetdirect Printserver: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 und höher; SUSE Linux 8.1 und höher; Debian 3.0 und höher; Slackware 8.1 und höher; Linspire 1.3 und höher		
Mindestsystemanforderungen	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Intel® Pentium® II oder Celeron® Prozessor, 128 MB RAM, 150 MB freier Festplattenspeicher, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home und XP Professional (32 Bit): Intel® Pentium® II oder Celeron® Prozessor, 128 MB RAM, 300 MB freier Festplattenspeicher; Microsoft® Windows® XP Professional x64: AMD Athlon™ 64 oder Opteron™ Prozessor, Intel® Xeon® oder Pentium® Prozessor mit Intel® EM64T Support, 128 MB RAM, 270 MB freier Festplattenspeicher; Windows Vista®: 32 Bit (x86-) oder 64 Bit (x64-) Prozessor mit 800 MHz, 512 MB RAM, 730 MB freier Festplattenspeicher, Microsoft® Internet Explorer 7; CD-ROM-Laufwerk, USB-Schnittstelle (mit Microsoft® Windows® 2000 (SP4) und XP x64 sind einige Merkmale u. U. nicht verfügbar)		
Speicher	32 MB, Maximum: 32 MB		
Druckersprachen	PCL 3, PCL 3 GUI		
Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 6.250 Seiten		
Druckmedientypen	Papier (Inkjetpapier, Fotopapier, Normalpapier), Briefumschläge, Etiketten, Karten (Grußkarten, Karteikarten), Transparentfolien		
Maximaler Druckbereich	76 x 127 bis 330 x 483 mm		
Ränder des Druckbereichs	DIN A4: oben: 3 mm, links: 3,3 mm, rechts: 3,3 mm, unten: 12 mm. DIN A3: oben: 20 mm, links: 5 mm, rechts: 5 mm, unten: 12 mm. Randloser Druck: Ja (bis zu 330 x 483 mm)		
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr:	Kapazität	Gewicht
	Fach 1:	Blatt: 250	60 bis 286 g/m ² (einschließlich A3, A4, A5, A6, B4, B5, 76 x 127 bis 330 Normalpapier und Fotomedien) x 483 mm
	Duplex-Einheit:	DIN A3+, DIN A3, DIN A4, DIN B4	
	Ausgabe:	Blatt Papier: Bis zu 150 Briefumschläge: Bis zu 100	
	Abmessungen:	DIN A3+ (330 x 483 mm), DIN A3 (297 x 420 mm), DIN A4 (210 x 297 mm), DIN A5 (148 x 210 mm), DIN A6 (105 x 148 mm), DIN B4 (250 x 353 mm), DIN B5 (176 x 250 mm), DIN B6 (125 x 176 mm), DIN C4 (229 x 324 mm), DIN C5 (162 x 229 mm), DIN C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), angepaßt: 76 x 127 bis 330 x 483 mm	
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung 110 bis 127 V Wechselstrom (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) Stromversorgung: Externes Universalnetzteil Energieverbrauch: 80 Watt maximal, 30 Watt maximal (in Betrieb, beim Drucken), 6 Watt maximal (in Bereitschaft), 1 Watt maximal (ausgeschaltet)		
Schnittstellen und Konnektivität	Optional: Externe HP Jetdirect Printserver		
Bedienfeld	2 Tasten auf dem Bedienfeld an der Vorderseite (Auftrag abbrechen, Fortsetzen); LEDs zur Statusanzeige		
Mitgelieferte Software	Druckerinstallationssoftware auf CD-ROM		
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)		
Gewicht	Ohne Verpackung: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn) ; Mit Verpackung: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro K8600dn)		
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 5 bis 40 °C, Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 35 °C, Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % rF, Lagertemperatur: -40 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 15 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: : LwA6,1 B(A) (Drucken im Standardmodus); 6,4 B(A) (bei einer Druckgeschwindigkeit von 24 S./Min.), : LpAm54 dBA (Standard), 57 dBA (Druckgeschwindigkeit von 24 S./Min.)		
Prüfzeichen	EMC-Zertifikate: FCC Titel 47, CFR Teil 15, Klasse B (USA), CTICK (Australien und Neuseeland), VCCI (Japan), CE (Europäische Union), BSMI (Taiwan), ICES (Kanada), CCC S&E (China), MIC (Korea) Sicherheit: EN 60950/IEC 950 Kompatibilität (international), UL-gelistet (USA), CSA (Kanada), GS-zertifiziert (Deutschland), CE-Zeichen (Europa), NOM-NYCE (Mexiko), CCC S&E (China), GOST (Russland), BSMI (Taiwan)		
Lebensdauer des Zubehörs	Informationen zur Ergiebigkeit unter www.hp.com/go/learnaboutsupplies oder auf der Verpackung		
Garantie	Standard: 1 Jahr begrenzte Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie- und Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.		

Bestellinformationen

CB015A	HP Officejet Pro K8600 Farbdrucker, HP 88 Officejet Tintenpatronen (schwarz, cyan, magenta, gelb), HP 88 Officejet Druckköpfe (schwarz und gelb, magenta und cyan), Druckersoftware und Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Installationsposter, Netzwerk, Poster mit Informationen zu Herstellergarantie und Sicherheit
CB016A	Als K8600 mit integrierter HP Jetdirect Netzwerkeinbindung und HP Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck
Zubehör	
CB017A	HP Inkjet Duplex-Einheit
J6035D	Externer HP Jetdirect 175x Printserver
J7951A	Externer HP Jetdirect EW2400 802.11g Wireless und Fast Ethernet Printserver
J7942A	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Printserver
C6518A	HP USB-Kabel, 2 m
Zubehör	
C9391AE	HP 88XL Officejet Tintenpatrone cyan
C9392AE	HP 88XL Officejet Tintenpatrone magenta
C9393AE	HP 88XL Officejet Tintenpatrone gelb
C9396AE	HP 88XL Officejet Tintenpatrone schwarz
C9381A	HP 88 Officejet Druckkopf schwarz und gelb
C9382A	HP 88 Officejet Druckkopf magenta und cyan
Q6594A	HP Professional Inkjet-Papier, matt - 100 Blatt/A3/297 x 420 mm
C6821A	HP Superior Inkjet-Papier, Hochglanz - 50 Blatt/A3/297 x 420 mm
Q2525A	HP Superior Inkjet-Papier, glänzend, dreifach gefaltet - 50 Blatt/A4/210 x 297 mm
Service und Support	
UG 076 E	HP Care Pack, Austauschservice am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
UG 199 E	HP Care Pack, Austauschservice (Standardbearbeitungszeit), 3 Jahre Standardbearbeitungszeit, 3 Jahre Rücksendung an HP, 3 Jahre. (UG279E: nur baltische Staaten, Griechenland, Polen, Türkei, EEM, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Ungarn. UG076E/UG199E: alle anderen europäischen Staaten).
Eine vollständige Liste der Verbrauchsmaterialien, der Medien und des Zubehörs finden Sie auf der HP Website unter http://www.hp.com	

<http://www.hp.com>

