

Έγχρωμος εκτυπωτής HP Officejet Pro K8600 series



Διαχείριση όλων των επαγγελματικών εκτυπώσεων – από φακέλους μέχρι φύλλα εργασίας και αφίσες – με έναν εκτυπωτή A3+ υψηλής απόδοσης με επιλογές δικτύωσης και εκτύπωσης διπλής όψης. Εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας με κόστος ανά σελίδα μικρότερο έως και 50% συγκριτικά με τους laser A4¹.

Ο έγχρωμος εκτυπωτής HP Officejet Pro K8600 series είναι σχεδιασμένος για χρήστες μικρών επιχειρήσεων που θέλουν έναν ευέλικτο εκτυπωτή A3+ γρήγορης ταχύτητας, ικανό να εκτυπώνει έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας κάθε είδους σε πολύ χαμηλό κόστος ανά σελίδα.

Εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας και μικρότερη κατανάλωση ρεύματος έως και 50% συγκριτικά με τους laser A4². Δημιουργήστε αποτελέσματα επαγγελματικής ποιότητας με κόστος ανά σελίδα μικρότερο έως και 50% συγκριτικά με τους laser A4². Εκτυπώστε έγγραφα με ζωντανό, έντονο μαύρο κείμενο και ζωντανό χρώμα γραφικά με μελάνια HP Officejet. Για βελτιωμένη ποιότητα, χρησιμοποιήστε χαρτιά office με το λογότυπο ColorLok. Μειώστε τα έξοδα εξωτερικής εκτύπωσης, δημιουργώντας εντυπωσιακό υλικό μάρκετινγκ στο χώρο σας. Μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα εκτύπωσης – αποκτήστε δύο φορές περισσότερες ασπρόμαυρες σελίδες και μεγαλύτερη αξία με τα προαιρετικά μελάνια HP 88XL Officejet³.

Εκτυπώστε σε μέγεθος από καρτ ποστάλ έως αφίσες A3+ χωρίς περιθώριο με μία ευέλικτη συσκευή.

Ευελξία εκτύπωσης σχεδόν οποιασδήποτε εργασίας – από φακέλους και έγγραφα, μέχρι φύλλα εργασιών και αφίσες – με έναν υπερ-ευέλικτο εκτυπωτή A3+. Εξοικονομήστε χρόνο και χαρτί με τις επιλογές εκτύπωσης διπλής όψης⁴. Δημιουργήστε επαγγελματικές φωτογραφίες χωρίς περιθώριο, εξώφυλλα παρουσιάσεων και άλλο υλικό μεγέθους έως 330 x 482 mm με μπροσούρες και φωτογραφικά χαρτιά. Εκτυπώστε σε ποικιλία μέσων και χειριστείτε χαρτί μεγάλου πλάτους έως 280 g/m² μέσω της τροφοδοσίας στο πίσω μέρος.

Βελτιωμένη παραγωγικότητα με πρωτοποριακές ταχύτητες και επιλογές δικτύωσης.

Νέα επίπεδα παραγωγικότητας στην επιχείρησή σας – εκτυπώστε γενικής χρήσης έγγραφα γραφείου σε πρωτοποριακές ταχύτητες έως 35 ασπρόμαυρες και έγχρωμες σελ/λεπτό (με βάση σελίδες A4). Κοινόχρηστη απόδοση σε μικρές ομάδες έως πέντε χρηστών με δικτύωση HP Jetdirect⁴. Γρήγορη και εύκολη λειτουργία μέσω έξυπνων στοιχείων ελέγχου με τη γνωστή αξιοπιστία της HP.

¹ Σε σύγκριση με τους περισσότερους εκτυπωτές laser κάτω από US\$300

Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/OJProK8600

Το κόστος του Officejet ανά σελίδα βασίζεται σε δοχεία μελάνης HP 88XL Officejet (δεν περιλαμβάνονται, πωλούνται ξεχωριστά).

² Σε σύγκριση με τους περισσότερους εκτυπωτές laser <US\$300

Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/OJProK8600

Κόστος του Officejet ανά σελίδα με δοχεία μελάνης HP 88XL (δεν περιλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά)

³ Σε σύγκριση με το μαύρο δοχείο μελάνης HP 88 Officejet, τα δοχεία μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας δεν περιλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά

⁴ Περιλαμβάνεται στον K8600dn, προαιρετικό στον K8600.



Εκτυπωτής HP Officejet Pro K8600



Εκτυπωτής HP Officejet Pro K8600dn

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση inkjet HP		
Ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης	1056 ακροφύσια μαύρου μελανιού, 1056 ακροφύσια έγχρωμου μελανιού		
Τύποι μελάνης	Μελάνη τύπου pigment (μαύρη), μελάνη τύπου dye (έγχρωμη)		
Ταχύτητα εκτύπωσης	Τύπος εγγραφού Ασπρόμαυρο κείμενο A4 Ασπρόμαυρο κείμενο A3 Μικτό κείμενο με έγχρωμα γραφικά A4 Οι ταχύτητες εκτύπωσης υπολογίζονται μετά την πρώτη σελίδα ή μετά το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες, δείτε http://www.hp.com/go/notes	Πρόχειρη Μέχρι 35 σελ./λεπτό Μέχρι 12,5 σελ./λεπτό Μέχρι 35 σελ./λεπτό	Κανονική Μέχρι 15 σελ./λεπτό Μέχρι 14,5 σελ./λεπτό
Ταχύτητα ISO	Μαύρο: Έως 13 σελ./λεπτό, Έγχρωμη: Έως 10 σελ./λεπτό		
Επεξεργαστής	ARM946, 192 MHz		
Ποιότητα εκτύπωσης	Μαύρο: Έως 1.200 x 1.200 dpi. Έγχρωμη: Βελτιστοποιημένη ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης μέχρι 4.800 x 1.200 dpi και ανάλυση εισόδου 1.200 dpi		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64, Windows Vista®, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 ή νεότερη έκδοση, Novell® NetWare 5.x, 6.x; με τα Microsoft® Windows® 2000 ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες Προαιρετική: Υποστηρίζονται όλες οι εκδόσεις Linux Desktop και Server συμπεριλαμβανομένου του SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2), Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5.9.2, 6.0, 6, 7.0), PC Linux OS (2006.0, 2007.0), IGOS (1.0), Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10), Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία υποστήριξης HP, http://www.hp.com/support		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft® Windows® 2000, XP 32-bit/64-bit, Windows Vista®, Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4, Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Προαιρετική: Μέσω server εκτύπωσης HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x, RED HAT Linux 9.0 και νεότερες εκδόσεις, SUSE Linux 8.1 και νεότερες εκδόσεις, Debian 3.0 και νεότερες εκδόσεις, Slackware 8.1 και νεότερες εκδόσεις, Linspire 1.3 και νεότερες εκδόσεις		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Επεξεργαστής Intel® Pentium® II ή Celeron®, 128 MB RAM, 150 MB ελεύθερο χώρο στο δίσκο, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5, Microsoft® Windows® XP Home και XP Professional (32-bit): Επεξεργαστής Intel® Pentium® II ή Celeron®, 128 MB RAM, 300 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο. Microsoft® Windows® XP Professional x64: Επεξεργαστής AMD Athlon™ 64 ή Opteron™, επεξεργαστής Intel® Xeon® ή Pentium® με υποστήριξη Intel® EM64T, RAM 128 MB, 270 MB ελεύθερο χώρο στο δίσκο, Windows Vista®: Επεξεργαστής 800 MHz 32-bit (x86) ή 64-bit (x64), 512 MB RAM, 730 MB ελεύθερο χώρο στο δίσκο, Microsoft® Internet Explorer 7, μονάδα CD-ROM, θύρα USB (με τα Microsoft® Windows® 2000 (SP4) και XP x64 ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες)		
Μνήμη	32 MB, μέγιστη: 32 MB		
Γλώσσες εκτυπωτή	PCL 3, PCL 3 GUI		
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 6250 σελίδες		
Τύποι μέσων	Χαρτί (inkjet, φωτογραφικό, απλό), φάκελοι, επικέτες, κάρτες (ευχετήριες, ευρετηρίου), διαφάνειες		
Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης	76 x 127 έως 330 x 483 mm		
Περιθώρια εκτύπωσης	A4: άνω: 3 mm, αριστερά: 3,3 mm, δεξιά: 3,3 mm, κάτω: 12 mm. A3: άνω: 20 mm, αριστερά: 5 mm, δεξιά: 5 mm, κάτω: 12 mm. Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (μέχρι 330 x 483 mm)		
Διαχείριση μέσων	Εισόδος:	Χωρητικότητα	Μέγεθος
	Δίσκος 1:	φύλλα: 250	60 έως 286 g/m ² (συμπεριλαμβανομένων απλών και φωτογραφικών μέσων) A3, A4, A5, A6, B4, B5, 76 x 127 έως 330 x 483 mm
	Μονάδα εκτύπωσης δύο όψεων:		A3+, A3, A4, B4
	Έξοδος:	Φύλλα: Έως 150 Φάκελοι: Έως 100	
	Μέγεθος:	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), ειδικά: 76 x 127 έως 330 x 483 mm	
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) Τροφοδοσία: Εξωτερικό τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης Κατανάλωση: 80 W μέγιστη, 30 W μέγιστη (ενεργός/εκτύπωση), 6 W μέγιστη (σε ετοιμότητα), 1 W μέγιστη (απενεργοποιημένος)		
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Προαιρετική: Εξωτερικό server εκτύπωσης HP Jetdirect		
Πίνακας ελέγχου	2 κουμπιά στον μπροστινό πίνακα (Ακύρωση, Συνέχιση εργασίας), Φωτεινές ενδείξεις LED για την κατάσταση		
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Λογισμικό εγκατάστασης εκτυπωτή σε CD-ROM		
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)		
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn) ; Στη συσκευασία: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro K8600dn)		
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40° C, Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35° C, Υγρασία λειτουργίας: 15 έως 80% σχετική υγρασία, συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH, θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 60° C, υγρασία αποθήκευσης: 15 έως 90% σχετική υγρασία, επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: : LwAd6,1 B(A) (εκτύπωση σε προεπιλεγμένη λειτουργία), 6,4 B(A) (σε ταχύτητα εκτύπωσης 24 σελ./λεπτό) : LpAm54 dBA (προεπιλογή), 57 dBA (εκτύπωση σε ταχ. 24 σελ./λ.)		
Πιστοποιήσεις	Πιστοποιήσεις EMC: FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (ΗΠΑ), C-tick (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία), VCCI (Ιαπωνία), CE (Ευρωπαϊκή Ένωση), BSMI (Ταϊβάν), ICES (Καναδάς), CCC S&E (Κίνα), MIC (Κορέα) Ασφάλεια: Συμβατότητα με EN 60950/IEC 950 (Διεθνές), κατάξη κατά UL (ΗΠΑ), CSA (Καναδάς), πιστοποίηση GS (Γερμανία), σήμανση CE (Ευρώπη), NOM-NYCE (Μεξικό), CCC S&E (Κίνα), GOST (Ρωσία), BSMI (Ταϊβάν)		
Διάρκεια ζωής αναλωσίμων	Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος		
Εγγύηση	Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.		

<http://www.hp.com>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2008. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να κληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δημοσίευση στην EMEA 06/09 4AA1-7140ELE

Πληροφορίες παραγγελίας

CB015A	Έγχρωμος εκτυπωτής HP Officejet Pro K8600, δοχεία μελάνης HP 88 Officejet (Μαύρο, Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο), κεφαλές εκτύπωσης HP 88 Officejet (μαύρο και κίτρινο, ματζέντα και κυανό), λογισμικό εκτυπωτή και οδηγός χρήσης σε CD-ROM, ασφια εγκατάστασης, καλώδιο τροφοδοσίας, εγγύηση και ασφια ασφάλειας
CB016A	Όπως ο K8600, με επιπλέον ενσωματωμένη δικτύωση HP Jetdirect και εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης της HP
Εξάρτημα	
CB017A	Εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης για HP inkjet
J6035D	Εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 175x
J7951A	HP Jetdirect ew2400 series
J7942A	Server εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet
C6518A	Καλώδιο USB HP, 2 m
Αναλώσιμα	
C9391AE	Δοχείο κυανής μελάνης HP 88XL Cyan Officejet
C9392AE	Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 88XL Magenta Officejet
C9393AE	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 88XL Yellow Officejet
C9396AE	Δοχείο μαύρης μελάνης HP 88XL Black Officejet
C9381A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 88 Officejet, μαύρο και κίτρινο
C9382A	Κεφαλή HP 88 Officejet, ματζέντα και κυανό
Q6594A	Ματ χαρτί HP Professional Matt Inkjet Paper-100 φύλλα/A3/297 x 420 mm
C6821A	Τυαλιστερό χαρτί HP Superior Glossy Inkjet Paper-50 φύλλα/A3/297 x 420 mm
Q2525A	Τυαλιστερό χαρτί Inkjet που διπλώνεται στα τρία HP Superior-50 φ./A4/210 x 297 mm

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

UG076E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UG199E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης (τυπικός χρόνος απόκρισης), 3 έτη
UG279E HP Care Pack, υπηρεσία επιστροφής στην αποθήκη, 3 έτη. (UG279E: Μόνο για Βαλκία, Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία, Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές, Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία. UG076E/UG199E: υπόλοιπη Ευρώπη).

Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα, τα μέσα και τα αξεσουάρ, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο [web](http://www.hp.com) στη διεύθυνση <http://www.hp.com>

