

Impresora color HP Officejet Pro serie K8600



Gestione toda su impresión empresarial, desde sobres a hojas de cálculo y pósters en una impresora A3+ de alto rendimiento con redes e impresión a doble cara opcionales. Obtenga impresión de calidad profesional con un coste por página un 50% menor que las impresoras láser A4¹.

La serie de impresoras color HP Officejet Pro K8600 está diseñada para negocios pequeños/microempresas que busquen una impresora A3+ versátil de alta velocidad capaz de imprimir documentos de calidad profesional de todo tipo a un coste por página muy bajo.

Disfrute de impresión de calidad profesional con un coste por página un 50% menor que las impresoras láser A4²

Obtenga resultados de calidad profesional a un coste por página un 50% menor que las impresoras láser A4². Imprima documentos con texto negro nítido y gráficos en colores vivos por medio de las tintas HP Officejet; para una calidad mejorada, utilice papeles de oficina con el logo ColorLok. Reduzca los costes de impresión externa por medio de la creación de material de marketing impactante dentro de la misma empresa. Maximice la eficacia de impresión: obtenga el doble de páginas impresas en negro y un mejor precio mediante los cartuchos de tinta Officejet HP 88XL³.

Imprima desde tamaños de postal hasta póster A3+ con un solo dispositivo versátil.

Disfrute de la flexibilidad de ser capaz de imprimir prácticamente cualquier cosa, desde sobres y documentos hasta hojas de cálculo y pósters con una sola impresora A3+ muy versátil. Ahorre tiempo y papel con las opciones de impresión a 2 caras⁴. Cree fotos sin bordes de aspecto profesional, tapas de presentación y otros materiales de hasta 330 x 482 mm con papeles de folleto y fotográficos. Imprima sobre una amplia gama de tipos de papel y utilice papeles de formato ancho de hasta 280 g/m² por medio de la alimentación posterior.

Mejore la productividad con velocidades revolucionarias y opciones de redes.

Aporte nuevos niveles de productividad a su negocio: imprima documentos generales de oficina a velocidades récord de hasta 35 ppm en negro y 35 ppm en color (basado en páginas A4). Comparta el rendimiento con equipos pequeños de hasta cinco usuarios con redes HP Jetdirect⁴. Disfrute de una operación rápida y fácil por medio de controles intuitivos además de la fiabilidad que espera de HP.

¹ En comparación con la mayoría de impresoras láser por debajo de 300\$
Para más información visite www.hp.com/go/OJProK8600
El coste por página de Officejet se basa en los cartuchos HP 88XL Officejet (no incluidos).

² En comparación con la mayoría de impresoras láser por debajo de 300\$
Para más información visite www.hp.com/go/OJProK8600
El coste por página de Officejet se basa en los cartuchos HP 88XL Officejet (no incluidos)

³ En comparación con el cartucho de tinta Officejet negro HP 88; no se incluyen cartuchos de tinta HP de alta capacidad; se vende por separado

⁴ Incluido con la K8600dn, opcional con la K8600.



Impresora HP Officejet Pro K8600



Impresora HP Officejet Pro K8600dn

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP		
Inyectores del cabezal de impresión	1056 inyectores de tinta negra, 1056 inyectores de tinta de color		
Tipos de tinta	Base de pigmento (negro), base de tinte (color)		
Velocidad de impresión	Tipo de documento	Borrador	Normal
	Texto negro A4	Hasta 35 ppm	Hasta 15 ppm
	Texto negro A3	Hasta 12,5 ppm	Hasta 5,8 ppm
	Mezcla de texto/gráficos en color A4	Hasta 35 ppm	Hasta 14,5 ppm
	Velocidades de impresión medidas después de la primera página o del primer juego de páginas de prueba ISO. Más información en http://www.hp.com/go/ojnotes		
Velocidad ISO	Negro: Hasta 13 ppm, Color: Hasta 10 ppm		
Procesador	ARM946, 192 MHz		
Calidad de impresión	Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp. Color: Color optimizado de hasta 4.800 x 1.200 ppp de entrada		
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 o superior; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Con Microsoft® Windows® 2000 algunas de las funciones puede que no estén disponibles Opcional: Compatible con todas las versiones de sobremesa y servidor de Linux, incluido SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2); Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0); PC Linux OS (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10);, El controlador más reciente está disponible en el sitio web de asistencia de HP http://www.hp.com/support		
Sistemas operativos de red compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP de 32 bits/64 bits, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, opcional: Mediante servidores de impresión HP Jetdirect® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 y superiores; SUSE Linux 8.1 y versiones posteriores; Debian 3.0 y versiones posteriores; Slackware 8.1 y versiones posteriores; Linspire 1.3 y versiones posteriores		
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB de RAM, 150 MB de espacio libre en el disco duro, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home y XP Professional (32 bits): Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB RAM, 300 MB de espacio libre en el disco duro; Microsoft® Windows® XP Professional x64: Procesador AMD Athlon™ 64 u Optron™, procesador Intel® Xeon® o Pentium® con compatibilidad con Intel® EM64T, 128 MB de RAM, 270 MB de espacio libre en el disco duro; Windows Vista®: Procesador de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64) a 800 MHz, 512 MB de RAM, 730 MB de espacio libre en el disco duro, Microsoft® Internet Explorer 7; unidad de CD-ROM, puerto USB (con Microsoft® Windows® 2000 (SP4) y XP x64 algunas de las funciones puede que no estén disponibles)		
Memoria	32 MB, máximo: 32 MB		
Lenguajes de impresora	PCL 3, PCL 3 GUI		
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 6250 páginas		
Tipos de soportes	Papel (inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias		
Área de impresión máxima	De 76 x 127 mm a 330 x 483 mm		
Márgenes de impresión	A4: superior: 3 mm , izquierdo: 3,3 mm, derecho: 3,3 mm, inferior: 12 mm . A3: superior: 20 mm , izquierdo: 5 mm, derecho: 5 mm, inferior: 12 mm . Impresión sin bordes: Sí (hasta 330 x 483 mm)		
Manejo de los soportes	Entrada:	Capacidad	Peso
	Bandeja 1:	hojas: 250	De 60 a 286 g/m ² (incluidos soportes normales y fotográficos)
	Dispositivo de impresión a doble cara:		A3+, A3, A4, B4
	Salida:	Hojas: Hasta 150 Sobres: Hasta 100	
	Tamaño:	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), personalizado: De 76 x 127 mm a 330 x 483 mm	
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa universal Consumo: 80 vatios máximo, 30 vatios máximo (activa/imprimiendo), 6 vatios máximo (lista), 1 vatios máximo (apagada)		
Interfaz y conectividad	Opcional: Servidores de impresión externos HP Jetdirect		
Panel de control	2 botones del panel frontal (cancelar trabajo, reanudar); Indicadores LED de estado		
Software incluido	Software de instalación de la impresora en CD-ROM		
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)		
Peso	Sin embalaje: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn); Embalado: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro K8600dn)		
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: de 5 a 40° C, Temperatura operativa recomendada: de 15 a 35° C, Humedad operativa: de 15 a 80% de HR, humedad operativa recomendada: De 20 a 80% HR, temperatura de almacenamiento: de -40 a 60 °C, humedad durante almacenamiento: de 15 a 90% de HR, nivel de ruido según ISO 9296 : LwAd6,1 B(A) (impresión en modo borrador); 6,4 B(A) (impresión a 24 ppm), : LpAm54 dBA (predeterminado), 57 dBA (impresión a 24 ppm)		
Certificaciones	Homologaciones de EMC: FCC Título 47 CFR Parte 15 Clase B (EE.UU.), C-tick (Australia y Nueva Zelanda), VCCI (Japón), CE (Unión Europea), BSMI (Taiwán), ICES (Canadá), CCC S&E (China), MIC (Corea) Seguridad: Homologación EN 60950/IEC 950 (Internacional), lista UL (EE.UU.), CSA (Canadá), certificación GS (Alemania), marca CE (Europa), NOM-NYCE (México), CCC S&E (China), GOST (Rusia), BSMI (Taiwán)		
Duración de los consumibles	Para más información sobre el rendimiento en páginas visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies o vea el embalaje del producto		
Garantía	Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país/región y los requisitos legales.		

Información para pedidos

CB015A	Impresora color HP Officejet Pro K8600, cartuchos de tinta Officejet HP 88 (negro, cian, magenta, amarillo), cabezales de impresión HP 88 (negro y amarillo, magenta y cian), software de la impresora y guía de usuario en CD-ROM, póster de configuración, cable de alimentación, garantía y póster de seguridad
CB016A	Como la K8600 además de redes HP Jetdirect integradas y el accesorio de impresión automática a doble cara de HP
Accesorios	
CB017A	Accesorio de impresión a doble cara para impr. de iny. de tinta HP
J6035D	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 175x
J7951A	Servidor de impresión externo sin cables y Fast Ethernet HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7942A	Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect en3700
C6518A	Cable USB HP, 2 m

Consumibles	
C9391AE	Cartucho de tinta cian Officejet HP 88XL
C9392AE	Cartucho de tinta magenta Officejet HP 88XL
C9393AE	Cartucho de tinta amarilla Officejet HP 88XL
C9396AE	Cartucho de tinta negra Officejet HP 88XL
C9381A	Cabezal de impresión Officejet negro y amarillo HP 88
C9382A	Cabezal de impresión magenta y cian Officejet HP 88
Q6594A	Papel profesional mate de impresión para inyección de tinta HP - 100 hojas /A3/ 297 x 420 mm
C6821A	Papel superior satinado HP para inyección de tinta - 50 hojas/A3/297 x 420 mm
Q2525A	Papel de calidad superior satinado de impresión para inyección de tinta doblado en tres partes HP - 50 hojas /A4/ 210 x 297 mm

Servicio y asistencia	
UG076E	HP Care Pack, servicio de intercambio al siguiente día laborable, 3 años
UG199E	HP Care Pack, servicio de intercambio (tiempo de respuesta estándar), 3 años
UG279E	HP Care Pack, devolución a almacén, 3 años. (UG279E: Sólo países bálticos, Grecia, Polonia, Turquía, EEM, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Hungría. UG076E/UG199E: Resto de Europa).

Si desea obtener una lista completa de suministros, soportes y accesorios, visite el sitio web de HP en <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

