



Kaikki yrityksen tulostustyöt – kirjekuoret, kirjeet, laskentataulukot ja julisteet – yhdellä tehokkaalla, verkkoyhteyksillä ja kaksipuolisella tulostustoiminnolla varustetulla A3+-tulostimella. Ammattimainen tulostusjälki jopa 50 % alhaisempaan sivuhintaan kuin A4-lasertulostimilla¹.

HP Officejet Pro K8600 -väritulostinsarja on suunnattu pienyrityskäyttäjille, jotka etsivät monipuolista ja nopeaa A3+-tulostinta, jolla voidaan tulostaa kaikenlaisia töitä äärettömän alhaiseen sivuhintaan.

Korkealaatuinen tulostusjälki ja jopa 50 % edullisempi sivuhinta kuin A4-lasertulostamisessa².

Korkealaatuinen tulostusjälki ja jopa 50 % A4-lasertulostimia edullisempi sivuhinta². Tulosta särmät, terävät mustat tekstit ja sykkivät värigrfiikat HP Officejet -musteilla; jos haluat vielä paremman laadun, käytä ColorLok-logolla varustettua toimistopaperia. Säästä tulostuskustannuksissa tulostamalla vaikuttavat markkinointimateriaalit talon sisällä. Maksimoi tulostusteho. Voit tulostaa jopa kaksinkertaisen määrän mustavalkoisia sivuja edullisempaan hintaan lisätarvikkeina hankittavilla HP 88XL Officejet -mustesäiliöllä³.

Tulosta postikorttikoosta reunuksettomaan A3+-julistekokoon asti yhdellä monipuolisella laitteella.

Joustavuus tulostaa lähes mitä tahansa kirjekuorista ja asiakirjoista laskentataulukoihin ja julisteisiin yhdellä monipuolisella A3+-tulostimella. Säästä aikaa ja paperia kaksipuolisella tulostamisella⁴. Ammattimaisen näköiset reunuksettomat valokuvat, esitelmien kannet ja muut materiaalit kokoon 330 x 482 cm asti juliste- ja valokuvapaperille. Voit tulostaa erilaisille materiaaleille ja syöttää leveät paperit kokoon 280 g/m² asti laitteen takana olevaan aukkoon.

Paranna tuottavuutta ennätysellisillä nopeuksilla ja verkkotoiminnoilla.

Paranna yrityksesi tuottavuutta. Voit tulostaa yleiset asiakirjat nopeudella 35 sivua minuutissa mustavalkoisena ja väreissä (A4-sivut). Enintään viiden käyttäjän pienryhmät voivat jakaa laitteet HP Jetdirect -verkon avulla⁴. Nopeat ja helppokäyttöiset toiminnot ja HP:ltä odotettua luotettavuutta.

¹ Verrattuna useimpiin alle 300 Yhdysvaltain dollarin lasertulostimiin
Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/OJProK8600
Officejet-laitteiden sivuhinta perustuu HP 88XL Officejet -mustesäiliöiden käyttöön (eivät mukana, hankittava erikseen).

² Verrattuna useimpiin lasertulostimiin < 300 Yhdysvaltain dollaria
Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/OJProK8600
Officejetin sivukohtainen kustannus perustuu HP 88XL Officejet -mustesäiliöiden käyttöön (eivät tule mukana, hankittava erikseen)

³ Verrattuna HP 88 Black Officejet -mustesäiliöön; suuret HP:n mustesäiliöt eivät tule mukana; hankittava erikseen

⁴ Tulee K8600dn:n mukana, valinnainen K8600:n kanssa.



HP Officejet Pro K8600 -tulostin



HP Officejet Pro K8600dn -tulostin

Tekniset tiedot

ISO-lämpötekniikka	HP:n lämpömuuttesuuhku		
Tulostuspään suuttimet	1056 mustaa suutinta, 1056 värisuutinta		
Mustetyypit	Pigmenttipohjainen (musta), väriainepohjainen (väri)		
Tulostusnopeus	Asiakirjatyyppi	Vedos	Normaali
	Musta teksti A4	Jopa 35 s/min	Jopa 15 s/min
	Musta teksti A3	Jopa 12,5 s/min	
	Tekstin ja värigrafiikan yhdistelmä A4	Jopa 35 s/min	Jopa 14,5 s/min
	Tulostusnopeudet mitataan joko ensimmäisen sivun tai ensimmäisen ISO-koesivujen sarjan mukaan. Katso lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/ojnotes		
ISO-nopeus	Musta: Jopa 13 s/min, Väri: Jopa 10 s/min		
Prosessori	ARM946, 192 MHz		
Tulostuslaatu	Musta: Jopa 1 200 x 1 200 dpi. Väri: Jopa 4 800 x 1 200 dpi:n optimoitu väritarkkuus ja 1 200 dpi:n syöttötarkkuus		
Käyttäjärjestelmien yhteensopivuus	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 tai uudempi; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Microsoft® Windows® 2000, joihin ominaisuudet eivät ole välttämättä käytettävissä Lisävaruste: Tukee kaikkia Linuxin desktop- ja palvelinversioita, mukaan lukien SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2); Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5.92, 6.0, 6, 7.0); PC Linux OS (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10);, Uusin tulostinajuri saatavissa HP-tuen verkkosivuilta osoitteesta http://www.hp.com/support		
Yhteensopivuus verkkokäyttäjärjestelmän kanssa	Microsoft® Windows® 2000, XP 32-/64-bittinen, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, lisävaruste: HP Jeldirect -tulostinpalvelimien kautta: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 ja uudemmat; SUSE Linux 8.1 ja uudemmat; Debian 3.0 ja uudemmat; Slackware 8.1 ja uudemmat; Linspire 1.3 ja uudemmat		
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Intel® Pentium® II- tai Celeron®-prosessori, 128 Mt:n RAM-muisti, 150 Mt vapaata kiintolevytilaa, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home ja XP Professional (32-bittinen): Intel® Pentium® II- tai Celeron®-prosessori, 128 Mt:n RAM-muisti, 300 Mt vapaata kiintolevytilaa; Microsoft® Windows® XP Professional x64: AMD Athlon™ 64- tai Opteron™-prosessori, Intel® Xeon®- tai Pentium®-prosessori ja Intel® EM64T -tuki, 128 Mt:n RAM-muisti, 270 Mt vapaata kiintolevytilaa; Windows Vista®: 800 MHz:n 32- (x86) tai 64-bittinen (x64) prosessori, 512 Mt:n RAM-muisti, 730 Mt vapaata kiintolevytilaa, Microsoft® Internet Explorer 7; CD-asema, USB-portti (Microsoft® Windows® 2000 (SP4) ja XP x64 – joihin ominaisuudet eivät ole välttämättä käytettävissä)		
Muisti	32 Mt, enintään: 32 Mt		
Tulostuskielet	PCL 3, PCL 3 GUI		
Kapasiteetti (kuukaudessa, A4)	Jopa 6250 sivua		
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (mustesuihku, valokuva, tavallinen), kirjekuoret, tarrat, kortit (postikortit, hakemistokortit), piirtoheittokalvat		
Suurin tulostusalue	76 x 127 - 330 x 483 mm		
Tulostusmarginaalit	A4: yläreuna: 3 mm, vasen: 3,3 mm, oikea: 3,3 mm, alareuna: 12 mm. A3: yläreuna: 20 mm, vasen: 5 mm, oikea: 5 mm, alareuna: 12 mm. Reunaton tulostus: Kyllä (enintään 330 x 483 mm)		
Tulostusmateriaalin käsittely	Syöttö:	Kapasiteetti	Paino
	Lokero 1:	arkit: 250	60–286 g/m ² (mukaan lukien tavallinen ja valokuvapaperi)
	Kaksipuolinen tulostusyksikkö:		Koko
	Tulostus:	Arkit: Jopa 150 Kirjekuoret: Jopa 100	A3, A4, A5, A6, B4, B5, 76 x 127 - 330 x 483 mm A3+, A3, A4, B4
	Koko:	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), vapaa koko: 76 x 127 - 330 x 483 mm	
Virta	Edellytykset: Syöttöjännite 110–127 V AC (+/-10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220–240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz) Virtalähde: Ulkoinen yleisvirtalähde Virrankulutus: Enintään 80 W, enintään 30 W (aktiivisena/tulostettaessa), enintään 6 W (valmiustilassa), enintään 1 W (ei käytössä)		
Liitäntä ja liitettävyyttä	Lisävaruste: Ulkoiset HP Jeldirect -tulostinpalvelimet		
Ohjauspaneeli	Kaksi etupaneelin painiketta (työn peruutus, palautus); tilan merkivalot		
Mukana toimitettu ohjelmisto	Tulostimen asennusohjelmisto CD-levyllä		
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)		
Paino	Ilman pakkausta: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn); Paketoituna: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro K8600dn)		
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 5–40 °C, Suositeltu käyttölämpötila: 15–35 °C, Käyttökosteus: 15–80 prosentin suhteellinen kosteus, suositeltava käyttökosteus: 20–80 % RH, säilytyslämpötila: -40–60 °C, säilytyskosteus: 15–90 % suhteellinen kosteus, melutaso ISO 9296:n mukainen: : LwAd6,1 B(A) (tulostettaessa vedoslaatu);6,4 B(A) (nopeudella 24 sivua/min), : LpAm54 dBA (oletus), 57 dBA (nopeudella 24 sivua/min)		
Sertifikaatit	EMC-sertifioinnit: FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA) C-tick (Australia ja Uusi-Seelanti), VCCI (Japani), CE (Euroopan unioni), BSMI (Taiwan), ICES (Kanada), CCC S&E (Kiina), MIC (Korea) Turvallisuus: EN 60950/IEC 950 -yhteensopiva (kansainvälinen), UL-hyväksyntä (USA), CSA (Kanada), GS-hyväksyntä (Saksa), CE-merkki (Eurooppa), NOM-NYCE (Meksiko), CCC S&E (Kiina), GOST (Venäjä), BSMI (Taiwan)		
Suurin tulostusmäärä	Lisätietoja riittoisuudesta osoitteessa www.hp.com/go/learnaboutsupplies tai tuotteen pakkauksessa		
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu vakiolaitteistotakuu. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.		

<http://www.hp.com>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2008. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritellään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 06/09 4AA1-7140FIE

Tilaustiedot

CB015A	HP Officejet Pro K8600 -väritulostin, HP 88 Officejet -mustesäiliöt (musta, syaani, magenta, keltainen), HP 88 Officejet -tulostuspäät (musta ja keltainen, magenta ja syaani), tulostinohjelmisto ja käyttöohje CD-levyllä, asennusjulistte, virtajohto, takuu- ja turvallisuusjuliste
CB016A	K8600, sisäiset HP Jeldirect -verkkotoiminnot ja HP:n automaattisen kaksipuolisen tulostuksen lisälaite
Lisävarusteet	
CB017A	HP Inkjetin automaattinen kaksipuolisen tulostuksen lisälaite
J6035D	Ulkoinen HP Jeldirect 175x -tulostinpalvelin
J7951A	Ulkoinen langaton HP Jeldirect ew2400 802.11g ja ulkoinen Fast Ethernet -tulostinpalvelin
J7942A	HP Jeldirect en3700 -tulostinpalvelin, Fast Ethernet -yhteys
C6518A	HP:n USB-kaapeli, 2 m
Tarvikkeet	
C9391AE	Syaani HP 88XL Officejet -kasetti
C9392AE	Magenta HP 88XL Officejet -kasetti
C9393AE	Keltainen HP 88XL Officejet -kasetti
C9396AE	Musta HP 88XL Officejet -kasetti
C9381A	Musta ja keltainen HP 88 Officejet -tulostuspää
C9382A	Magenta ja syaani HP 88 Officejet -tulostuspää
Q6594A	HP Professional mattapintainen mustesuihkupaperi, 100 arkkia, A3, 297 x 420 mm
C6821A	HP Superior kiiltävä mustesuihkupaperi, 50 arkkia, A3, 297 x 420 mm
Q2525A	HP Superior kiiltävä mustesuihkupaperi, 3 osaan taitettu, 50 arkkia, A4, 210 x 297 mm
Huolto- ja tukipalvelut	
UG076E	HP Care Pack -tuki, vaihto seuraavana arkipäivänä, 3 vuotta
UG199E	HP Care Pack -tuki, vaihtopalvelu (normaali vasteaika), 3 vuotta
UG279E	HP Care Pack -tuki, palautuspalvelu toimittajalle, 3 vuotta. (UG279E: Vain Baltian maat, Kreikka, Puola, Turkki, Euroopan kehittyvät markkinat (EEM), Slovenia, Tšekki, Slovakia, Unkari. UG076E/UG199E: Muu Eurooppa).
Täydellinen luettelo tarvikkeista, tallennusvälineistä ja lisävarusteista on HP:n Web-sivustossa osoitteessa http://www.hp.com	

