

HP Officejet Pro K8600 színes nyomtatósorozat



Minden üzleti nyomtatási feladatot – a borítékoktól és a levelektől kezdve a táblázatokig és a poszterekig – egyetlen, nagyteljesítményű, A3+ méret kezelésére képes, hálózatkézelési és kétoldalas nyomtatási funkciókkal ellátott nyomtatóval kezelhet. Professzionális minőségű nyomtatás az A4-es lézernyomtatókénál akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti költség mellett¹.

A HP Officejet Pro K8600 színes nyomtatót azoknak a kis-/mikrovállalkozásokban dolgozó felhasználóknak tervezték, akiknek olyan sokoldalú, nagy sebességű, A3+ méretet is kezelni képes nyomtatóra van szükségük, amely tetszőleges típusú dokumentumok professzionális minőségű nyomtatására képes, rendkívül alacsony oldalankénti költség mellett.

Élvezze a professzionális minőségű nyomtatást és az A4-es formátumú lézernyomtatókénál akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti költséget².

Professzionális minőségű eredmény az A4-es lézernyomtatókénál akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti költség mellett². A HP Officejet tinták használatával éles, tiszta szövegű és ragyogó, színes grafikájú dokumentumokat nyomtathat; ha még kiválóbb minőséget szeretne, használja a ColorLok emblémával ellátott irodai papírokat. A meggyőző, nagy hatású marketinganyagok házon belüli létrehozásával csökkenthetők a külső nyomtatási költségek. Növelje maximálisan a nyomtatási hatékonyságot – az opcionális HP 88XL Officejet tintapatronokkal kétszeres mennyiségű fekete-fehér oldal nyomtatható, jobb minőségben³.

Egyetlen sokoldalú eszközzel bármit kinyomtathat a képeslapméretű anyagoktól a szegély nélküli A3+ poszterekig.

Használja ki, hogy egyetlen kiemelkedően sokoldalú A3+ nyomtatóval szinte bármit kinyomtathat, a borítékoktól és dokumentumoktól kezdve a táblázatokig és poszterekig. A kétoldalas nyomtatási lehetőségekkel időt és papírt takaríthat meg⁴. A fotó- és prospektuspapírokkal akár 330 x 482 mm méretű, professzionális kinézetű, szegély nélküli fényképeket, bemutatóborítókat és más anyagokat hozhat létre. A legkülönbözőbb hordozótípusokra nyomtathat, és a hátsó adagoló segítségével akár 280 g/m²-es, széles formátumú papírtípusokat is kezelhet.

Növelje a termelékenységét a páratlan sebességek és a hálózatkézelési lehetőségek segítségével.

A termelékenység új szintje a vállalkozásban – általános irodai dokumentumok nyomtatása forradalmi, percenként akár 35 fekete vagy színes oldal sebességgel (A4-es méretű oldalak alapján). A HP Jetdirect hálózatkézeléssel a teljesítmény megosztható kis, legfeljebb öt felhasználóból álló csoportok között⁴. Gyors és egyszerű üzemeltetés az intuitív vezérlőknak, illetve a HP-től elvárható megbízhatóságnak köszönhetően.

¹ A 300 USD-nál olcsóbb lézernyomtatók többségével összehasonlítva

Részletek: www.hp.com/go/OJProK8600

Az Officejet lapköltség a HP 88XL Officejet tintapatronokkal elért adatokon alapul (nem tartozék, külön kapható).

² A 300 USD-nél alacsonyabb árú lézernyomtatók többségével összehasonlítva

Részletek: www.hp.com/go/OJProK8600

Az Officejet lapköltség a HP 88XL Officejet tintapatronokkal elért adatokon alapul (nem tartozék, külön kapható)

³ A HP 88 Black Officejet Ink Cartridge fekete nyomtatópatronnal összehasonlítva; a nagy kapacitású HP nyomtatópatronokat a csomag nem tartalmazza; kérjük, vásárolja meg külön

⁴ A K8600dn tartozéka, a K8600 esetén opcionális.



HP Officejet Pro K8600 nyomtató



HP Officejet Pro K8600dn
nyomtató

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras		
Nyomatófejfűvőkái	1056 fekete tintafűvőka, 1056 színes tintafűvőka		
Tinta típusok	Pigment alapú (fekete), festék alapú (színes)		
Nyomatási sebesség	A dokumentum típusa	Piszkozat	Normál
	A4-es fekete szöveg	Max. 35 oldal/perc	Max. 15 oldal/perc
	A3-as fekete szöveg	Akár 12,5 oldal/perc	
	A4-es szöveg és színes grafika vegyesen	Max. 35 oldal/perc	Akár 14,5 oldal/perc
	A nyomtatási sebesség mérése az ISO tesztdokumentumok első oldalán vagy az első adagja után történik. Részletek: http://www.hp.com/go/ojnotes		
ISO sebesség	Fekete: Max. 13 oldal/perc, Szín: Max. 10 oldal/perc		
Processzor	ARM946, 192 MHz		
Nyomatási minőség	Fekete: Max. 1200 x 1200 dpi. Szín: Akár 4800 x 1200 optimalizált dpi színes felbontás 1200 bemeneti dpi mellett		
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X 10.3.9; Mac OS X 10.4 vagy újabb verzió; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Microsoft® Windows® 2000 rendszerrel előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem érhető el Opcionális: Támogatja a Linux rendszer minden asztali és kiszolgálói változatát, ideértve a következőket: SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2); Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 6.0, 6.1, 7.0); PC Linux OS (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10); A legújabb illesztőprogramok letölthetők a HP támogatási webhelyéről: http://www.hp.hu/support		
Támogatott hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP 32/64 bites, Windows Vista®; Mac OS 10.3.9, Mac OS 10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opcionális: HP Jetdirect nyomtatókiszolgálókon keresztül: Windows® 2000, XP Home vagy XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 vagy újabb verzió; SUSE Linux 8.1 vagy újabb verzió; Debian 3.0 és újabb verziója; Slackware 8.1 és újabb verziója; Linspire 1.3 vagy újabb verzió		
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Intel® Pentium® II vagy Celeron® processzor, 128 MB RAM, 150 MB szabad merevlemez-terület, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home és XP Professional (32 bites): Intel® Pentium® II vagy Celeron® processzor, 128 MB RAM, 300 MB szabad merevlemez-terület; Microsoft® Windows® XP Professional x64: AMD Athlon™ 64 or Opteron™ processzor, Intel® Xeon® vagy Pentium® processzor Intel® EM64T támogatással, 128 MB RAM, 270 MB szabad merevlemez-terület; Windows Vista®: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 512 MB RAM, 730 MB szabad merevlemez-terület, Microsoft® Internet Explorer 7; CD-ROM-meghajtó, USB port (Microsoft® Windows® 2000 (SP4) és XP x64 rendszer esetén előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem használhatók)		
Memória	32 MB, maximum: 32 MB		
Nyomatónyelvek	PCL 3, PCL 3 GUI		
Kihasználtság (havi, A4)	Max. 6250 oldal		
Média típusok	Papír (tintasugaras, fotó, sima), boríték, címke, kártya (üdvözlő, kartoték), írásvetítő fóliák		
Maximális nyomtatási terület	76 x 127 – 330 x 483 mm		
Nyomatási margók	A4: felső: 3 mm, bal: 3,3 mm, jobb: 3,3 mm, alsó: 12 mm. A3: felső: 20 mm, bal: 5 mm, jobb: 5 mm, alsó: 12 mm. Keret nélküli nyomtatás: Igen (max. 330 x 483 mm)		
Médiakezelés	Bemenet:	Kapacitás	Súly
	1. tálcá:	lap: 250	60–286 g/m ² (sima és fotópapír is)
	Kétoldalas nyomtatási egység:		A3+, A3, A4, B4
	Kimenet:	Lapok: Max. 150 Boríték: Max. 100	
	Méret:	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), nem szabványos: 76 x 127 – 330 x 483 mm	
Aramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség 110–127 V~ (±10%), 60 Hz (±2 Hz); 220–240 V~ (±10%), 50 Hz (±2 Hz) Aramellátás: Univerzális külső tápegység Fogyasztás: Max. 80 W, max. 30 W (nyomatás közben), max. 6 W (készenléti üzemmódban), max. 1 W (kikapcsolva)		
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	Opcionális: HP Jetdirect külső nyomtatószerverek		
Vezérlőpult	2 előlap gomb (Feladattörölés, Folytatás); állapotjelző LED-ek		
Mellékelt szoftverek	Nyomtatószoftver CD-ROM-on		
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)		
Súly	Kicsomagolva: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn); Becsmagolva: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro K8600dn)		
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 5–40°C, Javasolt működési hőmérséklet: 15–35°C, Működési páratartalom: 15–80% relatív páratartalom, javasolt működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom, tárolási hőmérséklet: -40–60°C, tárolási páratartalom: 15–90% relatív páratartalom, zajsztint az ISO 9296 szerint: LwAd6,1 B(A) (nyomatás alapértelmezett módban); 6,4 B(A) (24 oldal/perces nyomtatás), LpAm54 dBA (alapértelmezés), 57 dBA (24 oldal/perces nyomtatás)		
Tanúsítványok	EMC tanúsítványok: FCC 47. cím CFR 15. rész B osztály (USA) C-tick (Ausztrália és Új-Zéland), VCCI (Japán), CE (Európai Unió), BSMI (Tajvan), ICES (Kanada), CCC S és E (Kína), MIC (Korea) Biztonságtechnikai ismérték: EN 60950/IEC 950 megfelelés (nemzetközi), UL besorolás (USA), CSA (Kanada), GS minősítés (Németország), CE jelölés (Európa), NOM-NYCE (Mexikó), CCC S és E (Kína), GOST (Oroszország), BSMI (Tajvan)		
A kellek élettartama	A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán		
Garancia	Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.		

Rendelési adatok

CB015A	HP Officejet Pro K8600 színes nyomtató, HP 88 Officejet tintapatronok (fekete, ciankék, bíborvörös, sárga), HP 88 Officejet nyomtatófejek (fekete és sárga, bíborvörös és ciankék), nyomtatószoftver és felhasználói útmutató CD-ROM-on, üzembiztonsági ábra, tápkábel, garancia és biztonsági lap
CB016A	Mint a K8600, továbbá HP Jetdirect beépített hálózatkészlet és HP automatikus kétoldalas nyomtatási tartozék
Tartozékok	
CB017A	HP tintasugaras automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) egység
J6035D	HP Jetdirect 175x külső nyomtatószerver
J7951A	HP Jetdirect ew2400 sorozat
J7942A	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet nyomtatószerver
C6518A	HP USB-kábel (2 méter)
Kellek	
C9391AE	HP 88XL Officejet ciankék tintapatron
C9392AE	HP 88XL Officejet bíborvörös tintapatron
C9393AE	HP 88XL Officejet sárga tintapatron
C9396AE	HP 88XL Officejet fekete tintapatron
C9381A	HP 88 Officejet fekete és sárga nyomtatófej
C9382A	HP 88 Officejet bíborvörös és ciankék nyomtatófej
Q6594A	HP professzionális matt tintasugaras papír - 100 lap/A3/297 x 420 mm
C6821A	HP első osztályú fényes tintasugaras papír - 50 lap/A3/297 x 420 mm
Q2525A	HP első osztályú fényes tintasugaras papír, háromrészt hajtott - 50 lap/A4/210 x 297 mm

Terméktámogatás

UG076E HP Care Pack, következő munkanapos cseregarancia, 3 év
UG199E HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év
UG279E HP Care Pack, visszazállítás a raktárba, 3 év. (UG279E: csak a balti országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország. UG076E/UG199E: Európa többi részén).

A kiegészítők, adathordozók és tartozékok teljes listáját a HP <http://www.hp.com> címen elérhető webhelyen találhatja meg.

<http://www.hp.com>

