

Stampante a colori HP Officejet Pro serie K8600



Gestione di tutte le stampe aziendali, da lettere a fogli di calcolo e poster, con una stampante A3+ ad elevate prestazioni con opzioni di connettività di rete e stampa fronte/retro. Stampa di qualità professionale con un costo per pagina fino al 50% inferiore rispetto alle stampanti laser A4¹.

La stampante a colori HP Officejet Pro serie K8600 è ideale per gli utenti di piccole e micro imprese con esigenza di stampa A3+ versatile ad alta velocità per documenti di qualità professionale di tutti i tipi, a un prezzo per pagina estremamente contenuto.

Stampa di qualità professionale con costo per pagina fino al 50% inferiore rispetto alle stampanti laser A4².

Risultati di qualità professionale con un costo per pagina fino al 50% inferiore rispetto alle stampanti laser A4². Stampa di documenti con testi neri nitidi e immagini con colori vividi con gli inchiostri HP Officejet; per una qualità migliore, usare carte con il logo ColorLok. Riduzione dei costi di stampa esterna realizzando internamento materiale di marketing ad impatto elevato. Maggiore efficienza di stampa: le cartucce opzionali HP 88XL Officejet permettono di stampare il doppio di pagine in b/n e di incrementare il valore³.

Stampa da formato cartolina a poster A3+ senza bordi da un dispositivo versatile.

Flessibilità di stampa di quasi tutto, da buste e documenti a fogli di calcolo e poster, con una stampante A3+ straordinariamente versatile. Risparmio di tempo e carta con opzioni di stampa fronte/retro⁴. Foto senza bordi dall'aspetto professionale, copertine e altro materiale fino a 330 x 482 mm su carta fotografica e per brochure. Stampa su vari tipi di supporti e gestione di carta ad ampio formato, fino a 280 g/m², dall'alimentatore posteriore.

Maggiore produttività con velocità straordinaria e opzioni di connettività.

Aumento della produttività aziendale: stampa di documenti aziendali generici a una velocità straordinaria, fino a 35 ppm in bianco e nero o 35 ppm a colori (in formato A4). Piccoli gruppi con un massimo di cinque utenti possono dividerne l'utilizzo tramite la connessione HP Jetdirect⁴. Funzionamento rapido e semplice con comandi intuitivi e tutta l'affidabilità di HP.

¹ Rispetto alla maggior parte delle stampanti laser di costo inferiore a US\$300
Per maggiori dettagli vedere la pagina www.hp.com/go/OJProK8600
Costo per pagina Officejet basato su cartucce HP 88XL Officejet (non incluse, in vendita separatamente).

² Rispetto alla maggior parte delle stampanti laser <US\$300
Per maggiori dettagli vedere la pagina www.hp.com/go/OJProK8600
Costo per pagina Officejet più basso basato su cartucce HP 88XL Officejet (non incluse, in vendita separatamente)

³ Rispetto alla cartuccia HP 88 nero Officejet; cartucce HP ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente

⁴ Incluso con K8600dn, opzionale con K8600.



Stampante HP Officejet Pro K8600



Stampante HP Officejet Pro
K8600dn

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Cartucce a getto termico d'inchiostro HP			
Ugelli della testina di stampa	1056 ugelli d'inchiostro nero, 1056 ugelli d'inchiostro a colori			
Tipi di inchiostro	Inchiostro pigmentato (nero) e colorato (colori)			
Velocità di stampa	Tipo di documento	Bozza	Normale	Migliore
	Testo in bianco e nero A4	Fino a 35 ppm	Fino a 15 ppm	Fino a 5,8 ppm
	Testo in bianco e nero A3	Fino a 12,5 ppm		
	Testo misto / Grafica a colori A4	Fino a 35 ppm	Fino a 14,5 ppm	Fino a 4 ppm
	Velocità di stampa rilevata dopo la prima pagina o dopo il primo set di pagine di test ISO. Per i dettagli, visitare http://www.hp.com/go/ojnotes			
Velocità ISO	Nero: Fino a 13 ppm, Colore: Fino a 10 ppm			
Processore	ARM946, 192 MHz			
Qualità di stampa	Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi. Colore: A colori fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati e 1200 dpi di ingresso			
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Opzionale: Supporta tutte le versioni di desktop e server di Linux, compreso SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2); Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0); PC Linux OS (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10);, I driver aggiornati sono disponibili sul sito Web dell'assistenza HP, all'indirizzo http://www.hp.com/support			
Compatibilità con sistemi operativi di rete	Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1 e versioni successive; Debian 3.0 e versioni successive; Slackware 8.1 e versioni successive; Linspire 1.3 e versioni successive			
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): processore Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB di RAM, 150 MB di spazio libero sul disco rigido, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home e XP Professional (a 32 bit): processore Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB di RAM, 300 MB di spazio libero sul disco rigido; Microsoft® Windows® XP Professional x64: processore AMD Athlon™ 64 o Opteron™, processore Intel® Xeon® o Pentium® con supporto Intel® EM64T, 128 MB di RAM, 270 MB di spazio libero su disco; Windows Vista®: processore 800 MHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 512 MB di RAM, 730 MB di spazio libero su disco, Microsoft® Internet Explorer 7; unità CD-ROM, porta USB (alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con Microsoft® Windows® 2000 (SP4) e XP x64)			
Memoria	32 MB, massimo: 32 MB			
Linguaggi della stampante	PCL 3, PCL 3 GUI			
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 6250 pagine			
Tipi di supporto	Carta (per getto d'inchiostro, fotografica comune), buste, etichette, biglietti (cartoline, biglietti d'auguri), lucidi.			
Area di stampa massima	76 x 127 a 330 x 483 mm			
Margini di stampa	A4: superiore: 3 mm, sinistro: 3,3 mm, destro: 3,3 mm, inferiore: 12 mm. A3: superiore: 20 mm, sinistro: 5 mm, destro: 5 mm, inferiore: 12 mm. Stampa senza bordi: Sì (fino a 330 x 483 mm)			
Gestione dei supporti	Ingresso:	Capacità	Peso	Dimensioni
	Vassoio 1:	fogli: 250	Da 60 a 286 g/m ² (inclusi supporti normali e fotografici)	A3, A4, A5, A6, B4, B5, da 76 x 127 a 330 x 483 mm
	Unità fronte-retro:			A3+, A3, A4, B4
	Uscita:	Fogli: Fino a 150 Buste: Fino a 100		
	Dimensioni:	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), personalizzato: 76 x 127 a 330 x 483 mm		
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) Alimentatore: Alimentazione esterna universale Consumo: Massimo 80 watt, massimo 30 watt (attiva/in stampa), massimo 6 watt (pronta), massimo 1 watt (spenta)			
Interfaccia e connettività	Opzionale: Server di stampa esterni HP Jetdirect			
Pannello di controllo	2 pulsanti sul pannello frontale (Annulla, Riavvia); Indicazione dello stato con LED			
Software incluso	Software di installazione della stampante su CD-ROM			
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)			
Peso	Senza imballaggio: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn); Imballato: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro K8600dn)			
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 5 a 40° C, Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 35° C, Umidità di funzionamento: da 15 a 80% di umidità relativa, umidità in funzionamento consigliata: Da 20 a 80% RH, temperatura di immagazzinaggio: Da -40 a 60° C, umidità di immagazzinaggio: da 15 a 90% di umidità relativa, rumorosità ISO 9296: : LwAd6.1 B(A) (stampa in modalità predefinita); 6.4 B(A) (stampa a 24 ppm). : LpAm54 dBA (predefinito), 57 dBA (stampa a 24 ppm)			
Certificazioni	Certificazioni EMC: FCC Titolo 47 CFR Parte 15 Classe B (USA), C-tick (Australia e Nuova Zelanda), VCCI (Giappone), CE (Unione Europea), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (Cina), MIC (Corea) Sicurezza: Conforme EN 60950/IEC 950 (Internazionale), omologazione UL (USA), CSA (Canada), certificazione GS (Germania), marcatura CE (Europa), NOM-NYCE (Messico), CCC S&E (Cina), GOST (Russia), BSMI (Taiwan)			
Fornisce realismo	Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione			
Garanzia	Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.			

Informazioni relative all'ordine

CB015A	Stampante a colori HP Officejet Pro K8600, cartucce HP 88 Officejet (nero, ciano, magenta e giallo), testine di stampa HP 88 Officejet (nero e giallo, magenta e ciano), software della stampante e manuale utente su CD-ROM, poster di installazione, cavo di alimentazione, garanzia e guida alla sicurezza
CB016A	Come K8600 più connessione integrata HP Jetdirect e accessorio per la stampa automatica fronte/retro HP
Accessori	
CB017A	Accessorio stampa fronte/retro automatica per stampanti a getto d'inchiostro HP
J6035D	Server di stampa 175x HP Jetdirect per Fast Ethernet
J7951A	Server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11g wireless e Fast Ethernet
J7942A	Server di stampa HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet
C6518A	Cavo USB HP, 2 m
Materiali di consumo	
C9391AE	Cartuccia d'inchiostro Officejet HP 88XL, ciano
C9392AE	Cartuccia d'inchiostro Officejet HP 88XL, magenta
C9393AE	Cartuccia d'inchiostro Officejet HP 88XL, giallo
C9396AE	Cartuccia d'inchiostro Officejet HP 88XL, nero
C9381A	Testina di stampa Officejet HP 88, nero/giallo
C9382A	Testina di stampa Officejet HP 88, magenta/ciano
Q6594A	Carta opaca per getto d'inchiostro HP Professional Inkjet Paper - 100 fogli/A3/297 x 420 mm
C6821A	Carta lucida HP Superior Inkjet Paper - 50 fogli/A3/297 x 420 mm
Q2525A	Carta lucida da piegare in tre HP Superior Inkjet Paper - 50 fogli/A4/210 x 297 mm
Assistenza e supporto	
UG076E	HP Care Pack, sostituzione entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 3 anni
UG199E	HP Care Pack, servizio di sostituzione (tempi di consegna standard), 3 anni
UG279E	HP Care Pack, servizio di sostituzione per riparazione, 3 anni. (UG279E: solo per Repubbliche Baltiche, Grecia, Polonia, Turchia, mercati emergenti (EEM), Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria. UG076E/UG199E: resto d'Europa).

Per un elenco completo dei materiali di consumo, dei supporti e degli accessori consultare il sito Web HP all'indirizzo <http://www.hp.com/it>

<http://www.hp.com>

