

Серия цветных принтеров HP Officejet Pro K8600



Управляйте всеми видами печати, от конвертов и писем до таблиц и постеров, с помощью высокопроизводительного принтера A3+ с поддержкой сетевой и двусторонней печати. Получайте отпечатки профессионального качества, экономя до 50% на каждой странице по сравнению с лазерными принтерами A4¹.

Цветной принтер серии HP Officejet Pro K8600 разработан для пользователей из малых и семейных предприятий, которым требуется универсальный, высокоскоростной принтер A3+, способный печатать любые виды документов профессионального качества с исключительно низким уровнем расходов на страницу.

Оцените печать профессионального качества, цена страницы до 50% меньше, чем у лазерных принтеров A4². Получайте результаты профессионального качества, расходуя на страницу на 50% меньше, чем с лазерными принтерами A4². Печатайте документы с четким, ясно очерченным черным текстом и отчетливой цветной графикой, применяя чернила HP Officejet; чтобы добиться высокого качества, выбирайте офисную бумагу с логотипом ColorLok. Снизьте расходы на печать, создавая впечатляющие и незабываемые маркетинговые материалы у себя в офисе. Добейтесь максимальной эффективности, получая в два раза больше черно-белых печатных страниц и повышая ценность материалов благодаря использованию опциональных картриджей HP 88XL Officejet³.

Печатайте в форматах от открытки до постеров A3+ без рамок с помощью одного универсального устройства. Оцените гибкость возможностей максимально универсального принтера A3+, позволяющего печатать практически любые материалы: от конвертов и документов до таблиц и постеров. Сэкономьте время и бумагу благодаря возможности двусторонней печати⁴. Создавайте профессиональные снимки без рамок, обложки для презентаций и другие материалы размером до 330 x 482 мм на фотобумаге и бумаге для брошюр. Печатайте на носителях разных типов и работайте с бумагой широкого формата плотностью до 280 г/м² с помощью заднего устройства для подачи бумаги.

Повысьте производительность за счет непревзойденной скорости работы и использования сетевых функций. Выйдите на новый уровень производительности – печатайте обычные черно-белые и цветные офисные документы со скоростью до 35 стр./мин (формат A4). Сервер печати HP Jetdirect обеспечит совместное использование принтера в небольшой группе до 5 пользователей⁴. Интуитивные средства управления гарантируют удобство и высокую скорость работы, а легендарная надежность продукции HP позволит вам не беспокоиться о работоспособности вашего оборудования.

¹ В сравнении с большинством лазерных принтеров стоимостью до 300 долл США. Подробнее см www.hp.com/go/OJProK8600. Затраты на страницу рассчитаны при использовании картриджей HP 88XL Officejet (не включены в комплект, приобретаются отдельно).

² По сравнению с большинством лазерных принтеров стоимостью до 300 долл США.

Подробнее см www.hp.com/go/OJProK8600. Цена страницы для Officejet при использовании картриджей HP 88XL (в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно).

³ По сравнению с картриджами HP 88 Black Officejet; картриджи HP большой емкости не входят в комплект поставки; ее необходимо приобрести отдельно.

⁴ Входят в комплект поставки K8600dn, опциональны для модели K8600.



Принтер HP Officejet Pro K8600



Принтер HP Officejet Pro K8600dn

Технические характеристики

Технология печати	Термальная струйная печать HP			
Сопла печатающей головки	1056 сопел для черных чернил, 1056 сопел для цветных чернил			
Типы чернил	На основе пигмента (черные), на основе красителя (цвет)			
Скорость печати	Тип документа	Черновое	Обычный	Наилучший
	Черный текст формата А4	До 35 стр./мин.	До 15 стр./мин.	До 5,8 стр./мин
	Черный текст формата А3	До 12,5 стр./мин		
	Смешанный текст/цветная графика формата А4	До 35 стр./мин.	До 14,5 стр./мин	До 4 стр./мин
	Скорость печати измеряется либо после печати первой страницы, либо после печати первого набора тестовых страниц ISO. См. http://www.hp.com/go/ojnotes			
Скорость ISO	Черный: До 13 стр./мин., Цвет: До 10 стр./мин.			
Процессор	ARM946, 192 МГц			
Качество печати	Черный: До 1200 x 1200 т/д. Цвет: Цветная печать с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д			
Совместимость с операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X версии 10.3.9; Mac OS X версии 10.4 или выше; Novell® NetWare 5.x, 6.x; в Microsoft® Windows® 2000 некоторые функции могут оказаться недоступными. Дополнительно: Поддерживает все версии Linux для настольных компьютеров и серверов, включая SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2); Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5.9.2, 6.0, 6, 7.0); ОС Linux для ПК (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10);. Последние версии драйверов принтера можно загрузить с веб-сайта поддержки HP по адресу http://www.hp.com/support			
Совместимость с сетевыми операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP 32-разрядная/64-разрядная, Windows Vista®; Mac OS версии 10.3.9, Mac OS версии 10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5. Дополнительно: С серверами печати HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 и выше; SUSE Linux 8.1 и выше; Debian 3.0 и выше; Slackware 8.1 и выше; Linspire 1.3 и выше			
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® 2000 с пакетом обновлений SP4; процессор Intel® Pentium® II или Celeron®, 128 Мб ОЗУ, 150 Мб свободного места на жестком диске, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home и XP Professional (32 бита): процессор Intel® Pentium® II или Celeron®, 128 Мб ОЗУ, 300 Мб свободного места на жестком диске; Microsoft® Windows® XP Professional x64: AMD Athlon™ 64 или Opteron™, Intel® Xeon® или Pentium® с поддержкой Intel® EM64T, 128 Мб ОЗУ, 270 Мб свободного места на жестком диске; Windows Vista®: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 800 МГц, 512 Мб ОЗУ, 730 Мб свободного места на жестком диске, Microsoft® Internet Explorer 7; дискковод CD-ROM, порт USB (в Microsoft® Windows® 2000 (с пакетом обновления SP4) и XP x64 некоторые функции могут быть недоступны)			
Память	32 Мб, Максимум: 32 Мб			
Языки управления принтером	PCL 3, интерфейс PCL 3			
Нагрузка (А4, в месяц)	До 6250 страниц			
Типы печатных носителей	Бумага (для струйной печати, фотобумага, обычная), конверты, наклейки, карточки (открытки, индексные), прозрачные пленки			
Максимально допустимая область печати	76 x 127 – 330 x 483 мм			
Поля печати	А4: верхнее: 3 мм, левое: 3,3 мм, правое: 3,3 мм, нижнее: 12 мм. А3: верхнее: 20 мм, левое: 5 мм, правое: 5 мм, нижнее: 12 мм. Печать без полей: Да (до 330 x 483 мм)			
Управление печатными носителями	Подача:	Ёмкость	Вес	Размер
	Поток 1:	кол-во листов: 250	От 60 до 286 г/м ² (в т.ч. обычная бумага и фотобумага) 483 мм	А3, А4, А5, А6, В4, В5, 76 x 127 – 330 x 483 мм
	Устройство для двусторонней печати:	А3+, А3, А4, В4		
	Принём:	Листы: До 150 Конверты: до 100		
Размер:	А3+ (330 x 483 мм), А3 (297 x 420 мм), А4 (210 x 297 мм), А5 (148 x 210 мм), А6 (105 x 148 мм), В4 (250 x 353 мм), В5 (176 x 250 мм), В6 (125 x 176 мм), С4 (229 x 324 мм), С5 (162 x 229 мм), С6 (114 x 162 мм), DL (210 x 105 мм), Нестандартные: 76 x 127 – 330 x 483 мм			
Питание	Требования: Напряжение на входе от 110 до 127 В перем. тока (+/- 10%), 60 Гц (+/- 2 Гц); 220 – 240 В перем. тока (+/- 10%), 50 Гц (+/- 2 Гц) Блок питания: Внешний универсальный блок питания Потребляемая мощность: До 80 Вт, до 30 Вт (актив./при печати), до 6 Вт (режим готовности), до 1 Вт (в выключенном состоянии)			
Интерфейс соединения	Опционально: внешние серверы печати HP Jetdirect			
Панель управления	2 кнопки на передней панели (Отмена задания, Возобновление); индикаторы статуса			
ПО в комплекте	ПО для установки принтера на компакт-диске			
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: 609,6 x 420,1 x 223 мм (ОJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 мм (ОJ Pro K8600dn)			
Вес	Без упаковки: 12,3 кг (ОJ Pro K8600) 14,3 кг (ОJ Pro K8600dn) ; В упаковке: 14,3 кг (ОJ Pro K8600) 16,6 кг (ОJ Pro K8600dn)			
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 5 до 40° С, Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 35° С, Влажность при эксплуатации: От 15 до 80% относительной влажности, рекомендуемая влажность при эксплуатации: Влажность 20-80%, температура хранения: От -40 до 60° С, влажность при хранении: От 15 до 90% относительной влажности, уровень шума в соответствии с ISO 9296: : LwAd6, 1 Б (А) (режим по умолчанию); 6,4 Б (А) (при печати со скоростью 24 стр./мин) ; LpAm54 дБА (по умолчанию), 57 дБА (печать со скоростью 24 стр./мин)			
Сертификации	Сертификаты по электромагнитной совместимости: FCC раздел 47 CFR часть 15, класс В (США), C-Tick (Австралия) и Новая Зеландия), VCCI (Япония), CE (Европейский союз), BSMI (Тайвань), ICES (Канада), CCC S&E (Китай), MIC (Корея) Безопасность: Соответствие EN 60950/IEC 950 (международный стандарт), в реестре UL (США), CSA (Канада), сертификация GS (Германия), маркировка CE (Европа), NOM-NYCE (Мексика), CCC S&E (Китай), ГОСТ (Россия), BSMI (Тайвань)			
Ресурс расходных материалов	Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке продукта			
Гарантия	Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.			

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.ru>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2008. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и опущения в данном документе. Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 06/09 4AA1-7140RUE

Информация о заказе

СВ015А	Цветной принтер HP Officejet Pro K8600, картриджи HP 88 Officejet (черный, голубой, пурпурный, желтый), печатающие головки HP 88 Officejet (черная и желтая, пурпурная и голубая), ПО принтера и справочник пользователя на компакт-диске, руководство по настройке, кабель питания, плакат с гарантией и мерами безопасности
СВ016А	Так как K8600 со встроенной сетевой технологией HP Jetdirect и устройством для автоматической двусторонней печати HP

Дополнительные принадлежности

СВ017А	Устройство для автоматической двусторонней струйной печати HP
J6035D	Внешний сервер печати HP Jetdirect 175x
J7951А	Серия HP Jetdirect ew2400
J7942А	Сервер печати HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet
С6518А	Кабель HP USB, 2 м

Расходные материалы

С9391АЕ	Голубой картридж HP 88XL Officejet
С9392АЕ	Пурпурный картридж HP 88XL Officejet
С9393АЕ	Желтый картридж HP 88XL Officejet
С9396АЕ	Черный картридж HP 88XL Officejet
С9381А	Черная и желтая печатающая головка HP 88 Officejet
С9382А	Пурпурная и голубая печатающая головка HP 88 Officejet
Q6594А	Матовая профессиональная бумага HP для струйной печати – 100 листов/А3/297 x 420 мм
С6821А	Глянцевая бумага HP высшего качества для струйной печати – 50 листов/А3/297 x 420 мм
Q2525А	Глянцевая складываемая в три слоя бумага HP высшего качества для струйной печати – 50 листов/А4/210 x 297 мм

Обслуживание и поддержка

UG076E HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года
UG199E HP Care Pack, обмен (стандартное время обработки заказа), 3 года
UG279E HP Care Pack, возврат на склад, 3 года. (UG279E: только для Греции, Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, а также стран Балтии и ЕЕМ. UG076E/UG199E: для остальных стран Европы).

Полный перечень расходных материалов, печатных носителей и дополнительных принадлежностей содержится на сайте HP <http://www.hp.com>

