



Sköt alla företagets utskrifter – från brev till kalkylark och affischer – med en och samma högpresterande A3+-skrivare med nätverksfunktion och dubbelsidig utskrift. Få utskrifter av professionell kvalitet till en sidkostnad som är upp till 50 % lägre än med en A4-laserskrivare¹.

HP Officejet Pro K8600 färgskrivarserie är konstruerad för småföretag/enmansföretag som är ute efter en allsidig A3+-skrivare med hög hastighet som klarar att skriva ut professionella dokument av alla typer till en extremt låg sidkostnad.

Gläd dig åt proffsiga utskrifter och en sidkostnad som är upp till 50 % lägre än med en A4-laserskrivare².

Få proffsiga resultat till en sidkostnad som är hela 50 % lägre än med A4-laserskrivare². Skriv ut dokument med skarp, tydlig svart text och levande färggrafik med hjälp av HP Officejet-bläck; om du vill ha ännu bättre kvalitet ska du använda kontospapper med ColorLok-logotypen. Minska kostnaderna för externa utskrifter genom att producera imponerande marknadsmaterial med hög genomslagskraft internt. Effektivisera utskrifterna maximalt – få dubbelt så många svartvita utskrivna sidor och mer för pengarna genom att köpa till HP 88XL Officejet-bläckpatroner³.

Skriv ut från vykortformat till utfallande A3+-affischer med en och samma mångsidiga enhet.

Gläd dig åt flexibiliteten med att kunna skriva ut i stort sett vad som helst – från kuvert och dokument till kalkylark och affischer – på en och samma extremt mångsidiga A3+-skrivare. Spara tid och papper med alternativen för dubbelsidig utskrift⁴. Skapa proffsiga utfallande foton, presentationsomslag och annat material i ett format upp till 330 x 482 mm med hjälp av broschyr- och ftopapper. Skriv ut på vitt skilda typer av medier och hantera papper i bredformat upp till 280 g/m² via det bakre inmatningsfacket.

Höj din produktivitet med banbrytande hastigheter och nätverksalternativ.

Ditt företag får en helt ny produktivitetsnivå – skriv ut allmänna kontorsdokument med banbrytande hastigheter på upp till 35 sid/min i svartvitt och 35 sid/min i färg (baserat på A4-sidor). Dela på kapaciteten i små team på upp till fem användare med HP Jetdirect-nätverkslösningar⁴. Gläd dig åt snabb och enkel användning med lättbegripliga reglage samt den driftsäkerhet du kan förvänta dig av HP.

¹ | jämförelse med majoriteten av de laserskrivare som kostar mindre än USD 300

Om du vill veta mer, besök www.hp.com/go/OJProK8600

Officejet-sidkostnaden har beräknats med HP 88XL Officejet-bläckpatroner (medföljer ej, köps separat).

² | jämförelse med majoriteten av laserskrivare < USD 300

Om du vill veta mer, besök www.hp.com/go/OJProK8600

Officejet-sidkostnaden har uppnåtts med HP 88XL Officejet-bläckpatroner (medföljer ej, köps separat)

³ | jämförelse med HP 88 svart Officejet-bläckpatron; HP-bläckpatroner med hög kapacitet ingår ej; köps separat

⁴ Medföljer K8600dn, tillval med K8600.



HP Officejet Pro K8600 skrivare



HP Officejet Pro K8600dn skrivare

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	HP bläckstråleskrivare			
Skrivarhuvudets munstycken	1056 munstycken svart bläck, 1056 munstycken färgbläck			
Bläcktyper	Pigmentbaserat (svart), färgpulverbaserat (färg)			
Utskriftshastighet	Dokumenttyp	Utkast	Normal	Hög kvalitet
	Svart text A4	Upp till 35 sid/min	Upp till 15 sid/min	Upp till 5,8 sid/min
	Svart text A3	Upp till 12,5 sid/min		
	Blandad text/färggrafik A4	Upp till 35 sid/min	Upp till 14,5 sid/min	Upp till 4 sid/min
	Utskriftshastigheten mäts antingen efter den första sidan eller efter den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på http://www.hp.com/go/ojnotes			
	Svart: Upp till 13 sid/min , Färg: Upp till 10 sid/min			
ISO-hastighet	ARM946, 192 MHz			
Processor	Svart: Upp till 1200 x 1200 dpi. Färg: Färgutskrift med upp till 4 800 x 1200 optimerade dpi och 1200 inmatade dpi			
Utskriftskvalitet	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 eller senare; Novell® NetWare 5.x, 6.x; med Microsoft® Windows® 2000 kanske vissa funktioner inte är tillgängliga Tillval: Stöder alla versioner av Linux för stationära datorer och servrar inklusive SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2); Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0); PC Linux OS (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10);, Den senaste drivrutinen finns tillgängliga på HP:s supportwebbplats http://www.hp.com/support			
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP 32-bitars/64-bitars, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Tillval: Via HP Jetdirect printserver: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 och senare; SUSE Linux 8.1 och senare; Debian 3.0 och senare; Slackware 8.1 och senare; Linspire 1.3 och senare			
Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP 32-bitars/64-bitars, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Tillval: Via HP Jetdirect printserver: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 och senare; SUSE Linux 8.1 och senare; Debian 3.0 och senare; Slackware 8.1 och senare; Linspire 1.3 och senare			
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Intel® Pentium® II- eller Celeron®-processor, 128 MB RAM, 150 MB ledigt hårddiskutrymme, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home och XP Professional (32-bitars): Intel® Pentium® II- eller Celeron®-processor, 128 MB RAM, 300 MB ledigt hårddiskutrymme; Microsoft® Windows® XP Professional x64: AMD Athlon™ 64- eller Opteron™-processor, Intel® Xeon®- eller Pentium®-processor med stöd för Intel® EM64T, 128 MB RAM, 270 MB ledigt hårddiskutrymme; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 512 MB RAM, 730 MB ledigt hårddiskutrymme, Microsoft® Internet Explorer 7; CD-ROM-enhet, USB-port (med Microsoft® Windows® 2000 (SP4) och XP x64 kanske vissa funktioner inte är tillgängliga)			
Minne	32 MB, maximal: 32 MB			
Skrivarspråk	PCL 3, PCL 3 GUI			
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 6250 sidor			
Medietyper	Papper (bläckstråle-, foto-, vanligt), kuvert, etiketter, kort (gratulationskort, indexkort), OH-film			
Största utskriftsområde	76 x 127 till 330 x 483 mm			
Utskriftsmarginaler	A4: högst upp: 3 mm, vänster: 3,3 mm, höger: 3,3 mm, längst ned: 12 mm. A3: högst upp: 20 mm, vänster: 5 mm, höger: 5 mm, längst ned: 12 mm. Kanfri utskrift: Ja (upp till 330 x 483 mm)			
Mediekapacitet	Inmatning:	Kapacitet	Vikt	Format
	Magasin 1:	ark: 250	60 till 286 g/m ² (inklusive vanligt papper och fotopapper)	A3, A4, A5, A6, B4, B5, 76 x 127 till 330 x 483 mm
	Duplexenhet:	A3+, A3, A4, B4		
	Utmatning:	Ark: Upp till 150 Kuvert: Upp till 100		
	Format:	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), anpassade: 76 x 127 till 330 x 483 mm		
Strömförsörjning	Krav: Ingångsspänning 110 till 127 V- (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 till 240 V - (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) Nätenhet: Extern internationell nätadapter Energiförbrukning: 80 W max, 30 W max (aktiv/utskrift), 6 W max (startklar), 1 W max (avstängd)			
Gränssnitt och anslutningar	Tillval: HP Jetdirect externa printserver			
Kontrollpanel	2 knappar på frontpanelen (avbryt utskrift, fortsätt); Statuslampor			
Medföljande program	Skrivarinstallationsprogramvara på CD-ROM			
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)			
Vikt	Utan emballage: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn) ; I förpackning: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro K8600dn)			
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 5 till 40 °C, Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 35 °C, Luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % relativ luftfuktighet, rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet, förvaringstemperatur: -40 till 60 °C, luftfuktighet vid förvaring: 15 till 90 % relativ luftfuktighet, ljudnivåer enligt ISO 9296: : lwA6,1 B(A) (utskrift i standardläge); 6,4 B (A) (utskrift med 24 sidor/min); : LpAm54 dBA (standard), 57 dBA (utskrift med 24 sidor/min)			
Certifikat	EMC-certifieringar: FCC titel 47 CFR del 15 klass B (USA) C-tick (Australien och Nya Zeeland), VCCI (Japan), CE (EU), BSMI (Taiwan), ICES (Kanada), CCC S&E (Kina), MIC (Korea) Säkerhet: Uppfyller EN 60950/IEC 950 (internationell), UL-listad (USA), CSA (Kanada), GS-certifierad (Tyskland), CE-märkning (Europa), NOM-NYCE (Mexiko), CCC S&E (Kina), GOST (Ryssland), BSMI (Taiwan)			
Förbrukningsartiklarnas livslängd	För mer information om antal sidor/patron, besök www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen			
Garanti	Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.			

Beställningsinformation

CB015A	HP Officejet Pro K8600 färgskrivare, HP 88 Officejet-bläckpatroner (svart, cyan, magenta, gul), HP 88 Officejet-skrivhuvuden (svart och gull, magenta och cyan), skrivarprogramvara och användarhandbok på CD-ROM, installationsaffisch, nätkabel, garanti- och säkerhetsaffisch
CB016A	Som K8600 plus HP Jetdirect inbyggd nätverksfunktion och HP:s tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift
Tillbehör	
CB017A	HP:s tillbehör för automatisk dubbelsidig bläckstråleutskrift
J6035D	HP Jetdirect 175x extern printserver
J7951A	HP Jetdirect ew2400 802.11g extern printserver med trådlöst Ethernet och Fast Ethernet
J7942A	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet-printserver
C6518A	HP USB-kabel, 2 m
Förbrukningsartiklar	
C9391AE	HP 88XL Officejet bläckpatron, cyan
C9392AE	HP 88XL Officejet bläckpatron, magenta
C9393AE	HP 88XL Officejet bläckpatron, gul
C9396AE	HP 88XL Officejet bläckpatron, svart
C9381A	HP 88 Officejet skrivhuvud, svart och gull
C9382A	HP 88 Officejet skrivhuvud, magenta och cyan
Q6594A	HP professionellt matt Inkjet-papper - 100 ark/A3/297 x 420 mm
C6821A	HP Superior glättat papper för bläckstråleskrivare - 50 ark/A3/297 x 420 mm
Q2525A	HP Superior trippelviktt glättat papper för bläckstråleskrivare - 50 ark/A4/210 x 297 mm
Service och Support	
UG076E	HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år
UG199E	HP Care Pack, utbyteservice (standardutbytesetid), 3 år
UG279E	HP Care Pack, retur till servicedepå, 3 år. (UG279E: Endast Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern. UG076E/UG199E: Övriga Europa).

För en fullständig lista över förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

