



Nopeampi. Helpompi. Edullisempi.

## HP Neoware c50 Thin Client

HP Neoware c50 tarjoaa huippusuorituskykyä kompaktissa Thin Client -laitteessa. Sen voi liittää helposti suosittuihin laitteisiin USB 2.0 -liitännällä. Liitä laite, laita se päälle ja ala töihin. Palvelinta ei tarvitse määrittää erikseen. Määritä HP Neoware c50 haluamallasi tavalla. Voit sitten kopioida asetukset muihin verkossa oleviin Thin Client -laitteisiin. HP Neoware c50 tulee edulliseen hintaan. Se auttaa sinua säästämään jatkossakin, koska Thin Client -laitteilla ei ole jatkuvia ylläpitokustannuksia, ja niiden hankintakustannukset ovat alhaiset. Koska niissä on useita portteja oheislaitteille, saat enemmän vastinetta rahalle.

### **Virtualisoi desktop-koneesi.**

Yhdistää palvelinten virtualisoinnista koituvat edut Thin Client -laitteiden perinteisiin suojaus-, hallinta- ja kustannusetuihin. Tuo käyttäjille konesalipalvelut ja vähentää yrityksen tietokoneiden ylläpitokustannuksia. Saatavilla on VDI-versioita, jotka ovat täysin yhteensopivia VMwaren, IBM:n ja Citrixin virtuaaliympäristöjen kanssa.

### **Palvelin pohjaiseen tietokoneiden käyttöön.**

Pääset nauttimaan palvelin pohjaisen tietojenkäsittelyn eduista. HP Neoware c50 tarjoaa erittäin turvallisen käyttöympäristön, jossa on lukitut käyttäjätilit. Näin yritys voi säilyttää ympäristön hallinnan käyttökokemuksesta tinkimättä.

### **Enemmän portteja ja oheislaitteita**

HP Neoware c50 -järjestelmään kuuluu monimuotoinen laitetuki, joka sisältää sarjaportin, rinnakkaisportin, PS/2-hiiren, kaksi USB 2.0 -porttia, täydellisen sisäisen äänituen sekä tuen langallisille ja langattomille <sup>1</sup> verkoille. Tämä ei ole pelkistetty malli, jossa on rajallisesti vaihtoehtoja.

### **Avoin standardipohjainen tekniikka**

HP Neoware c50 käyttää avoimia, alan standardien mukaisia protokollia. Näin Microsoftin, Citrixin ja muiden johtavien ohjelmistotoimittajien uusimmat tekniikat voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Saat uusimmat tekniikat käyttöösi ja voit suojata näin investointisi.

### **Yksinkertainen etähallinta**

NP Neoware -laittehallintatyökalut ovat skaalattavia ja helppokäyttöisiä. Koska asennus tapahtuu helposti osoittamalla ja napsauttamalla eikä käyttöoikeusmaksuja ole, järjestelmän voi ottaa käyttöön muutamassa minuutissa. Thin Client -laitteet on varustettu konsolituella, joka tekee laitteiden löytämisestä ja ylläpidosta yksinkertaista. Laajenna ylläpitoa jopa etäkonfigurointiin, yhteyksien kloonaamiseen, imagen kloonaamiseen, image päivityksiin, ajastettuihin päivityksiin ja modulaarisiiin lisäyksiin.



# HP Neoware c50 Thin Client

<b>Käyttöjärjestelmä</b>	NeoLinux Aito Windows CE Aito Windows XP Embedded
<b>Selain</b>	Täysi Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), perustason Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), saatavilla Netscape/Firefox-apuohjelma (NeoLinux)
<b>Proessori</b>	400 MHz:n VIA Eden
<b>Muisti</b>	128 MT, 1 Gt:n Flash, 256-512 Mt:n DDR2 SDRAM
<b>Näytönohjain</b>	VIA S3, 16 Mt:n jaettu UMA-näyttömuisti
<b>Portit ja liitännät</b>	PS/2, VGA-tyyppin videolähtö, paikallisen tulostimen tuki
<b>I/O-tuki ja oheislaitteiden tuki</b>	2 USB 2.0 -porttia, 1 sarjaporttia, 1 rinnakkaisportti, 1 RJ-45, 10/100 Ethernet, 2 PS/2-porttia, äänitulo-/lähtö
<b>Liitettävyys</b>	10/100 BaseT Fast Ethernet, TP-johto (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, langattomat USB-asetukset (a/b/g)
<b>Emuloinnit</b>	1 600 x 1 200, 32 bittiä / 60 Hz 1 280 x 1 024, 32 bittiä / 85 Hz 1 600 x 1 200, 8 bittiä / 85 Hz 1 600 x 1 200, 16 bittiä / 85 Hz
<b>Verkko/tietoliikenne</b>	Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager ja ezUpdate, Laitehallinta
<b>Mukana toimitettu ohjelmisto</b>	Valinnainen esiasennettu ohjelmisto, riippuu kokoonpanosta: Citrix ICA, RDP, perustason Internet Explorer, täysien toimintojen Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox, TeemTalk Emulation - 30+, X Windows (X11R6 / XDM), Acrobat Reader, Windows Media Player, Java Virtual Machine, PPP/DUN, RealPlayer, Shockwave, ThinPrint, Macromedia Flash, ELO-kosketusnäyttöjen tuki, NET Framework
<b>Palvelinkäyttöjärjestelmän yhteensopivuus/tuki</b>	Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.0 ja mukana Desktop Broker -toiminto, Citrix Metaframe Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, VMware Virtual Desktop Infrastructure, Linux Terminal Server Project
<b>Mitat (L x S x K)</b>	3,6 x 20,8 x 24,1 cm
<b>Paino</b>	3,7 kg
<b>Virta</b>	Jännitteentunnistus 100–240 V AC, 50–60 Hz, energiaa säästävä virrankatkaisu, virtapiikkejä sietävä virransyöttö.
<b>Käyttölämpötila</b>	0–35 °C
<b>Säilytyslämpötila</b>	–20 - 60 °C
<b>Takuu</b>	Kolmen vuoden nouto- ja palautuspalvelu (Tietyt rajoitukset ovat voimassa)

<sup>1</sup> Langaton tukiasema ja Internet-yhteys ovat pakollisia eivätkä ne sisälly toimitukseen.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman ennakoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa. Intel ja Intel Celeron ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD, Geode, HyperTransport ja Opteron ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä.

Lisätietoja on osoitteessa [www.hp.com/eur/thinclients](http://www.hp.com/eur/thinclients)



4AA17239FIE. Maaliskuu 2008