



Hitrejšje. Lažje. Odlična cena.

Lahki odjemalec HP Neoware c50

HP Neoware c50 vam ponuja vrhunsko zmogljivost v kompaktnem lahkem odjemalcu. S povezavo USB 2.0 je olajšana povezava s priljubljenimi napravami. Samo priključite ga, vklopite in že lahko pričnete z delom. Dodatna konfiguracija strežnika ni potrebna. Prvi odjemalec HP Neoware c50 nastavite po svojih željah. Te nastavitve lahko nato enostavno podvojite na druge lahke odjemalce v omrežju. HP Neoware c50 ponuja veliko vrednost pri nizki ceni. Omogoča stalni prihranek denarja, ker lahki odjemalci nimajo stalnih vzdrževalnih stroškov, in znižuje stroške nakupa. Z velikim številom vrat za zunanje naprave pa za svoj denar dobite več.

Virtualizirajte namizje.

Združite prednosti usklajenosti virtualizacije strežnikov s tradicionalnimi prednostmi lahkih odjemalcev pri varnosti, upravljanju in stroških. Končnim uporabnikom omogočite priročen oddaljeni dostop do podatkovnega centra in hkrati znižajte organizacijske stroške za vzdrževanje računalnikov. Na voljo so izdaje VDI, ki so v celoti združljive z virtualizacijskimi iniciativami pri VMware, IBM in Citrix.

Zasnovano za strežniško računalništvo.

Uživajte prednosti strežniškega računalništva. HP Neoware c50 omogoča varnejšo odjemalsko platformo z zaklenjenimi uporabniškimi računi. Tako lahko nadaljujete s ponujanjem bogate uporabniške izkušnje in hkrati ohranite nadzor nad poslovnim okoljem.

Več vrat, več zunanijh naprav

HP Neoware c50 ponuja obsežno podporo zunanjih naprav, vključuje zaporedna in vzporedna vrata, vrata PS/2 za miško, 2 vrata USB 2.0, popolno notranjo podporo za zvok in podporo za ožičena in brezžična ¹ omrežja. To ni okleščen model z omejenimi možnostmi.

Odperta tehnologija, osnovana na standardih

HP Neoware c50 uporablja odprte protokole z industrijskimi standardi. S tem omogoča hitrejši dostop do najnovejših tehnologij od podjetij, kot so Microsoft, Citrix in drugi vodilni

ponudniki programske opreme. Tako dobite dostop do najnovejše tehnologije in zavarujete svojo naložbo.

Enostavno upravljanje brez dotika

Orodja za upravljanje naprav HP Neoware so prilagodljiva in enostavna za uporabo. Z enostavno namestitvijo, ukazi z miško in brez plačila licenc lahko z delom začnete v nekaj minutah. Vidljivost lahkih odjemalcev je priročno centralizirana s konzolno podporo za iskanje naprav in upravljanja sredstev na takojšnjem dosegu. Razširite skrbniški nadzor s konfiguracijo na daljavo, senčenjem na daljavo, kloniranjem povezav, kloniranjem podatkovnih slik, globalnimi posodobitvami podatkovnih slik, razporejenimi posodobitvami in dodatki za modularne spremembe podatkovnih slik.



Lahki odjemalec HP Neoware c50

Operacijski sistem	NeoLinux Pristni Windows CE Pristni Windows XP Embedded
Brskalnik	Full Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), Basic Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), na voljo je dodatek za Netscape/Firefox (NeoLinux)
Procesor	VIA Eden 400 MHz
Pomnilnik	128 MB–1 GB pomnilnika Flash, 256–512 MB DDR2 SDRAM
Video	VIA S3, 16 MB UMA video pomnilnika v skupni rabi
Vrata in priključki	PS/2, izhod vrste VGA za video, podpora lokalnega tiskalnika
Podpora za V/I enote in dodatno opremo	2 vrat USB 2.0, 1 zaporedna vrata, 1 vzporedna vrata, 1 RJ-45, 10/100 ethernet, 2 PS/2, vhod/izhod za zvok
Povezovanje	10/100 BaseT Fast Ethernet, parica (RJ-45), zagon prek omrežja (Wake on LAN – WOL), PXE, brezžične možnosti USB (a/b/g)
Emuliranje	1600 x 1200, 32 bit pri 60 Hz 1280 x 1024, 32 bit pri 85 Hz 1600 x 1200, 8 bit pri 85 Hz 1600 x 1200, 16 bit pri 85 Hz
Omežja/komunikacije	Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager and ezUpdate, Device Manager
Priložena programska oprema	Izbirna prednameščena programska oprema, razlikuje se glede na konfiguracijo: Citrix ICA, RDP, Basic Internet Explorer, Full-function Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox, TeemTalk Emulation - 30+, X Windows (X11R6 / XDM), Acrobat Reader, Windows Media Player, Java Virtual Machine, PPP/DUN, RealPlayer, Shockwave, ThinPrint, Macromedia Flash, podpora ELO za na dotik občutljive zaslone, NET Framework
Združljivost/podpora za strežniški operacijski sistem	Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.0 vključno s funkcijo Desktop Broker, Citrix Metaframe Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, VMware Virtual Desktop Infrastructure, Linux Terminal Server Project
Velikost (Š x G x V)	3,6 x 20,8 x 24,1 cm
Teža	3,7 kg
Napajanje	Samodejno zaznavanje napetosti po vsem svetu (100–240 V, 50–60 Hz), nedovzetno za nihanja s samodejno zaustavitvijo za varčevanje energije
Delovna temperatura	od 0 do 35 °C
Temperatura pri izklopljeni napravi	Od –20 do 60 °C
Garancija	3-letna storitev prevzema in vračila (veljajo določene omejitve)

¹ Potrebni sta brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki si ju morate priskrbeti sami.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih izjavah o garanciji, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne pomeni nikakršne dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu. Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Intel in Intel Celeron sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. AMD, Geode, Hypertransport in Opteron so blagovne znamke podjetja Advanced Micro Devices, Inc.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/thinclients

