



Tehokas. Päivitettävä. Helposti laajennettavissa.

HP Neoware e140 Thin Client

HP Neoware e140 tarjoaa huippusuorituskyvyn vaativimpiin sovelluksiin. Se tarjoaa DVI-tuen (Digital Video Interface) – kirkkaammat ja todenmukaisemmat värit terävissä kuvissa tarjoavat erinomaisen visuaalisen kokemuksen. HP Neoware e140 on suunniteltu kestämaan pitkään. Sen on päivitettävissä ja laajennettavissa vastaamaan muuttuviin tarpeisiin yrityksesi kasvaessa. Voit helposti päivittää Flash- ja/tai RAM-muistia. HP Neoware e140 tarjoaa erinomaisen laajennettavuuden thin client -laitteessa. Neljällä USB 2.0 -portilla, valinnaisella PCI-paikalla ja useilla perinteisillä porteilla se on yksi helpoiten laajennettavista thin client -laitteista. HP Neoware e140 mahdollistaa toimintojen lisäämisen thin client -tuotteisiin ja antaa tilaa kasvaa.

Tehokas

HP Neoware e140 tarjoaa huippusuorituskyvyn vaativimpiin sovelluksiin. Koe PC:n kaltainen suorituskyky käyttäessäsi paikallisia sovelluksia nopealla 1 GHz:n prosessorilla ja DVI-grafiikalla (Digital Video Interface). DVI näyttää kirkkaammat ja todenmukaisemmat värit terävämmissä kuvissa ja mahdollistaa erinomaisen visuaalisen kokemuksen.

Päivitettävä

e140 on suunniteltu pitkään hyödylliseen käyttöön. Voit helposti päivittää Flash- ja/tai RAM-muistisi vastaamaan muuttuvia tarpeitasi yrityksesi kasvaessa. Päinvastoin kuin rajoillisemmillä thin client -laitteilla näiden laitteiden kohdalla ei ole tarvetta vaihtaa laitteita, kun tarpeesi muuttuvat. Edessäsi on siirtymisreitti tulevaisuuden teknologioihin.

Laajennettavissa

e140 tarjoaa erinomaisen laajennettavuuden ja tilaa kasvulle – neljä USB 2.0 -porttia, kaksi sarjaporttia, yksi rinnakkaisportti, PS/2-hiiri, ulkoinen audio- ja sisäinen Fast Ethernet -tuki. Tämä ei ole riisuttu malli, joka rajoittaa valintojasi. Se myös tukee kahta näyttöä (myydään erikseen), jotta voit kustannustehokkaasti maksimoida pöytäkonetta näyttötilan.

Virtualisoi pöytäkonetta

Yhdistä palvelinvirtualisoinnin keskittämisen edut thin client -tuotteiden perinteisen suojauksen, hallinnan ja

kustannushyötyjen kanssa. Loppukäyttäjät voivat nopeasti hyödyntää tietokeskusten pöytäkonetta etänä ja samalla vähentää organisaation PC-ylläpidon kuluja. VDI-versiot ovat saatavissa HP Neoware thin client -tuotteissa ja ne ovat täysin yhteensopivia VMware:n, IBM:n ja Citrixin virtuaalisointilaitteiden kanssa.

Yksinkertainen hallinta koskematta

HP Neoware -laittehallintatyökalut ovat skaalattavissa ja helppoja käyttää. Yksinkertaisella asennuksella, osoite ja napsauta -komentoilla ja ilman lisenssimaksuja olet valmis työskentelemään hetkessä. Thin client -näkyvyys keskitetään kätevästi konsolituon avulla ja laitteiden etsintä ja hallinta on sormiesi ulottuvilla. Laajenna pääkäyttäjien hallintaa etäkonfiguroinnilla, etätyönseurannalla, liittäen kloonauksella, kuvan kloonauksella, globaaleilla kuvien päivityksillä, aikataulutetuilla päivityksillä ja lisäosilla modulaarisille kuvamuutoksille.



HP Neoware e140 Thin Client

Käyttöjärjestelmä	Aito Windows CE Aito Windows XP Embedded Aito Windows XP Plus (saatavissa vain Image Managerille) NeoLinux
Selain	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe) täysversio, Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE) perusversio, Netscape/Firefox saatavissa erikseen (NeoLinux)
Proessori	VIA C7 1 GHz
Muisti	128 Mt-1 Gt:n Flash, 128 Mt-1 Gt:n DDR2 SDRAM
Näytönohjain	VIA S3, 16 Mt:n jaettu UMA-näyttömuisti
Laajennuspaikat	Valinnainen PCI-laajennuspaikka
Portit ja liitännät	PS/2, DVI ja VGA-tyypin videolähtö, paikallisen tulostimen tuki
I/O-tuki ja oheislaitteiden tuki	4 USB 2.0 -porttia, 2 sarjaporttia, 1 rinnakkaisportti, 1 RJ-45-portti, 10/100 ethernet, 2 PS/2, äänitulo/-lähtö
Liitettävyyden tuki	10/100 BaseT Fast Ethernet, kierretty parikaapeli (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, langattomat USB-vaihtoehdot (a/b/g)
Emuloinnit	1 600 x 1 200, 8 bittiä 85 Hz:ssä 1 600 x 1 200, 16 bittiä 85 Hz:ssä 1 280 x 1 024, 32 bittiä 85 Hz:ssä 1 280 x 1 024, DVI
Verkko/tietoliikenne	Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager ja ezUpdate, Device Manager
Mukana toimitettu ohjelmisto	Valinnainen esiasennettu ohjelmisto, vaihtelee konfiguraation mukaan: Citrix ICA, RDP, Basic Internet Explorer, Internet Explorerin täysversio, Netscape Navigator, Firefox, TeamTalk Emulation - 30+, X Windows (X11R6 / XDM), Acrobat Reader, Windows Media Player, Java Virtual Machine, PPP/DUN, RealPlayer, Shockwave, ThinPrint, Macromedia Flash, ELO-kosketusnäytön tuki, NET Framework
Palvelinkäyttöjärjestelmän yhteensopivuus/tuki	Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.0 mukaan lukien Desktop Broker -ominaisuus, Citrix Metaframe Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, VMware Virtual Desktop Infrastructure, Linux Terminal Server Project
Mitat (L x S x K)	5,3 x 24,0 x 29,0 cm
Paino	5,0 kg
Virta	Jännitteentunnistus 100-240 V AC, 50-60 Hz, energiaa säästävä virrankatkaisu, virtapiikkejä sietävä virransyöttö.
Käyttölämpötila	0-35 °C
Säilytyslämpötila	-20 - 60 °C
Takuu	Kolmen vuoden nouto- ja palautuspalvelu (Tietyt rajoitukset ovat voimassa)

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman ennakoitua ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa. Intel ja Intel Celeron ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD, Geode, HyperTransport ja Opteron ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/thinclients

