Erőteljes. Frissíthető. Nagyban bővíthető.

HP Neoware e140 vékony kliens

A HP Neoware e140 csúcsteljesítményt nyújt a legigényesebb alkalmazásokhoz. DVI (Digital Video Interface, digitális video-kezelőfelület) támogatása – a világosabb és valódibb színek, élesebb képek kiváló vizuális élményt nyújtanak. A HP Neoware e140 klienst hosszú életre tervezték. Frissíthető és bővíthető, hogy megfeleljen a változó igényeinek, ahogy vállalata növekszik. Egyszerűen frissítheti flash és/vagy RAM memóriáját. A HP Neoware e140 kiváló bővíthetőséget nyújt egy vékony kliensben. Négy USB 2.0 porttal, választható PCI bővítőhellyel, és hagyományos portokkal az elérhető legjobban bővíthető vékony kliensek közé tartozik. Az új HP Neoware e140 lehetővé teszi, hogy funkcionalitást adjon vékony kliensének, így lesz helye a növekedéshez.

Erőteljes

A HP Neoware e140 csúcsteljesítményt nyújt a legigényesebb alkalmazásokhoz. Élvezze a PC-szerű teljesítményt a helyi alkalmazások futtatásakor, a gyors, 1 GHz-es processzornak és a DVI (Digital Video Interface, digitális video-kezelőfelület) grafikának köszönhetően. A DVI világosabb és valódibb színeket jelenít meg élesebb képeken a kiemelkedő vizuális élmény érdekében.

Frissíthető

Az e140 vékony klienst hosszú, hasznos életre tervezték. Egyszerűen bővítheti flash és/vagy RAM memóriáját, hogy megfeleljen a vállalat növekedésével együtt járó változó követelményeknek. A korlátozottabb vékony kliensekkel ellentétben nincs szükség hardvermódosításra az igények változásakor. Migrációs út vezet a jövő technológiáihoz.

Nagyban bővíthető

Az e140 kiváló bővíthetőséget és szabad helyet nyújt, négy USB 2.0 porttal, két soros, egy párhuzamos porttal, PS/2 egér, belső audio és beépített gyors Ethernet támogatással. Ez nem egy lecsupaszított modell, amely korlátozza a lehetőségeit. Két monitort is támogat (amelyek külön megvásárolhatók), így hatékonyan maximalizálhatja a hasznos kijelzőterületet.

Virtualizálja számítógépét

Egyesítse a kiszolgálóvirtualizáció összevonási előnyeit a vékony kliensek hagyományos biztonságával, felügyeletével és költségelőnyeivel. A végfelhasználók könnyen hozzáférhetnek távolról az adatközpontokban tárolt számítógépekhez, miközben csökkennek a szervezeti számítógépkarbantartási költségek. A HP Neoware vékony klienseken elérhető virtuális számítógép-architektúrák teljesen kompatibilisek a VMware, IBM és Citrix virtualizációs kezdeményezéseivel.

Egyszerű, érintés nélküli kezelés

A HP Neoware eszközkezelő segédeszközei skálázhatók és könnyen használhatók. Egy egyszerű telepítéssel, mutató és kattintó parancsokkal, valamint ingyenes licencekkel perceken belül készen állhat a munkára. A vékony kliensek láthatósága kényelmesen centralizált, konzolos támogatással az eszközök felfedezhetősége és a a tárgyieszköz-kezelés érdekében. Bővítse adminisztratív irányítását távoli konfigurációval és árnyékolással, kapcsolat- és képklónozással, globális képfrissítésekkel és ütemezett frissítésekkel, valamint a moduláris képmódosításhoz való bővítményekkel.

HP Neoware e140 vékony kliens

Operációs rendszer	Eredeti Windows CE Eredeti Windows XP Embedded Eredeti Windows XP Plus (csak Image Manager esetén érhető el) NeoLinux
Böngésző	Teljes Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), alap Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), Netscape/Firefox bővítmény elérhető (NeoLinux)
Processzor	VIA C7 1 GHz
Memória	128 MB-1 GB Flash, 128 MB-1 GB DDR2 SDRAM
Megjelenítőeszköz	VIA S3, 16 MB UMA osztott grafikus memória
Bővítőhelyek	Választható PCI bővítőhely
Portok és aljzatok	PS/2, DVI és VGA-típusú videokimenet, helyi nyomtató támogatása
Bemeneti/kimeneti eszközök és perifériák támogatása	4 USB 2.0 port, 2 soros, 1 párhuzamos, 1 RJ-45, 10/100 Ethernet, 2 PS/2, hang ki/bemenet
Csatlakoztatás	10/100 BaseT Fast Ethernet, csavart érpár (RJ-45), ébresztés LAN-on keresztül (WOL), PXE, USB vezeték nélküli lehetőségek (a/b/g)
Emulációk	1600 x 1200, 8 bit (85 Hz) 1600 x 1200, 16 bit (85 Hz) 1280 x 1024, 32 bit (85 Hz) 1280 x 1024, DVI
Hálózat / kommunikáció	Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager és ezUpdate, Device Manager
Mellékelt szoftverek	Választható előre telepített szoftverek, konfigurációtól függően: Citrix ICA, RDP, alap Internet Explorer, teljesen funkcionáló Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox, TeemTalk emuláció - 30+, X Windows (X11R6 / XDM), Acrobat Reader, Windows Media Player, Java Virtual Machine, PPP/DUN, RealPlayer, Shockwave, ThinPrint, Macromedia Flash, ELO érintőképernyő támogatása, NET keretrendszer
Kiszolgáló operációs rendszerek – kompatibilitás/támogatás	Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server terminálszolgáltatások, Windows 2000 Advance Server terminálszolgáltatások, Citrix Presentation Server 4.0 Desktop Broker szolgáltatással, Citrix Metaframe Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, VMware virtuális számítógép-infrastruktúra, Linux Terminal Server Project
Méretek (sz x h x m)	5,3 x 24,0 x 29,0 cm
Súly	5,0 kg
Áramellátás	Világszerte használható automatikus érzékelés, 100–240 V (váltakozó áram), 50–60 Hz, energiatakarékos automatikus lekapcsolás, túlfeszültségtűrő tápegység
Működési hőmérséklet	0–35°C
Nyugalmi hőmérséklet	-20°C és 60°C között
Garancia	3 év elszállításos és visszaszállításos jótállás (bizonyos korlátozásokkal)

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az Intel és az Intel Celeron elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatai Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az AMD, Geode, HyperTransport és Opteron elnevezés az Advanced Micro Devices Inc. védjegye.