

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M9040/M9050 series



Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής HP LaserJet
M9040



Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής HP LaserJet
M9050

Αυξήστε την παραγωγικότητα και βελτιώστε την απόδοση με γρήγορη εκτύπωση και αντιγραφή A3. Εξοικονομήστε χρόνο και περατώστε αποδοτικότερα τις εργασίες του γραφείου με λειτουργίες σάρωσης σε e-mail, ψηφιακής αποστολής και προαιρετικού φαξ, με μια σειρά επιλογών χειρισμού χαρτιού και τελικής επεξεργασίας.

Αυτές οι συσκευές MFP είναι μια εξαιρετική επιλογή για πολυάσχολα τμήματα σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς είναι ιδανικά για ομάδες εργασίας με 30 έως 50 χρήστες, που χρειάζονται εξαιρετικά γρήγορη και οικονομική εκτύπωση και αντιγραφή μεγάλου όγκου με ψηφιακή αποστολή, σάρωση, προαιρετικό φαξ και επαγγελματική τελική επεξεργασία.

Απλοποιήστε τις καθημερινές εργασίες γραφείου και εξοικονομήστε χρόνο.

Ο νέος πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής παρέχει μια έξυπνη και σταθερή εμπειρία στο χρήστη σε όλη τη σειρά προϊόντων της HP. Απολαύστε γρήγορη εκτύπωση και αντιγραφή με ταχύτητα έως 40 σελ./λεπτό (M9040 MFP¹) και έως 50 σελ./λεπτό (M9050 MFP¹). Εξοικονομήστε χρόνο και ενσωματώστε έγγραφα στις ροές εργασιών με τις λειτουργίες σάρωσης σε e-mail και πρόσθετης ψηφιακής αποστολής, για εύκολη μετατροπή εγγράφων από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή. Προσθέστε το εξάρτημα αναλογικού φαξ του HP LaserJet MFP 300² για να στέλνετε και να λαμβάνετε έγγραφα εύκολα.

Αυξήστε την παραγωγικότητα και βελτιώστε την απόδοση.

Δημιουργήστε περίπλοκα έγγραφα με πολλές επιλογές τελικής επεξεργασίας: θυρίδα 8 θέσεων για εύκολη ταξινόμηση/συρραφή, στοιβακτής έως και 3000 φύλλων, συρραπτικό/στοιβακτής και πολυλειτουργικό εξάρτημα τελικής επεξεργασίας για τη δημιουργία φυλλαδίων. Αποτυπώστε έγχρωμες εικόνες υψηλής ποιότητας γρήγορα σε ανάλυση 600x600 dpi με τον έγχρωμο σαρωτή δύο κεφαλών. Ενισχύστε την παραγωγικότητα και εξοικονομήστε χαρτί με εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση διπλής όψεως. Επεκτείνετε τις δυνατότητες του MFP προσθέτοντας προηγμένες λύσεις αποτύπωσης εγγράφων, κοστολόγησης εργασιών και ασφάλειας.

Βασιστείτε σε αυτά τα HP LaserJet MFP για μια σταθερά αξιόπιστη εμπειρία.

Απολαύστε τη σιγουριά που παρέχει η πασίγνωστη αξιοπιστία HP LaserJet. Επιτύχετε σταθερή εκτύπωση χωρίς προβλήματα με τα γνήσια δοχεία γραφίτη HP LaserJet, με τεχνολογία έξυπνης εκτύπωσης. Δημιουργήστε έγγραφα εξαιρετικής εμφάνισης με ποιότητα εκτύπωσης 1200 dpi. Κάντε εύκολα τις παραγγελίες σας και διαχειριστείτε τα αναλώσιμά σας με το HP SureSupply³. Επιταχύνετε τις διαδικασίες διαχείρισης με το λογισμικό HP Web Jetadmin για απομακρυσμένη διαμόρφωση και προληπτική διαχείριση στόλου. Απολαύστε αξιόπιστη κοινή χρήση σε μεγάλες ομάδες εργασίας με τη δικτύωση HP Jetdirect.

¹ Εκτυπώστε φωτογραφίες με ένα από τα τέσσερα διαθέσιμα εξαρτήματα εξόδου χαρτιού

² Η δυνατότητα φαξ είναι προαιρετική
Διατίθεται ξεχωριστά

³ Οι δυνατότητες και η διαθεσιμότητα των προγραμμάτων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/learn/suresupply.

Η σειρά με μια ματιά



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M9040

- Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής έως και 40 σελίδες ανά λεπτό
- ποιότητα εξόδου 1200
- ανάλυση σάρωσης 600x600dpi
- σκληρός δίσκος 80 GB
- μνήμη RAM 384 MB με δυνατότητα επέκτασης έως 512 RAM
- επεξεργαστής 533 MHz
- συνδεσιμότητα με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών μέσω κεντρικής θύρας USB
- θύρα LAN Gigabit
- βασική χωρητικότητα εισόδου 3100 φύλλων με δίσκο 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών. 2 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων Δίσκος εισόδου 2000 φύλλων και αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 φύλλων
- Οι εικόνες του προϊόντος δείχνουν έναν εκτυπωτή με ένα από τα τέσσερα διαθέσιμα εξαρτήματα εξόδου χαρτιού



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M9050

- Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής έως 50 σελ./λεπτό
- ποιότητα εξόδου 1200
- ανάλυση σάρωσης 600x600 dpi
- σκληρός δίσκος 80 GB
- μνήμη RAM 384 MB με δυνατότητα επέκτασης έως 512 RAM
- επεξεργαστής 533 MHz
- συνδεσιμότητα με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών μέσω κεντρικής θύρας USB
- θύρα LAN Gigabit
- βασική χωρητικότητα εισόδου 3100 φύλλων με δίσκο 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών. 2 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων Δίσκος εισόδου 2000 φύλλων και αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 φύλλων
- Οι εικόνες του προϊόντος δείχνουν έναν εκτυπωτή με ένα από τα τέσσερα διαθέσιμα εξαρτήματα εξόδου χαρτιού

Συνιστώμενα αξεσουάρ



C8084A
Μονάδα στοιβαξης HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων



C8085A
Μονάδα στοιβαξης/συρραφής HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων



C8088B
Μονάδα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών HP LaserJet MFP



C8091A
Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HPΚασέτα 5000 συρραπτικών HP



C8092A
Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HPΚασέτα 5000 συρραπτικών HP



J3263G
Server εκτύπωσης HP Jetdirect 300x για Fast Ethernet



J7934G
Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n



J7972G
Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B



J8019A
Ασφαλής σκληρός δίσκος HP υψηλής απόδοσης HP



Q3701A
HP LaserJet MFP - Εξάρτημα αναλογικού φασ 300



Q5693A
Θυρίδα 8 θέσεων HP LaserJet MFP

Προδιαγραφές λειτουργίας και εγγύησης

Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17,5 έως 25° C. Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 15 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: 1wAd7,5 B(A) (λειτουργία), 5,6 B(A) (ετοιμότητα). Ένταση ήχου: 1pAm58 dB(A) (ενεργοποιημένο), 39 dB (A) (ετοιμότητα)
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A, ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 2004/108/EK και Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK και φέρει σήμανση CE αναλόγως. Πρότυπα κανονισμών: Αργεντινή (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Αυστραλία (AS/NZ 3260), Καναδάς (cULCAN/ CSA C22.2 No.60950-00), Κίνα (GB4943), Δημοκρατία της Τσεχίας (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Εσθονία (EEI-EN60950-IEC 60825-1), ΕΕ (σήμανση CE-Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK), Γερμανία (TUV- EN60950-IEC 60825-1), Ουγγαρία (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Ιαπωνία (κανονισμός περί χαμηλών ραδιοσυνοτήτων), Λιθουανία (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Μεξικό (NOM NXCENOM 019 SCFI), Πολωνία (σήμανση B - IEC 60950-IEC60825-1), Ρωσία (GOST- R50377), Σλοβακία (IEC 60950-IEC60825-1), Σλοβενία (SGI- IEC 60950-EN60825-1), Νότια Αφρική (IEC 60950-IEC60825-1), ΗΠΑ (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Κεφάλαιο 1 υποκεφάλαιο J για Laser), Προϊόν Laser/LED Class 1
Εγγύηση	Εγγύηση με επίπεδο απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ενός έτους

Πληροφορίες παραγγελίας



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M9040 (CC394A)

HP LaserJet M9040 MFP, καλώδιο τροφοδοσίας, δοχείο γραφίτη, τεκμηρίωση εκτυπωτή, CD-ROM με λογισμικό εκτυπωτή, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, δύο βασικοί δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, δίσκος τροφοδοτήσης 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 2000 φύλλων, επιλογή συσκευής εξόδου για χειρισμό χαρτιού, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψευς (προεγκατεστημένο), ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP JetDirect, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF). Ο εκτυπωτής πρέπει να παραγγελθεί με ένα από τα τέσσερα εξαρτήματα εξόδου χαρτιού.



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M9050 (CC395A)

HP LaserJet M9050 MFP, καλώδιο τροφοδοσίας, δοχείο γραφίτη, τεκμηρίωση εκτυπωτή, CD-ROM με λογισμικό εκτυπωτή, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, δύο βασικοί δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, δίσκος τροφοδοτήσης 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 2000 φύλλων, επιλογή συσκευής εξόδου για χειρισμό χαρτιού, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψευς (προεγκατεστημένο), ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP JetDirect, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF). Ο εκτυπωτής πρέπει να παραγγελθεί με ένα από τα τέσσερα εξαρτήματα εξόδου χαρτιού.

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

C8084A	Μονάδα στοιβαξης HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων
C8085A	Μονάδα στοιβαξης/συρραφής HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων
C8088B	Μονάδα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών HP LaserJet MFP
C8091A	Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HP
C8092A	Κασέτα 5000 συρραπτικών HP
J7972G	Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B
J8019A	Ασφαλής σκληρός δίσκος ΕΙΟ υψηλής απόδοσης HP
Q3701A	HP LaserJet MFP - Εξάρτημα αναλογικού φαξ 300
Q5693A	Θυρίδα 8 θέσεων HP LaserJet MFP

Συνδεσιμότητα

J3263G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 300x για Fast Ethernet
J7934G	Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Αναλώσιμα

C9153A	Κιτ συντήρησης HP LaserJet 220V για το χρήστη
C8543X	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 43X LaserJet Μέση απόδοση δοχείου 30.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.

Υπηρεσίες και υποστήριξη

H7700A/E	HP Care Pack, επίπεδο απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 ετών
U2019E	HP Care Pack, επίπεδο απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5, 3 ετών
UJ528E	HP Care Pack, επίπεδο απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 ετών
UJ568E	HP Care Pack, επίπεδο απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 ετών
U2020PE	HP Care Pack, επίπεδο απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα, μετά την εγγύηση, 1 έτος
U2052PE	HP Care Pack, επίπεδο απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5, μετά την εγγύηση, 1 έτος

H HP παρέχει επίσης τη λύση Managed Print Services: μια κλιμακούμενη λύση που παρέχει τα πάντα, από συσκευές απεικόνισης και εκτύπωσης μέχρι δοχεία γραφίτη, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/printservices.

* Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Μονόχρωμη Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4 μαύρο: M9040 : Έως 40 σελ./λεπτό; M9050 : Έως 50 σελ./λεπτό; A3: Έως 28 σελ./λεπτό Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4): Κάτω από 9,5 δευτ. Όλες οι εκτυπωμένες σελίδες προέρχονται από τον προεπιλεγμένο δίσκο του HP LaserJet 9040/9050mpr με δίσκο 4 υψηλής χωρητικότητας εισόδου (HCL).			
Επεξεργαστής	533 MHz. Επεξεργαστής MIPS 20Kc (Unity ASIC)			
Μνήμη	384 MB. Δυνατότητα επέκτασης στα 512 MB αντικαθιστώντας τη μνήμη 128 MB (υποδοχή DIMM 2) με 256 MB. Καμία διαθέσιμη ανοιχτή θύρα			
Εκτύπωση	Ποιότητα Ανάλυση Γλώσσες εκτυπωτή	Τεχνολογία αναβάθμισης ανάλυσης (REI) Μαύρο: HP FastRes 1200 (ποιότητα 1.200 dpi), 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, απευθείας εκτύπωση PDF (v 1.3) με δυνατότητα μνήμης τουλάχιστον 128 MB, XHTML-Print v 0.95, HP P/L (γλώσσα εργασίας εκτυπωτή), PML (γλώσσα διαχείρισης εκτυπωτή), 80 εσωτερικές κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType, διατίθενται επιπλέον λύσεις γραμματοσειρών		
	Οικονομική εκτύπωση	Eco mode (εξοικονομεί γραφή), άμεση επιστροφή στη λειτουργία Power-safe μετά από κάθε εκτύπωση χάρη στην τεχνολογία Instant-on fuser (εξοικονομεί ενέργεια). Βασική, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως και εκτύπωση N-up (εξοικονομεί χαρτί)		
	Γραμματοσειρές Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4) Συναστύμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού Περιθώρια εκτύπωσης (mm) Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης	80 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε προσομοίωση HP PCL και HP Postscript επιπέδου 3 Διατίθενται επιπλέον λύσεις γραμματοσειρών Έως 300.000 σελίδες 15000 έως 50000 Άνω: 2,1 mm. Αριστερά: 3,2 mm. Δεξιά: 3,7 mm. Κάτω: 2,9 mm 303,4 x 468 mm		
Φαξ	Ταχύτητα μόντεμ Μνήμη φαξ Ανάλυση φαξ	M9040 : 33,6 Kbps (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ); M9050 : 33,6 Kbps (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ); Ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο Βασική: 300 x 300 dpi (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ). Ποιοτική: 200 x 200 dpi (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ). Εκαιρετικής λεπτομέρειας: 300 x 300 dpi (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ). Φωτογραφία: 200 x 100 dpi (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ) Έως 100		
Ψηφιακή αποστολή	Τύποι αρχείων Χαρακτηριστικά	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Βασική: Σάρωση για e-mail, φάκελος στην επιφάνεια εργασίας, φάκελος δικτύου. Εκχώρηση διευθύνσεων LDAP. Έλεγχος ταυτότητας χρήστη: PIN, LDAP/ενεργός κατάλογος με Kerberos. Προαιρετική: Αποστολή φαξ σε LAN, Internet φαξ, εκτυπωτής, εφαρμογή, FTP, ροή εργασίας, OCR, προηγμένες λύσεις ελέγχου ταυτότητας χρήστη.		
Σάρωση	Τύπος Ανάλυση σάρωσης Βάθος bit Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκριζού Περιοχή σάρωσης Περιθώρια για σαρωμένα στοιχεία	Επίπεδος επιφάνειας, ADF. Έγχρωμη σάρωση: Ναι Οπτική: Έως 600 dpi. Ενιαχόμενη: Έως 600 dpi 30 bit 256 Μέγιστο μέγεθος μέσων: 297 x 432 mm Αριστερά: 4,2 (A4). Άνω: 4,2 (A4). Κάτω: 4,2 (A4)		
Αντιγραφή	Ταχύτητα αντιγραφής Ανάλυση αντιγραφής Πολλά αντιγραφα Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	M9040 : Έως 40 αντι/λεπτό; M9050 : Έως 50 αντι/λεπτό; Έως 600 x 600 dpi Έως 999 25 έως 400%		
Διαχείριση μέσων	Εισόδος: Δίσκος 1	Χωρητικότητα φύλλα: 100, φάκελοι: 10	Βάρος 64 έως 216 g/m ²	Μέγεθος A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, legal, executive, ταμπλόιντ, JPostD, 98 x 191 έως 312 x 470 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (εκτός από το δίσκο 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive, ταμπλόιντ, 148 x 210 έως 297 x 432 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (εκτός από το δίσκο 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive, ταμπλόιντ, 148 x 210 έως 297 x 432 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), Executive, legal, letter, ταμπλόιντ
	Δίσκος 2	φύλλα: 500	64 έως 199 g/m ²	
	Δίσκος 3	φύλλα: 500	64 έως 199 g/m ²	
	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Έξοδος:	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Έξοδος: Φύλλα: Έως 1000 φύλλα με πολυλειτουργική μονάδα τελικής επεξεργασίας, έως 3000 φύλλα με στοιβακτική συρραπτικό/στοιβακτική, έως 2000 φύλλα με θυρίδα 8 θέσεων (διαφέρει ανάλογα με την επιλογή συσκευής διαχείρισης χαρτιού εξόδου). Φάκελοι: Έως 10		
Τύποι μέσων	Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (βασική)			
Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, έγγραφο, επιστολόχαρτο, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες	Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, έγγραφο, επιστολόχαρτο, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες			
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Θύρα Hi-Speed USB 2.0, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP JetDirect Gigabit Ethernet, 1 ανοιχτή υποδοχή EIO, σύνδεση JetLink για τη συσκευή χειρισμού χαρτιού, θύρα host USB (συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0) για πρόσθετη λειτουργικότητα, 1 θύρα FIH (Foreign Interface Harness). Προαιρετική: Εσωτερικοί, εξωτερικοί ή ασύρματοι διακομιστές εκτύπωσης HP JetDirect EIO. Διακομιστής εκτύπωσης HP JetDirect 635n EIO J7961G, Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP JetDirect 690n J8007G. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις δικτύωσης HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/jetdirect			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional Δυνατότητα Windows Vista® OS/2 v 3.0 ή νεότερη έκδοση Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση Linux AutoCAD. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης και προϊόντα λογισμικού για όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.hp.com/support . Ανάλογα με τη διαμόρφωση των υπολογιστών που διαθέτουν Windows, το πρόγραμμα εγκατάστασης του λογισμικού εκτύπωσης ελέγχει αυτόματα τον υπολογιστή για πρόσβαση στο Internet για λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (για Microsoft® IPv6 συμβατότητα με Microsoft® Windows® 2003, XP και Windows Vista®). Novell® 5.1 και νεότερη έκδοση Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση. RED HAT Linux 7.x και νεότερη έκδοση, SUSE Linux 8.x και νεότερη έκδοση HP-UX 10.20, 11.x, 11.i Solaris® 2.5 και νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC®) IBM® AIX 3.2.5 και νεότερη έκδοση MPE-iX Citrix® MetaFrame Server Windows® Terminal Services			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000: επεξεργαστής 300 MHz, μνήμη RAM 64 MB Microsoft® Windows® XP Home και XP Professional: επεξεργαστής 233 MHz, μνήμη RAM 64 MB 180 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο για Windows®, μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet. Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5. 4 MB RAM, 160 MB ελεύθερος χώρος στο δίσκο, συμβατότητα με AppleTalk και Bonjour			
Βασικό λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM: απομακρυσμένη διαχείριση αντιτύπων, βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης δίσκου HP, κοινό πρόγραμμα εγκατάστασης HP, πρόγραμμα εγκατάστασης Internet HP, βοηθητικό πρόγραμμα HP Disk Image, κοινά προγράμματα οδήγησης HP, HP Resource Manager για Macintosh, κοινό πρόγραμμα εγκατάστασης HP για Macintosh, πρόγραμμα εγκατάστασης Internet HP για Macintosh, βοηθητικό πρόγραμμα HP Disk Image για Macintosh, κοινά προγράμματα οδήγησης HP για Macintosh client, PPDS/PDES για Macintosh, βοηθητικό πρόγραμμα HP LaserJet για Macintosh, γραμματοσειρές για Macintosh, αρχεία Βοήθειας για Macintosh (μόνο στα αγγλικά)			
Πίνακας ελέγχου	3 φωτεινές ενδείξεις (LED) συσκευής, αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων, οθόνη γραφικών αφής (193 mm x 72 mm)			
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Κατανάλωση: M9040 : 1022 watt (εκτύπωση), 1030 watt (αντιγραφή), 331 watt (ετοιμότητα), 244 watt (αναστολή λειτουργίας), 2 watt (ανεργονοποίηση); M9050 : 1092 watt (εκτύπωση), 1090 watt (αντιγραφή), 345 watt (ετοιμότητα), 255 watt (αναστολή λειτουργίας), 2,1 watt (ανεργονοποίηση). * Η ισχύς που αναφέρεται είναι η υψηλότερη τιμή που μετρήθηκε για εκτύπωση και αντιγραφή με όλες τις τυπικές τάσεις.			
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: Με θυρίδα 8 θέσεων: 1092 x 838 x 1219 mm, με στοιβακτική: 1168 x 787 x 1194 mm, με συρραπτικό/στοιβακτική: 1168 x 787 x 1194 mm, με πολυλειτουργικό εξάρτημα τελικής επεξεργασίας: 1295 x 787 x 1194 mm. Συσκευασμένο: 978 x 914 x 1448 mm (χωρίς λύση τελικής επεξεργασίας)			
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 143 kg (χωρίς λύση τελικής επεξεργασίας). Συσκευασμένο: 181,4 kg (χωρίς λύση τελικής επεξεργασίας)			
Διαχείριση εκτυπωτή	Ενσωματωμένος web server, HP Web Jetadmin			

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 07/13 4AA1-7350ELE

