

Stampante multifunzione HP LaserJet serie M9040/M9050



Stampante multifunzione
HP LaserJet M9040



Stampante multifunzione
HP LaserJet M9050

Incrementate la produttività degli utenti e migliorate le prestazioni con stampa e copia A3 veloce. Risparmiate tempo e rendete più efficienti le attività dell'ufficio grazie all'invio da scanner a e-mail, invio digitale e fax opzionale, e una vasta scelta di opzioni di gestione della carta e di finitura.

Una scelta eccellente per i reparti impegnativi nelle aziende medio-grandi, questi MFP sono l'ideale per i gruppi di lavoro da 30 a 50 utenti che hanno bisogno di stampa e copia veloce (e velocissima), in grandi volumi ed economica con invio digitale, scansione, fax opzionale e finitura professionale.

Semplificazione delle attività quotidiane d'ufficio e risparmio di tempo.

Il nuovo pannello di controllo con touch-screen offre un'esperienza intuitiva ed uniforme per tutta la gamma HP. Stampa e copia rapide fino a 40ppm (M9040 MFP¹) e fino a 50 ppm (M9050 MFP¹). Risparmiate tempo ed integrate i documenti nel flusso di lavoro grazie all'invio da scanner ad e-mail e invio digitale aggiuntivo per conversione semplificata dei documenti dalla carta al formato elettronico. Aggiungete l'accessorio fax analogico HP LaserJet MFP 300² per inviare e ricevere documenti con semplicità.

Incrementate la produttività degli utenti e migliorate le prestazioni.

Produzione di documenti complessi con una gamma di opzioni di finitura: Mailbox a 8 vassoi per smistamento/fascicolazione semplificati, fascicolatore per 3000 fogli, fascicolatore /raccogliitore e dispositivo di finitura multifunzione per la creazione di opuscoli. Acquisizione rapida di immagini a colori di alta qualità a 600x600 dpi con scanner a colori a due testine. Incremento della produttività e riduzione dello spreco di carta grazie a scansione, copia e stampa fronte/retro. Estensione delle funzionalità MFP aggiungendo acquisizione avanzata dei documenti, job accounting e soluzioni per la sicurezza.

Affidatevi a questi MFP HP LaserJet per ottenere un'esperienza sempre affidabile.

Massima tranquillità grazie alla rinomata affidabilità HP LaserJet. Stampa uniforme senza problemi utilizzando la cartuccia di stampa originale HP LaserJet con tecnologia Smart Printing. Documenti di grande impatto con qualità di stampa a 1200 dpi. Ordine e gestione semplice dei materiali di consumo con HP SureSupply³. Velocizzazione dei processi di gestione con HP Web Jetadmin per configurazione remota e gestione proattiva del parco stampanti. Condivisione affidabile nei grandi gruppi di lavoro con il networking HP Jetdirect.

¹ Le immagini del prodotto illustrano la stampante con uno dei quattro accessori di raccolta della carta disponibili

² Funzionalità fax opzionale
Da acquistare separatamente

³ Caratteristiche e disponibilità variano in base al paese
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply.

La serie in sintesi



Stampante multifunzione HP LaserJet M9040

- Velocità di stampa e copia fino a 40 ppm
- qualità di output 1200 dpi effettivi
- risoluzione di scansione 600x600dpi
- disco rigido da 80 GB
- 384 MB di RAM espansibile fino a 512 RAM
- processore a 533 MHz
- connettività di terze parti mediante host USB
- LAN Gigabit
- capacità di alimentazione standard di 3100-fogli con un vassoio multifunzione da 100 fogli; due vassoi di alimentazione da 500 fogli; vassoio di alimentazione da 2000 fogli e alimentatore automatico di documenti da 100 fogli
- le immagini del prodotto illustrano la stampante con uno dei quattro accessori di raccolta della carta disponibili



Stampante multifunzione HP LaserJet M9050

- Velocità di stampa e copia fino a 50 ppm
- qualità di output 1200 dpi effettivi
- risoluzione di scansione 600x600dpi
- disco rigido da 80 GB
- 384 MB di RAM espansibile fino a 512 RAM
- processore a 533 MHz
- connettività di terze parti mediante host USB
- LAN Gigabit
- capacità di alimentazione standard di 3100-fogli con un vassoio multifunzione da 100 fogli; due vassoi di alimentazione da 500 fogli; vassoio di alimentazione da 2000 fogli e alimentatore automatico di documenti da 100 fogli
- le immagini del prodotto illustrano la stampante con uno dei quattro accessori di raccolta della carta disponibili

Accessori consigliati



C8084A
Fascicolatore HP LaserJet MFP da 3000 fogli



C8085A
Fascicolatore/raccogliitore HP LaserJet MFP da 3000 fogli



C8088B
Rifinitore multifunzione HP LaserJet MFP



C8091A
Ricarica cartuccia cucitrice HP



C8092A
Cartuccia cucitrice HP 5000



J3263G
Server di stampa HP Jetdirect 300x per Fast Ethernet



J7934G
Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet



J7972G
Scheda parallela HP 1284B



J8019A
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure EIO



Q3701A
Accessorio fax analogico 300 per HP LaserJet MFP



Q5693A
Mailbox a 8 vassoi HP LaserJet MFP

Specifiche operative e di garanzia

Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 17,5 a 25 °C. Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH. Umidità in funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da 0 a 35° C. Umidità di immagazzinaggio: da 15 a 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd7,5 B(A) (attiva), 5,6 B(A) (pronta). Pressione sonora: LpAm58 dB(A) (attiva), 39 dB(A) (pronta)
Certificazioni	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe A/ICES-003, Edizione 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 2004/108/CE e Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e relativa marcatura. Certificazioni: Argentina (marchio TuV S - Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cULCAN/CSA C22.2 No.60950-00), Cina (GB4943), Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1), Germania (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Giappone: Legge sulle emissioni radio, Lituania (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Messico (NOM NYCENOM 019 SCFI), Polonia (marchio B-IEC 60950-IEC60825-1), Repubblica Ceca (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Russia (GOST: R50377), Slovacchia (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenia (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Sudafrica (IEC 60950-IEC60825-1), Ungheria (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Unione Europea (marchio CE-Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Capitolo 1 sottocapitolo J per i dispositivi laser); Prodotto LED/laser di Classe 1
Garanzia	1 anno di garanzia, intervento onsite il giorno lavorativo successivo

Informazioni relative all'ordine



Stampante multifunzione HP LaserJet M9040 (CC394A)

HP LaserJet M9040 MFP, cavo di alimentazione, cartuccia di stampa, documentazione della stampante, software di stampa su CD-ROM, copertura del pannello di controllo, due vassoi per carta standard da 500 fogli, vassoio per carta multifunzione da 100 fogli, vassoio per carta da 2.000 fogli, dispositivo di gestione della carta a scelta, accessorio duplex automatico (preinstallato), server di stampa integrato HP Jetdirect, alimentatore automatico di documenti (ADF) La stampante deve essere ordinata con uno dei quattro accessori per la raccolta della carta.



Stampante multifunzione HP LaserJet M9050 (CC395A)

HP LaserJet M9050 MFP, cavo di alimentazione, cartuccia di stampa, documentazione della stampante, software di stampa su CD-ROM, copertura del pannello di controllo, due vassoi per carta standard da 500 fogli, vassoio per carta multifunzione da 100 fogli, vassoio per carta da 2.000 fogli, dispositivo di gestione della carta a scelta, accessorio duplex automatico (preinstallato), server di stampa integrato HP Jetdirect, alimentatore automatico di documenti (ADF) La stampante deve essere ordinata con uno dei quattro accessori per la raccolta della carta.

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

C8084A	Fascicolatore HP LaserJet MFP da 3000 fogli
C8085A	Fascicolatore/raccogliore HP LaserJet MFP da 3000 fogli
C8088B	Rifinitore multifunzione HP LaserJet MFP
C8091A	Ricarica cartuccia cucitrice HP
C8092A	Cartuccia cucitrice HP 5000
J7972G	Scheda parallela HP 1284B
J8019A	Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure EIO
Q3701A	Accessorio fax analogico 300 per HP LaserJet MFP
Q5693A	Mailbox a 8 vassoi HP LaserJet MFP

Connettività

J3263G	Server di stampa HP Jetdirect 300x per Fast Ethernet
J7934G	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

Materiali di consumo

C9153A	Kit manutenzione per l'utente HP LaserJet 220V
C8543X	Cartuccia toner nero HP 43X LaserJet Resa media della cartuccia 30000 pagine standard. Valore di resa dichiarato conforme allo standard ISO/IEC 19752.

Servizi & supporto

H7700A/E HP Care Pack, intervento on site entro il giorno lavorativo successivo, 3 anni
U2019E HP Care Pack, intervento on site entro 4 ore dalla richiesta di intervento, 13x5, 3 anni
UJ528E HP Care Pack, intervento on site entro il giorno lavorativo successivo, 4 anni
UJ568E HP Care Pack, intervento on site entro il giorno lavorativo successivo, 5 anni
U2020PE HP Care Pack, post garanzia, intervento on site entro il giorno lavorativo successivo, 1 anno
U2052PE HP Care Pack, post garanzia, intervento on site entro 4 ore dalla richiesta di intervento, 13x5, 1 anno
Inoltre HP offre Managed Print Services: una soluzione scalabile che offre tutto, dai dispositivi di imaging e stampa alle cartucce toner, fino all'installazione, gestione, manutenzione e assistenza. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.hp.com/go/printservices

* Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori.

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>



Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero			
Velocità di stampa	Nero A4: M9040 : Fino a 40 ppm; M9050 : Fino a 50 ppm; A3: Fino a 28 ppm Tempo di stampa della prima pagina (in b/n, A4): Meno di 9,5 secondi Tutte le pagine stampate provengono dal vassoio predefinito di una stampante HP LaserJet 9040/9050mfp con vassoio per carta 4 ad alta capacità.			
Processore	533 MHz. Processore MIPS 20Kc (ASIC)			
Memoria	384 Mb. Espandibile a 512 MB per sostituire 128 MB (slot DIMM 2) con 256 MB. Nessuno slot disponibile			
Stampa	<p>Qualità Tecnologia REI (Resolution Enhancement technology) Nero: HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi), 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta di PDF (v 1.3) con almeno 128 MB di memoria abilitata, XHTML-Print v 0.95, HP PDL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language) 80 font TrueType interni scalabili; disponibili soluzioni di font aggiuntivi Impostazione Economode (risparmio del toner), ritorno immediato alla modalità di risparmio energetico dopo ogni lavoro di stampa grazie alla tecnologia Instant-on fuser (risparmio di elettricità). Stampa fronte/retro automatica standard e stampa N-up (risparmio carta)</p> <p>Stampa economica 80 font interni TrueType scalabili in HP PCL ed emulazione HP Postscript livello 3; disponibili soluzioni di font aggiuntivi</p> <p>Caratteri di stampa/font Ciclo operativo (mensile, A4) Volume mensile di pagine stampate consigliato Fino a 300.000 pagine da 15000 a 50000</p> <p>Margini di stampa (mm) Superiore: 2,1 mm. Sinistro: 3,2 mm. Destro: 3,7 mm. Inferiore: 2,9 mm</p> <p>Area di stampa massima 303,4 x 468 mm</p>			
Fax	<p>Velocità del modem M9040: 33,6 kbps (con accessorio fax analogico opzionale); M9050: 33,6 kbps (con accessorio fax analogico opzionale); Dipende dallo spazio libero su disco disponibile</p> <p>Memoria fax Standard: 300 x 300 dpi (con accessorio fax analogico opzionale). Fine: 200 x 200 dpi (con accessorio fax analogico opzionale). Superfine: 300 x 300 dpi (con accessorio fax analogico opzionale). Foto: 200 x 100 dpi (con accessorio fax analogico opzionale)</p> <p>Risoluzione fax Fino a 100</p> <p>Composizione rapida Fino a 100</p>			
Digital sending	<p>Formati file PDF, JPEG, TIFF, MIF, MIFII</p> <p>Funzionalità Standard: Da scanner a e-mail, Cartella desktop, Cartella di rete. Indirizzi LDAP. Autenticazione utente: PIN, LDAP/Active Directory con Kerberos. Opzionale: Invio a fax LAN, fax Internet, stampante, applicazione, FTP, flusso di lavoro, OCR, avanzate soluzioni di autenticazione utente.</p>			
Scansione	<p>Tipo Superficie piana, ADF. Scansione a colori: Si</p> <p>Risoluzione di scansione Optica: Fino a 600 dpi. Potenzziata: Fino a 600 dpi</p> <p>Profondità in bit 30 bit</p> <p>Livelli scala di grigi 256</p> <p>Area di scansione Dimensione massima del supporto: 297 x 432 mm</p> <p>Margini per gli elementi digitalizzati Sinistro: 4,2 (A4). Superiore: 4,2 (A4). Destro: 4,2 (A4). Inferiore: 4,2 (A4)</p>			
Copia	<p>Velocità di copia M9040: Fino a 40 cpm; M9050: Fino a 50 cpm;</p> <p>Risoluzione di copia Fino a 600 x 600 dpi</p> <p>Copie multiple Fino a 999</p> <p>Riduzioni/ingrandimenti da 25 a 400%</p>			
Gestione dei supporti	Ingresso:	Capacità	Peso	Dimensioni
	Vassoio 1	fogli: 100, buste: 10	Da 64 a 216 g/m ²	A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), lettera, legale USA, executive, tabloid, JPostD, da 98 x 191 a 312 x 470 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (eccetto vassoio 4), B4 (JIS), B5 (JIS), lettera, lettera-R, legale, executive, tabloid, da 148 x 210 a 297 x 432 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (eccetto vassoio 4), B4 (JIS), B5 (JIS), lettera, lettera-R, legale, executive, tabloid, da 148 x 210 a 297 x 432 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), Executive, legale, lettera, tabloid
	Vassoio 2	fogli: 500	Da 64 a 199 g/m ²	
	Vassoio 3	fogli: 500	Da 64 a 199 g/m ²	
	ADF		Vassoio multifunzione 1: da 64 a 216 g/m ² ; Vassoio 2, 3 e 4: 64 - 199 g/m ²	
	Uscita:	Fogli: Fino a 1000 fogli con dispositivo di finitura multifunzione, fino a 3000 con raccogliatore o fascicolatore /raccogliatore, fino a 2000 con mailbox a 8 scomparti (varia a seconda del dispositivo di gestione della carta in uscita). Buste: Fino a 10		
Stampa fronte/retro:	Automatica (standard)			
Tipi di supporto	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), etichette, cartoncini, lucidi			
Interfaccia e connettività	Hi-Speed USB 2.0, server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet integrato, 1 slot EIO disponibile, connessione Jetlink per dispositivo di gestione della carta, porta USB host (compatibile con le specifiche USB 2.0) per funzionalità aggiuntive, 1 Foreign Interface Harness (FIH). Opzionale: Server di stampa HP Jetdirect EIO interni, esterni o wireless: Server di stampa HP Jetdirect 635n EIO J7961G; Server di stampa HP Jetdirect 690n wireless J8007G Per informazioni su soluzioni di networking, visitare il sito http://www.hp.com/go/jetdirect			
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Windows Vista® Ready; OS/2 v3.0 o successivo; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superiore; Linux; AutoCAD. Il software e i driver di stampa più recenti per tutti i sistemi operativi supportati sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/support . A seconda della configurazione dei computer con sistema operativo Windows, il programma di installazione del software di stampa tenta automaticamente il collegamento a Internet per scaricare il software più aggiornato			
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, Windows Vista® a 64 bit (per Microsoft® IPv6 compatibile con Microsoft® Windows® 2003, XP e Windows Vista®); Novell® 5.1 e successivo Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 e successivo; RED HAT Linux 7.x e successivo, SUSE Linux 8.x e successivo; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 e versioni successive (solo sistemi SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 e versioni successive; MPE-iX; Server Citrix® Metaframe; Servizi Terminal di Windows®			
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 2000: processore da 300 MHz, 64 MB di RAM; Microsoft® Windows® XP Home e XP Professional: processore da 233 MHz, 64 MB di RAM; 180 MB di spazio libero su disco per Windows®, unità CD-ROM o connessione Internet. Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; 4 MB di RAM; 160 MB di spazio libero su disco rigido; compatibile con AppleTalk e Bonjour			
Software standard	Driver di stampa e software d'installazione su CD-ROM: Gestione remota documenti cartacei, utility gestione disco HP, programma d'installazione comune HP, programma d'installazione Internet HP, utility d'immagine disco HP, driver comuni HP, gestione risorse HP per Macintosh, programma d'installazione comune HP per Macintosh, programma d'installazione Internet HP per Macintosh, utility d'immagine disco HP per Macintosh, driver comuni HP per client Macintosh, PPDs/PDES per Macintosh, utility HP LaserJet per Macintosh, font per Macintosh, Guida in linea per Macintosh (solo in inglese)			
Pannello di controllo	Tre spie luminose (LED), tastierino numerico a 10 tasti, display grafico touchscreen (193 x 72 mm)			
Alimentazione	Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consumo: M9040 : 1022 Watt (stampa), 1030 Watt (copia), 331 Watt (pronta), 244 Watt (inattiva), 2 Watt (spenta); M9050 : 1092 Watt (stampa), 1090 Watt (copia), 345 Watt (pronta), 255 Watt (inattiva), 2,1 Watt (spenta); . *La potenza indicata è il valore massimo misurato per la stampa e la copia con tensioni standard.			
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: Mailbox a 8 vassoi: 1092 x 838 x 1219 mm, con raccogliatore: 1168 x 787 per 1194 mm, con raccogliatore/fascicolatore: 1168 x 787 x 1194 mm, con dispositivo di finitura multifunzione: 1295 x 787 x 1.194 mm. Imballato: 978 x 914 x 1448 mm (senza soluzione di finitura)			
Peso	Senza imballaggio: 143 kg (senza soluzione di finitura). Imballato: 181,4 kg (senza soluzione di finitura)			
Gestione della stampante	Embedded Web Server o HP Web Jetadmin			

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 07/13 4AA1-7350ITE

