

Imprimantă multifuncțională HP LaserJet seria M9040/M9050



Imprimantă multifuncțională HP LaserJet M9040



Imprimantă multifuncțională HP LaserJet M9050

Creșteți productivitatea utilizatorilor și îmbunătățiți performanța prin imprimări și copieri A3 rapide. Economisiți timp și eficiența activităților de birou folosind scanare-în-email, transmisii digitale și fax opțional, precum și o gamă variată de opțiuni de manevrare și finisare a hârtiei.

O alegere excelentă pentru departamentele cu flux mare de lucrări din firmele medii și mari, aceste multifuncționale sunt ideale pentru grupurile de lucru de 30-50 persoane care au nevoie de imprimări și copieri eficiente, de volum mare, rapide (și ultra-rapide) cu transmisie digitală, scanare, fax opțional și finisaj profesional.

Vă simplifică sarcinile obișnuite de birou și vă economisește timpul.

Noul panou de control cu touch-screen vă asigură o experiență intuitivă, consistentă pentru întreaga gamă MFP HP. Beneficiați de imprimare și copiere de mare viteză, de până la 40 ppm (M9040 MFP¹) și de până la 50 ppm (M9050 MFP¹). Economisiți timp și integrați documentele în fluxuri de lucrări folosind scanare-în-email și transmisia digitală suplimentară pentru conversia simplă a documentelor de pe hârtie în format electronic. Adăugați accesoriul HP LaserJet MFP Analog Fax 300² pentru a expedia și primi cu ușurință documente.

Crește productivitatea utilizatorului și ameliorează performanța.

Realizați documente complexe cu o varietate de opțiuni de finisare: accesoriu "8-bin mailbox" pentru sortare/colaționare simplă, stivitor pentru maximum 3000 coli, capsator/stivitor și dispozitiv de finisare multifuncțional pentru crearea de broșuri. Captarea rapidă a imaginilor color de înaltă calitate la 600x600 dpi cu scanner color cu cap dublu. Creșteți productivitatea și economisiți hârtie datorită imprimării, copierii și scanării față-verso. Extindeți capacitățile dispozitivului MFP adăugând soluții de captare avansată a documentelor, evidență a lucrărilor și de securitate.

Contați pe aceste multifuncționale HP LaserJet care vă oferă o experiență fiabilă, consistentă.

Nu trebuie să vă faceți griji, beneficiați de fiabilitatea HP LaserJet binecunoscută. Obțineți imprimare consistentă, fără incidente, folosind cartușe HP LaserJet originale cu tehnologia de imprimare Smart. Realizați documente atrăgătoare la o calitate a imprimării de 1200 dpi. Comandați și gestionați cu ușurință consumabilele cu HP SureSupply³. Accelerați procesele de gestiune cu HP Web Jetadmin, care permite configurarea la distanță și gestiunea proactivă a flotei. Interfața de rețea HP Jetdirect permite partajarea fiabilă în grupurile mari de lucru.

¹ Imaginile produsului prezintă imprimanta cu unul din cele patru accesorii de ieșire a hârtiei disponibile

² Modulul de fax este opțional

Se achiziționează separat

³ Facilitățile și disponibilitatea programului pot varia de la o țară la alta
Pentru detalii, vizitați www.hp.com/learn/suresupply.

Scurtă descriere a seriilor



Imprimantă multifuncțională HP LaserJet M9040

- Viteză de imprimare și copiere de până la 40 ppm
- calitate efectivă a rezultatului de 1200 dpi
- rezoluție de scanare de 600x600 dpi
- hard disc de 80 GB
- memorie RAM de 384 MB extensibilă până la 512
- procesor de 533 MHz
- conectivitate cu terți prin USB-ul gazdă
- LAN Gigabit
- capacitate standard de intrare de 3100 coli cu o tavă multifuncțională de 100 coli; două tăvi de intrare de 500 coli; tavă de intrare de 2000 coli și alimentator automat de documente de 100 coli
- imaginile produsului arată imprimanta cu unul dintre cele patru accesorii disponibile de ieșire



Imprimantă multifuncțională HP LaserJet M9050

- Viteză de imprimare și copiere de până la 50 ppm
- calitate efectivă a rezultatului de 1200 dpi
- rezoluție de scanare de 600x600 dpi
- hard disc de 80 GB
- memorie RAM de 384 MB extensibilă până la 512
- procesor de 533 MHz
- conectivitate cu terți prin USB-ul gazdă
- LAN Gigabit
- capacitate standard de intrare de 3100 coli cu o tavă multifuncțională de 100 coli; două tăvi de intrare de 500 coli; tavă de intrare de 2000 coli și alimentator automat de documente de 100 coli
- imaginile produsului arată imprimanta cu unul dintre cele patru accesorii disponibile de ieșire

Accesorii recomandabile



C8084A
Stivuitor de 3000 coli pentru HP LaserJet MFP



C8085A
Capsator/stivuitor de 3000 coli pentru HP LaserJet MFP



C8088B
Dispozitiv finisare multifuncțional HP LaserJet MFP



C8091A
Cartuș cu capse HP reumplut



C8092A
Cartuș HP de 5000 capse



J3263G
Print Server HP Jetdirect 300x pentru Fast Ethernet



J7934G
Print Server Fast Ethernet HP Jetdirect 620n



J7972G
Card paralel HP 1284B



J8019A
Hard disc EIO HP Secure de înaltă performanță



Q3701A
Fax analogic 300 pentru HP LaserJet MFP



Q5693A
Cutie poștală HP LaserJet MFP cu 8 sertare

Specificații de funcționare și garanție

Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: 15 la 32,5° C. Temperatură de funcționare recomandată: 17,5 la 25° C. Umiditate de funcționare: 20 - 80% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 30 - 70% RH. Temperatură de stocare: 0 la 35° C. Umiditate stocare: 15 - 90% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: putere sunet: LwAd7,5 dB(A) (activ), 5,6 dB(A) (pregătit). Presiune sunet: LpAm58 dB(A) (activ), 39 dB(A) (pregătit)
Certificări	CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Clasa A, EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995 / EN 55024: 1998, FCC Titlul 47 CFR, Partea 15-a Clasa A/ICES-003, Articolul 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC Directiva 2004/108/EC și Directiva pentru tensiuni joase 2006/95/EC, susținută de marcajul CE corespunzător. Standarde de reglementare: Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB4943), Republica Cehă (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1), UE (marcaj CE-Directiva pentru tensiune redusă 2006/95/EEC), Germania (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Ungaria (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Legea Radio din Japonia, Lituania (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexic (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polonia (marcaj B-IEC 60950-IEC60825-1), Rusia (GOST- R50377), Slovacia (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenia (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Africa de Sud (IEC 60950-IEC60825-1), SUA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Capitolul 1 Subcapitolul J pentru lasere); Clasa 1 Laser/Produs LED
Garanție	Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu

Informații pentru comandă



Imprimantă multifuncțională HP LaserJet M9040 (CC394A)

HP LaserJet M9040 MFP, cablu de alimentare, cartuș de imprimare, documentație pentru imprimantă, CD-ROM cu software pentru imprimantă, măști pentru panoul de control, 2 tăvi de intrare standard de 500 coli, tavă multifuncțională de 100 coli, tavă de intrare de 2000 coli, opțiuni de dispozitive pentru manevrarea hârtiei, accesoriu de duplexare automat (pre-instalat), print server HP Jetdirect integrat, alimentator de documente (ADF) automat. Imprimanta poate fi comandată cu unu dintre cele patru accesorii de ieșire pentru hârtie.



Imprimantă multifuncțională HP LaserJet M9050 (CC395A)

HP LaserJet M9050 MFP, cablu de alimentare, cartuș de imprimare, documentație pentru imprimantă, CD-ROM cu software pentru imprimantă, măști pentru panoul de control, 2 tăvi de intrare standard de 500 coli, tavă multifuncțională de 100 coli, tavă de intrare de 2000 coli, opțiuni de dispozitive pentru manevrarea hârtiei, accesoriu de duplexare automat (pre-instalat), print server HP Jetdirect integrat, alimentator de documente (ADF) automat. Imprimanta poate fi comandată cu unu dintre cele patru accesorii de ieșire pentru hârtie.

Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii

C8084A	Stivuitor de 3000 coli pentru HP LaserJet MFP
C8085A	Capsator/stivuitor de 3000 coli pentru HP LaserJet MFP
C8088B	Dispozitiv finisare multifuncțional HP LaserJet MFP
C8091A	Cartuș cu capse HP reumplut
C8092A	Cartuș HP de 5000 capse
J7972G	Card paralel HP 1284B
J8019A	Hard disc EIO HP Secure de înaltă performanță
Q3701A	Fax analogic 300 pentru HP LaserJet MFP
Q5693A	Cutie poștală HP LaserJet MFP cu 8 sertare

Conectivitate

J3263G	Print Server HP Jetdirect 300x pentru Fast Ethernet
J7934G	Print Server Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Consumabile

C9153A	Set de întreținere pentru utilizator HP LaserJet 220V
C8543X	Cartuș de toner HP 43X LaserJet negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 30000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752.

Service & asistență

H7700A/E	HP Care Pack, răspuns următoarea zi lucrătoare, la sediu, 3 ani
U2019E	HP Care Pack, răspuns aceeași zi de lucru, la sediu, 4 ore, 13x5, 3 ani
UJ528E	HP Care Pack, răspuns următoarea zi lucrătoare, la sediu, 4 ani
UJ568E	HP Care Pack, răspuns următoarea zi lucrătoare, la sediu, 5 ani
U2020PE	HP Care Pack, post garanție, răspuns următoarea zi lucrătoare, la sediu, 1 an
U2052PE	HP Care Pack, post garanție, răspuns aceeași zi de lucru, la sediu, 4 ore, 13x5, 1 an

HP oferă și servicii de imprimare administrată: o soluție scalabilă care oferă totul, de la dispozitive de imprimare și prelucrări de imagini și cartușe de toner, la instalare, management, întreținere și asistență. Pentru mai multe informații, vizitați: www.hp.com/go/printservices.

* Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori.

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>



Specificații tehnice

Tehnologie de imprimare	Laser monocrom			
Viteză de imprimare	A4 negru: M9040 : Până la 40 ppm; M9050 : Până la 50 ppm; A3: Până la 28 ppm Prima pagină imprimată (negru, A4): Sub 9,5 s Toate paginile imprimate provin din tava implicită a HP LaserJet 9040/9050mfp cu o patra tavă de intrare de capacitate mare (HCI).			
Procesor	533 MHz. Procesor MIPS 20KC (Unity ASIC)			
Memorie	384 MB. Expandabil la 512 MB, înlocuind 128 MB (DIMM slot 2) cu 256 MB. Niciun slot deschis disponibil			
Imprimare	<p>Calitate Tehnologia Resolution Enhancement (RE) Negru: HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, emulare HP Postscript nivel 3, imprimare directă PDF (v 1.3) cu cel puțin 128 MB de memorie, XHTMLPrint v 0.95, HP PJI (Printer Job Language), PML (Printer Management Language); 80 de fonturi interne True Type scalabile; sunt disponibile soluții suplimentare de fonturi Economode (se economisește toner), după fiecare lucrare imprimată se revine imediat în modul Economie de curent, datorită tehnologiei Instant-on fuser (se economisește electricitate). Imprimare standard automată pe ambele fețe și imprimare N-up (se economisește hârtie)</p> <p>Imprimare economică 80 fonturi TrueType interne, scalabile, în HP PCL și emulare HP Postscript de nivel 3; sunt disponibile soluții suplimentare de fonturi</p> <p>Fonturi Volum de lucru (lunar, A4) Până la 300.000 pagini</p> <p>Volum de pagini lunar recomandat 15.000 - 50.000</p> <p>Margini de imprimare (mm) Sus: 2,1 mm. Stânga: 3,2 mm. Dreapta: 3,7 mm. Jos: 2,9 mm</p> <p>Suprafață maximă de imprimare 303,4 x 468 mm</p>			
Fax	<p>Viteză modem Memorie fax Rezoluție fax</p> <p>M9040: 33,6 kbps (cu accesoriu de fax analog opțional); M9050: 33,6 kbps (cu accesoriu de fax analog opțional); În funcție de spațiu disponibil pe disc Standard: 300 x 300 dpi (cu accesoriu de fax analog opțional). Excelent: 200 x 200 dpi (cu accesoriu de fax analog opțional). Superfine: 300 x 300 dpi (cu accesoriu de fax analog opțional). Foto: 200 x 100 dpi (cu accesoriu de fax analog opțional)</p> <p>Apelare rapidă Maximum 100</p>			
Transmitere digitală	<p>Formate de fișiere Caracteristici</p> <p>PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Standard: Scanare-în-email, folder pe desktop, folder de rețea adresare LDAP. Autentificarea utilizatorului: PIN, LDAP/Director activ cu Kerberos. Opțional: Trimite către fax de rețea, fax Internet, imprimantă, aplicație, FTP, flux de lucrări, OCR, soluții complexe de autentificare a utilizatorului.</p>			
Scanare	<p>Tip Rezoluție de scanare Adâncime biți Nivele de gri Suprafață scanabilă Margini pentru materialele scanate</p> <p>Plan, ADF. Scanare color: Da Optic: Maximum 600 dpi. Îmbunătățit: Maximum 600 dpi 30 biți 256 Dimensiune maximă suport: 297 x 432 mm Stânga: 4,2 (A4). Sus: 4,2 (A4). Dreapta: 4,2 (A4). Jos: 4,2 (A4)</p>			
Copiere	<p>Viteză de copiere Rezoluție copie Mai multe copii Reducere/Mărire</p> <p>M9040: Până la 40 cpm; M9050: Până la 50 cpm; Până la 600 x 600 dpi Până la 999 25 la 400%</p>			
Manipulare suport	Intrare: Tava 1	Capacitate coli: 100, plicuri: 10	Greutate 64 - 216 g/m ²	Dimensiune A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, legal, executive, tabloid, JPostD, 98 x 191 la 312 x 470 mm
	Tava 2	coli: 500	64 la 199 g/m ²	A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (cu excepția tăvii 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive, tabloid, 148 x 210 la 297 x 432 mm
	Tava 3	coli: 500	64 la 199 g/m ²	A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (cu excepția tăvii 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive, tabloid, 148 x 210 la 297 x 432 mm
	ADF		Tavă multifuncțională 1: 64 - 216 g/m ² ; Tăvile 2, 3 și 4: 64 - 199 g/m ²	A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), Executive, legal, letter, tabloid
	Ieșire:	Coli: Până la 1000 de coli (cu finisator multifuncțional), până la 3000 de coli (cu stivitor sau capsator/stivitor), până la 2000 de coli (cutie poștală cu 8 sertare). Plicuri: Maximum 10		
	Imprimare duplex: Automat (standard)			
Tipuri suport	Hârtie (flexibilă, color, cu antet, simplă, preîmpănă, continuă, reciclată, aspră), etichete, carduri, suport transparent			
Interfață și conectivitate	port USB 2.0 de mare viteză, print server HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat, 1 slot EIO liber, o conexiune Jetlink pentru dispozitivul de manevrare a hârtiei, port USB host (compatibil cu specificațiile USB 2.0) pentru funcționalități suplimentare, o interfață FIH (Foreign Interface Harness). Opțional: Servere de imprimare interne, externe sau wireless HP Jetdirect EIO: Server de imprimare HP Jetdirect 635n EIO J7961G; Server de imprimare wireless HP Jetdirect 690n J8007G. Pentru mai multe informații despre soluțiile de lucru în rețea de la HP vizitați http://www.hp.com/go/jetdirect			
Compatibilitate sisteme de operare	Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional; Windows Vista® Ready; OS/2 v3.0 sau versiuni ulterioare; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 sau versiuni ulterioare; Linux; AutoCAD. Cele mai recente drivere de imprimantă și software-ul pentru toate sistemele de operare acceptate sunt disponibile la http://www.hp.com/support . În funcție de configurația calculatoarelor cu sistem Windows, programul de instalare pentru imprimantă verifică automat dacă calculatorul poate accesa Internetul, pentru a obține cea mai recentă versiune a programului			
Compatibilitate sisteme de operare rețea	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, 2003 pe 64 biți, XP pe 64 biți; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (pentru Microsoft IPv6 compatibil cu Microsoft Windows 2003, XP și Windows Vista®); Novell® 5.1 și versiuni ulterioare, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 și versiuni ulterioare; RED HAT Linux 7.x și versiuni ulterioare; SUSE Linux 8.x și versiuni ulterioare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 și versiuni ulterioare (doar sisteme SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 și versiuni ulterioare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services			
Cerințe minime de sistem	Microsoft Windows 2000: procesor de 300 MHz, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP Home și XP Professional: procesor de 233 MHz, 64 MB RAM; 180 MB de spațiu disponibil pe hard disc pentru Windows, unitate CD-ROM sau conexiune Internet. Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; 4 MB de RAM; 160 MB spațiu liber pe hard disc; compatibilitate AppleTalk și Bonjour			
Software standard	Drivere de imprimantă și software de instalare pe CD-ROM: gestiune hardcopy la distanță, utilitar HP pentru managementul discului, program HP obținut de instalare, program HP de instalare prin Internet, utilitar HP pentru imaginea discului, drivere HP obișnuite, manager de resurse HP pentru Macintosh, program HP obținut de instalare pentru Macintosh, program HP de instalare prin Internet pentru Macintosh, utilitar HP pentru imaginea discului pentru Macintosh, drivere HP obișnuite pentru client Macintosh, PPDS/PDES pentru Macintosh, utilitar HP LaserJet pentru Macintosh, fonturi Macintosh, fișiere help Macintosh (doar engleză).			
Panou de control	3 LED-uri indicatoare, tastatură cu 10 taste numerice, afișaj grafic touch-screen (193 x 72 mm)			
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consum: M9040 : 1022 W (imprimare), 1030 W (copiere), 331 W (pregătit), 244 W (repaus), 2 W (oprit); M9050 : 1092 W (imprimare), 1090 W (copiere), 345 W (pregătit), 255 W (repaus), 2,1 W (oprit); . *Consumul raportat reprezintă valoarea maximă măsurată la imprimare și copiere folosind toate tensiunile standard.			
Dimensiuni (L x A x I)	Despachetat: Cu cutie poștală cu 8 sertare: 1092 x 838 x 1219 mm, cu stivitor: 1168 x 787 pe 1194 mm, cu capsator/stivitor: 1168 x 787 x 1194 mm, cu dispozitiv de finisare multifuncțional: 1295 x 787 x 1194 mm. Împachetat: 978 x 914 x 1448 mm (fără soluție de finisare)			
Greutate	Despachetat: 143 kg (fără soluție de finisare). Împachetat: 181,4 kg (fără soluție de finisare)			
Gestionarea imprimantei	Server Web încorporat, HP Web Jetadmin			

<http://www.hp.com/ro>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile cuprinse aici pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nicio prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. HP nu este răspunzător pentru nicio eroare sau omisiune tehnică sau editorială din acest document.

Publicat în EMEA 07/13 4AA1-7350RDE

