



HP LaserJet M9040 Çok İşlevli Yazıcı



HP LaserJet M9050 Çok İşlevli Yazıcı

Hızlı A3 baskısı ve kopyalama ile verimliliği ve performansı artırın. E-postaya gönderme, dijital gönderme, isteğe bağlı faks, kağıt işleme ve tamamlama seçenekleriyle ofis işlerinin etkin bir biçimde yürütmesini sağlayarak zamandan tasarruf edin.

Hızlı (ve ekstra hızlı), yüksek hacimli, düşük maliyetli baskı ve dijital gönderme tekniği ile kopyalama, tarama, isteğe bağlı faks ve profesyonel tamamlamalara ihtiyaç duyan 30-50 kullanıcının olduğu çalışma grupları için ideal olan bu MFP'ler, büyük ve orta ölçekli işletmelerin yoğun departmanları için mükemmel bir seçimdir.

Günlük ofis işlerini basitleştirerek zamandan tasarruf edin.

Yeni dokunmalı kontrol paneli kullanıcıya HP serisinde sezgisel, tutarlı bir kullanım sağlar. Hızlı yazdırma, dakikada en fazla 40 sayfa (M9040 MFP¹) ve dakikada en fazla 50 sayfa (M9050 MFP¹) kopyalama özelliklerinden yararlanın. E-postaya tarama ve belgelerin kağıt formatından elektronik formata kolayca dönüştürülmesini sağlayan diğer dijital gönderme tekniği ile belgeleri iş akışıyla tümleştirin ve zamandan tasarruf edin. Belgeleri kolayca göndermek ve almak için HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 300² ekleyin.

Kullanıcı verimliliğini ve performansını artırın.

Birçok tamamlama seçeneğiyle karmaşık belgeler üretin: Kolay sıralama ve harmanlama için 8 bölümlü posta kutusu, en fazla 3.000 sayfalık sıralayıcı, zımba/sıralayıcı ve kitapçık oluşturma için çok işlevli tamamlayıcı. Çift kafa renkli tarayıcı ile 600x600 dpi çözünürlükte yüksek kaliteli renkli görüntüleri hızlı bir şekilde yakalayın. Çift taraflı baskı, kopyalama ve taramayla üretkenliği artırın ve kağıt tasarrufu sağlayın. Gelişmiş belge yakalama, baskı işleri muhasebesi ve güvenlik çözümleri ekleyerek MFP'lerin yeteneklerini artırın.

HP LaserJet MFP'lerle daima güvenilir performansını yaşayın.

Sektörde lider HP LaserJet güvenilirliği ile içiniz rahat olsun. Akıllı baskı teknolojisi Orijinal HP LaserJet baskı kartuşu ile tutarlı, sorunsuz baskı elde edin. 1200 dpi baskı kalitesiyle eşsiz görünümlü belgeler üretin. HP SureSupply³ ile sarf malzemelerini kolayca sipariş edin ve yönetin. Uzaktan yapılandırma ve proaktif filo yönetimi işlemlerinde HP Web Jetadmin kullanarak, yönetim süreçlerini hızlandırın. HP Jetdirect ağ ürünleri ile geniş çalışma gruplarında güvenilir paylaşımı yaşayın.

¹ Ürün resimleri, yazıcıyı, kullanılabiliyor olan dört kağıt çıkış aksesuarından biriyle birlikte gösterir

² Faks yeteneği isteğe bağlıdır

Lütfen, ayrıca satın alın

³ Program özellikleri ve piyasada bulunabilirlik ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir
Daha fazla bilgi için: www.hp.com/learn/suresupply adresini ziyaret edin.

Seriye bakış



HP LaserJet M9040 Çok İşlevli Yazıcı

- Dakikada en çok 40 sayfa baskı ve kopyalama hızı
- 1200 dpi etkili çıkış kalitesi
- 600x600 dpi tarama çözünürlüğü
- 80 GB sabit sürücü
- 512 RAM'e genişletilebilen 384 MB RAM
- 533 MHz işlemci
- USB Ana Bilgisayarı ile üçüncü taraf bağlantısı
- Gigabit Lan
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsiyle 3100 yapraklık standart giriş kapasitesi; iki tane 500 yapraklık giriş tepsi; 2000 yapraklık giriş tepsi ve 100 yapraklık otomatik belge besleyici
- yazıcıyı kullanılabilir olan dört kağıt çıkış aksesuarından biriyle birlikte görüntüleyen ürün resimleri



HP LaserJet M9050 Çok İşlevli Yazıcı

- Dakikada en çok 50 sayfa baskı ve kopyalama hızı
- 1200 dpi etkili çıkış kalitesi
- 600x600 dpi tarama çözünürlüğü
- 80 GB sabit sürücü
- 512 RAM'e genişletilebilen 384 MB RAM
- 533 MHz işlemci
- USB Ana Bilgisayarı ile üçüncü taraf bağlantısı
- Gigabit Lan
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsiyle 3100 yapraklık standart giriş kapasitesi; iki tane 500 yapraklık giriş tepsi; 2000 yapraklık giriş tepsi ve 100 yapraklık otomatik belge besleyici
- yazıcıyı kullanılabilir olan dört kağıt çıkış aksesuarından biriyle birlikte görüntüleyen ürün resimleri

Önerilen aksesuarlar



C8084A
HP LaserJet MFP 3000 Yapraklık
Yiğinciyi



C8085A
HP LaserJet MFP 3000 Sayfalık
Zimbalayıcı/Yiğinciyi



C8088B
HP LaserJet MFP Çok İşlevli Son
İşlemci



C8091A
HP Zimba Kartuş Yedeği



C8092A
HP 5000-zimba Kartuş



J3263G
Hızlı Ethernet için HP Jetdirect
300x Baskı Sunucusu



J7934G
HP Jetdirect 620n Hızlı
Ethernet baskı sunucusu



J7972G
HP 1284B Paralel Kartı



J8019A
HP Yüksek Performanslı
Güvenli EIO Sabit Disk



Q3701A
HP LaserJet MFP Analog Faks
Aksesuarı 300



Q5693A
HP LaserJet MFP 8 Bölümlü
Posta Kutusu

Çalıştırma ve garanti bildirimleri

Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 32,5° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 17,5 - 25° C. Çalıştırma nemi: % 20 - 80 BN. Önerilen çalıştırma nemi: % 30 - 70 RH. Depolama sıcaklığı: 0 - 35° C. Depolama nemi: % 15 - 90 Göreceli Nem. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd7,5 B(A) (etkinken), 5,6 B(A) (hazırken). Ses basıncı: LpAm58 dB(A) (etkinken), 39 dB(A) (hazırken)
Sertifikalar	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf A/ICES-003, Sayı 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC Yönergesi 2004/108/EC ve Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC ve CE İşareti uyumluluğu taşıır. Yasal standartlar: Arjantin (TUV S İşareti-Rs.92/98/Ds.1009/98), Avustralya (AS/NZ 3260), Kanada (cULCAN/CSA C22.2 C22.2 No.60950-00), Çek Cumhuriyeti (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Çin (GB4943), Estonya (EHEEN60950-IEC 60825-1), AB (CE İşareti-Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC), Almanya (TUV- EN60950-IEC EN60950-IEC 60825-1), Macaristan (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japonya Radyo Yasası, Litvanya (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Meksika (NOM NYCENOM 019 SCFI), Polonya (B İşareti- IEC 60950-IEC60825-1), Rusya (GOST- R50377R50377), Slovakya (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenya (SQI- IEC 60950-EN60825-1); Güney Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), ABD (UL-UL 60950; lazerler için FDA-21 CFR Bölüm 1 Alt Bölüm J); Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü
Garanti	Bir yıllık, ertesi iş günü müşteri yerinde destek garantisi

Sipariş bilgileri



HP LaserJet M9040 Çok İşlevli Yazıcı (CC394A)

HP LaserJet M9040 MFP, güç kablosu, baskı kartuşu, yazıcı belgeleri, yazıcı yazılımı içeren CD-ROM, kontrol paneli kaplaması, iki adet standart 500 yapraklık giriş tepsi, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 2000 yapraklık giriş tepsi, çıkış kağıdı işleme cihaz seçenekleri, otomatik iki taraflı baskı aksesuarı (önceden takılı), HP Jetdirect Dahili Baskı Sunucusu, otomatik belge besleyici (OBB). Yazıcı, dört kağıt çıkış aksesuarından biriyle birlikte sipariş edilmelidir.



HP LaserJet M9050 Çok İşlevli Yazıcı (CC395A)

HP LaserJet M9050 MFP, güç kablosu, baskı kartuşu, yazıcı belgeleri, yazıcı yazılımı içeren CD-ROM, kontrol paneli kaplaması, iki adet standart 500 yapraklık giriş tepsi, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 2000 yapraklık giriş tepsi, çıkış kağıdı işleme cihaz seçenekleri, otomatik çift taraflı baskı aksesuarı (önceden takılı), HP Jetdirect Dahili Baskı Sunucusu, otomatik belge besleyici (OBB). Yazıcı, dört kağıt çıkış aksesuarından biriyle birlikte sipariş edilmelidir.

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

C8084A	HP LaserJet MFP 3000 Yapraklık Yığınlayıcı
C8085A	HP LaserJet MFP 3000 Sayfalık Zimbalyıcı/Yığınlayıcı
C8088B	HP LaserJet MFP Çok İşlevli Son İşlemci
C8091A	HP Zimba Kartuş Yedeği
C8092A	HP 5000-zimba Kartuş
J7972G	HP 1284B Paralel Kartı
J8019A	HP Yüksek Performanslı Güvenli EIO Sabit Disk
Q3701A	HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 300
Q5693A	HP LaserJet MFP 8 Bölümlü Posta Kutusu

Bağlanabilirlik

J3263G	Hızlı Ethernet için HP Jetdirect 300x Baskı Sunucusu
J7934G	HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu

Sarf Malzemeleri

C9153A	HP LaserJet 220 Volt Kullanıcı Bakım Seti
C8543X	HP 43X Siyah LaserJet Toner Kartuşu
	Ortalama bir kartuşla 30.000 standart sayfa yazdırılır.
	ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi
	değeri.

Servis ve destek

H7700A/E	HP Bakım Paketi, Sonraki İşgününde Yerinde Müdahale, 3 yıl
U2019E	Bakım Paketi, Aynı İşgününde Yerinde Müdahale, 4 Saat, 13x5, 3 yıl
UJ528E	HP Bakım Paketi, Sonraki İşgününde Yerinde Müdahale, 4 yıl
UJ568E	HP Bakım Paketi, Sonraki İşgününde Yerinde Müdahale, 5 yıl
U2020PE	HP Bakım Paketi, Garanti Sonrası Sonraki İşgününde Yerinde Müdahale, 1 yıl
U2052PE	HP Bakım Paketi, Garanti Sonrası Aynı İşgününde Yerinde Müdahale, 4 Saat, 13x5, 1 yıl
	HP, Yönetilen Baskı Hizmetleri de sunar: Görüntüleme ve baskı cihazları ile toner kartuşlarından yükleme, yönetim, bakım ve desteğe kadar her tür hizmeti sağlayan ölçeklenebilir bir çözüm. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/go/printservices .

* Gerçek değerler basılan görüntülere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir.

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Siyah Beyaz lazer		
Baskı hızı	A4 siyah: M9040: Dakikada en fazla 40 sayfa; M9050: Dakikada en fazla 50 sayfa; A3: Dakikada en çok 28 sayfa İlk sayfa çıkışı (siyah, A4): 9,5 saniyeden az Basılan tüm sayfalar, Yüksek Kapasite Girişli (HCl) Tepsi 4'ü olan bir HP LaserJet 9040/9050mp'nin varsayılan tepsinde çıkar.		
İşlemci	533 MHz. MIPS 20KC İşlemci (Unity ASIC)		
Bellek	384 MB. 128 MB (2 DIMM Yuvası) 256 MB ile değiştirilerek 512 MB'ye genişletilebilir. Kullanılabilir açık yuva yoktur		
Baskı	Kalite Çözünürlük Yazıcı dilleri	Çözünürlük Geliştirme teknolojisi (REt) Siyah: HP FastRes 1200 (1200 dpi kalitede), 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 emülasyonu, en az 128 MB etkin bellek ile doğrudan PDF baskı (v 1.3), XHTML:Print v 0.95, HP PJI (Yazıcı İşi Dili), PML (Yazıcı Yönetimi Dili); 80 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi; kullanılabilir ek yazı tipi çözümleri Ekonomi modu (toner tasarrufu sağlar), Anında açılan füzör teknolojisi sayesinde (elektrik tasarrufu sağlar) her yazdırma işinden sonra hemen Güç tasarrufu moduna döner. Standart otomatik iki taraflı ve çoklu yazdırma (kağıttan tasarruf sağlar)	
	Ekonomik baskı	HP PCL ve HP Postscript düzey 3 emülasyonunda 80 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi kullanılabilir ek yazı tipi çözümleri	
	Yazı karakterleri/yazı tipleri Çalışma döngüsü (aylık, A4) Önerilen aylık sayfa sayısı Baskı marjları (mm) Maksimum baskı alanı	300.000 sayfa kadar 1.5000 - 50000 Üst: 2,1 mm. Sol: 3,2 mm. Sağ: 3,7 mm. Alt: 2,9 mm 303,4 x 468 mm	
Faks	Modem hızı Faks belleği Faks çözünürlüğü	M9040: 33,6 Kbps (isteğe bağlı analog faks aksesuarı ile); M9050: 33,6 Kbps (isteğe bağlı analog faks aksesuarı ile); Bu, kullanılabilir disk alanına bağlıdır. Standart: 300 x 300 dpi (isteğe bağlı analog faks aksesuarı ile). Fine: 200 x 200 dpi (isteğe bağlı analog faks aksesuarı ile). Superfine: 300 x 300 dpi (isteğe bağlı analog faks aksesuarı ile). Fotoğraf: 200 x 100 dpi (isteğe bağlı analog faks aksesuarı ile) 100'e kadar	
Dijital yolla gönderme	Hızlı çevirme Dosya biçimleri Özellikler	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Standart: E-postaya, Masaüstüne, Ağ klasörüne tarama. LDAP adresi. Kullanıcı Kimlik Doğrulaması: PIN, Kerberos ile LDAP/Active Directory. İsteğe Bağlı: LAN Faks, İnternet Faksına, yazıcıya, uygulamaya, FTP'ye iş akışına, OCR'a gönderme, Gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulama çözümleri.	
Tarama	Türü Tarama çözünürlüğü Bit derinliği Gri Ölçeği Düzeyleri Taranabilir alan Taranan öğeler için kenar boşlukları	Masaüstü, ADF. Renkli tarama: Evet Optik: En fazla 600 dpi. Geliştirilmiş: En fazla 600 dpi 30 bit 256 Maksimum ortam boyutu: 297 x 432 mm Sol: 4,2 (A4). Üst: 4,2 (A4). Sağ: 4,2 (A4). Alt: 4,2 (A4)	
Kopyalama	Kopyalama hızı Kopya çözünürlüğü Birden çok kopya Küçülme/Büyütme	M9040: Dakikada en fazla 40 kopya; M9050: Dakikada en fazla 50 kopya; 600 x 600 dpi'ye kadar En fazla 999 %25-400	
Ortam kullanımı	Girdi: Tepsi 1	Kapasite yaprak: 100, zarf: 10	Ağırlık 64 - 216 g/m ²
	Tepsi 2	yaprak: 500	64 - 199 g/m ²
	Tepsi 3	yaprak: 500	64 - 199 g/m ²
	OBB		Cok amaçlı tepsi 1: 64 - 216 g/m ² ; Tepsi 2, 3 ve 4: 64 - 199 g/m ²
	Çıktı:	Yaprak: Çok işlevli tamamlayıcı ile en fazla 1000 yaprak , sıralayıcı veya zimba/sıralayıcı ile en fazla 3000 yaprak, 8 bölümlü posta kutusu ile en fazla 2000 yaprak (seçilen çıktı kağıdı tülma cihazına göre değişiklik gösterir). Zarf: 10'ye kadar	
Ortam tipleri	İki taraflı baskı: Otomatik (standart)		
Arabirim ve bağlanabilirlik	Kağıt (mektupluk, renkli, antetli, normal, basılı, delikli, geri kazanılmış, pürüzlü), etiketler, kartlar, saydamlar		
İşletim sistemi uyumluluğu	Yüksek Hızlı USB 2.0, 1 HP Jetdirect Gigabit Ethernet Dahili Baskı Sunucusu, 1 açık EIO yuvası, kağıt işleme cihazı için Jetlink bağlantısı, ek işlevler için 1 adet ana bilgisayar USB bağlantı noktası (USB 2.0 özellikleriyle uyumludur), 1 Yabancı Arabirim Bağlantısı (FIH). İsteğe Bağlı: HP Jetdirect EIO dahili, harici veya kablosuz baskı sunucuları: HP Jetdirect 635n EIO Baskı Sunucusu J7961G; HP Jetdirect 690n Kablosuz baskı sunucusu J8007G. HP ağ iletimi çözümleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/jetdirect adresini ziyaret edin		
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000; XP Home, XP Professional; Windows Vista® Ready; OS/2 v3.0 veya üstü; Mac OS X s10.2.8, s10.3, s10.4 ve daha yeni sürüm; Linux; AutoCAD. Desteklenen tüm işletim sistemleri için geçerli baskı sürücülere ve yazılımlar http://www.hp.com/support adresinde mevcuttur. Windows tabanlı bilgisayarların yapılandırmasına bağlı olarak, yazıcı yazılımını yükleme programı, en yeni yazılımı elde etmek için, bilgisayarda otomatik olarak İnternet erişimi olup olmadığına bakar.		
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (Microsoft® IPv6; Microsoft® Windows® 2003, XP ve Windows Vista® ile uyumludur); Novell® 5.1 ve üstü Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ve üstü; RED HAT Linux 7.x ve üstü; SUSE Linux 8.x ve üstü; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 ve üstü (yalnızca SPARC® sistemler); IBM® AIX 3.2.5 ve üstü; MPE-iX; Citrix® Metaframe Sunucusu; Windows® Terminal Services		
Minimum sistem gereksinimleri	Microsoft® Windows® 2000: 300 MHz işlemci, 64 MB RAM; Microsoft® Windows® XP Home ve XP Professional: 233 MHz işlemci, 64 MB RAM; Windows® için 180 MB boş sabit disk alanı, CD-ROM sürücüsü veya İnternet bağlantısı. Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; 4 MB RAM; 160 MB boş disk alanı; AppleTalk ve Bonjour uyumlu		
Standart yazılım	CD ROM üzerinde yazıcı sürücülere ve yüklemeye yazılım: Uzaktan kağıt çıkış yönetimi, HP Disk Yönetimi Yardımcı Programı, HP Ortak Yükleyici, HP İnternet Yükleyici, HP Disk Görüntüsü Yardımcı Programı, HP Ortak Sürücüler, Macintosh için HP Kaynak Yöneticisi, Macintosh için HP Ortak Yükleyici, Macintosh için HP İnternet Yükleyici, Macintosh için HP Disk Görüntüsü Yardımcı Programı, Macintosh istemcisi için HP Ortak Sürücüler, Macintosh için PPDS/PDES, Macintosh için HP LaserJet Yardımcı Programı, Macintosh için yazı tipleri, Macintosh için yardım dosyaları (yalnızca İngilizce)		
Kontrol paneli	3 adet LED gösterge ışığı, 10 tuşlu nümerik klavye ve dokunmatik grafik ekran (193 mm x 72 mm)		
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Tüketim: M9040: 1022 watt (yazdırırken), 1030 watt (kopyalarken), 331 watt (hazırken), 244 watt (uykudayken), 2 watt (kapalıyken); M9050: 1092 watt (yazdırırken), 1090 watt (kopyalarken), 345 watt (hazırken), 255 watt (uykudayken), 2,1 watt (kapalıyken); * Bildirilen güç, tüm standart voltajları kullanarak baskı ve kopyalama için ölçülen en üst değerlerdir.		
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: 8 bölümlü posta kutusu ile: 1092 x 838 x 1219 mm, sıralayıcı ile: 1168 x 787 by 1194 mm, zimba/sıralayıcı ile: 1168 x 787 x 1194 mm, çok işlevli tamamlayıcı ile: 1295 x 787 x 1194 mm. Ambalajlı: 978 x 914 x 1448 mm (çıkış tamamlama çözümü olmadan)		
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: 143 kg (çıkış tamamlama çözümü olmadan). Ambalajlı: 181,4 kg (çıkış tamamlama çözümü olmadan)		
Yazıcı yönetimi	Dahili Web sunucusu, HP Web Jetadmin		

<http://www.hp.com/tr>



© Telif Hakkı 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 07/13 4AA1-7350TRE

