



Ahorre dinero con la impresora multifuncional más económica de HP que combina las funciones eficaces de copia, escáner y fax con la impresión láser de alta calidad. Compacta, fácil de utilizar y con las funciones más innovadoras que ayudarán a aumentar el rendimiento.



Impresora multifuncional
HP LaserJet M1319f

Una opción excelente para clientes de pequeñas empresas que desean imprimir, copiar, escanear y usar el fax con un solo dispositivo asequible. Perfecto para clientes que desean un equipo de fax e impresora de alta calidad y con todas las funciones.

Esta impresora multifuncional de fácil uso, con función de fax es la más económica de HP.

Su presupuesto dará más de sí por el bajo coste de esta impresora multifuncional. Impresora, copiadora, escáner y fax: ahorre dinero con un solo dispositivo. Simplifique sus tareas con esta impresora multifuncional de fácil uso, que presenta un panel de control intuitivo de dos líneas. Obtenga una calidad homogénea con los cartuchos de impresión multifuncionales HP originales, limpios y fáciles de instalar y retirar. Ahorre espacio: esta impresora multifuncional compacta es fácil de ubicar donde la necesite. La fiabilidad y la calidad comprobada del LaserJet de HP le ofrecen toda la confianza.

Obtenga el máximo rendimiento para que aumente su productividad.

La tecnología de encendido instantáneo que no le hace esperar, imprime la primera página en 8,5 segundos desde el modo inactivo. La copia instantánea con tecnología basada en LED proporciona una primera copia en unos pocos segundos. Copie sin esfuerzo alguno mediante el alimentador automático de documentos para 30 hojas y disfrute de la flexibilidad de una ranura prioritaria de 10 hojas para soportes alternativos y sobres. Evite que le roben la impresora multifuncional con el cierre Kensington que se conecta fácilmente al dispositivo. Realice trabajos complejos con el potente procesador de 240 MHz.

Disfrute de una mayor funcionalidad con esta impresora multifuncional que integra unas características y un diseño innovadores.

Utilice la MFP como teléfono con el auricular que integra. Fax veloz avanzado de 33,6 kbps que incluye la función FaxTel y una capacidad de almacenamiento de 500 páginas. La recepción privada de fax permite almacenar faxes de forma segura en el dispositivo hasta que desee imprimirlos. Marque al instante sus números más usados con la marcación rápida de fax. Reduzca el tiempo y el gasto de papel de los faxes no deseados con el bloqueador de fax basura, disponible para clientes con servicio de identificador de llamadas. El intercalado automático de copias le ahorra el esfuerzo de tener que organizar manualmente los documentos.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser monocromo		
Velocidad de impresión	A4 negro: Hasta 18 ppm. Impresión de la primera página en negro: < 8,5 segundos (desde modo lista). La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento		
Procesador	240 MHz. Tensilica®		
Memoria	32 MB. No ampliable		
Imprimir	Calidad	REt, HP Fastres 1200	
	Resolución	A4 negro: Hasta 1200 x 1200 ppp	
	Lenguajes de impresora	Basado en host	
	Impresión económica	Economode (ahorra tóner), impresión manual a doble cara (ahorra papel)	
	Tipos de letra/fuentes	Ninguno (basado en host)	
	Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 8000 páginas	
	Márgenes de impresión (mm)	Superior: 4 mm. Izquierdo: 4 mm. Derecho: 4 mm. Inferior: 4 mm	
Fax	Velocidad del módem	3 segundos por página	
	Homologaciones en telecomunicaciones	Telecom: TBR21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC apartado 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (México), PTC-200 (Nueva Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malasia), IG 0005-11 (Taiwán), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China)	
	Memoria de fax	Hasta 500	
	Resolución del fax	Estándar: 203 x 98 ppp. Fina: 203 x 196 ppp. Superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos)	
	Marcaación rápida	Hasta 120. 10 teclas marcaación en panel frontal	
Escanear	Tipo	Escáner aliment. manual LED. Escaneado en color: Sí. Formatos de archivo: JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG	
	Resolución de digitalización	Óptica: Hasta 600 ppp. Mejorada: Hasta 19200 ppp	
	Profundidad de bits	24 bits	
	Niveles de escala de grises	256	
	Versión Twain	Compatible TWAIN Versión 1,9	
	Área escaneable	Tamaño máximo de papel: 21,6 x 38,1 cm	
	Márgenes de elementos escaneados	Izquierda: 4 mm. Superior: 4 mm. Derecho: 4 mm. Inferior: 4 mm	
	Funciones del software inteligente del escáner	Exploración color hasta 600 ppp óptica, 19.200 ppp intercalada. Controladores de exploración TWAIN/WIA con edición de imagen. CIS, 600 ppp, 24 bits en color, Alimentador automático de documentos sólo (30 hojas)	
Copiar	Velocidad de copiado	Negro: Hasta 18 cpm (velocidad de copia del ADF hasta 14 cpm)	
	Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp	
	Múltiples copias	Hasta 99	
	Reducción/Ampliación	De 25 a 400%	
Manejo de los soportes	Entrada:	Capacidad	Peso
	Bandeja 1	hojas: 250, sobres: 10, De 60 a 163 g/m ²	
	Alimentador automático de documentos	hojas: 30	De 48 a 105 g/m ²
	Salida:	Hojas: Hasta 100. Sobres: Hasta 10. Transparencias: Hasta 10	
	Impresión a doble cara:	Manual (soporte para controlador suministrado)	

Información para pedidos

CB536A	HP LaserJet M1319f MFP, cables de alimentación, cartucho de impresión negro inicial HP LaserJet (producción media de 1.000 páginas estándar), Guía de introducción, folleto de asistencia técnica, CD con software del dispositivo y guía del usuario en formato electrónico, panel de control, software de reconocimiento de texto Readiris PRO, bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de salida
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servicio y soporte

UH757E HP Care Pack, servicio de intercambio de la unidad al siguiente día laborable, 3 años
UH761E HP Care Pack, servicio de intercambio (tiempo de respuesta estándar), 3 años
UH764E HP Care Pack, servicio de devolución de hardware al almacén, 3 años. (UH764E: Sólo países bálticos, Grecia, Polonia, Turquía, EEM, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Hungría.)
UH757E/UH761E: Resto de Europa)



Especificaciones técnicas

Tipos de soportes	Papel (normal, ya impreso, ya perforado, bond, color, satinado, carta, ligero, de gramaje extra, reciclado, rugoso), sobres, vitela, transparencias, etiquetas, cartulina
Interfaz y conectividad	USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones de USB 2.0)
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Nada
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, Server 2003; preparada para Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4 o superior. Los drivers más recientes están en http://www.hp.com
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: cualquier procesador Pentium® II o superior, 64 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto USB (controlador de impresora, sólo controlador de escaneado); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: cualquier procesador Pentium® II (Pentium® III o superior recomendado), 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto USB; Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: Procesador de 1 GHz, 512 MB de RAM, consulte la guía del usuario para conocer los requisitos mínimos de espacio en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto USB; Microsoft® Windows® XP-x64: cualquier procesador Pentium® II (Pentium® III o superior recomendado), 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto USB; Windows Vista®-64: Procesador de 1 GHz, 512 MB de RAM, consulte la guía del usuario para conocer los requisitos mínimos de espacio en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto USB. Mac OS X v10.3, v10.4 y superior; G3, G4 o procesador G5 PowerPC; 128 MB de RAM; 30 a 50 MB de espacio disponible en el disco duro; Puerto USB; unidad de CD-ROM
Software estándar	Controladores de impresión basados en host, controladores de escáner TWAIN 1.9 o WIA, aplicación de exploración, aplicación de instalación/desinstalación, software de seguimiento de uso HP MARS/Pony Express, recordatorio de pedidos a HP, fuentes de pantalla, software de reconocimiento de texto I.R.I.S. Readiris PRO (no se instala con otro software, se debe instalar por separado), controladores de impresión y de exploración para Mac. Se incluye software Toolbox y EWS. HP LaserJet Scan, fax LaserJet envío/recepción de PC HP, asistente de configuración de fax HP, instalador/desinstalador, HP Director (Macintosh). Controladores en la Web: Instalador, controladores de impresión, HP Send Fax, software HP Scan, HP ToolboxFX para gestión y asistencia de fax, HP Software Update
Panel de control	Pantalla de 2 líneas y 16 caracteres, botones alfanuméricos, controles de menú, cancelación, fax y copia
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4.5 A; De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 A. Consumo: 365 vatios máximo (activa/impresión), 8 vatios máximo (lista/en espera), < 0,1 vatios máximo (apagada). Típico consumo eléctrico de 1,662 kWh/semana
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: 429 x 267 x 338 mm. Embalado: 600 x 333 x 440 mm
Peso	Sin embalaje: 10 kg. Embalado: 12,3 kg
Gestión de impresoras	HP Toolbox FX, Servidor Web incorporado HP
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: de 15 a 32,5 °C. Temperatura operativa recomendada: de 15 a 32,5 °C. Humedad operativa: De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada: De 10 a 80% RH. Temperatura de almacenamiento: de -20 a 40° C. Humedad durante almacenamiento: De 0 a 95% HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd 6,3 dB(A) (impresión), 6,4 B(A) (copia/escaneado), 3,1 dB(A) (lista). Presión sonora: LpAm 50 dB(A) (imprimir/copiar/escanear), 16 dB(A) (listo)
Certificaciones	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, apartado 15 Clase B (EE.UU.), ICES-003, número 4 (Canadá), GB9254-1998, Directiva sobre EMC 2004/108/EEC con marca CE (Europa), otras aprobaciones relativas a EMC que imponga cada país. Normativa: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Dispositivo LED/Láser clase 1) GB4943-2001, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país. ENERGY STAR: SI
Garantía	Un año de garantía limitada. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Información para pedidos

Consumibles	
Q2612A	Cartucho negro de impresión HP LaserJet Q2612A 2.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752
Soportes físicos consumibles	
CHP810	Papel HP Recycled 80 g/m ² - 500 hojas /A4/ 210 x 297 mm
CHP110	Papel HP para oficina - 500 hojas /A4/ 210 x 297 mm
CHP210	Papel de impresión HP - 500 hojas /A4/ 210 x 297 mm
Conectividad	
Q6264A	Cable USB de alta velocidad HP (6 pies /1,8 m)

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 12/08 4AA1-8005ESE

