

# Серия многофункциональных принтеров HP LaserJet M1319



Самое доступное по цене МФУ HP, сочетающее эффективные функции копирования, сканирования, отправки факсов и лазерной печати, обеспечит значительную экономию. Компактное, удобное и снабженное инновационными функциями для повышения производительности.



Многофункциональный  
принтер HP LaserJet  
M1319f

**Отличный выбор для малых и средних компаний, которым необходимо одно доступное устройство для печати, копирования, сканирования и отправки факсов. Идеально для пользователей, которым необходим полнофункциональный, высококачественный факс и принтер.**

**Выгода и простота использования благодаря самому доступному по цене МФУ с функцией факса от HP.**

Низкая стоимость этого МФУ позволит эффективнее расходовать бюджет. Печать, копирование, сканирование и факсимильная связь: экономьте деньги, используя всего одно устройство. Это удобное МФУ с интуитивно понятной панелью управления из двух строк обеспечит легкую работу в режиме многозадачности. Постоянное качество печати благодаря оригинальным печатающим картриджам HP "все в одном", которые легко устанавливать и удалять. Экономия места: это компактное МФУ легко разместить и использовать там, где оно необходимо. Проверенные качество и надежность принтеров HP LaserJet избавят вас от забот.

**Делайте больше благодаря производительности, которая повысит вашу продуктивность.**

Вам не придется ждать, так как технология мгновенного закрепления тонера позволяет напечатать первую страницу через 8,5 секунд после выхода из режима ожидания. Светодиодная технология мгновенного закрепления тонера позволяет за секунды получить первую страницу и при копировании. Копирование без усилий благодаря автоматическому устройству подачи документов на 30 листов и гибкость благодаря лотку приоритетной подачи на 10 страниц для бумаги и конвертов. Защитите ваше МФУ от кражи с помощью легко присоединяемого замка Kensington. Выполнение сложных заданий благодаря мощному процессору с частотой 240 МГц.

**Воспользуйтесь расширенными функциями этого МФУ благодаря его интегрированному дизайну и инновационным компонентам.**

Встроенная трубка позволяет использовать МФУ как телефон. Факсимильная связь на скорости 33,6 Кбит/с включает функцию FaxTel и память для хранения 500 страниц сообщений. Функция личного получения факсов позволяет сохранить их на МФУ, а позднее распечатать. Быстро набирайте наиболее часто используемые номера с помощью функции быстрого набора. Пользователи услуги идентификатора звонящего могут блокировать нежелательные сообщения и, таким образом, сэкономить бумагу и время. Автоматическая сортировка копий избавляет вас от необходимости сортировать документы вручную.

## Технические характеристики

<b>Технология печати</b>	Монохромная лазерная			
<b>Скорость печати</b>	A4 черный: До 18 стр./мин.. Выход первой страницы (ч/б): < 8,5 секунд (из режима готовности). Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности печатаемых документов			
<b>Процессор</b>	240 МГц, Tensilica®			
<b>Память</b>	32 Мб. Возможность расширения отсутствует			
<b>Печать</b>	Качество	REt, HP FastRes 1200		
	Разрешение	A4 черный: До 1200 x 1200 т/д		
	Языки управления принтером	Хост-печать		
	Экономичная печать	Режим экономии (тонера), печать нескольких стр-ц на 1 (экономия бумаги)		
	Гарнитуры/шрифты	Нет (хост-печать)		
	Нагрузка (A4, в месяц)	До 8000 страниц		
<b>Факс</b>	Поля печати (мм)	Верхнее: 4 мм. Левое: 4 мм. Правое: 4 мм. Нижнее: 4 мм		
	Скорость модема	3 с на страницу		
<b>Сканирование</b>	Совместимость с Telecom	Телеком-е стандарты: TBR -21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC часть 68, Министерство промышленности Канады CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Мексика), PTC-200 (Новая Зеландия), AS/ACIF S002: 2001 (Австралия), IDA PSTN1 (Сингапур), TPS002-01 (Малайзия), IG 0005-11 (Тайвань), HKTA 2011 (Гонконг SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Китай)		
	Память факса	До 500		
	Разрешение факса	Стандартное: 203 x 98 т/д. Высокоточное: 203 x 196 т/д. Высшее качество: 300 x 300 т/д (без полутонов)		
	Быстрый набор номера	До 120. 10 клавиш быстрого набора на пер-й панели		
	Тип	Сканер с подачей листов. Цветное сканирование: Да. Форматы файлов: JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG		
	Разрешение при сканировании	Оптическое: До 600 т/д. Расширенный: До 19200 т/д		
<b>Копирование</b>	Разрядность	24 бита		
	Оттенки серого	256		
	Версия TWAIN-интерфейса	Совместимость с TWAIN Версия 1,9		
	Сканируемая область	Максимальный размер носителя: 21,6 x 38,1 см		
	Поля для сканируемых объектов	Слева: 4 мм. Верхнее: 4 мм. Правое: 4 мм. Нижнее: 4 мм		
	Возможности интеллектуального ПО для сканирования	Цветное сканирование с оптическим разрешением до 600 т/д, интерполяция 19200 т/д. Драйверы TWAIN/WIA с редактированием изображения. CIS, 600 т/д, 24-битные цвета, устройство АПД только по страницам (30 стр-ц)		
<b>Управление печатными носителями</b>	Скорость копирования	Черный: До 18 копий/мин (скорость копирования с АПД до 14 копий/мин)		
	Разрешение при копировании	До 600 x 600 т/д		
	Множественное копирование	до 99		
<b>Управление печатными носителями</b>	Уменьшение/Увеличение	от 25 до 400%		
	<b>Подача:</b> Лоток 1	<b>Ёмкость</b> листы: 250, конверты: 10, прозрачные плёнки: 10	<b>Вес</b> от 60 до 163 г/м <sup>2</sup>	<b>Размер</b> A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, от 76 x 127 до 216 x 356 мм
	Устройство автоматической подачи документов	листы: 30	От 48 до 105 г/м <sup>2</sup>	минимальный: 148 x 105 мм (A6), максимальный: 215,9 x 355,6 мм (стандарт)
	<b>Приём:</b> <b>Двусторонняя печать:</b>	Листы: до 100. Конверты: до 10. Прозрачные плёнки: до 10 С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)		

## Информация о заказе

<b>CB536A</b>	МФУ HP LaserJet M1319f, шнур(ы) питания, чёрный картридж HP LaserJet начального уровня (средний ресурс 1000 стандартных страниц), руководство по началу работы, листовка с информацией о технической поддержке, компакт-диск с ПО для устройства и электронным справочником пользователя, накладки на панель управления, ПО распознавания текста Readiris PRO, основной лоток подачи на 250 листов, поддержка лотка для приема бумаги
---------------	---

### Сервис и поддержка

**UH757E** HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года  
**UH761E** HP Care Pack, обмен (стандартное время обработки заказа), 3 года  
**UH764E** HP Care Pack, возврат на склад, поддержка оборудования, 3 года. (UH764E: только для Греции, Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, а также стран Балтии и ЕЕМ.  
 UH757E/UH761E: для остальных стран Европы)



## Технические характеристики

<b>Типы печатных носителей</b>	Бумага (обычная, с печатью, перфорированная, документная, цветная, глянцевая, бланковая, светостойкая, плотная, из вторсырья, грубая), конверты, пергамент, прозрачные плёнки, наклейки, картон
<b>Интерфейс соединения</b>	Высокоскоростной порт USB (совместим со спецификациями USB 2.0)
<b>Совместимость с картами памяти</b>	Нет
<b>Совместимость с операционными системами</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, Server 2003; поддержка Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4 и выше. Последние драйверы можно загрузить с веб-сайта <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Минимальные системные требования</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: любой процессор Pentium® II или выше, 64 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB (только драйверы принтера и сканера); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; Windows Vista® 32 бита Home, Windows Vista® 32 бита Professional: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, уточните в руководстве пользователя минимальное свободное место на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; Mac OS X v10.3, v10.4 и выше; Процессор PowerPC G3, G4 или G5; ОЗУ 128 Мб; от 30 до 50 Мб свободного пространства на жёстком диске; порт USB; Привод CD-ROM
<b>Стандартное ПО</b>	Драйверы для хост-печати, драйверы для сканера TWAIN 1.9 или WIA, приложение для сканирования, программа установки и удаления, программа отслеживания использования HP MARS/Pony Express, программа напоминания HP Order Reminder, программа распознавания текста I.R.I.S. Readiris PRO (требуется отдельная установка), драйверы принтеров и сканеров для ОС Mac. В комплект входит ПО Toolbox и EWS. HP LaserJet Scan, HP PC Send/Receive LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, программа установки и удаления, HP Director (Macintosh). Драйверы на веб-узле: ПО установки, драйверы печати, ПО HP Send Fax и HP Scan, HP Toolbox for Fax для управления и поддержки, обновление ПО HP
<b>Панель управления</b>	Дисплей с выводом в 2 строки, до 16 символов, кнопки с буквами и цифрами, кнопки "Меню", "Отмена", "Факс", "Копирование"
<b>Питание</b>	Требования: Напряжение на входе от 110 до 127 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 4,5 А; 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 2,3 А. Потребляемая мощность: Не более 365 Вт при печати, не более 8 Вт в режиме ожидания, не более 0,1 Вт в выключенном состоянии. Типичное потребление энергии 1,662 кВт-часов в неделю
<b>Размеры (ш х г х в)</b>	Без упаковки: 429 x 267 x 338 мм. В упаковке: 600 x 333 x 440 мм
<b>Вес</b>	Без упаковки: 10 кг. В упаковке: 12,3 кг
<b>Управление принтером</b>	HP Toolbox FX, встроенный веб-сервер HP
<b>Требования к окружающей среде</b>	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Температура хранения: От -20 до 40° С. Влажность при хранении: 0 – 95% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd 6,3 Б (А) печать, 6,4 Б (А) копирование, сканирование, 3,1 Б (А) готовность. Звуковое давление: LpAm 50 дБ (А) печать, копирование, сканирование, 16 дБ (А) готовность
<b>Сертификация</b>	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс В, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, часть 15 класс В (США), ICES-003, выпуск 4, (Канада), GB9254-1998, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешительные данные по электромагнитной совместимости, требуемые в стране. Стандарты соответствия: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 (Класс 1 для лазерных/светодиодных устройств) GB4943-2001, директива Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа); другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран. ENERGY STAR: Да
<b>Гарантия</b>	Ограниченная гарантия сроком один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

## Информация о заказе

<b>Расходные материалы</b>	
<b>Q2612A</b>	Картридж для принтеров HP LaserJet Q2612A с черными чернилами 2000 стандартных страниц согласно ISO/IEC 19752
<b>Печатные носители</b>	
<b>CHP810</b>	Бумага HP из вторсырья, 80 г/м², 500 листов/A4/210 x 297 мм
<b>CHP110</b>	Офисная бумага HP – 500 листов/A4/210 x 297 мм
<b>CHP210</b>	Бумага для печати HP – 500 листов/A4/210 x 297 мм
<b>Подсоединяемость</b>	
<b>Q6264A</b>	Высокоскоростной USB-кабель HP (6 ф./1,8 м)

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 12/08 4AA1-8005RUE

