



Verimli fotokopi, tarama ve faks yetenekleri ile yüksek kaliteli lazer baskıyı birleştiren HP'nin düşük fiyatlı MFP'si ile olağanüstü avantaja sahip olun. Kompakt, kolay kullanımlı ve performans artırımı için yenilikçi özelliklerle donatılmıştır.



HP LaserJet M1319f Çok İşlevli Yazıcı

Tek bir uygun cihazla baskı, fotokopi, tarama ve faks arayan mikro ve küçük işletme müşterileri için mükemmel bir çözüm. Tam özellikli, yüksek kaliteli faks makinesi ve yazıcı isteyen müşteriler için idealdir.

HP'nin faks çekme yeteneğine sahip düşük fiyatlı MFP'si ile yüksek avantajını ve kullanım kolaylığını edinin.

Bu MFP'nin düşük satın alma fiyatı ile bütçenizin artmasını sağlayın. Yazdırın, kopyalayın, tarayın ve fakslayın: Yalnızca tek bir cihazla paradan tasarruf edin. Dokunmatik iki satırlı kontrol paneli özelliğine sahip bu kolay kullanımlı MFP ile çoklu görevi basitleştirin. Takması ve çıkarması temiz ve kolay Orijinal Hepsi birarada HP baskı kartuşları ile tutarlı baskı kalitesinin keyfini çıkarın. Yerden tasarruf edin: Bu kompakt MFP'nin ihtiyacınız olan yerde yerleşimi ve kullanımı kolaydır. HP'nin kanıtlanmış LaserJet kalitesi ve güvenilirliği ile huzurlu olun.

Verimliliğinizi artıran performans ile daha fazlasını yapın.

Beklemesiz Anında Açılma Teknolojisi, bekleme modundan 8,5 saniye gibi kısa bir sürede ilk sayfa çıktısı sunar. LED tabanlı teknolojisine sahip Anında Açılma Fotokopi özelliği ilk kopyanızı da saniyeler içinde sunar. 30 yapraklık otomatik belge besleyici ile kolayca kopyalayın ve alternatif ortam ve zarflar için 10 yapraklık yuva esnekliğinin keyfini çıkarın. Cihaza kolayca bağlanan Kensington kilidi ile MFP'nizi çalınmaya karşı koruyun. Güçlü 240 MHz işlemci ile karmaşık işleri yönetin.

Bu MFP'nin tümleşik tasarımı ve yenilikçi özellikleri ile gelişmiş işlevlerin deneyimini yaşayın.

Tümleşik ahize ile MFP'nizi bir telefon olarak kullanın. Gelişmiş 33,6 kbps hızında faks çekme, FaxTel özelliği ve 500 sayfalık faks depolama kapasitesi içerir. Özel faks alımı, faksları; siz, baskı alana kadar cihazda güvenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır. Faks hızlı araması ile en çok kullandığınız numaraları hızlıca çevirin. "Arayan kimliği hizmetine" sahip müşteriler için kullanılabilir olan istenmeyen faks engelleyici ile kağıt tüketimini ve istenmeyen faksların zaman yönetimini azaltın. Otomatik fotokopi harmanlama özelliği, belgeleri elle sıralama zorluğunu ortadan kaldırır.

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Siyah Beyaz Lazer			
Baskı hızı	A4 siyah: Dakikada 18 sayfaya kadar. İlk sayfa çıkışı siyah: < 8,5 sn (hazır konumundan). Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir			
İşlemci	240 MHz. Tensilica®			
Bellek	32 MB. Genişletilemez			
Baskı	Kalite	REt, HP Fastres 1200		
	Çözünürlük	A4 siyah: 1200 x 1200 dpi'ye kadar		
	Yazıcı dilleri	Sunucu tabanlı		
	Ekonomik baskı	Economode (tonerden tasarruf eder), N-up baskı (kağıttan tasarruf eder)		
	Yazı karakterleri/yazı tipleri	Hiçbiri (Ana bilgisayar tabanlı)		
	Çalışma döngüsü (aylık, A4)	8000 sayfaya kadar		
	Baskı marjları (mm)	Üst: 4 mm. Sol: 4 mm. Sağ: 4 mm. Alt: 4 mm		
Faks	Modem hızı	Sayfa başına 3 saniye		
	Telekom uyumluluğu	Telekom: TBR -21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Kısım 68, Sanayi Kanada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Meksika), PTC-200 (Yeni Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Avustralya), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malezya), IG 0005-11 (Tayvan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Çin)		
	Faks belleği	500'e kadar		
	Faks çözünürlüğü	Standart: 203 x 98 dpi. Fine: 203 x 196 dpi. Superfine: 300 x 300 dpi (yarım ton yok)		
	Hızlı çevirme	En fazla 120. 10 adet tek dokunmalı ön panel tuşu		
Tarama	Türü	Yaprak beslemeli LED Tarayıcı. Renkli tarama: Evet. Dosya biçimleri: JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG		
	Tarama çözünürlüğü	Optik: En fazla 600 dpi. Geliştirilmiş: 19.200 dpi'ye kadar		
	Bit derinliği	24 bit		
	Gri Ölçeği Düzeyleri	256		
	İkili sürüm	TWAIN uyumlu Sürüm 1.9		
	Taranabilir alan	Maksimum ortam boyutu: 21,6 x 38,1 cm		
	Taranan öğeler için kenar boşlukları	Sol: 4 mm. Üst: 4 mm. Sağ: 4 mm. Alt: 4 mm		
	Tarayıcı akıllı yazılım özellikleri	En fazla 600 dpi optik, 19200 dpi ara değerli çözünürlüğe kadar renkli tarama. Görüntü düzeltmeli TWAIN/WIA tarayıcı sürücüleri. CIS, 600 dpi, 24 bit renk, Yaprak besleme yalnızca ADF (30 yaprak)		
Kopyalama	Kopyalama hızı	Siyah: Dakikada en fazla 18 kopya (ADF fotokopi hızı dakikada en fazla 14 kopya)		
	Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar		
	Birden çok kopya	99'e kadar		
	Küçültme/Büyütme	%25-400		
Ortam kullanımı	Girdi:	Kapasite	Ağırlık	Boyut
	Tepsi 1	yaprak: 250, zarf: 10, asetat: 10	60 - 163 g/m ²	A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, 76 x 127 - 216 x 356 mm
	OBB	yaprak: 30	48 - 105 g/m ²	Minimum: 148 x 105 mm (A6), Maksimum: 215,9 x 355,6 mm (legal)
	Çıktı:	Yaprak: 100'e kadar. Zarf: 10'ye kadar. Saydam: 10'ye kadar		
	İki taraflı baskı:	El ile (sürücü desteği var)		

Sipariş bilgileri

CBS36A	HP LaserJet M1319f MFP, güç kabloları, HP LaserJet başlangıç siyah baskı kartuşu (ortalama kartuş verimi 1.000 standart sayfa), Başlangıç Kılavuzu, destek el ilanı, cihaz yazılımı ve elektronik Kullanıcı Kılavuzu içeren CD'ler, kontrol paneli yerleşimleri, Readiris PRO metin algılama yazılımı, 250 yapraklık ortam giriş tepsi, çıktı kutusu desteği
---------------	--

Servis ve destek

UH757E	HP Care Pack, Ertesi İş Günü Değişirme Hizmeti, 3 yıl
UH761E	HP Care Pack, Değişirme Hizmeti (standart iade süresi), 3 yıl
UH764E	HP Care Pack, Depoya İade Donanım Destek Hizmeti, 3 yıl. (UH764E: Yalnızca Baltık Ülkeleri, Yunanistan, Polonya, Türkiye, EEM, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan. UH757E/UH761E: Avrupa'nın diğer ülkeleri)



Teknik özellikler

Ortam tipleri	Kağıt (normal, basılı, delikli, mektupluk, renkli, parlak, antetli, ince, kalın, geri dönüşümlü, kaba), zarflar, parşömen, saydamlar, etiketler, karflar
Arabirim ve bağlanabilirlik	Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumludur)
Bellek kartı uyumluluğu	Yok
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, Server 2003; Windows Vista® için Hazır; Mac OS X v10.3, v10.4 veya üstü. En yeni sürücüler http://www.hp.com adresinde mevcuttur
Minimum sistem gereksinimleri	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Pentium® II işlemci veya üstü, 64 MB RAM, 250 MB sabit disk alanı, 16 bit renkli SVGA 800 x 600 ekran, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası (yalnızca yazıcı sürücüsü); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Pentium® II işlemci (Pentium® III veya üstü önerilir), 128 MB RAM, 250 MB sabit disk alanı, 16 bit renkli SVGA 800 x 600 ekran, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası; Microsoft® Windows® XP-x64: Pentium® II işlemci (Pentium® III veya üstü önerilir), 128 MB RAM, 250 MB sabit disk alanı, 16 bit renkli SVGA 800 x 600 ekran, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası; Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz işlemci, 512 MB RAM, minimum sabit sürücü alanı için kullanım kılavuzuna bakın, 16 bit renkli SVGA 800 x 600 ekran, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası; Windows Vista®-64: 1 GHz işlemci, 512 MB RAM, minimum sabit sürücü alanı için kullanım kılavuzuna bakın, 16 bit renkli SVGA 800 x 600 ekran, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası. Mac OS X v10.3, v10.4 ve üstü; G3, G4 veya G5 PowerPC işlemci; 128 MB RAM; 30 - 50 MB arası boş sabit disk alanı; USB bağlantı noktası; CD-ROM sürücüsü
Standart yazılım	Sunucu tabanlı yazıcı sürücülerini, TWAIN 1.9 veya WIA tarayıcı sürücülerini, tarama uygulaması, yükleyici/kaldırıcı, HP MARS/Pony Express kullanım takip yazılımı, HP Sipariş Anımsatıcısı, ekran yazı tipleri, I.R.I.S. Readiris PRO metin tanımlama yazılımı (diğer yazılımlarla birlikte yüklenmez, ayrı bir yükleme gerekir), Mac yazıcı ve tarayıcı sürücülerini. ToolBox ve EVVS yazılımı dahil. HP LaserJet Scan, HP PC Send/Receive LaserJet Fax, HP Faks Kurulum Sihirbazı, yükleyici/kaldırıcı, HP Director (Macintosh). Web'deki sürücüler: Yükleyici, yazıcı sürücülerini, HP Send Fax, HP Scan yazılımı, Faks yönetimi ve desteği için HP Toolbox, HP Yazılım Güncellemesi
Kontrol paneli	2 satırlı, 16 karakterli ekran, alfasayısal düğmeler, menü ve iptal kontrolleri, faks, fotokopi kontrolleri
Güç	Gereksinimler: Girdi voltajı 110 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 amper; 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,3 A. Tüketim: Maksimum 365 watt (aktif/yazdırırken), maksimum 8 watt (hazır/uyku modu), maksimum < 0,1 watt (kapalı). Tipik elektrik tüketimi (TEC) 1,662 kWh/Hafta
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: 429 x 267 x 338 mm. Ambalajlı: 600 x 333 x 440 mm
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: 10 kg. Ambalajlı: 12,3 kg
Yazıcı yönetimi	HP Toolbox FX, HP Entegre edilmiş Web Sunucusu
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 32,5° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 15 - 32,5° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Depolama sıcaklığı: -20 - 40° C. Depolama nemi: % 0 - 95 RH. ISO 9296 uyarınca gürlütlü düzeyi: ses gücü: LwAd 6,3 B(A) (basarken), 6,4 B(A) (fotokopi/tarama sırasında), 3,1 B(A) (hazır). Ses basıncı: LpAm 50 dB(A) (yazdırma/fotokopi/tarama), 16 dB(A) (hazırken)
Sertifikalar	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B (ABD), ICES-003, Sayı 4 (Kanada), GB9254-1998, CE İşareti ile EMC Yönergesi 2004/108/EEC (Avrupa), ilgili ülkelerde gerekli olan diğer EMC onayları. Yasal standartlar: IEC 60950-1 (Uluslararası), EN 60950-1+A11 (AB), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listesi (ABD/Kanada), GS Lisansı (Avrupa), EN 60825-1+A1+A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Cihazı) GB4943-2001, CE İşareti (Avrupa) ile Düşük Voltaja İlişkin Direktif 2006/95/AT; Her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları. ENERGY STAR: Evet
Garanti	1 yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri, ürüne, ülkeye ve yerel yasal gereklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Sipariş bilgileri

Sarf Malzemeleri	
Q2612A	HP LaserJet Q2612A Siyah Baskı Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 2.000 standart sayfa

Sarf malzemeleri	
CHP810	HP Geri Dönüştürülmüş Kağıt 80 g/m ² -500 yaprak/A4/210 x 297 mm
CHP110	HP Office Kağıdı-500 yaprak/A4/210 x 297 mm
CHP210	HP Yazıcı Kağıdı-500 yaprak/A4/210 x 297 mm

Bağlanabilirlik	
Q6264A	HP Yks Hız USB Kablosu (6 ft./1,8 m)

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Telif Hakkı 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 12/08 4AA1-8005TRE

