



Nopea, edullinen ja erittäin luotettava mustavalkotulostin, joka mahdollistaa korkean tuottavuuden. Koe ammattimainen tulostuslaatu, poikkeuksellinen helppokäyttöisyys ja laajennettavuus jaetuille tulostusympäristöille.

Ihanteellinen 5–10 käyttäjän työryhmille pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joiden täytyy tuottaa suuria määriä ammattilaatuisia asiakirjoja.

Luotettava, nopea ja edullinen mustavalkoinen tulostus työryhmällesi.

Jopa 43 s/min:n tulostusnopeus, 540 MHz:n prosessori ja Gigabit-verkkotoiminnot¹ auttavat työryhmäsi tehokkaassa toiminnassa. Tulostimen uuden värijauhetechniikan ansiosta saat tasaiset tulokset ja optimaalisen suorituskyvyn. HP:n maineikas luotettavuus tarkoittaa huoletonna tulostusta, joka pystyy vastaamaan toimistoympäristösi haasteisiin. Tulostimen lämpiämisen odotteluun ei tarvitse haaskata aikaa, sillä pikälämpenemistekniikan² ansiosta ensimmäinen sivu tulostuu jopa 8,5 sekunnissa valmistilasta.

Nauti helppokäyttöisyydestä tällä yksinkertaisella, intuitiivisella tulostimella.

Käytä ja hallinnoi tulostintasi ilman IT:n apua. Tulostimen asetusten määrittäminen ja vianetsintä on helppoa ohjauspaneelin opastusominaisuuksien avulla. Vältä keskeytyksiä ja lisää tuottavuutta: HP Easy Printer Care -ohjelmiston³ avulla voit hallita jopa 15 HP LaserJet -tulostinta ja monitoimilaitetta samanaikaisesti. Käytä yhtä ohjainta – HP Universal Print Driver⁴ kommunikoi suoraan jokaisen verkon HP-laitteen kanssa ja muokkaa käyttöliittymän näyttämään käytettävissä olevat ominaisuudet.

Laajenna tulostimesi suorituskykyä ja ominaisuuksia samalla, kun liiketoimintasi tarpeet kasvavat.

Koe vähemmän keskeytyksiä ja virtaviivaista työnkulua valinnaisilla paperinkäsittely- ja viimeistelylisävarusteilla, kuten valinnaiset 500 arkin paperialustat tai 1 500 arkin paperialusta, automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö⁵, kirjekuorien syöttölaite, viisilokeroinen mailbox-lajittelulaite, niputtaja ja niputtaja/nitoja. Tulosta erilaisille ja erikokoisille materiaalityypeille tulosteita, jotka vastaavat liiketoimintasi erityisiin tarpeisiin. Paranna suorituskykyä ja lisää tallennuskapasiteettia valinnaisella EIO-kiintolevyllä.

¹ Valinnaisena HP LaserJet P4014 -tulostimessa ja vakiona HP LaserJet P4014n- sekä P4014dn-tulostimissa

² Pikälämpenemistekniikka tarjoaa jopa 50 prosentin virransäästön verrattuna perinteiseen kiinnitykseen, ja ensimmäinen sivu tulostuu muutamassa sekunnissa

³ Lataa maksutta osoitteesta www.hp.com/go/easyprintercare

⁴ Voit ladata HP:n maksuttoman yleistulostinohjainsarjan Windowsille osoitteesta www.hp.com/go/upd

⁵ Valinnainen automaattinen kaksipuolinen tulostus vähentää paperinkulutuksen puoleen, vakiovarusteena HP LaserJet P4014dn -mallissa.



HP LaserJet P4014
-tulostin



HP LaserJet P4014n
-tulostin




HP LaserJet P4014dn
-tulostin

Tuotteen esittely

HP LaserJet P4014n tulostin, jossa 500 arkin 5-lokeroinen mailbox-lajittelulaite (lisävaruste), 500 arkin syöttölokerot 3 ja 4 (lisävaruste), 1 500 arkin suuren kapasiteetin syöttölokerot (lisävaruste), tulostimen jalusta (lisävaruste), kaksipuolisen tulostuksen lisälaite (lisävaruste)

1. Ohjauspaneelissa neljä tekstiriviä ja animoituja grafiikkaa
2. Lisälaitteena 500 arkin 5-lokeroinen mailbox-lajittelulaite
3. 500 arkin ylätulostuskaukalo
4. Säädettävä 100 arkin monitoiminen paperialusta 1 erikoismateriaaleja varten
5. 500 arkin syöttölokerot 2
6. 500 arkin syöttölokerot 3 (lisävaruste)
7. 500 arkin syöttölokerot 4 (lisävaruste)
8. 1 500 arkin suuren kapasiteetin syöttölokerot (lisävaruste)
9. Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin verkkokäyttöä varten
10. Tehokas 540:n MHz prosessori ja jopa 128 Mt:n muisti, päivitettävissä 640 Mt:uun
11. EIO-laajennuspaikka tukee lisävarusteena saatavaa rinnakkaiskorttia, kiintolevyä tai Jetdirect-tulostinpalvelinta
12. Yksi ulkoinen ja kaksi sisäistä Host USB 2.0 -kaltaista porttia kolmannen osapuolen laitteiden liittämistä varten
13. Turvulukon paikka
14. Hi-Speed USB 2.0 -portti suoraan tulostinliitäntään
15. 100 arkin takatulostuslokerot
16. Valinnaisena automaattinen kaksipuolinen tulostaminen
17. Lisävarusteena saatava tulostinjalusta tulostimen liikuttelua varten



Sarja esittelyssä



HP LaserJet P4014 -tulostin

- Tulostusnopeus jopa 43 s/min
- 96 Mt RAM-muistia (enintään 608 Mt)
- 540 MHz:n suoritin
- vakiosyöttökapasiteetti 600 arkkiä 1x100 paperialustalla ja 1x500-sheet tulostealustalla
- laajennettavissa 3 600 sivuun valinnaisella 3x500-sheet arkin paperialustoilla ja 1 500 arkin tehosyöttölokerolla
- suositeltu kuukausittainen tulostusmäärä 3 000–12 000 sivua
- käyttömäärä jopa 175 000 sivua



HP LaserJet P4014n -tulostin

- Kuten perusmalli ja
- lisäksi 32 Mt RAM-muistia (enintään 640 Mt)
- ja HP Jet Direct Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin



HP LaserJet P4014dn -tulostin

- Kuten perusmalli
- lisäksi 32 Mt:n RAM-muisti
- sisäiset Gigabit-verkkotoiminnot
- ja automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö

Suosittelvat lisävarusteet



CB518A
HP LaserJet 500 arkin syöttölaite/alusta
 HP:n 500 arkin paperialusta ja syöttölaite lisää joustavuutta tarjoamalla lisäpaperialustan, lisäämällä tulostuskapasiteettia ja vähentämällä käyttäjän toimia.



CB523A
HP LaserJet 1500 arkin suuren kapasiteetin paperialusta
 HP:n 1 500 arkin suurkanasiteetilokero on ihanteellinen suurten tulostustöiden käsittelyyn ja se auttaa lisäämään tuottavuutta ja minimoimaan käyttäjän toimet.



CB519A
HP LaserJet automaattinen kaksipuolisuuslaite kaksipuolista tulostuslisävarust. varten
 Automaattinen kääntölaite auttaa kaksipuolisen tulostuksen avulla vähentämään paperinkulutusta jopa 50 % ja säästää rahaa.



CB520A
HP LaserJet 500 arkin 5-lok. Mailbox-laite
 Löydät tulosteesi nopeasti ja helposti HP Laserjetin 500 arkin 5-lokeroisen mailbox-lajittelulaitteen avulla. Määritä mailbox-lajittelulaitteen lokerot tietyille henkilöille, työryhmälle tai osastolle töiden helppoa noutoa varten. Sitä voidaan käyttää myös lajittelijana/järjestäjänä, niputtajana tai töiden erottelijana.



CB524A
HP LaserJet 75 arkin kirjekuorien syöttölaite
 HP LaserJetin 75 kuoren kirjekuoriokero tekee yritysposituksesta yksinkertaista ja tehokasta ja poistaa käsinsyötön tarpeen, sillä voit tulostaa jopa 75 kirjekuorta kerralla.



CB522A
HP LaserJet 500 arkin nitoja/pinoaja
 Tämä nitoja/niputtaja tarjoaa 500 arkin kapasiteetin ja automaattisen nitomistoiminnon (jopa 15 sivua), mikä tekee automaattisesta tulosteiden viimeistelystä yksinkertaista, kätevää ja tehokasta.

HP Global Solutions -luettelo

HP Global Solutions -partnerit toimittavat ja integroivat laajan valikoiman yritystulostusratkaisuja: Tuotteita voidaan yhdistellä, sovittaa yhteen ja muokata. Näitä ratkaisuja ovat mm: E-lomakkeet ja kirjepaperit, viivakoodien ja sekkiä tulostus (OCR ja MICR), tulostus SAP R/3- ja ERP -sovelluksista, suojattu tulostus, Host-tulostus, kustannusvalvonnan alainen tulostus ja kopiointi, tulostustöiden seurantaratkaisut ja erikoisalojen ratkaisut. Lisätietoja osoitteessa www.hp.com/eur/gsc.

Tilaukset



HP LaserJet P4014 -tulostin (CB506A)
 Tulostin, suorakulmainen virtajohto, ohjauspaneelin käyttöopaste, ohjelmisto ja oppaat CD-ROM-levyllä, värikasetti, aloitusopas, tukiesite



HP LaserJet P4014n -tulostin (CB507A)
 Tulostin, suorakulmainen virtajohto, ohjauspaneelin käyttöopaste, ohjelmisto ja oppaat CD-ROM-levyllä, värikasetti, aloitusopas, tukiesite



HP LaserJet P4014dn -tulostin (CB512A)
 Tulostin, suorakulmainen virtajohto, ohjauspaneelin käyttöopaste, ohjelmisto ja oppaat CD-ROM-levyllä, värikasetti, aloitusopas, tukiesite

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Lisävarusteet

CB518A	HP LaserJet 500 arkin syöttölaite/alusta
CB523A	HP LaserJet 1500 arkin suuren kapasiteetin paperialusta
CB519A	HP LaserJet automaattinen kaksipuolisuuslaite kaksipuolista tulostuslisävarust. varten
CB520A	HP LaserJet 500 arkin 5-lok. Mailbox-laite
CB524A	HP LaserJet 75 arkin kirjekuorien syöttölaite
CB522A	HP LaserJet 500 arkin nitoja/pinoaja
Q3216A	HP 1000 niitin kasetti
CB521A	HP LaserJet 500 arkin pinoaja
CB525A	HP LaserJet P4010/P4510-sarjan tulostinteline
CB527A	HP LaserJet 400 arkin muk. tulostusmateriaalin alusta
J8019A	HP Secure High-Performance -kiintolevy
J7972G	HP 1284B -rinnakkaiskortti
CC413A	HP:n 64 Mt:n 144-nastainen x32 DDR2 DIMM
CC414A	HP:n 128 Mt:n 144-nastainen x32 DDR2 DIMM
CE483A	HP:n 512 Mt:n 144-nastainen x32 DDR2 DIMM
CB389A	HP:n 220 V:n huoltosarja käyttäjälle

Tarvikkeet

CC364A	Musta HP LaserJet CC364A -tulostuskasetti Kasetti riittää keskimäärin 10000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittävyys ISO/IEC 19752:n* mukaan
---------------	--

Liitettävyyt

J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet -tulostinpalvelin
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin, langaton 802.11g-yhteys
J8021A	Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin

Huolto ja tuki

UK523A/E	HP Care Pack, korjaus seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla, 3 vuotta
UK652E	HP Care Pack, korjaus samana arkipäivänä asennuspaikalla 4 tunnin kuluksa 13x5, 3 vuotta
UK524E	HP Care Pack, korjaus seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla, 4 vuotta
UK525E	HP Care Pack, korjaus seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla, 5 vuotta
UK656PE	HP Care Pack, jälkitakuu, korjaus seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla 4 tunnin kuluksa 13x5, 1 vuosi
UK658PE	HP Care Pack, jälkitakuu, korjaus samana arkipäivänä asennuspaikalla 4 tunnin kuluksa 13x5, 1 vuosi
UK662E	HP Care Pack, korjaus seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla, 3 vuotta (3 sarjan rajoitus)
UC742E	HP Care Pack, asennus ja verkkokokoonpano 1 verkkotulostimelle

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com>



Tekniset tiedot

Tulostustekniikka	Mustavalkoinen laser			
Tulostusnopeus	A4 musta: Jopa 43 s/min Ensimmäinen sivu Musta: Vain 8.5 sekuntia (valmiustilasta) Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman ja asiakirjan rakenteen mukaan.			
Proessori	540 MHz, Motorola ColdFire® V5e			
Muisti	P4014: 96 Mt; P4014n: 128 Mt; P4014dn: 128 Mt; P4014: Laajennettavissa 608 Mt:uun yhden 144-nastaisen DDR2 DIMM -paikan kautta; P4014n: Laajennettavissa 640 Mt:uun yhden 144-nastaisen DDR2 DIMM -paikan kautta; P4014dn: Laajennettavissa 640 Mt:uun yhden 144-nastaisen DDR2 DIMM -paikan kautta			
Tulostustarkkuus	Jopa 1 200 x 1 200 dpi			
Tulostuslaatu	HP REI, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 dpi, HP 300 dpi			
Tulostuskielet	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 -emulointi, suora PDF-tulostus v 1.4 (vähintään 128 Mt tulostinmuistia, suositus 192 Mt)			
Säästötulostus	Välitön paluu energiansäästötoimintoon jokaisen tulostustyön jälkeen pikälämpenemistekniikan ansiosta (säästää sähköä), N sivua arkille ja kaksipuolinen tulostus (säästää paperia), vedostila (säästää värijauhetta)			
Kirjasinlaji/fontit	80 HP-fontin sarja (lisäksi kreikkalaiset, heprealaiset, kyrilliset ja arabialaiset merkit)			
Suosittelu sivumäärä kuukaudessa	3000 - 12000			
Kapasiteetti (kuukaudessa, A4)	Jopa 175000 sivua			
Tulostusmarginaalit	yläreuna: 6 mm, vasen: 5 mm, oikea: 5 mm, alareuna: 6 mm			
Tulostusmateriaalin käsittely	Syöttö	Kapasiteetti	Paino	Koko
	Lokero 1	arkit: 100, kirjekuoret: 10	60 – 200 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, kaksoispostikortti (JIS), Executive (JIS), kirjekuori (Com10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 – 216 x 356 mm
	Lokero 2	arkit: 500	60 – 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 – 216 x 356 mm
	Lokero 3	arkit: 500	60 – 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 – 216 x 356 mm
	Tulostus: Kaksipuolinen tulostus:	Arkkit: Jopa 600. Kirjekuoret: Jopa 10. Piirtoheitinkalvot: Jopa 600; 100 arkin takatulostuskaukalo, 500 arkin takatulostuskaukalo		
		P4014: Automaattinen (lisävaruste); P4014n: Automaattinen (lisävaruste); P4014dn: Automaattinen (vakio)		
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (bond, värillinen, kirjelomake, tavallinen, esipainettu, esirei'itetty, usio, karkea, kevyt), kirjekuoret, tarrat, postikorttikartonki, piirtoheitinkalvo			
Liitäntä ja liitettävyyt	P4014: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-paikka, 1 ulkoinen ja 2 sisäistä Host-porttia (USB 2.0:n kaltaista) muiden valmistajien liitäntöjä varten; P4014n: Sisäinen Jethdirect (Gigabit Ethernet) -tulostinpalvelin, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-paikka, 1 ulkoinen ja 2 sisäistä Host-porttia (USB 2.0 -kaltaista) muiden valmistajien liitäntöjä varten; P4014dn: Sisäinen Jethdirect (Gigabit Ethernet) -tulostinpalvelin, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-paikka, 1 ulkoinen ja 2 sisäistä Host-porttia (USB 2.0 -kaltaista) muiden valmistajien liitäntöjä varten; Lisävaruste: Sisäiset HP Jethdirect -tulostinpalvelimet; Ulkoiset HP Jethdirect -tulostinpalvelimet; Langattomat HP:n tulostinpalvelimet; HP Secure High Performance EIO -kiintelevy J8019A (CPE OZ -laitteohjelmisto 10.1 tai uudempi vaaditaan). Lisätietoja saatavilla olevista HP:n verkkoratkaisuista on osoitteessa http://www.hp.com/go/jethdirect			
Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista™ -hyväksytyt; Mac OS X v10.2, v10.3 tai uudempi Lisävaruste: Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Uusimmat tulostinohjelmat ja -ohjelmistot kaikille tuetuille käyttöjärjestelmille ovat saatavissa osoitteessa http://www.hp.com/support . Jos sinulla ei ole internet-yhteyttä, katso lisätietoja tulostimen pakkauksessa olevasta tukiesiteestä.			
Yhteensopivuus verkkokäyttöjärjestelmien kanssa	HP Jethdirect -tulostinpalvelimen kautta: Microsoft® Windows® 2000, Windows® Server 2003, Windows® XP, Windows® 2003 (64-bittinen), Windows® XP (64-bittinen); Windows Vista®, (64-bittinen) Windows Vista® (Microsoft® IPv6 -yhteensopivuus Microsoft® Windows® 2003, XP ja Windows Vista® -käyttöjärjestelmissä); Novell® 5.1 tai uudempi; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 tai uudempi; RED HAT linux 7.x tai uudempi, SUSE Linux 8.x tai uudempi; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1.; Solaris® 2.5 ja uudempi (vain SPARC®-järjestelmä); IBM® AIX 3.2.5 ja uudempi 1; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services, Lisävaruste: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Apple Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5			
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Microsoft® Windows® 2000: 133 MHz:n prosessori, 64 Mt:n RAM-muisti, CD-asema; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: 233 MHz:n prosessori, 64 Mt:n RAM-muisti, CD-asema; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz:n prosessori, 128 Mt:n RAM (perusversio), 220 Mt vapaata kiintolevytilaa Microsoft® Windowsille®, 1 GHz:n prosessori, 512 Mt:n RAM (Windows Vista® -valmius, katso kiintolevytilan vähimmäisvaatimukset käyttöohjeesta); CD-asema tai internet-yhteys, IEEE 1284 -yhteensopiva kaksisuuntainen rinnakkaisportti, USB (yhteensopiva USB 1.1:n tai 2.0:n kanssa), Mac OS X v10.2 tai uudempi; PowerPC G3-, G4-, G5- tai Intel® Core -prosessori; 160 Mt vapaata levytilaa; CD-ROM-asema, USB-portti tai IEEE 1284-B -yhteensopiva rinnakkaisportti (HP1284B Parallel Card J7972G -rinnakkaisliitäntäkortin kautta)			
Ohjelmisto	Tulostinajurit ja asennusohjelmisto CD-levyllä: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, Postscript Printer Description -tiedostot, HP LaserJet Utility (Mac), Macintosh-ohjelma			
Ohjauspaneeli	2,29 x 5,33 cm:n nelirivinen LCD-näyttö, 3 LED-merkkivaloa (Valmis, Tiedot, Huomio), 5 painiketta (Tiedot, Palaa, Seis/Peruuta, OK, Selaa ylös/alas). Ei numeronäppäimiä			
Tulostimen hallinta	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility -ohjelmisto, sisäinen HP:n WWW-palvelin, HP Easy Printer Care -ohjelmisto			
Virta	Vaatimukset: Syöttöjännite 100–127 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220–240 V AC (+/- 10 %), 50–60 Hz (+/- 3 Hz). Kulutus: Enintään 800 wattia (käytössä/tulostettaessa), enintään 17 wattia (valmiustilassa), enintään 12 wattia (virransäästötilassa), tyypillinen sähkökulutus (TEC): 4,11 kWh/vko			
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: P4014: 419 x 450 x 393 mm; P4014n: 419 x 450 x 393 mm; P4014dn: 419 x 538 x 394 mm Pakkauksessa: P4014: 570 x 535 x 500 mm; P4014n: 570 x 535 x 500 mm; P4014dn: 790 x 600 x 540 mm			
Paino	Ilman pakkausta: P4014: 25,82 kg; P4014n: 25,82 kg; P4014dn: 28,28 kg Paketoituna: P4014: 27 kg; P4014n: 27 kg; P4014dn: 29,6 kg			
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 15–32,5 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 10–32 °C. Käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus. Suositeltu käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus. Säilytyslämpötila: 0–35 °C. Säilytyskosteus: 10–95 %:n suhteellinen kosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: Ääniteho: LwAd 71 dB(A) (käytössä/tulostettaessa), 40 dB(A) (valmiustilassa). Äänipaine: LpAm 58 dB(A) (käytössä/tulostettaessa), 27 dB(A) (valmiustilassa)			
Tuotesertifioinnit	Turvallisuussertifioinnit: IEC 60950-1 (kansainvälinen), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listattu (US/Kanada), GS-lisenssi (Eurooppa), EN 60825-1+A1+A2 (luokan 1 laser/LED-laite) GB4943-2001, matalajännitiedirektiivi 2006/95/EC CE-merkinnällä (Eurooppa); muut turvahyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti			
Takuu	Yhden vuoden takuu asennuspaikalla. Valinnaisia HP Care Pack -tukia saatavissa. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.			

<http://www.hp.fi>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takulausekkeisiin. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 10/10 4AA1-8007FIE

