



Daha yüksek verimliliği sağlayan hızlı, uygun fiyatlı ve güvenilir siyah-beyaz yazıcı. Profesyonel kalitede baskı, sıradışı kullanım kolaylığı ve paylaşılan baskı ortamları için esnek bağlanırlık seçenekleriyle genişletilebilirlik deneyimini yaşayın.

Yüksek miktarda, profesyonel kalitede belge çıktısına gerek duyan küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki 5 – 10 kullanıcı çalıştırma grupları için idealdir.

Çalışma grubunuz için güvenilir, hızlı ve uygun fiyatlı siyah-beyaz baskı olanağını elde edin.

Dakikada 43 sayfaya kadar baskı hızı, 540 MHz işlemci ve Gigabit ağ ile çalışma grubunuzun en yüksek etkinlikte çalışmasına yardım edin¹. Yazıcının yeni toner teknolojisiyle tutarlı sonuçlar ve optimum performans elde edin. Efsanevi HP güvenilirliği iş yeri ortamınızın beklentilerine yanıt veren sorunsuz baskı anlamına gelir. Anında Açılma Teknolojisi "Hazır" modundan ilk sayfanın 8,5 saniye² gibi kısa bir sürede basılmasını sağladığı için yazıcının ısınmasını beklerken zaman kaybı olmaz.

Bu basit ve akıllı yazıcıyla eşsiz kullanım kolaylığının tadını çıkarın.

Yazıcınızı BT yardımı olmadan çalıştırın ve bakımını yapın. Yazıcı yapılandırması ve sorun giderme kontrol panelindeki "Show-Me-How" (Nasıl Olduğunu Göster) özellikleriyle oldukça kolaydır. İşinizin bölünmesini engelleyin ve verimliliği artırın. HP Easy Printer Care yazılımı³ 15 kadar HP LaserJet yazıcı ve MFP'leri aynı anda izleyebilmeyi sağlar. Tek bir sürücü kullanın: HP Evrensel Yazıcı Sürücüsü⁴ ağınızdaki her HP cihazıyla doğrudan iletişim kurar ve kullanılabilir özellikleri göstermek için kullanıcı arabirimini özelleştirir.

İşiniz büyüdükçe yazıcınızın performansını ve yeteneklerini artırın.

Ek 500 yapraklık tepsiler veya 1.500 yapraklık giriş tepsisi, iki taraflı yazdırma için otomatik dupleksleyici⁵, zarf besleyici ve 5 bölmeli posta kutusu, istifleyici veya zımbalayıcı/istifleyici gibi isteğe bağlı kağıt işleme aksesuarları ile işlerinizde daha az kesintiye uğrayın ve iş akışınızı hızlandırın. Özel iş gereksinimlerinize uyan çıktıları üretmek için farklı baskı malzemesi türlerine ve farklı boyutlarda çıktı alın. İsteğe bağlı bir EIO sabit diske performansınızı geliştirebilir ve saklama kapasitenizi artırabilirsiniz.

¹ HP LaserJet P4014 üzerinde isteğe bağlı ve HP LaserJet P4014n ve P4014dn üzerinde standarttır

² Anında Açılma Teknolojisi, ilk sayfa çıktısını saniyeler içinde sağlarken, geleneksel püskürtme yöntemlerine göre yüzde 50 oranına kadar enerji tasarrufu sağlar

³ www.hp.com/go/easyprintercare adresinden ücretsiz yüklenebilir

⁴ Ücretsiz Windows için HP Evrensel Baskı Sürücüsü serisini yüklemek için, www.hp.com/go/upd adresini ziyaret edin

⁵ İsteğe bağlı otomatik çift taraflı baskı özeliği ile kağıt tüketimini yarı yarıya azaltın (HP LaserJet P4014dn yazıcıda standarttır).



HP LaserJet P4014 Yazıcı



HP LaserJet P4014n
Yazıcı



HP LaserJet P4014dn
Yazıcı

Ürün tanıtımı

HP LaserJet P4014n Yazıcı, isteğe bağlı 500 yapraklık 5 bölmeli posta kutusu, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsileri 3 ve 4, isteğe bağlı 1.500 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsisi, isteğe bağlı yazıcı sehpası ve isteğe bağlı çiftleyici ile birlikte gösterilmektedir

1. Kontrol paneli aynı anda dört satıra kadar metin ve animasyon grafik görüntüler
2. Sıralama özelliğine sahip isteğe bağlı 500 yapraklık 5 bölmeli posta kutusu
3. 500 yapraklık üst çıktı kutusu
4. Ayarlanabilir 100 yapraklık çok amaçlı özel ortamlar için giriş tepsisi 1
5. 500 yapraklık giriş tepsisi 2
6. İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsisi 3
7. İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsisi 4
8. İsteğe bağlı 1.500 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsisi
9. Kolay ağ paylaşımı için HP Jetdirect Gigabit Ethernet dahili yazdırma sunucusu
10. Güçlü 540 MHz işlemci ve 128 MB'a kadar (640 MB'a kadar yükseltilebilir) bellek
11. İsteğe bağlı bir paralel kartı, sabit disk ve Jetdirect yazıcı sunucusunu destekleyen EIO genişleme yuvası
12. Üçüncü taraf bağlantılar için bir harici ve iki dahili Host USB 2.0 benzeri bağlantı noktası
13. Güvenlik kilidi yuvası
14. Yazıcıya doğrudan bağlantı için yüksek hızda USB 2.0 bağlantı noktası
15. 100 yapraklık arka çıktı kutusu
16. İsteğe bağlı çift taraflı baskı için dupleksleyici
17. Yazıcı hareketliliğini sağlamak için isteğe bağlı yazıcı sehpası



Seriye bakış



HP LaserJet P4014 Yazıcı

- Dakikada 43 sayfaya kadar baskı hızı
- 96 MB RAM (maks. 608 MB)
- 540 MHz işlemci
- Standart 600 yapraklı giriş kapasitesi (1x100 yapraklık tepsi ve 1x500-sheet yapraklık giriş tepsisi)
- İsteğe bağlı 3x500-sheet yapraklık giriş tepsileri ve 1500 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsisiyle 3600 sayfaya çıkartılabilir
- Aylık 3000 ile 12.000 sayfa arasında önerilen baskı miktarı
- 175.000 sayfaya kadar toplam kapasite



HP LaserJet P4014n Yazıcı

- Şu özelliklere sahip temel model olarak:
- ek 32 MB RAM (maks. 640 MB)
- ve HP Jet Direct Gigabit Ethernet Yazıcı sunucusu



HP LaserJet P4014dn Yazıcı

- Şu özelliklere sahip temel model olarak:
- ek 32 MB RAM
- dahili Gigabit ağ bağlantısı
- çift taraflı baskı için otomatik çift taraflı baskı birimi

Önerilen aksesuarlar



CB518A
HP LaserJet 500 Yapraklık Besleyici/Tepsi
HP 500 yapraklık girdi tepsi ve besleyici, çıktı kapasitesini artıran ve kullanıcı müdahalesini azaltan ilave bir kağıt tepsi sunarak esnekliği artırır.



CB523A
HP LaserJet 1500 sayfalık Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsi
Yüksek hacimli baskı işleri için uygun olan HP 1500 yapraklık yüksek kapasiteli girdi tepsi, verimliliği artırmaya ve kullanıcı müdahalesini en aza indirmeye yardımcı olur.



CB519A
HP LaserJet İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı için Otomatik Çift Taraflı Baskı Birimi
İki taraflı baskı için otomatik dupleksleyici, kağıt tüketimini %50'ye kadar azaltmanıza ve paradan tasarruf etmenize olanak tanır.



CB520A
HP LaserJet 500 Yaprak 5 Bölümlü Posta Kutusu
HP LaserJet 500 yapraklık 5 Kutulu Posta Kutusu ile basılı çıktınızı çabuk ve kolayca bulun. İşin kolayca alınması için her posta kutusu bölümüne bir bireye, çalışma grubuna veya bölüme atayın. Ayrıca, sıralayıcı/harmanlayıcı, istifleyici veya iş ayırıcı olarak da kullanılabilir.



CB524A
HP LaserJet 75 Yapraklık Zarf Besleyici
HP LaserJet 75 yapraklık Zarf Besleyici, basit ve verimli iş postalamasına olanak tanır ve tek seferde 75 zarfa kadar elle yükleme gereksinimini ortadan kaldırır.



CB522A
HP LaserJet 500 Sayfalık Zımbalayıcı/Yiğınlayıcı
Bu zımbalayıcı/istifleyici, ilave bir 500 yapraklık çıktı kapasitesi ve otomatik zımbalama yeteneği (15 sayfaya kadar) sunarak belgelerin son işlemlerinin otomatik ofset ile basit, rahat ve verimli bir şekilde yapılmasına olanak tanır.

HP Global Solutions Katalogu

HP Global Solutions ortakları çok çeşitli kurumsal baskı çözümleri sağlamakta ve entegrasyonunu yapmaktadır. Bunlar karma, uyumlu ve özelleştirilmiş ürünler olabilir. Çözümler şunlardır: E-formlar ve kırtasiye, Bar kodlar ve çek baskısı (OCR ve MICR), SAP R/3 ve ERP paketlerinden baskı, Güvenli baskı, Yazıcıda işlenen baskı, Maliyet kontrollü baskı ve fotokopi, Baskı işi muhasebesi ve özel sektör çözümleri. Daha fazla bilgi için www.hp.com/eur/gsc adresine gidin.

Sipariş bilgileri



HP LaserJet P4014 Yazıcı (CB506A)
Yazıcı, dik açılı güç kablosu, kontrol paneli kaplaması, CD-ROM üzerinde yazılım ve belgeler, Başlama Kılavuzu, destek broşürü



HP LaserJet P4014n Yazıcı (CB507A)
Yazıcı, dik açılı güç kablosu, kontrol paneli kaplaması, CD-ROM üzerinde yazılım ve belgeler, Başlama Kılavuzu, destek broşürü



HP LaserJet P4014dn Yazıcı (CB512A)
Yazıcı, dik açılı güç kablosu, kontrol paneli kaplaması, CD-ROM üzerinde yazılım ve belgeler, Başlama Kılavuzu, destek broşürü

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

CB518A	HP LaserJet 500 Yapraklık Besleyici/Tepsi
CB523A	HP LaserJet 1500 sayfalık Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsi
CB519A	HP LaserJet İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı için Otomatik Çift Taraflı Baskı Birimi
CB520A	HP LaserJet 500 Yaprak 5 Bölümlü Posta Kutusu
CB524A	HP LaserJet 75 Yapraklık Zarf Besleyici
CB522A	HP LaserJet 500 Sayfalık Zımbalayıcı/Yiğınlayıcı
Q3216A	HP 1000-zımba Kartuş
CB521A	HP LaserJet 500 Yapraklık Yiğınlayıcı
CB525A	HP LaserJet P4010/P4510 Series Yazıcı Sehpa
CB527A	HP LaserJet 400 Yapraklı Özel Ortam Tepsi
J8019A	HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk
J7972G	HP 1284B Paralel Kartı
CC413A	HP 64 MB 144 pin x32 DDR2 DIMM
CC414A	HP 128 MB 144 pin x32 DDR2 DIMM
CE483A	HP 512 MB 144 pin x32 DDR2 DIMM
CB389A	HP 220 Volt Kullanıcı Bakım Takımı

Sarf Malzemeleri

CC364A	HP LaserJet CC364A Siyah Baskı Kartuşu
	Ortalama bir kartuş 10000 standart sayfa yazdırır.
	ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi*

Bağlanabilirlik

J7934G	HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Kablosuz Baskı Sunucusu
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu

Servis ve destek

UK523A/E	HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Yerinde, 3 yıl
UK652E	HP Destek Paketi, 4 saat içinde Sonraki İş Günü Yerinde Garanti, 13x5, 3 yıl
UK524E	HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Yerinde, 4 yıl
UK525E	HP Destek Paket, 4 saat içinde Sonraki İş Günü Yerinde Garanti, 5 yıl
UK656PE	HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Yerinde Garanti, 1 yıl
UK658PE	HP Destek Paketi, 4 saat içinde Sonraki İş Günü Yerinde Garanti Sonrası 13x5, 1 yıl
UK662E	HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Yerinde Garanti, 3 yıl (3 takım sınırlı)
UC742E	HP Destek Paketi 1 ağı yazıcısı için Yükleme ve Ağ yapılandırması

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Siyah Beyaz Laser																
Baskı hızı	A4 siyah: Dakikada en çok 43 sayfa İlk sayfa çıkış süresi Siyah: 8,5 saniye gibi kısa bir sürede (hazır modundan) Tam hız, sistem yapılandırmasına, yazılım programına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir																
İşlemci	540 MHz, Motorola ColdFire® V5e																
Bellek	P4014: 96 MB; P4014n: 128 MB; P4014dn: 128 MB; P4014: Bir adet 144 pinli DDR2 DIMM yuvası yoluyla 608 MB'a yükseltilebilir; P4014n: Bir adet 144 pinli DDR2 DIMM yuvası yoluyla 640 MB'a yükseltilebilir; P4014dn: Bir adet 144 pinli DDR2 DIMM yuvası yoluyla 640 MB'a yükseltilebilir																
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar																
Baskı kalitesi	HP REt, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 dpi, HP 300 dpi																
Yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 Emülasyonu, doğrudan PDF (v 1,4) baskısı (en az 128 MB yazıcı gerekli, 192 MB önerilir)																
Ekonomik baskı	Anında açılan füzör teknolojisi sayesinde baskıdan sonra "Güç Tasarrufu" moduna döner (elektrikten tasarruf eder), iki taraflı baskı ve "N-up" baskı (kağıttan tasarruf eder), DraftMode (tonerden tasarruf eder)																
Yazı karakterleri/yazı tipleri	80 HP yazı tipi kümesi (ve Yunanca, İbranice, Kiril, Arapça)																
Önerilen aylık sayfa sayısı	3000 - 12000																
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	175000 sayfaya kadar																
Yazdırma kenar boşlukları	üst: 6 mm, sol: 5 mm, sağ: 5 mm, alt: 6 mm																
Ortam kullanımı	<table><thead><tr><th>Girdi</th><th>Kapasite</th><th>Ağırlık</th><th>Boyut</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tepsi 1</td><td>yaprak: 100, zarf: 10</td><td>60 - 200 g/m²</td><td>A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), zarf (Com 10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Tepsi 2</td><td>yaprak: 500</td><td>60 - 120 g/m²</td><td>A4, A5, B5 (JIS), mektup boyutu, resmi boyut, yönetici boyutu, bildirim boyutu, 16K, Yönetici (JIS), 148 x 210 - 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Tepsi 3</td><td>yaprak: 500</td><td>60 - 120 g/m²</td><td>A4, A5, B5 (JIS), mektup boyutu, resmi boyut, yönetici boyutu, bildirim boyutu, 16K, Yönetici (JIS), 148 x 210 - 216 x 356 mm</td></tr></tbody></table> <p>Çıktı: Yaprak: 600'e kadar. Zarf: 10'ye kadar. Saydam: 600'e kadar; 100 yapraklık arka çıktı kutusu, 500 yapraklık üst çıktı kutusu</p> <p>İki taraflı baskı: P4014: Otomatik (isteğe bağlı); P4014n: Otomatik (isteğe bağlı); P4014dn: Otomatik (standart)</p>	Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut	Tepsi 1	yaprak: 100, zarf: 10	60 - 200 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), zarf (Com 10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm	Tepsi 2	yaprak: 500	60 - 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), mektup boyutu, resmi boyut, yönetici boyutu, bildirim boyutu, 16K, Yönetici (JIS), 148 x 210 - 216 x 356 mm	Tepsi 3	yaprak: 500	60 - 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), mektup boyutu, resmi boyut, yönetici boyutu, bildirim boyutu, 16K, Yönetici (JIS), 148 x 210 - 216 x 356 mm
Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut														
Tepsi 1	yaprak: 100, zarf: 10	60 - 200 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), zarf (Com 10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm														
Tepsi 2	yaprak: 500	60 - 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), mektup boyutu, resmi boyut, yönetici boyutu, bildirim boyutu, 16K, Yönetici (JIS), 148 x 210 - 216 x 356 mm														
Tepsi 3	yaprak: 500	60 - 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), mektup boyutu, resmi boyut, yönetici boyutu, bildirim boyutu, 16K, Yönetici (JIS), 148 x 210 - 216 x 356 mm														
Ortam tipleri	Kağıt (mektupluk, renkli, antetli, normal, basılı, delikli, geri kazanılmış, pürüzlü, açık), zarflar, etiketler, kartlar, asetatlar																
Arabirim ve bağlanabilirlik	P4014: 1 Yüksek Hızlı USB 2.0, 1 EIO yuvası, 3. taraf bağlantılar için 1 harici ve 2 dahili Host USB 2.0 benzeri bağlantı noktası; P4014n: Dahili Jetdirect (Gigabit Ethernet) yazıcı sunucusu, 1 Yüksek Hızlı USB 2.0, 1 EIO yuvası, 3. taraf bağlantılar için 1 harici ve 2 dahili Host USB 2.0 benzeri bağlantı noktası; P4014dn: Dahili Jetdirect (Gigabit Ethernet) yazıcı sunucusu, 1 Yüksek Hızlı USB 2.0, 1 EIO yuvası, 3. taraf bağlantılar için 1 harici ve 2 dahili Host USB 2.0 benzeri bağlantı noktası; İsteğe Bağlı: HP Jetdirect dahili yazıcı sunucuları; HP Jetdirect harici yazıcı sunucuları; HP kablosuz yazıcı sunucuları; HP Güvenli Yüksek Performanslı EIO Sabit Disk J8019A (CPE OZ ürün bilgisi 10.1 veya daha yeni bir sürümü gerekir). Kullanılabilir HP ağ bağlantısı çözümleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/jetdirect adresini ziyaret edin																
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Server 2003; Windows Vista® için onaylı; Mac OS X v10.2, v10.3 veya üstü İsteğe Bağlı: Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Desteklenen tüm işletim sistemleri için en son yazıcı sürücüleri ve yazılımlar http://www.hp.com/support adresinde mevcuttur; internet erişiminiz yoksa, yazıcı kutusundaki destek broşürüne bakın.																
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	HP Jetdirect baskı sunucusu ile: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (Microsoft® IPv6; Microsoft® Windows® 2003, XP ve Windows Vista® ile uyumludur); Novell® 5.1 ve üzeri; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ve üst sürümü; RED HAT Linux 7.x ve sonrası, SUSE Linux 8.x ve sonrası; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1.; Solaris® 2.5 ve üstü (şadece SPARC® sistemler); IBM® AIX 3.2.5 ve sonrası 1; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Sunucusu; Microsoft® Windows® Terminal Services, İsteğe Bağlı: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5																
Minimum sistem gereksinimleri	Microsoft® Windows® 2000: 133 MHz işlemci, 64 MB RAM, CD-ROM sürücüsü; Microsoft® Windows® XP Home ve Professional: 233 MHz işlemci, 64 MB RAM, CD-ROM sürücüsü; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz işlemci, 128 MB RAM (standart sürüm), Microsoft® Windows® için 220 MB boş sabit disk alanı, 1 GHz işlemci, 512 MB RAM (Windows Vista® için hazır, asgari sabit disk alanı için kullanıcı kılavuzuna bakın); CD-ROM sürücüsü veya internet bağlantısı, IEEE 1284 uyumlu iki yönlü paralel bağlantı noktası, USB (USB 1.1 veya 2.0 gereksinimleriyle uyumlu), Mac OS X v10.2 veya üstü; PowerPC G3, G4, G5 veya Intel® Core işlemci; 160 MB boş disk alanı; CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası veya IEEE 1284-B uyumlu paralel bağlantı noktası (HP1284B Paralel Kart üzerinden J7972G)																
Yazılım	CD ROM üzerinde yazıcı sürücüleri ve yükleme yazılımı: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, Postscript yazıcı Tanım dosyaları, HP LaserJet Yardımcı Programı (Mac), Macintosh yazılımı																
Kontrol paneli	2.29 x 5.33 cm 4 satırlı LCD görüntü, 3 ışıklı düyot (LED) gösterge ışıkları (Ready, Data, Attention), 5 düğmeli (Information, Return, Stop/Cancel, OK, Toggle up/down). Sayısal tuş yoktur																
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Yardımcı Programı, HP Dahili Web Sunucusu, HP Easy Printer Care																
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı 100 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Tüketimi: Maksimum 800 watt (etkin/yazdırırken), maksimum 17 watt (hazır), 12 watt (uyku), Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 4,11 kWh/saat/Hafta																
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: P4014: 419 x 450 x 393 mm; P4014n: 419 x 450 x 393 mm; P4014dn: 419 x 538 x 394 mm Ambalajlı: P4014: 570 x 535 x 500 mm; P4014n: 570 x 535 x 500 mm; P4014dn: 790 x 600 x 540 mm																
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: P4014: 25,82 kg; P4014n: 25,82 kg; P4014dn: 28,28 kg Ambalajlı: P4014: 27 kg; P4014n: 27 kg; P4014dn: 29,6 kg																
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 32,5° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 10 - 32° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalışma ortamı nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Depolama sıcaklığı: 0 - 35° C. Depolama nemi: % 10 - 95 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd 7,1 B(A) (etkin/basarken), 4,0 B(A) (hazırken). Ses basıncı: LpAm 58 dB(A) (etkin/basarken), 27 dB(A) (hazırken)																
Ürün sertifikaları	Güvenlik sertifikaları: IEC 60950-1 (Uluslararası), EN 60950-1+A11 (AB), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listesi (ABD/Kanada), GS Lisansı (Avrupa), EN 60825-1+A1+A2 (Sınıf 1 Laser/LED Cihazı) GB4943-2001, CE İşareti (Avrupa) ile Düşük Voltaja İlişkin Direktif 2006/95/AT; Her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları																
Garanti	1 yıllık yerinde garanti. İsteğe bağlı HP Destek Paketi hizmetleri mevcuttur. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.																

<http://www.hp.com/tr>



© Telif Hakkı 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 10/10 4AA1-8007TRE

