



Αυτός ο ασπρόμαυρος εκτυπωτής LaserJet υψηλής απόδοσης παρέχει κορυφαία χαρακτηριστικά ασφαλείας, αξιοπιστία, υψηλές ταχύτητες έως 50 σελ/λεπτό και την ευελιξία επέκτασης των δυνατοτήτων του με πολλές επιλογές εισόδου/εξόδου, καθώς και ευκολία χρήσης και διαχείρισης.

Η καλύτερη επιλογή για μεγαλύτερες ομάδες εργασίας 10-20 χρηστών σε διαχειριζόμενα περιβάλλοντα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και εταιρειών που χρειάζονται έναν γρήγορο και αξιόπιστο ασπρόμαυρο εκτυπωτή για έγγραφα υψηλής ποιότητας.



Εκτυπωτής HP LaserJet P4015n

Εξασφαλίστε ηρεμία με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας αυτού του ανθεκτικού εκτυπωτή ομάδας εργασίας.

Κάντε περισσότερα με έναν ανθεκτικό και αξιόπιστο εκτυπωτή. Αποκτήστε γρήγορη και ασφαλή απόδοση σε όλο το δίκτυό σας με προηγμένη κρυπτογράφηση IPsec. Εμποδίστε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με χαρακτηριστικά διαχείρισης όπως έλεγχο ταυτότητας 802.1x και προστασία με κωδικό πρόσβασης, και προστατεύστε τις ευαίσθητες πληροφορίες με υποστήριξη ιδιωτικής εκτύπωσης. Απλώς πατήστε το κουμπί Folder (Φάκελος) για να προβάλετε τις αποθηκευμένες εργασίες σας, εισαγάγετε ένα PIN και εκτυπώστε τα έγγραφά σας. Απλοποιήστε τις εργασίες διαχείρισης στόλου εκτυπωτών και μειώστε τα έξοδα IT με το HP Web Jetadmin¹.



Εκτυπωτής HP LaserJet P4015dn

Κάντε πιο παραγωγική την ομάδα εργασίας σας με υψηλές ταχύτητες και απόδοση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.

Ο νέος γραφίτης HP επιτρέπει ταχύτητες εκτύπωσης έως 50 σελ/λεπτό. Δεν χάνετε χρόνο περιμένοντας να ζεσταθεί ο εκτυπωτής. Η τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης εξασφαλίζει την εκτύπωση της πρώτης σελίδας σε 8,5 δευτερόλεπτα, από λειτουργία ετοιμότητας. Εξοικονομήστε χρόνο και βελτιώστε την παραγωγικότητα καθώς ο επεξεργαστής 540 MHz χειρίζεται γρήγορα τα σύνθετα έγγραφα. Εξασφαλίστε αξιόπιστο και αποδοτικό διαμοιρασμό με δικτύωση Gigabit. Χρησιμοποιήστε ένα μόνο πρόγραμμα οδήγησης – το πρόγραμμα οδήγησης HP Universal Print Driver επικοινωνεί απευθείας με κάθε συσκευή HP στο δίκτυό σας².



Εκτυπωτής HP LaserJet P4015x

Αυξήστε τις δυνατότητες του εκτυπωτή σας και καλύψτε τις αυξανόμενες ανάγκες με μια σειρά επεκτάσιμων χαρακτηριστικών.

Αναβαθμίστε τον εκτυπωτή σας καθώς εξελίσσονται οι ανάγκες της επιχείρησής με προαιρετικά εξαρτήματα, όπως πρόσθετους δίσκους 500 φύλλων³ ή δίσκο εισόδου 1500 φύλλων, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης⁴, τροφοδότη φακέλων, θυρίδα 5 θέσεων, στοιβακτική ή μονάδα συρραφής/στοιβακτική. Βελτιώστε την απόδοση και αυξήστε τη χωρητικότητα αποθήκευσης με προαιρετικό σκληρό δίσκο EIO. Επιλέξτε το δοχείο γραφίτη⁵ που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας: το δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CC364X Black Print Cartridge παρέχει μεγαλύτερη αξία ανά εκτυπωμένη σελίδα για μεγάλους όγκους.

¹ Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/webjetadmin

² Για να πραγματοποιήσετε λήψη του δωρεάν λογισμικού HP Universal Print Driver Series for Windows, επισκεφθείτε το www.hp.com/go/upd

³ Ο 2ος δίσκος χαρτιού 500 φύλλων είναι βασικός στους HP LaserJet P4015x

⁴ Βασικό στα HP LaserJet P4015dn και P4015x
Περιορίστε κατά 50% την κατανάλωση χαρτιού με την προαιρετική αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

⁵ Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CC364A (10.000 σελίδες); Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CC364X (24.000 σελίδες).

Περιήγηση στο προϊόν

Ο εκτυπωτής HP LaserJet P4015X εμφανίζεται με προαιρετική θυρίδα 500 φύλλων 5 θέσεων, προαιρετικούς δίσκους εισόδου 3 και 4 500 φύλλων, προαιρετικό δίσκο εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1500 φύλλων, προαιρετική βάση εκτυπωτή, προαιρετικό εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης

1. Πίνακας ελέγχου όπου προβάλλονται ταυτόχρονα έως τέσσερις γραμμές κειμένου και κινούμενα γραφικά, με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
2. Προαιρετική θυρίδα 500 φύλλων 5 θέσεων με δυνατότητα ταξινόμησης
3. Πάνω δίσκος συλλογής 500 φύλλων
4. Προσαρμόσιμος δίσκος εισόδου 1 διαφορετικών μεγεθών, 100 φύλλων, για ειδικά μέσα
5. Δίσκος εισόδου 2 500 φύλλων
6. Δίσκος εισόδου 3 500 φύλλων
7. Προαιρετικός δίσκος εισόδου 4 500 φύλλων
8. Προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1500 φύλλων
9. Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet με IPSec
10. Ισχυρός επεξεργαστής 540 MHz και βασική μνήμη εκτύπωσης 128 MB, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 640 MB
11. Υποδοχή επέκτασης EIO που υποστηρίζει προαιρετική κάρτα παράλληλης σύνδεσης, σκληρό δίσκο ή διακομιστή εκτύπωσης Jetdirect
12. Μία εξωτερική και δύο εσωτερικές θύρες που λειτουργούν ως Host USB 2.0 για συνδέσεις με τρίτους κατασκευαστές
13. Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας
14. Θύρα Hi-Speed USB 2.0 για απευθείας σύνδεση με εκτυπωτή
15. Πίσω δίσκος συλλογής 100 φύλλων
16. Εξάρτημα για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
17. Προαιρετική βάση εκτυπωτή που επιτρέπει τη μετακίνηση του εκτυπωτή.



Η σειρά με μια ματιά



Εκτυπωτής HP LaserJet P4015n

- Ταχύτητα εκτύπωσης έως 50 σελ./λεπτό
- μνήμη RAM 128 MB (μέγ. 640 MB)
- επεξεργαστής 540 MHz
- ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet με IPSec
- βασική χωρητικότητα εισόδου 600 φύλλων με δίσκο φύλλων 1x100 και δίσκο εισόδου 1x500-sheet
- δυνατότητα επέκτασης σε 3.600 σελίδες με προαιρετικούς δίσκους εισόδου 3x500-sheet και δίσκο εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων
- συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης 3.000 έως 15.000 σελίδες
- κύκλος λειτουργίας έως 275.000 σελίδες



Εκτυπωτής HP LaserJet P4015dn

- Χαρακτηριστικά μοντέλου P4015n με εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων



Εκτυπωτής HP LaserJet P4015x

- Χαρακτηριστικά μοντέλου P4015n με εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων και πρόσθετο τροφοδότη/δίσκο 500 φύλλων

Συνιστώμενα αξεσουάρ



CB518A
Τροφοδότης/δίσκος HP LaserJet 500 φύλλων
Ο δίσκος εισόδου και τροφοδότης HP 500 φύλλων αυξάνει την ευελιξία παρέχοντας έναν ακόμα δίσκο χαρτιού, αυξάνοντας τη χωρητικότητα εξόδου και μειώνοντας την παρέμβαση του χρήστη.



CB523A
Δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας HP LaserJet 1.500 φύλλων
Ιδανικός για χειρισμό εργασιών εκτύπωσης μεγάλου όγκου, ο δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας HP 1.500 φύλλων αυξάνει την παραγωγικότητα και ελαχιστοποιεί τις παρεμβάσεις από το χρήστη.



CB519A
Αξεσουάρ HP LaserJet Automatic Duplexer για εκτύπωση διπλής όψης
Το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης σάς επιτρέπει να μειώσετε την κατανάλωση έως 50% και να εξοικονομήσετε χρήματα.



CB520A
Θυρίδα 5 θέσεων HP LaserJet 500 φύλλων
Βρείτε γρήγορα και εύκολα τα εκτυπωμένα έγγραφα με τη θυρίδα 5 θέσεων, χωρητικότητας 500 φύλλων για HP LaserJet. Αντιστοιχίστε κάθε θέση θυρίδας σε άτομα, ομάδες εργασίας ή τμήματα, για εύκολη ανάκτηση εργασιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα ταξινόμησης/συνένωσης, στοιβακτής ή μονάδα διαχωρισμού εργασιών.



CB524A
Τροφοδότης φακέλων HP LaserJet 75 φύλλων
Ο τροφοδότης φακέλων HP LaserJet 75 φύλλων επιτρέπει απλή και αποδοτική αποστολή επιχειρηματικού υλικού και καταργεί την ανάγκη για χειροκίνητη τοποθέτηση, καθώς μπορείτε να εκτυπώσετε έως 75 φακέλους κάθε φορά.



CB522A
Μονάδα στοιβαξής/συρραφής HP LaserJet 500 φύλλων
Αυτός ο στοιβακτής/συρραπτικό προσφέρει πρόσθετη χωρητικότητα εξόδου 500 φύλλων και δυνατότητα αυτόματης συρραφής (μέχρι 15 σελίδες), για απλή, πρακτική και αποδοτική τελική επεξεργασία των εγγράφων με αυτόματη μετατόπιση.

Κατάλογος HP Global Solutions

Οι συνεργάτες του HP Global Solutions παρέχουν και ενσωματώνουν ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών λύσεων εκτύπωσης: Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού, αντιστοιχίας και προσαρμογής των προϊόντων.

Οι λύσεις περιλαμβάνουν: Ψηφιακές φόρμες και χαρτικά, εκτύπωση ραβδοκωδίκων και επιταγών (OCR και MICR), εκτύπωση από SAP R/3 και πακέτα ERP, ασφαλή εκτύπωση, εκτύπωση από κεντρικό υπολογιστή, εκτύπωση και αντιγραφή με ελεγχόμενο κόστος, λογιστική εργασιών εκτύπωσης και λύσεις για εξειδικευμένους τομείς. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/eur/gsc για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες παραγγελίας



Εκτυπωτής HP LaserJet P4015n (CB509A)
Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, δοχείο γραφίτη, οδηγός έναρξης, φυλλάδιο υποστήριξης



Εκτυπωτής HP LaserJet P4015dn (CB526A)
Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, δοχείο γραφίτη, οδηγός έναρξης, φυλλάδιο υποστήριξης



Εκτυπωτής HP LaserJet P4015x (CB511A)
Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, δοχείο γραφίτη, οδηγός έναρξης, φυλλάδιο υποστήριξης

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξάρτημα	
CB518A	Τροφοδότης/δίσκος HP LaserJet 500 φύλλων
CB523A	Δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας HP LaserJet 1.500 φύλλων
CB519A	Αξεσουάρ HP LaserJet Automatic Duplexer για εκτύπωση διπλής όψης
CB520A	Θυρίδα 5 θέσεων HP LaserJet 500 φύλλων
CB524A	Τροφοδότης φακέλων HP LaserJet 75 φύλλων
CB522A	Μονάδα στοιβαξής/συρραφής HP LaserJet 500 φύλλων
Q3216A	Κασέτα 1.000 συρραπτικών HP
CB521A	Μονάδα στοιβαξής HP LaserJet 500 φύλλων
CB525A	Βάση εκτυπωτή HP LaserJet P4010/P4510 Series
CB527A	Προσαρμοσμένος δίσκος μέσω HP LaserJet 400 φύλλων
J8019A	Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure
J7972G	Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B
CC413A	Μονάδα μνήμης HP DDR2 DIMM x32, 144 ακίδων, 64 MB
CC414A	Μονάδα μνήμης DDR2 DIMM, 144 ακίδων x32 128 MB της HP
CE483A	Μονάδα μνήμης HP DDR2 DIMM x32, 144 ακίδων, 512 MB
CB389A	Κιτ συντήρησης χρήση HP 220 V
CB388A	Κιτ συντήρησης χρήση HP 110 V

Αναλώσιμα	
CC364A	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CC364A Black Print Cartridge Μέση απόδοση δοχείου 10.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752*
CC364X	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CC364X Black Print Cartridge Μέση απόδοση δοχείου 24.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752*
CC364XD	Πακέτο δύο δοχείων μαύρου γραφίτη HP LaserJet CC364X Μέση απόδοση δοχείου 24.000 βασικές σελίδες ανά δοχείο, συνολικά 48.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752*

Συνδεσιμότητα	
J7961G	Server εκτύπωσης HP Jeldirect 635n για IPv6/IPsec
J7934G	Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jeldirect 620n
J8007G	Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jeldirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J8021A	Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jeldirect ew2500 802.11b/g

Υπηρεσίες και υποστήριξη	
H5479A/E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
H4475E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών 13 ώρες την ημέρα x 5 ημέρες την εβδομάδα, 3 έτη
H2668E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
H2669E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
H2664PE	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εγγύηση, 1 έτος
U2032PE	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών 13 ώρες την ημέρα x 5 ημέρες την εβδομάδα μετά την εγγύηση, 1 έτος
UG819E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη (όριο 3 κιτ)
UC742E	HP Care Pack, εγκατάσταση και διαμόρφωση δικτύου για 1 εκτυπωτή δικτύου

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Μονόχρωμη Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4 μαύρο: Έως 50 σελ/λεπτό Εκτός της πρώτης σελίδα Μαύρο: Σε 8,5 δευτερόλεπτα (από κατάσταση ετοιμότητας) Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου			
Επεξεργαστής	540 MHz, Motorola ColdFire® V5e			
Μνήμη	128 MB, Επεκτάσιμη στα 640 MB μέσω μίας υποδοχής DDR2 DIMM 144 ακίδων			
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200 dpi			
Ποιότητα εκτύπωσης	HP REt, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 dpi, HP 300 dpi			
Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3, απευθείας εκτύπωση σε PDF v 1.4 (απαιτούμενη μνήμη εκτυπωτή τουλάχιστον 128 MB, συνιστώμενη 192 MB)			
Οικονομική εκτύπωση	Επαναφορά στη λειτουργία PowerSave έπειτα από την εργασία εκτύπωσης χάρη στην τεχνολογία άμεσης σύντηξης (εξοικονομεί ενέργεια), εκτύπωση N-up και εκτύπωση διπλής όψευς (εξοικονομεί χαρτί), Draftmode (εξοικονομεί γραφή).			
Γραμματοσειρές	Σε 80 γραμματοσειρών HP (συν ελληνικούς, εβραϊκούς, κυριλλικούς και αραβικούς χαρακτήρες)			
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	3000 έως 15000			
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 225000 σελίδες			
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 6 mm, αριστερά: 5 mm, δεξιά: 5 mm, κάτω: 6 mm			
Διαχείριση μέσων	Εισόδος Δίσκος 1	Χωρητικότητα φύλλα: 100, φάκελοι: 10	Βάρος 60 έως 200 g/m ²	Μέγεθος A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), envelope (Com 10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 2	φύλλα: 500	60 έως 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 3	φύλλα: 500	60 έως 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 έως 216 x 356 mm
	Έξοδος: Εκτύπωση διπλής όψευς:	Φύλλα: Έως 600. Φάκελοι: Έως 10. Διαφάνειες: Έως 600· Πίσω δίσκος συλλογής 100 φύλλων, επάνω δίσκος συλλογής 500 φύλλων P4015n: Αυτόματα (προαιρετικά); P4015dn: Αυτόματα (βασική); P4015x: Αυτόματα (βασική)		
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, έγγραφο, letterhead, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό, ελαφρύ), φάκελοι, επικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες			
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Ενωματωμένοι διακομιστές εκτύπωσης Jetdirect (Gigabit Ethernet), 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0, 1 υποδοχή EIO, 1 εξωτερική και 2 εσωτερικές θύρες τύπου Host USB 2.0 για σύνδεση μέσων τρίτων κατασκευαστών, Προαιρετική: Εσωτερικοί διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect, εξωτερικοί διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect, ασύρματοι διακομιστές εκτύπωσης HP, σκληρός δίσκος EIO υψηλής επίδοσης HP Secure J8019A (απαιτείται υλικολογισμικό CPE OZ 10.1 ή νεότερη έκδοση). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις δικτύωσης HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/jetdirect .			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003. Πιστοποίηση για Windows Vista®. Mac OS X v10.2, v10.3 ή νεότερη έκδοση Προαιρετική: Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή και το λογισμικό για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://www.hp.com/support . Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, δείτε το συμπεριλαμβανόμενο φυλλάδιο υποστήριξης.			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Μέσω διακομιστή εκτύπωσης HP Jetdirect: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (για Microsoft® IPv6 συμβατότητα με Microsoft® Windows® 2003, XP και Windows Vista®). Novell® 5.1 και νεότερη έκδοση. Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση. RED HAT Linux 7.x και νεότερη έκδοση. SUSE Linux 8.x και νεότερη έκδοση. HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris® 2.5 και νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC®). IBM® AIX 3.2.5 και νεότερη έκδοση. MPE-iX. Citrix® MetaFrame Server. Microsoft® Windows® Terminal Services, Προαιρετική: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003. Apple Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000: επεξεργαστής 133 MHz, 64 MB RAM, μονάδα CD-ROM. Microsoft® Windows® XP Home και Professional: επεξεργαστής 233 MHz, 64 MB RAM, μονάδα CD-ROM. Microsoft® Windows® Server 2003: επεξεργαστής 550 MHz, 128 MB RAM (Standard Edition), 220 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο για Microsoft® Windows®, επεξεργαστής 1 GHz, 512 MB RAM (Windows Vista® Ready, συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης για τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο στον σκληρό δίσκο). Μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet, παράλληλη αμφίδρομη θύρα συμβατή με IEEE 1284, θύρα USB (συμβατή με τις προδιαγραφές USB 1.1 ή 2.0), Mac OS X v10.2 ή νεότερη έκδοση. Επεξεργαστής PowerPC G3, G4, G5 ή Intel® Core. 160 MB ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο, Μονάδα CD-ROM, θύρα USB ή παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284-B (μέσω παράλληλης κάρτας HP1284B Parallel Card J7972G)			
Λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, αρχεία Postscript Printer Description, βοηθητικό πρόγραμμα LaserJet της HP (Mac), λογισμικό για Macintosh			
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη LCD 4 γραμμών 2,29 x 5,33 cm , 3 ενδεικτικές λυχνίες με φωτοεκπέμουςε διόδους (LED) (Ετοιμότητα, Δεδομένα, Προσοχή), κουμπί (10 αριθμητικά πλήκτρα, Πληροφορίες, Επαναφορά, Διακοπή/Άκυρο, OK, Μετακίνηση επάνω/κάτω)			
Διαχείριση εκτυπωτή ισχύς	HP Web Jetadmin, βοηθητικό πρόγραμμα LaserJet HP, ενσωματωμένος διακομιστής web HP, λογισμικό HP Easy Printer Care Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 100 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/3 Hz), 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Κατανάλωση: 840 watt μέγιστο (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 18 watt μέγιστο (ετοιμότητα), 12 watt μέγιστο (αναμονή). Τυπική κατανάλωση ρεύματος (TEC) 4.286 KWh/εβδομάδα			
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: P4015n: 419 x 450 x 393 mm; P4015dn: 419 x 538 x 394 mm; P4015x: 419 x 508 x 546 mm; Συσκευασμένο: P4015n: 570 x 535 x 500 mm; P4015dn: 790 x 600 x 540 mm; P4015x: 790 x 600 x 540 mm;			
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: P4015n: 25,82 kg; P4015dn: 28,28 kg; P4015x: 35,12 kg; Στη συσκευασία: P4015n: 27 kg; P4015dn: 29,6 kg; P4015x: 36 kg;			
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 32° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: Από 10% έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd 7,2 B(A) (ενεργοποιημένος/εκτύπωση), 4,1 B(A) (ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm 58 dB(A) (ενεργοποιημένος/εκτύπωση), 27 dB(A) (ετοιμότητα)			
Πιστοποιήσεις προϊόντος	Πιστοποιήσεις ασφαλείας: IEC 60950-1 (Διεθνής), EN 60950-1+A11 (ΕΕ), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (Η.Π.Α./Καναδάς), GS license (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (Συσκευή λείζερ/LED Class 1) GB4943-2001, Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC με σήμανση CE (Ευρώπη). Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας.			
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επίπου απόκριση. Διατίθενται προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.			

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 10/10 4AA1-8014ELE

