

Plochý skener ke skenování dokumentů HP Scanjet N9120



Snímejte jednostranné či oboustranné dokumenty až do velikosti A3-size s tímto rychlým a robustním skenerem pro oddělení. Skenujte o rychlosti až 100 obr./min¹ s automatickým podavačem dokumentů na 200 stránek a ultrazvukovou detekcí dvojitého podávání. Používejte software HP Smart Document Scan nebo proved'te integraci do existujícího systému.

Plochý skener dokumentů HP Scanjet N9120 byl vyvinut pro podniky, malé a střední firmy požadující rychlý a spolehlivý skener pro oddělení schopný zpracovávat různé materiály od šeků a jednostranných či oboustranných formulářů až po dokumenty ve formátu A3-size.

Získejte vysoce produktivní skenování dokumentů o rychlosti až 50 str./min nebo 100 obr./min² – černobíle nebo barevně.

Skenování o rychlosti až 50 str./min nebo 100 obr./min² – černobíle, ve stupních šedi nebo barevně pomocí automatického podavače dokumentů na 200 stránek s oboustrannou jednotkou. Získejte vylepšenou kvalitu a přesnost obrazu, optimalizujte velikost souborů s aplikací Kofax® VirtualReScan® Pro, která je součástí balení, a vynecháváním několika barev. Usměrněte pracovní tok snímání dokumentů a přizpůsobte si profily skenování se softwarem HP Smart Document Scan nebo proved'te integraci do existujícího systému pomocí ovladačů ISIS®, TWAIN a WIA. Ujistěte se, že je naskenována každá stránka s ultrazvukovou detekcí dvojitého podávání.

Zpracovávejte širokou řadu typů a velikostí dokumentů od formátu A6 po formát A3.

Snímejte různé materiály od šeků, zdravotních a finančních záznamů, jednostranných či oboustranných formulářů a dotazníků až po dokumenty ve formátu A3-size. Získejte narovnanější a úhlednější snímky s hardwarovou korekcí zešikmení. Snadný přístup k papíru zajišťuje maximální dobu provozu. Pomocí integrovaného inkoustového imprinteru (možnost černé, červené a modré tiskové kazety³) můžete ukládat informace o skenování, jako je např. čas, datum, počet dokumentů nebo obsluhu. Pomocí plochého skeneru formátu A3 můžete skenovat vázané dokumenty, sešité zprávy a nepravidelné nebo opotřebované materiály.

Získejte spolehlivost HP s plnou jednoletou zárukou včetně opravy v místě zákazníka.

Spolehlivost, kterou očekáváte od produktů HP, společně s pracovním cyklem 5 000 stránek denně a plnou jednoletou zárukou s opravou v místě zákazníka. Využijte možnosti rozšíření záruky až na tři roky. Vzdálená správa, konfigurace, monitorování a odstraňování problémů u síťových periferií – včetně zařízení HP Scanjet N9120 – s nástrojem HP Web Jetadmin⁴. Pomáhejte chránit životní prostředí se skenerem dokumentů pro oddělení odpovídajícím klasifikaci Energy Star.

¹ Dosažené rychlosti při použití černobílého režimu, režimu ve stupních šedi a barevného režimu v rozlišení 200 dpi s papírem ve formátu A4 orientovaném na výšku pomocí hardwarové komprese.

² Dosažené rychlosti při použití černobílého režimu, režimu ve stupních šedi a barevného režimu v rozlišení 200 dpi s papírem ve formátu A4 orientovaném na výšku pomocí hardwarové komprese

³ Vyžaduje tiskovou kazetu HP; není součástí dodávky, nutno zakoupit samostatně

⁴ Kompatibilita se zařízeními HP Scanjet N9120 bude dostupná na konci roku 2008.

Technická specifikace

Typ skeneru	Ploché provedení, ADF
Technologie skenování	Charge Coupled Device (CCD)
Doporučený denní provoz	Až 5000 stran
Rychlost skenování (automatický podavač dokumentů, A4)	Až 50 str./min a 100 obr./min (černobíle, ve stupních šedi, barevně, 200 dpi)
Rozlišení skenování	Optické: Až 600 dpi Hardware: Až 600 x 600 dpi Nastavení výstupního rozlišení: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Bitová hloubka	48bitové
Úrovně odstínů šedé	256
Měřítko	1 až 999 % v krocích po 1 %
Rychlost náhledu	Až 4 sekundy
Kapacita ADF	Standardní, 200 listů
Velikost dokumentu	Min.: Ploché: bez minima, automatický podavač dokumentů: 70 x 148 mm Maximální: 297,2 x 431,8 mm
Velikost média, automatický podavač dokumentů	Legal, A3, A4, A5, A6, dlouhý papír až o délce 864 mm
Hmotnost dokumentu	Min.: 49 g/m ² ; Maximální: 120 g/m ²
Detekce podání více listů současně	Ano, ultrazvuková
Ovládací panel	2 tlačítka pro rychlé spuštění (skenování, kopírování), zrušit, nástroje, úsporný režim
Standardní funkce digitálního odesílání	Skenování do složky, skenování do e-mailu, skenování pro kopírování, skenování do aplikace
Vstupní režimy skenování	Tlačítka pro rychlé spuštění softwaru HP Smart Document Scan a HP Document Copy; softwarové skenování pomocí aplikace HP Smart Document Scan; uživatelská aplikace prostřednictvím ovladačů TWAIN, ISIS, WIA a Kofax VRS Pro
Formát souboru pro skenování	PDF (formátovaný text a grafika, normální s obrazy, prohlédavatelny obraz přes text, MRC, PDF/A), TIFF (jednostránkový, několikastránkový, komprimovaný), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML, XPS
Dodávaný software	HP Smart Document Scan Software, ovladače EMC ISIS/TWAIN, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, ovladače WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Správa zabezpečení	HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Kompatibilita s operačními systémy	Připraveno na systém Microsoft® Windows® 7. Více informací najdete na webu http://www.hp.com/go/windows7 . Některé funkce nemusí být dostupné. Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP x64, Windows® XP Home, Windows® 2000
Minimální požadavky na systém	Připraveno na systém Microsoft® Windows® 7 (více informací naleznete na stránkách www.hp.com/go/windows7). Některé funkce nemusí být dostupné. Windows Vista® x64, Windows Vista®: procesor 1,3 GHz, 1 GB RAM (2 GB pro 64 bitů); Windows® XP Professional x64, XP Professional, XP Home, Windows® 2000: procesor 1,3 GHz, 512 MB RAM; všechny systémy: 300 MB místa na pevném disku (80 MB jen pro ovladače), port USB 1.1 nebo vyšší, jednotka CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, 16bitové barvy
Rozhraní a připojení	Standardní: Hi-Speed USB 2.0
Vyměnitelné součásti	Podávací válec, oddělovací podložka
Rozměry (š x h x v)	692 x 558 x 338 mm
Hmotnost	37 kg; včetně obalu: 46,26 kg
Provozní prostředí	Provozní teplota: 10 až 35 °C; Teplota skladování: -40 až 70 °C Provozní vlhkost: 15 až 80% RH; Vlhkost skladování: 15 až 80% RH
Požadavky na napájení	Vstupní napětí 100 až 240 V stř. (±10 %), 50/60 Hz (± 3%); spotřeba: maximálně 112 W
ENERGY STAR	Ano
Regulační informace o kompatibilitě/bezpečnost	IEC 60950-1 První vydání (2001), národní odvozeniny, přidružená dobrovolná a povinná osvědčení: Argentina (UL AR/S), Kanada (cUL), Čína (CCC), Rusko (GOST), Evropská unie (UL Demko GS), Korea (eK), Singapur (Safety Authority), Tchaj-wan (BSMI), USA (UL), ostatní: Mexiko (NOM)
Kompatibilita s elektromagnetickými normami	EU (směrnice EMC), USA a Kanada (pravidla FCC), Austrálie a Nový Zéland (ACA), Čína (CCC), Korea (MIC), Tchaj-wan (BSMI), Rusko (GOST)
Záruka	Standardní jednoletá omezená záruka na hardware s opravou v místě zákazníka; s možností rozšíření na tři roky. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

Informace pro objednávání

L2683A	ploché skener dokumentů HP Scanjet N9120; vysokorychlostní kabel USB 2.0; napájecí kabel; disky CD-ROM se softwarem (software HP Smart Document Scan, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, IRIS Readiris Pro OCR, ovladače EMC ISIS/TWAIN, ovladače WIA); Tisková příručka instalace a podpory
---------------	---

Příslušenství

L2685A	Náhradní válec HP Scanjet N9120 ADF
L2686A	Oddělovací podložka HP Scanjet N9120 ADF

Servis a podpora

UJ990E HP Care Pack, podpora následující pracovní den v místě zákazníka, 3 roky
UJ989E HP Care Pack, podpora následující pracovní den v místě zákazníka, 2 roky

Úplný seznam spotřebních materiálů a příslušenství naleznete na webu společnosti HP <http://www.hp.com>.

<http://www.hp.com>

