طابعة HP Scitex XP2700

تقديم مطبوعات بالأوراق العريضة (wide-format) بسرعات طباعة إنتاجية تصل إلى ١١٠ م٢/ساعة (١,٢٠٠ قدم٢/ساعة) وجودة أعلى للصور – حتى ٨٠٠ x ٦٣٥ نقطة في البوصة (١٦٠٠ x ١٢٧٠ نقطة في البوصة ظاهرية). قم بتوسيع نطاق أعمالك بحبر سريع الجفاف بالأشعة فوق البنفسجية والوحدة الاختيارية بسطح مستو.

تحقيق نتائج مذهلة بسرعات إنتاجية

- **نتائج رائعة وألوان زاهية.** اطبع لافتات وأفرخ طويلة ورسوميات كبيرة تبهر وتجذب الانتباه بدقة تصل إلى ٨٠٠ x ٦٣٥ نقطة في البوصة (١٦٠٠ x ١٢٧٠ نقطة في البوصة).
- **مصممة للتطبيقات التي يحتاج إليها عملاؤك.** يمكنك تلبية احتياجاتك للطباعة بطابعة للأوراق العريضة (wide-format) تنفذ تطبيقات عالية الجودة بسرعات إنتاجية تبلغ ٧٧ م٢/ساعة (٨٢٠ قدم٢/ساعة). عندما تكون الجودة في غاية الأهمية، استخدم وضع الحبر بثمانية ألوان. مع العلم بأنه يمكنك العودة بسهولة إلى وضع الطباعة بأربعة ألوان عندما تحتاج إلى ذلك. إن القدرة على اختيار الطباعة بحبر ذي أربعة أو ثمانية ألوان مع المحافظة على سرعة طباعة إنتاجية تزيد من تنوع الاستخدامات وانخفاض التكاليف لطابعتك وعملك.
- **إنتاج ألوان زاهية وسلسلة عريضة لدرجة كبيرة من الألوان للاستخدامات الزاهية في الأماكن المغلقة.** لقد تم تطوير حبر HP Scitex خصيصاً لطابعة HP Scitex XP2700 ليقدم جودة طباعة أعلى، وثباتاً لمستوى الألوان، وطباعة مباشرة بسلسلة عريضة من الألوان على نطاق عريض من مواد الطباعة المرنة والصلبة.
- **إنشاء مطبوعات زاهية وواضحة ولامعة وثابتة المستوى مع طاقم التحكم في أغطية طابعة HP Scitex XP2700.** قم بتحسين جودة المطبوعات اللامعة مع الطاقم الأساسي للتحكم في أغطية طابعة HP Scitex XP2700. يتحكم هذا الطاقم في كثافة الضوء، حيث يعطل من عملية جفاف الحبر ويتيح للحبر الانتشار قبل الجفاف. وتعمل هذه العملية على إحداث تحسن هائل في ثبات مستوى المطبوعات اللامعة.

إنجاز المزيد بالخصائص التي توفر الوقت

- **حافظ على سرعات الطباعة الإنتاجية دون التضحية بالجودة.**[1] تنتج طابعة HP Scitex XP2700 سرعات طباعة إنتاجية عالية تصل إلى ١١٠ م٢/ساعة (١,٢٠٠ قدم٢/ساعة) دون التضحية بجودة المطبوعات.
- **الاستفادة من مرونة إنتاجية الطابعة مع طباعة عدة ملفات من عدة لفات.**[1] استفد من سعة الطابعة واكتسب المزيد من الإنتاجية مع طاقم الطباعة متعدد اللفات HP Scitex XP2700. اطبع في نفس الوقت على لفتين. يصل عرض كل منها إلى ١,٦ م (٥,٢ قدم). اطبع نفس الصورة على كلتا اللفتين للإنتاج عالي السرعة. نظراً لأن الطابعة تتمتع بوجود محرك مختلف لكل لفة، فإنه يتم التعامل مع كل لفة بشكل منفصل. قم بتحميل لفتين مختلفتيّ الأقطار باستخدام المواد المتوافرة لديك.
- **كن أكثر إنتاجية دون فقدان مساحة التخزين مع الوحدة ذات السطح المستوي HP Scitex XP2700.**[2] أضف الوحدة ذات السطح المستوي HP Scitex XP2700 لزيادة إنتاجية عملك. تتكامل الوحدة ذات السطح المستوي بسهولة التكامل. كما أن التبديل بين نظام اللفة للفة والسطح المستوي لا يستغرق أكثر من ١٠ دقائق. يمتاز الإعداد بالبساطة مع آلية التركيب الذكية. وفي حالة عدم استخدام منصات الطباعة ذات السطح المستوي، قم بطيها وتخزينها في الركن، للحد من متطلبات المساحة. للحصول على أقصى قدر من إنتاجية الطباعة، قم بالطباعة على مادتين مختلفتين من مواد الطباعة الصلبة في نفس الوقت، إما على نفس الملف أو على ملفين مختلفين.
- **الطباعة بسرعات عالية على مجموعة متنوعة من مواد الطباعة.** اطبع بنفس السرعة الإنتاجية العالية حتى ١١٠ م٢/ساعة (١,٢٠٠ قدم٢/ساعة) على مواد طباعة تتنوع ما بين PVC غير المصقول وحتى البوليثيرين ومواد الطباعة الخاصة والمزيد. وفضلاً عن ذلك، يمكنك الحصول على نفس السرعة المدهشة عند الطباعة على وسائط على الوجهين بالطاقم الاختياري للطباعة على الوجهين HP Scitex XP2700.

١) سرعات الطباعة للطباعة بنظام لفة للفة، وليست الطباعة من سطح مستو.
٢) اختيارية. يجب شراؤها بشكل منفصل.

- **زيادة استقرار وقوة أية لفة لمواد الطباعة مع وحدة التلقيم القابلة للفرد HP Scitex XP2700.** قم بضبط وحدة التلقيم القابلة للفرد HP Scitex XP2700 على مقاس مواد الطباعة باللفة - حيث تتمتع بتصميم بسيط ومبتكر يزيد من استقرار وقوة اسطوانات نقل مواد الطباعة.

استكشف أسواقاً جديدة مع خيارات متنوعة

- **تجاوز توقعات عملائك بتنوع الاستخدامات والطباعة بأربعة وثمانية ألوان.** قم بالتبديل ما بين الطباعة بأربعة أو ثمانية أحبار لزيادة تنوع الاستخدامات وتوفير النفقات. بالنسبة للصور الواقعية التي سيتم عرضها عن قرب، استخدم الطباعة بثمانية ألوان للطباعة بدقة تصل إلى ٨٠٠ x ٦٣٥ نقطة في البوصة (١٦٠٠ x ١٢٧٠ نقطة في البوصة ظاهرية). قم بالتبديل إلى الطباعة بأربعة ألوان للاستخدامات الخارجية للطباعة فائقة السرعة بمعدل يصل إلى ١١٠ م٢/ساعة (١,٢٠٠ قدم٢/ساعة).
- **التمتع بتنوع لا نظير له في الاستخدامات.** اطبع مباشرةً على أية مواد طباعة مرنة أو صلبة. اطبع لافتات للاستخدام في الأماكن المفتوحة، وإعلانات بعرض جدران المباني، وغيرها من الاستخدامات الأخرى للأماكن المفتوحة فضلاً عن اللافتات عالية الجودة للاستخدامات في الأماكن المغلقة، بما يشمل لوحات متاجر البيع. تتوافق الطابعة HP Scitex XP2700 مع نطاق عريض من مواد الطباعة بما يشمل البوليثيرين والأنسجة الشبكية والفينيل وTyvek وYupo حتى المواد التي يصل عرضها إلى ٣,٢ متر (١٠,٥ قدم). ومع الوحدة الاختيارية ذات السطح المستوي HP Scitex XP2700، قم بالطباعة على PVC وألواح الأكريليك والبوليكاربونات وغيرها.
- **قدّم لعملائك المزيد وقم بالتبديل السريع ما بين مواد الطباعة بنظام التلقيم باللفة ومواد الطباعة الصلبة.**[2] يدور الأمر بالكامل حول التنوع. لماذا تكتفي بمواد الطباعة المرنة فقط عندما يمكنك الطباعة على مواد الطباعة الصلبة أيضاً؟ وتتكامل الوحدة الاختيارية ذات السطح المستوي في HP Scitex XP2700 مع الطابعة بسلاسة، مما يتيح لك توسيع نطاق عملك. اطبع على أية مواد طباعة صلبة يصل عرضها إلى ٢,٥ متر (٨,٢ قدم) وبطول غير محدود كما يصل سمكها إلى ٦,٣٥ سم (٢,٥ بوصة). وبفضل آلية بسيطة للتعليق يمكن إجراء التبديل ما بين وضع الطباعة بنظام التقليم باللفة والطباعة على المواد الصلبة بشكل سهل وسريع - بما لا يتعدى ١٠ دقائق.
- **تقديم المزيد من الخيارات لعملائك والمزيد من الفرص لشركتك.** قم بتوسيع نطاق عملك مع الطاقم الاختياري للطباعة على الوجهين HP Scitex XP2700 لاستخدامات اللوحات التي تضاء من الخلف وطبقات الطباعة الكثيفة. اطبع تطبيقات تصل إلى ٢٥ x ٣,٢ م (٨٢ x ١٠,٥ قدم) بانحراف لا يزيد عن ٢ مم (٠,٠٨ بوصة) ما بين الأمام والخلف بسرعات تصل إلى ١١٠ م٢/ساعة (١,٢٠٠ قدم٢/ساعة).
- **الطباعة على أنسجة شبكية دون عملية التنظيف التي تهدر الوقت وذلك بفضل الطاقم المدمج لطباعة الأنسجة الشبكية HP Scitex XP2700.** تحفظ على الحبر الزائد وقم بالتبديل بشكل أسرع وأكثر سهولة مع طاقم طباعة الأنسجة الشبكية HP Scitex XP2700.

توقع نتائج ثابتة المستوى مع طابعة أثبتت كفاءتها

- **الاعتماد على منتج معترف به في مجال الصناعة وأثبت كفاءته.** اعتمد على خط منتجات أثبت كفاءته وينتشر استخدامه في أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم. كما تم تركيب أكثر من ٢٠٠ طابعة حول العالم.
- **تتوافر الطابعة وتمتاز بالإنتاجية بفضل دعم HP، بما لها من اسم معروف ومحل ثقة.** إننا ملتزمون تماماً في HP بنجاح العملاء على المدى الطويل. إننا جادون بشأن دعم عملائنا بالرعاية عالية الجودة أننا معنيون بتقديم أنظمة طباعة على مستوى عالمي. ويعني ذلك أننا ملتزمون بضمان تمتعك بأقصى وقت للفعالية والإنتاجية. تم تصميم كافة برامج وخدمات HP Scitex مع التركيز على ذلك الهدف الأوحد. وأينما كنت، فلك أن تتأكد من أن الخبراء المعتمدين لدى HP Scitex على مقربة منك ومستعدون لتقديم العون.

طابعة HP Scitex XP2700

المواصفات الفنية

سرعة الطباعة	حتى ١١٠ م٢/ساعة (١,٢٠٠ قدم٢/ساعة)
دقة الطباعة	حتى ٨٠٠ x ١٣٥ نقطة في البوصة. ١٦٠٠ x ١٢٧٠ نقطة في البوصة ظاهرية
مواد الطباعة	
المناولة	لفة للفة (نظام مكتمل لجمع المطبوعات). انسدال حر من اللفة
الأنواع	بوليثيرين. ورق. نسيج شبكي. فينيل. أنسجة. ورق بظهر أزرق. SAV. مواد أفرخ طويلة. ورق صناعي. Tyvek. Yupo. وغيره
المقاس	مواد باللفة يصل عرضها إلى ٣,٢ متر (١٠,٥ قدم)
التحميل	لفات بقلب يبلغ مقاسه ٧٦ مم (٣ بوصات) أو ١٥٢ مم (٦ بوصات). وقطر خارجي يصل إلى ٣٥٠ مم (١٤ بوصات)
عدة لفات	طباعة في نفس الوقت على عدد من اللفات يصل إلى ٢ (اختياري)
الطباعة	
التقنية	الطباعة بنفث الحبر حرارياً حسب الطلب
أنواع الحبر	أحبار مخضّبة تجف بالأشعة فوق البنفسجية
ألوان خراطيش الحبر	أزرق. أحمر. أصفر. أسود. أزرق فاتح. أحمر فاتح. أصفر فاتح. أسود فاتح
الأوضاع	أنماط للطباعة بأربعة وثمانية ألوان مع انتقال آلي بين الأنماط
تحمل الظروف في الأماكن المفتوحة	مقاومة حتى عامين للأشعة فوق البنفسجية والماء دون تغطية أو تغليف ٣
قطرة الحبر	٥٠ بيكولتر
حجم خرطوشة الحبر	٤ و٥ و١٠ لتر (على حسب وضع الطباعة)
طباعة على الوجهين	طباعة اختيارية على الوجهين على مواد طباعة يصل عرضها إلى ٣,٢ م (١٠,٥ قدم)
RIP	
البرامج	برنامج GrandRip+ من Caldera أو SoftRIP® من Wasatch
صيغ التلقيم	جميع صيغ ملفات الرسوميات المنتشرة بما يشمل PostScript وEPS وTiff وPSD وPDF وJPG
خصائص برامج المستخدم	
	قائمة طباعة لإدارة المهام المتعددة. تشغيل لمهام الطباعة بالدور. معايرة آلية. أدوات للإدارة. طباعة بالتجزئة للصور. طباعة نسخ متكررة. آلية لتصحيح الأخطاء
الخصائص الأساسية	
	برنامج تشغيل HP Scitex XP2700
	طاقم التحكم في أغطية طابعة HP Scitex XP2700
	وحدة تلقيم قابلة للفرد HP Scitex XP2700
	وحدة تجميع قابلة للفرد HP Scitex XP2700
	طاقم طباعة أنسجة شبكية HP Scitex XP2700
الأبعاد	
الوزن	٥,٠٠٠ كجم (١١,٠٢٣ رطل)
العرض	٦,٥٧ م (٢١,٥٥ قدم)
الطول	٢,٠٨ م (٦,٨٤ قدم)
الارتفاع	١,٨ م (٥,٩ قدم)

٣) تسري الشروط.

معلومات خاصة بطلبات الشراء

المنتج

CG718A طابعة HP Scitex XP2700

الخيارات والترقيات

CG720A طاقم طباعة متعدد اللفات HP Scitex XP2700
CG725A موصّلات HP Scitex XP2700 لطباعة لفات يبلغ مقاس قلبها ١٥,٢ سم (٦ بوصات)
CG729A طاقم الطباعة على الوجهين HP Scitex XP2700
CG733A وحدة الطباعة بسطح مستو HP Scitex XP2700

مستلزمات الطباعة

CD495A حبر HP XP220 Scitex 10L الأصفر
CD496A حبر HP XP220 Scitex 5L الأصفر الفاتح
CD497A حبر HP XP220 Scitex 10L الأحمر
CD498A حبر HP XP220 Scitex 5L الأحمر الفاتح
CD499A حبر HP XP220 Scitex 10L الأزرق
CD500A حبر HP XP220 Scitex 5L الأزرق الفاتح
CD501A حبر HP XP220 Scitex 10L الأسود
CD502A حبر HP XP220 Scitex 5L الأسود الفاتح

سائل الصيانة

CD544A سائل الصيانة HP MF25 Scitex 5L

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.hp.com

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة يمكن أن تتغير بدون إشعار سابق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضماناً إضافياً. كما أن شركة HP لن تكون مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو حذف يرد في هذا المستند. 4AA1-9140ARE، أبريل ٢٠٠٨

invent