

HP Deskjet D4360 värviline tindiprinter



See kindel, universaalne printer on nii suutlik ja töökindel, nagu olete soovinud. Printige igapäevaseid dokumente, kauakestvaid fotosid, veebilehti ja muudki kiirusel kuni 30 lehte minutis musta, 23 lehte minutis värvilise tindiga. Energy Star kvalifikatsioon.

HP Deskjet D4360 Printer on mõeldud kasutajatele, kes soovivad kindlat, usaldusväärset ja universaalset printerit, millega saavutate kiireid, ühtlaseid ja soodsaid tulemusi alates kirjavahetuse ja igapäevaste projektide printimisest kuni veebilehtede ja fotode printimiseni.

Suurepärane universaalne suutlikkus kiireteks igapäevasteks printimistödeks ja kauakestvate fotode printimiseks.

Printige selle vastupidava ja mitmekülgse universaalprinteriga kõike alates laserprinteri kvaliteediga igapäevasest kirjavahetusest kuni erksavärviliste dokumentide ja projektideni. Saate rohkem tööd kiiremini tehtud, kui kiirus on kuni 30 musta ja 23 värvilise tindiga lehte minutis. Printige kauakestvaid fotosid HP Vivera tindi ja HP Premium Plus fototrükipaberiga ning kasutage fotoäri kvaliteediga tulemuste saavutamiseks lisavarustusena saadaval olevat kuue värvi trükki². Printige ääristega või ilma kõigile enamkasutatavatele paberiformaatidele, sh 10 x 15, 13 x 18, A4 ja muudele.

HP on maailma usaldusväärseim printerimark – alati efektiivne ja töökindel¹.

Võite olla mureta teadmises, et valisite HP – maailma kõige usaldusväärsema printerite kaubamärgi¹. Kasutage kindlasti alati oma printeri parimaid omadusi ehtsate HP tindikassettidega, mis on loodud tinditarbe säästmiseks ja ilma plekkide või määrimiseta suurepäraste tulemuste saavutamiseks. Valige standardsete kassettide hulgast või printige 3x enam musti ja värvilisi lehti lisavarustusena saadaval olevate suurte tindikassettidega³. Säätke energiat ja vähendage ka elektriarveid selle Energy Star kvalifikatsiooniga printeri abil.

Saate praktiliselt kohe alustada ja kasutada tervet rida kasulikke, kasutajasõbralikke funktsioone.

Nautige hõlpsat paigaldust ja arvukaid kasutajasõbralikke funktsioone – kõik selleks, et oleks lihtsam printida. Säätke aega ja raha ühe nupuvajutusega printimise tühistamise nupuga, jälgige tarvikute varu tinditaseme mõõdiku abil ja printige terveid veebilehti HP Smart Web Printing tarkvara abil⁴. Avastage, kui lihtne on HP Photosmart Essential tarkvara abil fotodelt punasilmsust eemaldada⁴. Failide ja fotode kiiresti arvutisse viimiseks on printeril mugav USB-port.

¹ Tarbijate valik: www.hp.com/eur/idea

² HP 348 Photo tindikassettiga (ei kuulu komplekti); palume osta eraldi

³ Võrreldes HP 350 musta või HP 351 kolmevärviliste tindikassettidega; suured HP tindikassetid ei kuulu komplekti, palume osta eraldi

⁴ Ei ühildu opsüsteemidega Windows 2000 ja Macintosh.

Tehniline spetsifikatsioon

Printimise tehnoloogia	HP termiline tindiprinter		
Prindikiirus	Dokumendi tüüp Mustvalge tekst, A4 Segamini tekst ja värvipildid, A4 10x15 cm värvifoto (fotopaber)	Mustand Kuni 30 lk/min Kuni 23 lk/min Vaid 26 sekundiga	Tavaline Kuni 9,1 lk/min Kuni 5,8 lk/min Vaid 33 sekundiga
			Parim Kuni 2,3 lk/min Kuni 2,3 lk/min Vaid 59 sekundiga
Prindikvaliteet	Sõltuvalt dokumendi tüübist ja printimisrežiimist Mustvalge: Kuni 1200 x 1200 viimistletud punkt/toll Värvid: Kuni 4800 x 1200 optimeeritud dpi-d ja 1200 dpi-d (sisend)		
Operatsioonisüsteemide ühilduvus	Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP Home, 2000 Professional (SP4); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 või uuem; Microsoft® Windows® 2000 ja XP x64 operatsioonisüsteeme toetatatakse ainult printeri draiveriga; HP Smart Web Printing ja HP Photosmart Essential tarkvara rakendus ei leidu Microsoft® Windows® 2000, XP x64 või Mac OS X toega.		
Minimaalsed süsteeminõued	Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional või XP Home, 2000 (SP4 või uuem) korral: mis tahes Intel® Pentium® II, Intel® Celeron® või ühilduv protsessor (233 MHz või võimsam); 128 MB RAM (soovitatavalt vähemalt 256 MB); 400 MB vaba kõvakettaruumi; Internet Explorer 6 või uuem. Windows Vista® Ready jaoks: 800 MHz 32-bitine (x86) või 64-bitine (x64) protsessor; 512 MB muutmälu; 700 MB vaba kõvakettaruumi; Internet Explorer; CD-ROM-seade; USB-port ja USB-kaabel; SVGA 800 x 600 16-bitine värvimonitor; Adobe® Acrobat® Reader 5 või uuem (soovitatav); Interneti-ühendus on soovitatav. (Microsoft® Windows® 2000 puhul ei pruugi mõned funktsioonid saadaaval olla) Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 või kõrgem; Macintoshi arvuti PowerPC-ga G3, G4, G5 või Intel® Core protsessor; 256 MB RAM (soovitatavalt 512 MB või rohkem); 200 MB vaba kõvakettaruumi; CD-ROM-draiv; vaba USB-port ja USB-kaabel; mis tahes veebibrauser; soovitatavalt Interneti-ühenduse olemasolu		
Mälu	Integreeritud mälu		
Printerikeeled	Kerge kujutisseadme kasutajaliidese keel (LIDIL)		
Šriftid/fondid	Puudub		
Kasseti joondus	+/- 0,05 mm		
Töotsükkel	Kuni 3000 lehekülge kuus		
Kandja soovitatav kaal	A4: 70 kuni 90 g/m ² , HP ümbrikud: 70 kuni 90 g/m ² , HP kaardid: kuni 200 g/m ² , HP fototrukümpaber: kuni 280 g/m ²		
Soovitatav meedium	Tavapaber		
Kandjate formaadid	Standardne: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 100 x 300 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm		
Paberi käsitlemine	80-leheline paberisalg, 50-leheline väljundisalg		
Kandja käsitlemine, sisend	Lehed: Kuni 80, Ümbrikud: Kuni 10 Kaardid: Kuni 30, Kiled: Kuni 30, Sildid/A4-lehed: Kuni 20		
Paberisalg	Standardne: 1, fakultatiivne: 1		
Kandja käsitlemine, väljund	Kuni 50		
Mõlemale lehepoolele printimine	Käsitsi (varustatud draiveri toega)		
Voolu nõuded	Sisendpinge 100 kuni 240 V vahelduvpinge (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); võib piirkonniti erineda, Välimine		
Voolu tarbimine	Max 20 W (sisse lülitatud/printimine), max 3 W (töövalmis)		
Liides ja ühenduvus	USB – ühilduv USB 2.0 tehniliste andmetega (ees), kiire USB ühendus – ühilduv USB 2.0 tehniliste andmetega (taga)		
Juhtpaneel	3 nuppu esipaneelil (toide, printimise tühistamine, paberi edasisöötmine), tinditaseme mõõdik (must ja kolmevärviline)		
Juurdekuuluv tarkvara	Tarkvara HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0		
Mõõtmed (LxSxK)	Pakendita: 445 x 342 x 148 mm, ülestõstetud salvedega: 445 x 207 x 172 mm, Maksimum: 446 x 480 x 172 mm, pakitud: 489 x 284 x 225 mm		
Kaal	Pakendita: 3,5 kg, pakitud: 5,4 kg		
Töökeskkond	Keskkonnavahemikud: töötemperatuur: 5 kuni 40 °C; Soovitatav töökeskkonna temperatuur: 15 kuni 30 °C; töökeskkonna õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80%; Soovitatav töökeskkonna õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80%; Hoiukoha temperatuur: 40 kuni 60 °C; Hoiukoha õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 5 kuni 90%; müratase iso 9296 järgi: müratase: lwad 6,9 B(A) (printimisel kiirusega 30 lk/min)		
ENERGY STAR	Jah		
Kulumaterjalide eluiga	Tootlusandmed leiate aadressilt www.hp.com/go/learnaboutsupplies või toote pakendilt		
Garantii	Standardne üheaastane piiratud riistvaragarantii. Garantii ja toe valikuvõimalused sõltuvad tootest, riigist ja kohalikest seadusandlustest.		

Tellimisalane teave

CB700B	HP Deskjet D4360 Printer, HP 350 must tindikassett, HP 351 kolmevärviline tindikassett, HP Photosmart Essential tarkvara CD, seadistusjuhend, viitejuhend, toiteplokk ja -juhe
---------------	--

Lisavarustus	
Q6264A	HP 1,8 m USB-kaabel
C6520A	HP USB kaabel, 3 m
Q6302A	HP 2101nw raadioside G prindiserver

Kulumaterjalid	
CB335EE	HP must Vivera tindiga tindikassett nr 350
CB337EE	HP kolmevärviline Vivera tintidega tindikassett nr 351
CB336EE	HP must Vivera tindiga tindikassett nr 350XL
CB338EE	HP kolmevärviline Vivera tintidega tindikassett nr 351XL

Kandjad	
C6832A	HP Premium Plus kõrglaikuga fototrukümpaber, 280 g/m ² – A4 (210 x 297 mm), 20 lehte

Teenindus ja tugi

UG059E HP hoolduspakett, järgmisel tööpäeval vahetusteenus, 3 aastat
UG184E HP hoolduspakett, vahetusteenus (tavaline vahetusaeg), 3 aastat
UG232E HP hoolduspakett, poodi tagastamise teenus, 3 aastat.
 (UG232E: Ainult Balti riigid, Kreeka, Poola, Türgi, Euroopa tekkivad turud (EEM), Sloveenia, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari. UG059E/UG184E: ülejäänud Euroopa maades)

Varustuse, prindikandjate ja lisavarustuse täieliku nimekirja saamiseks palun pöörduge HP veebilehele <http://www.hp.com>

<http://www.hp.ee>

