



Az erőteljes HP színes LaserJet CP2020 nyomtatósorozattal több színes üzleti nyomtatás és házon belüli marketinganyag nyomtatása végezhető. Könnyű használat, nagy sebesség percenként akár 20 A4 lap feketében és színesben, valamint kivételes színes nyomtatási minőség a HP ColorSphere toner segítségével.



HP Color LaserJet CP2025 nyomtató



HP Color LaserJet CP2025n nyomtató



HP Color LaserJet CP2025dn nyomtató

A legjobb megoldás a felügyelet nélküli kis- és középvállalati üzleti környezeteknek, ahol termelékeny személyi felhasználók vagy kis munkacsoportok (1–8 felhasználó) igényelnek gyors, megbízható színes nyomtatót a professzionális megjelenésű értékesítési és marketinganyagok, illetve az igény szerinti általános irodai dokumentumok elkészítéséhez.

Hatásos, professzionális minőségű színes dokumentumok, a vállalkozás reklámozása érdekében.

A vállalkozás reklámozását a HP ColorSphere toner új összeállításával és az eredeti HP papír felhasználásával készülő, professzionális megjelenésű, házon belül készíthető dokumentumok segítik. A bevált, egybeépített HP kazettakialakítás egyenletes eredményeket biztosít. A HP ColorSphere toner alkalmazásával látható lesz a különbség: csillogó, élesebb megjelenés, szélesebb, élénk színválaszték és valóságghú fotóminőség. A HP ImageREt 3600 kivételes színminőséget biztosít sokféle hordozófelületen. Az innovatív, helytakarékos kialakítás révén az asztalon is több dolognak jut hely.

Eredményes, gyors és erőteljes, könnyen használható és könnyen kezelhető nyomtató.

Gyors eredmények akár 20 lap/perc sebességgel, feketében vagy színesben. Csökkentett várakozási idő: A HP azonnal bekapcsoló technológia biztosítja az első oldal gyors elkészülését, még energiatakarékos üzemmód esetén is. A fekete-fehér nyomtatás a színes lézernyomtatón sem kerül többre, mint egy hagyományos fekete-fehér lézernyomtatón¹. Idő- és pénzmegtakarítás a dokumentumok ellenőrzését a nyomtatás előtt lehetővé tevő HP Print View szoftverrel. A patronokat egy könnyen elérhető ajtón keresztül gyorsan kicserélheti. Az intuitív, kétsoros, háttérvilágítású kezelőpanelen könnyen követheti a nyomtató állapotát és navigálhat a menüben.

Egyedi üzleti nyomtatás igény szerint, házon belül, ezzel a megbízható színes LaserJet nyomtatóval.

Az ingyenes HP marketingeszközökkel a hatásos marketinganyagok egyénileg, médiaügynökség vagy sokszorosító cég nélkül is könnyen létrehozhatók. A hatékonyabb projekttervezés és döntéshozatal érdekében a költségek a HP Print Cost Estimator segítségével előzetesen felmérhetők. Ennél a nyomtatónál a nyomtatási funkciók és állapotjelentések egyetlen nyomtatóillesztővel érhetők el. A könnyű megosztást támogató, beépített Ethernet/Fast Ethernet segítségével megbízható hálózati nyomtatás érhető el. Papírtakarékos, költségcsökkentő kétoldalas nyomtatás².

¹ A HP LJ P2050 nyomtatósorozattal összehasonlítva, HP CE505A használata esetén
Feltételezve, hogy az összoldalszám legalább 30%-át színesben, munkánként átlag 3 oldalas terjedelemben nyomtatják
A tényleges eredmények és költségek a képektől, a színes oldalak számától és más tényezőktől függően számottevően változnak

² A CP2025dn modell esetén a konfiguráció része.

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	In-line színes lézernyomatási technológia			
Nyomatási sebesség	A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól és a dokumentum bonyolultságától függ.			
Processzor	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
Memória	128 MB, Az egyszeres szabad bővítőhelyen 256 MB DDR2 hozzáadásával 384 MB-ra növelhető.			
Nyomatási felbontás	Fekete: Max. 600 x 600 dpi Szín: Max. 600 x 600 dpi			
Nyomatási minőség	HP ImageREt 3600			
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 emuláció			
Betűtípusok/betűkészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet			
Kihasználtság (havi, A4)	Max. 40000 oldal			
Javasolt havi lapkapacitás	750–2000			
Nyomatási margók	felső: 4,23 mm, bal: 4,23 mm, jobb: 4,23 mm, alsó: 4,23 mm			
Médiakezelés	Bemenet	Kapacitás	Súly	Méret
	1. tálca	lapok: 50, írásvetítő fóliák: 50, borítékok: 10	60–176 g/m ² (HP Color Laser fényes fotópapírral akár 220 g/m ²)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, borítékok (ISO DL, ISO C5, ISO B5), levelezőlapok (Standard #10, JIS Single, JIS Double), 76 x 127 – 216 x 356 mm
	2. tálca	lapok: 250, borítékok: 10	60–163 g/m ² (levelezőlapokkal akár 176 g/m ² , HP Color Laser fényes fotópapírral akár 220 g/m ²)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, borítékok (ISO DL, ISO C5, ISO B5), levelezőlapok (JIS Single, JIS Double), 100 x 148 – 216 x 356 mm
	3. tálca	lapok: 250, borítékok: 10	60–163 g/m ² (levelezőlapokkal akár 176 g/m ² , HP Color Laser fényes fotópapírral akár 220 g/m ²)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, borítékok (ISO DL, ISO C5, ISO B5), levelezőlapok (JIS Single, JIS Double), 100 x 148 – 216 x 356 mm
	Kétoldalas nyomtatás:	CP2025:Kézi (illesztőprogram támogatja); CP2025n:Kézi (illesztőprogram támogatja); CP2025dn:Automatikus (alapképzésben)		A4
	Kimenet:	Lap: Max. 150. Boríték: Akár 20. Írásvetítő fóliák: Akár 50		
Médiatípusok	Papír (rajz, brosúra, színezett, fényes, fejléces, fotó, sima, előnyomatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény), írásvetítő fóliák, címkék, borítékok			
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	CP2025:nagy sebességű USB port; CP2025n:Nagysebességű USB 2.0 port; beépített Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP2025dn:Nagysebességű USB 2.0 port; beépített Fast Ethernet 10/100Base-TX			
Hálózati jellemzők	Beépített hálózatkezeléssel			
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 vagy újabb Opcionális: OS/2, UNIX, Linux, http://www.hp.com/support/LJCP2020series			

Rendelési adatok

CB493A	HP Color LaserJet CP2025 nyomtató, hálózati tápkábel, (felhasználói kézikönyvet és nyomtatászoftvert tartalmazó) CD, termékméretet, hosszabbító kimeneti papírtartóhoz, 4 HP Color LaserJet induló nyomtatókazetta (ciánkék, magenta, sárga és fekete) maximum 1200 oldal nyomtatásához elegendő HP ColorSphere tonerrel (összhangban az ISO/IEC 19798 előírásokkal)
CB494A	HP Color LaserJet CP2025n nyomtató, tápkábel, (felhasználói kézikönyvet és nyomtatászoftvert tartalmazó) CD, termékméretet, kimeneti papírtartó hosszabbító, 4 db HP Color LaserJet induló nyomtatókazetta (ciánkék, magenta, sárga és fekete) maximum 1,200 oldal nyomtatásához elegendő HP ColorSphere tonerrel (összhangban az ISO/IEC 19798 szabvánnyal)
CB495A	HP Color LaserJet CP2025dn nyomtató, hálózati tápkábel, (felhasználói kézikönyvet és nyomtatászoftvert tartalmazó) CD, termékméretet, hosszabbító kimeneti papírtartóhoz, 4 HP Color LaserJet induló nyomtatókazetta (ciánkék, magenta, sárga és fekete) maximum 1200 oldal nyomtatásához elegendő HP ColorSphere tonerrel (összhangban az ISO/IEC 19798 előírásokkal)

Szerviz és támogatás

UL388E	HP 3 év következő munkanapos helyszíni Color LaserJet CP2025 hardverszerviz
UL382E	HP 3 év visszaküldéses Color LaserJet CP2025 hardverszerviz
UL392PE	HP 1 év garanciaidőn túli következő munkanapos helyszíni Color LaserJet CP2025 szolgáltatás
UL389PE	HP 1 év garanciaidőn túli visszaküldéses színes LaserJet CP2025 szolgáltatás
H4513E	HP tintasugaras/személyi LaserJet nyomtató telepítése szolgáltatás
H3110E	HP tintasugaras/személyi LaserJet nyomtató hálózati telepítése szolgáltatás. A szolgáltatások országonként eltérőek lehetnek, mindig ellenőrizze az elérhetőséget a www.hp.com/go/cpc címen elérhető Care Pack Central eszközzel



Műszaki adatok

Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64-Bit, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x vagy újabb; Novell® NetWare 3.2 vagy újabb (csak NDPS-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; (megjegyzés: nem minden protokoll és operációsrendszer-konfiguráció támogatott. További tájékoztatás: http://www.hp.com/support/net_printing), Opcionális: Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bit)
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: bármilyen Pentium® II vagy újabb processzor, 64 MB RAM, 250 MB szabad merevlemez-terület, SVGA 800 x 600 felbontású 16 bit színmélységű színes kijelző, Internet Explorer 5.5 vagy újabb verziója (teljes telepítés), CD-ROM meghajtó, USB-port; (csak nyomtatóvezérlő). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: bármilyen Pentium® II vagy újabb processzor (Pentium® III vagy újabb javasolt), 128 MB RAM, 250 MB szabad merevlemez-terület, SVGA 800 x 600 felbontású 16 bit színmélységű színes kijelző, Internet Explorer 5.5 vagy újabb verziója, CD-ROM meghajtó, USB-port; (teljes telepítés). Microsoft® Windows® XP-x64: bármilyen Pentium® II vagy újabb processzor (Pentium® III vagy újabb javasolt), 128 MB RAM, 250 MB szabad merevlemez-terület, SVGA 800 x 600 felbontású 16 bit színmélységű színes kijelző, Internet Explorer 5.5 vagy újabb verziója (teljes telepítés), CD-ROM meghajtó, USB-port; (teljes telepítés). Windows Vista®-64: 1 GHz-es processzor, 512 MB RAM, 250 MB szabad merevlemez-terület, SVGA 800 x 600 felbontású, 16 bit színmélységű színes kijelző, Internet Explorer 5.5 vagy újabb verziója (teljes telepítés), CD-ROM meghajtó, USB port; (csak nyomtatóvezérlő). Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz-es processzor, 512 MB RAM, 250 MB szabad merevlemez-terület, SVGA 800 x 600 felbontású, 16 bit színmélységű színes kijelző, Internet Explorer 5.5 vagy újabb verziója (teljes telepítés), CD-ROM meghajtó, USB-port; (teljes telepítés)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 vagy újabb; PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel® Core processzor; 150 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM meghajtó; USB-port
Szoftver	Nyomtatóvezérlő (HP PCL 6), Toolbox konfigurációs segédprogram, SNP értesítések, DTSS, hordozóanyag oktatóvideó és telepítőszoftver CD-ROM-on.
Vezérlőpult	Háttérvilágítás, kétsoros, 16 karakteres előlapi kijelző, 5 gomb (Feladat törlése, Balra nyíl, Jobbra nyíl, Kijelölés, Vissza); 2 LED (Figelem, Üzemkész)
Nyomtató kezelése	Toolbox (ajánlott telepítéssel) vagy SNP (gyors telepítéssel)
Bővíthetőség	A memória 384 MB-ra bővíthető, opcionális 250 lapos tálca, egy kiegészítő tálcával bővíthető
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség a termékoptiótól függően vagy 115–127 V~ (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A, vagy 220–240 V~ (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Anyagszükséglet: Max. 445 W (üzemben), max. 18 W (üzemkészen), 6,7 W max. (készenléti módban), 0,48 W max. (kikapcsolva)
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: CP2025:405 x 454 x 322 mm; CP2025n:405 x 454 x 322 mm; CP2025dn:405 x 484 x 322 mm Csomagolva: CP2025:600 x 500 x 479 mm; CP2025n:600 x 500 x 479 mm; CP2025dn:600 x 500 x 515 mm
Súly	Kicsomagolva: CP2025:22,7 kg; CP2025n:22,7 kg; CP2025dn:23,9 kg Csomagolva: CP2025:26,4 kg; CP2025n:26,4 kg; CP2025dn:28,2 kg
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15–30°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–27°C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemelési páratartalom: 20–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -20–40°C. Tárolási páratartalom: 10–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd6,6 B(A) (nyomtatás 20 lap/perc), 3,1 B(A) (készenléti). Hangnyomás: LpAm53 dB(A) (üzemben), nem hallható (készenléti)
Terméktanúsítványok	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EK kiegészítési irányelv CE jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint EMC tanúsítványok: CISPR 22: 2005/ EN 55022: 2006 B osztály, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC ellátva CE jelöléssel (Európa), más EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint
Garancia	Egyéves korlátozott garancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak. Keresse fel a www.hp.com/go/cpc webhelyet

Rendelési adatok

Tartozékok	
CB500A	HP Color LaserJet 250 lapos adagolótalca
CB423A	HP 256 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
Lézer nyomtató kellek	
CC530A	HP Color LaserJet CC530A fekete nyomtatópatron Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása fekete tintapatronnal 3500 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*
CC531A	HP Color LaserJet CC531A ciankék nyomtatópatron Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciankék/sárga/magenta tintapatronokkal 2800 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*
CC532A	HP Color LaserJet CC532A sárga nyomtatópatron Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciankék/sárga/magenta tintapatronokkal 2800 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*
CC533A	HP Color LaserJet CC533A bíbor nyomtatópatron Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciankék/sárga/magenta tintapatronokkal 2800 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*

* A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől is függ.

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/hu>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 05/11 4AA1-9986HUE

