



**El papel HP UV Premium Photobase es de calidad fotográfica real y permite una gran cantidad de tinta sin ondularse. Las tintas HP 788 son resistentes al agua, la decoloración y arañazos. Permite exponerlas en el interior o en exterior durante periodos cortos de tiempo.**

**Para usuarios de impres. HP UV Curable con pequeños volúm. trabajo**

El papel HP UV Premium Photobase proporciona imágenes de gran calidad con acabado mate. La posibilidad de mostrarlo en el interior o en el exterior durante periodos cortos de tiempo sin laminación lo hace apropiado para diferentes usos.

El papel True Photobase proporciona unos resultados excepcionales. Imprima con una gran cobertura de tinta sin ondulaciones y a un bajo coste sin que afecte a la calidad.

Su uso sencillo reduce el tiempo de postprocesamiento. Para usar en el interior o para aplicaciones de periodos cortos de tiempo sin laminación. Las tintas HP 788 son resistentes al agua, la decoloración y arañazos.

# Papel HP UV Premium Photobase

## Compatibilidad

Si desea información sobre compatibilidad, consulte la Tabla de compatibilidades de consumibles e impresoras de gran formato HP en [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Para obtener información sobre los últimos perfiles ICC/soportes, visite [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (haga clic en perfiles ICC y seleccione su impresora). Para impresoras no PostScript, consulte a su proveedor de RIP externo.

## Especificaciones de los productos

<b>Peso</b>	207 g/m <sup>2</sup> según el método de prueba ISO 536		
<b>Grosor</b>	208 micras según el método de prueba ISO 534		
<b>Opacidad</b>	≥ 94% según el método de prueba TAPPI T-425		
<b>Brillo</b>	≥ 87% según el método de prueba TAPPI T-452		
<b>Blancura</b>	101 según el método de prueba CIE Ganz 82		
<b>Finalizar</b>	Mate		
<b>Temperatura operativa</b>	De 21 a 25 °C		
<b>Humedad operativa</b>	De 45 a 55% RH		
<b>Tiempo de secado</b>	Secado instantáneo tras curación (a 23 °C, 50% RH)		
<b>Tiempo de estante</b>	2 años, en el paquete original sin abrir		
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	De 0 a 40 °C		
<b>Humedad durante almacenamiento</b>	de 5 a 95% de HR		
<b>País/región de origen</b>	Producto de Alemania		
<b>Información para pedidos</b>	<b>Números de producto</b>	<b>Tamaños de rollo</b>	<b>Códigos UPC</b>
	CG473A	1.372 mm x 30,5 m	883585742301
<b>Garantía</b>	Los materiales de impresión en gran formato HP están garantizados contra fallos y defectos de fabricación, y han sido diseñados para no producir atascos en la impresora si se utilizan adecuadamente. Si por cualquier motivo el usuario no está satisfecho con los materiales de impresión en gran formato HP, deberá ponerse en contacto con su proveedor HP.		

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Para obtener más información sobre el material de impresión de gran formato de HP, visite <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA2-0135 ESE

