



Le papier photo UV HP Premium est un vrai papier photographique qui accepte une couverture d'encre élevée sans ondulation. À utiliser avec les encres HP 788 pour une résistance accrue aux rayures, à la lumière et à l'eau. Convient aux affichages d'impressions destinées à des applications d'intérieur ou des impressions provisoires destinées à l'extérieur.

Conçu pour les utilisateurs d'imprimantes HP flexographiques UV à faible volume.

Le papier photo UV HP Premium offre des images à fort impact avec une finition mate. La polyvalence des impressions provisoires destinées à l'extérieur et des impressions destinées à des applications d'intérieur sans plastification assure l'adaptabilité pour une large gamme d'utilisation.

Le vrai papier photo offre des résultats exceptionnels. Imprimez avec une couverture d'encre élevée sans ondulation et maîtrisez vos coûts sans sacrifier la qualité.

La facilité d'utilisation réduit le temps de post-traitement. À utiliser pour des impressions destinées à des applications d'intérieur ou des impressions provisoires destinées à l'extérieur sans plastification. Les encres HP 788 sont également résistantes aux rayures, à la lumière et à l'eau.

Papier photo UV HP Premium

Compatibilité

Pour plus d'informations sur la compatibilité, consultez le dernier tableau Large Format Supplies Compatibility à l'adresse www.hp.com/go/designjet/supplies

Pour les derniers profils ICC/profils de support, consultez le site www.hp.com/go/designjet/supplies (cliquez sur Profils ICC et sélectionnez votre imprimante). Pour les imprimantes non PostScript, consultez le fournisseur de votre RIP externe.

Caractéristiques du produit

Poids	207 g/m ² d'après la méthode de test ISO 536		
Épaisseur	8,2 mil/208 microns d'après la méthode de test ISO 534		
Opacité	≥ 94% d'après la méthode de test TAPPI T-425		
Luminosité	≥ 87 % d'après la méthode de test TAPPI T-452		
Blancheur	101 d'après la méthode de test CIE Ganz 82		
Finition	Mat		
Température de fonctionnement	21 à 25 °C		
Humidité en fonctionnement	45 à 55 % HR		
Temps de séchage	Séchage immédiat (à 23 °C, 50 % HR)		
Durée de vie (stockage)	2 ans, non ouvert et dans son emballage d'origine		
Température de stockage	0 à 40 °C		
Humidité de stockage	5 à 95% HR		
Pays d'origine	Produit en Allemagne		
Informations de commande	Références des produits	Formats de rouleaux	codes UPC
	CG473A	1 372 mm x 30,5 m	883585742301
Garantie	Les supports d'impression grand format HP sont garantis contre tout vice de matériau ou de fabrication et sont conçus pour éviter les bourrages dans des conditions d'utilisation normales. Si, pour une raison quelconque, l'utilisateur n'est pas satisfait des supports d'impression HP, il doit contacter son revendeur HP.		

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, rendez-vous sur notre site <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publié dans la zone EMOA 4AA2-0135 FRE

