



# Fotoskener HP Scanjet G3110

Řada fotoskenérů HP Scanjet G3110 je určena uživatelům, kteří hledají nejnadhnější způsob skenování, uchování a obnovení fotografií, diapozitivů a negativů a také možnost skenování, sdílení, archivace a správy dokumentů.



## Díky velmi kvalitnímu skenování a snadnému obnovení získáte lepší výsledky.

- Díky rozlišení 4 800 x 9 600 dpi<sup>1</sup> a 48bitovým barvám se fotografie přemění na vysoce kvalitní digitální obrazy podporující snadné sdílení. Dodaný software umožňuje odstranit efekt červených očí, upravit kontrast, obnovit vybledlé barvy a odstranit poškození způsobená prachem a škrábance.

## Můžete skenovat několik fotografií, diapozitivů, negativů nebo 3D předmětů současně a uložit je do samostatných souborů.

- Najednou můžete skenovat několik předloh – až čtyři 35mm diapozitivy, pět negativů nebo tři fotografie formátu 10 x 15 cm – a uložit je jako samostatné soubory. Vynikajících výsledků dosáhnete také při skenování z otevřených knih, orámovaných obrazů a dokonce i 3D předmětů, například šperků nebo sběratelských předmětů.

## Písemnosti lze převést na upravitelné dokumenty a digitální soubory podporující snadnou archivaci.

- Důležité dokumenty můžete převést na soubory PDF podporující snadnou archivaci nebo je převést na upravitelný text pomocí softwaru pro optické rozpoznávání znaků (OCR). Díky tlačítkům rychlé volby Kopírování a Skenování do e-mailu si vychutnáte rychlost a pohodlí používání.

<sup>1</sup> Maximální rozlišení může být omezeno systémovými faktory PC a velikostí předlohy





# Fotoskenner HP Scanjet G3110

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technologie skenování	Charge Coupled Device (CCD)
Typ skeneru	Ploché provedení; <b>Barevné skenování:</b>
rozišení skenování	<b>Hardware:</b> Až 4800 x 9600 dpi <b>Optické:</b> Až 4800 dpi <b>Rozšířené:</b> Neomezené
Formát skenovaných souborů	Microsoft® Windows®: PDF, PDF (lze prohlédávat), TIFF, TIFF s kompresí, JPG, BMP, PNG, FFX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FFX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML
Vstupní režim skenování	Skenování z železného panelu (reflexní skenování ze skla, převodové skenování fóliových materiálů), kopírování, skenování do e-mailu, skenování do souboru PDF; software HP Photosmart, skenovat obrázek, skenovat dokument, skenovat film, kopírovat; uživatelská aplikace využívající rozhraní TWAIN; integrovaný adaptér na transparentní materiály (převodové skenování fóliových materiálů)
Rozsah zvětšení/zmenšení obrazu	10 až 2400 % v krocích po 1 %
Nastavení výstupního rozišení	150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800
Odstíny šedé / bitová hloubka	256; <b>Bitová hloubka:</b> 48bitové
Detekce podání více listů současně	Ne
Kapacita automatického podavače dokumentů	Žádné
Externí vstupní/výstupní porty	1 Hi-Speed USB 2.0
Standardní připojitelnost	Hi-Speed USB 2.0
Připravenost k provozu v síti	Žádné
Ovládací panel	4 tlačítka (kopírovat, skenovat, skenovat do e-mailu, skenovat do souboru PDF)
Podporované typy médií	Papír (inkoustový, laserový, obyčejný), fotomateriál (haloid stříbra, pigmentový), 3D objekty, 35 mm diapozitivы a negativy (za použití průhledného adaptéru média)
Twain verze	Verze 1.9
Dodávaný software	Software HP Photosmart pro systémy Windows® a Macintosh (včetně integrovaného softwaru OCR, odstranění prachu a škrábanců, HP Image Editor, obnovení vybledlých barev, HP Red-eye Removal (funkce potlačení efektu červených očí), HP Adaptive Lighting)
Kompatibilní operační systémy	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Lion a Mountain Lion
Minimální požadavky na systém	<b>Počítat:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, procesor 1,3 GHz, 1 GB paměti RAM (2 GB pro 64bitovou verzi) <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6, Lion a Mountain Lion (Mac OS X v10.4.11 a řešení v10.5 lze stáhnout ze stránek hp.com).

Provozní prostředí	<b>Rozsah provozních teplot:</b> 10 až 35 °C <b>Rozsah skladovacích teplot:</b> -40 až 60 °C <b>Rozsah doporučených provozních teplot:</b> 10 až 35 °C <b>Rozsah doporučené provozní vlhkosti:</b> 15 až 80% RH <b>Rozsah vlhkosti mimo provoz:</b> 0 až 90% RH
Napájení	<b>Spotřeba energie:</b> maximálně 15 W <b>Požadavky na napájení:</b> 100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
ENERGY STAR	ano
informace o kompatibilitě s předpisy/bezpečnost	Zpráva CB (IEC 60950-1: 2001, včetně Severní Ameriky CSA/UL 60950-1 & Evropa EN 60950-1:2001, dále všechny příslušné dodatky, všechny požadované skupiny a národní rozdíly podle nejnovějšího bulletinu CB). Rusko (GOST), Čína (CCC), Tchaj-wan (BSMI)
Elektromagnetická kompatibilita	EU (certifikát způsobilosti CE), Severní Amerika (FCC a Kanadská deklarace EMC), Austrálie (ACA), Nový Zéland (ACA), Rusko (GOST), Korea (MIC), Taiwan (BSMI), Čína (CCC)
Rozměry produktu	455 x 305 x 70 mm; <b>včetně obalu:</b> 542 x 131 x 443 mm
hmotnost produktu	2,9 kg; <b>včetně obalu:</b> 3,74 kg
Co je obsaženo v krabici	<b>L2698A:</b> fotoskenner HP Scanjet G3110; adaptér napájení / napájecí kabel; kabel USB; disky CD-ROM se softwarem a uživatelskou příručkou; instalační leták; Prohlášení o záruce
Záruka	Omezená jednoletá záruka na hardware (Kanada), 90denní omezená záruka na hardware (US), včetně telefonické a webové podpory. V závislosti na místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit.
Možnosti služeb a podpory	<b>UH262E</b> HP Care Pack, služba výměny během následujícího pracovního dne, 3 roky <b>UH261E</b> HP Care Pack, služba výměny během následujícího pracovního dne, 2 roky <b>UJ996E</b> HP Care Pack, standardní služba výměny, 3 roky <b>UH258E</b> HP Care Pack, vrácení produktu, 3 roky. (UJ996E: jen EEM a Rusko, UH258E: jen Turecko, UH262E/UH261E: zbytek Evropy)

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolehnout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách <http://www.hp.com>

Fotoskenner HP Scanjet G3110 L2698A

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU Listopad 2015 4AA2-02B5CSE