



HP Scanjet G3110 fotoskanner

HP Scanjet G3110-fotoskanner er laget for dem som leter etter den enkleste metoden for å skanne, ta vare på og restaurere fotografier, lysbilder og negativer, pluss fleksibilitet til å skanne, dele, arkivere og håndtere dokumenter.



Få mer ut av fotografiene med skanning av høy kvalitet og enkel restaurering.

- Gjør om fotografier til digitale bilder av høy kvalitet som er enkle å dele, med oppløsning på 4800 x 9600 dpi¹ og 48-bits farger. Fjern røde øyne, forbedre kontrast, restaurer falmede farger og fjern støv og riper ved hjelp av programvaren som følger med.

Skann flere fotografier, lysbilder, negativer og til og med 3D-objekter, og lagre dem som separate filer.

- Skann flere originaler samtidig - opptil fire 35 mm lysbilder, fem negativer eller tre 10 x 15 cm fotografier - og lagre som separate filer. Få imponerende resultater fra åpne bøker, innrammede bilder og til og med 3D-objekter som smykker eller samlinger.

Gjør om papirer til redigerbare dokumenter og lett arkiverbare digitale filer.

- Gjør om viktige dokumenter til lett arkiverbare PDF-filer, eller konverter dem til redigerbar tekst ved hjelp av OCR-programvare (Optical Character Recognition). Gled deg også over høy hastighet og praktiske ett-trykks Kopier- og Skann til e-post-knapper.

¹ Maksimal oppløsning kan begrenses av faktorer knyttet til PC-systemet og skannestørrelse





HP Scanjet G3110 fotoskanner

TEKNISKE DATA

Skanneteknologi	CCD (Charge Coupled Device)
Skannetype	Planskanner; Fargeskanning
skanneoppløsning	Maskinvarer: Opptil 4800 x 9600 dpi Optisk: Opptil 4800 dpi Forbedret: Ubegrenset
Filformat for skanning	Microsoft® Windows®: PDF, PDF søkbar, TIFF, TIFF komprimert, JPG, BMP, PNG, FFX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FFX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML
Inndatamodi for skanning	Frontpanelskanning (reflektiv skanning fra glasset, transmissiv skanning av filmmateriale), Kopier, Skann-til-e-post, Skann-til-PDF; HP Photosmart-programvare, Skann bilde, Skann dokument, Skann film, Kopier; brukerprogram via TWAIN; integrert TMA (Transparent Materials Adapter) (transmissive skanninger av filmmateriale)
Bildeskalering og forstørrelsesverdi	10 til 2400 % med trinnsvis økning på 1 %
Dpi-innstillinger for utskriftsoppløsning	150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800
Gråtonenivåer/bitdybde	256; Bitdybde: 48-bits
Oppdagning av flermating	Nei
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Ingen
Eksterne I/O-porter	1 Hi-Speed USB 2.0
Standard tilkoplingsmuligheter	Hi-Speed USB 2.0
Nettverksklar	Ingen
Kontrollpanel	4 knapper (Kopier, Skann, Skann-til-e-post, Skann til PDF)
Papirtyper som støttes	Papir (inkjet, laser, vanlig), fotografisk materiale (sølvhaloid, pigmentfarge), 3D-objekter, 35 mm lysbilder og negativer (ved bruk av transparentadapter)
Twain-versjon	Versjon 1.9
Inkludert programvare	HP Photosmart-programvare for Windows® og Macintosh (inkluderer integrert OCR, fjerning av støv og riper, HP Bilderedigering, gjenoppretting av falmende farger; HP fjerning av røde øyne, HP tilpasset lyssetting)
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Lion og Mountain Lion
Minimum systemkrav	PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, 1,3 GHz prosessor, 1 GB RAM (2 GB for 64-biters) Mac: Mac OS X v10.6, Lion og Mountain Lion (Mac OS X v10.4.11- og v10.5-løsninger kan lastes ned fra hp.com).

Driftsmiljø	Temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C Lagringstemperatur: -40 til 60° C Anbefalte temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 15 til 80 % RF Fuktighetsområde når uvirksom: 0 til 90 % RF
Strøm	Strømforbruk: Maks. 15 watt Strømtilførsel: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
ENERGY STAR	Ja
informasjon om samsvar med forskrifter/sikkerhet	CB Report (IEC 60950-1: 2001, inkludert Nord-Amerika CSA/UL 60950-1 og Europa EN 60950-1:2001, pluss alle aktuelle endringer og alle påkrevde gruppe- og nasjonale forskjeller i den nyeste CB-bulletinen). Russland (GOST), Kina (CCC), Taiwan (BSMI)
Elektromagnetisk kompatibilitet	EU (CE-samsvarserklæring), Nord-Amerika (FCC og canadisk EMC-erklæring), Australia (ACA), New Zealand (ACA), Russland (GOST), Korea (MIC), Taiwan (BSMI), Kina (CCC)
Produktmål	455 x 305 x 70 mm; med emballasje: 542 x 131 x 443 mm
produktvekt	2,9 kg; med emballasje: 3,74 kg
Innhold i esken	L2698A: HP Scanjet G3110 fotoskanner; strømforsyningsadapter/ledning; USB-kabel; CDer med programvare og brukerhåndbok; Installeringsplakat; Garantierklæring
Garanti	Ett års begrenset maskinvarer garanti (Canada), 90 dagers begrenset maskinvarer garanti (USA), telefon- og webstøtte inkludert. Garantien kan variere fra land til land, avhengig av lovgivning.
Service- og støttealternativer	UH262E HP Care Pack, utskifting neste arbeidsdag, 3 år UH261E HP Care Pack, utskifting neste arbeidsdag, 2 år UJ996E HP Care Pack, standard utskifting, 3 år UH258E HP Care Pack, retur til depot, 3 år. (UJ996E: bare EEM og Russland, UH258E: bare Tyrkia, UH262E/UH261E: resten av Europa)

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

Besøk nettstedet vårt på <http://www.hp.com> for mer informasjon

HP Scanjet G3110 fotoskanner L2698A

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA November 2015 4AA2-0285NOE