



Фотосканер HP Scanjet G3110

Фотосканер HP Scanjet G3110 предназначен для пользователей, заинтересованных в удобстве сканирования, сохранения и восстановления фотографий, слайдов и негативов, а также в возможностях сканирования, обмена, архивирования и управления документами.



Сканируйте ваши фотографии с высоким качеством и реставрируйте их без усилий.

- Разрешение 4800 x 9600 т/д¹ и 48-битный цвет позволят преобразовать фотографии в высококачественные цифровые изображения, которыми легко обмениваться. Устраняйте эффект "красных глаз", улучшайте контрастность, восстанавливайте цвета и удаляйте запыленность и царапины, используя приложенное ПО.

Сканируйте несколько фотографий, слайдов, негативов и даже трехмерных объектов, сохраняя изображения в отдельные файлы.

- Одновременное сканирование нескольких оригиналов – до четырех слайдов 35 мм, пяти негативов или трех фотографий 10 x 15 см – с сохранением в отдельные файлы. Впечатляющие результаты при сканировании раскрытых книг, картин в рамках и даже трехмерных объектов, например драгоценностей или предметов коллекции.

Преобразуйте бумагу в редактируемые документы и легко архивируемые цифровые файлы.

- Преобразуйте важные документы в легко архивируемые файлы PDF или конвертируйте их в редактируемый текст, используя ПО для оптического различения символов (OCR). Оцените скорость и удобство кнопок "Копировать" и "Сканировать в эл. почту".

¹ Максимальное разрешение ограничено системными факторами ПК и размерами сканируемого документа





Фотосканер HP Scanjet G3110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология сканирования	Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
Тип сканирования	Планшетный; Цветное сканирование:
разрешение при сканировании	Аппаратное обеспечение: До 4800 x 9600 т/д Оптическое: До 4800 т/д Расширенный: Неограничено
Формат файлов сканирования	Microsoft® Windows®: PDF, PDF с функцией поиска, TIFF, сжатый TIFF, JPG, BMP, PNG, FFX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FFX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML
Режимы ввода при сканировании	Кнопки на лицевой панели: сканир-е (сканир-е отражающих изображений со стекла, сканир-е прозрачных пленочных материалов), копир-е, сканир-е в эл. почту, сканир-е в PDF; ПО HP Photosmart, сканир-е изображений, сканир-е документов, сканир-е пленки, копир-е; пользовательское приложение через TWAIN; встроенный адаптер для прозрачных материалов (сканир-е прозрачных пленочных материалов)
Диапазон масштабирования или увеличения изображений	От 10 до 2 400% с шагом 1%
Настройка выходного разрешения, т/д	150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800
Уровни серого/глубина цвета	256; Глубина цвета: 48 бит
Автоматическое обнаружение многострочной подачи	Отсутствует
Ёмкость автоматического устройства подачи документов	Нет
Внешние порты ввода-вывода	1 порт Hi-Speed USB 2.0
Стандартная подсоединяемость	Hi-Speed USB 2.0
Готовность к работе в сети	Нет
Панель управления	4 кнопки (копирование, сканир-е, сканир-е в эл. почту, сканир-е в PDF)
Поддерживаемые типы печатных носителей	Бумага (для струйной/лазерной печати, обычная), фотоматериал (галогенид серебра, пигментный краситель), трехмерные объекты, слайды и негативы 35 мм (с использованием адаптера для прозрачных материалов)
Версия TWAIN-интерфейса	Версия 1.9
Прилагаемое программное обеспечение	ПО HP Photosmart для Windows® и Macintosh (включает встроенное ПО оптического распознавания символов, устранение дефектов от пыли и царапин, редактор HP Image Editor, восстановление выцветших фотографий, средство HP для устранения эффекта "красных глаз", технологию HP Adaptive Lighting)
Совместимые операционные системы	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Lion и Mountain Lion
Минимальные системные требования	ПК: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, процессор 1,3 ГГц, 1 Гбайт ОЗУ (2 Гбайт для 64-разрядной версии) Mac: Mac OS X v10.6, Lion и Mountain Lion (решения v10.4.11 и v10.5 для Mac OS X можно загрузить на сайте hp.com).

Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 10 до 35° С Температура хранения: От -40 до 60° С Рекомендуемая температура эксплуатации: От 10 до 35° С Рекомендуемая относительная влажность при эксплуатации: От 15 до 80% относительной влажности Диапазон влажности в выключенном состоянии: От 0 до 90% относительной влажности
Питание	Потребляемая мощность: 15 Вт (макс.) Требования к питанию: 100—240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
ENERGY STAR	Да
информация о соответствии нормам и безопасности	СВ Report (IEC 60950-1: 2001, включая CSA/UL 60950-1 (Северная Америка) и EN 60950-1:2001 (Европа), а также все соответствующие поправки и необходимые расхождения в законодательстве разных стран и групп, как изложено в новейшем бюллетене СВ). Россия (ГОСТ), Китай (CCC), Тайвань (BSMI)
Электромагнитная совместимость	ЕС (сертификат соответствия CE), Северная Америка (декларация FCC и EMC (Канада)), Австралия (ACA), Новая Зеландия (ACA), Россия (ГОСТ), Корея (MIC), Тайвань (BSMI), Китай (CCC)
Габариты устройства	455 x 305 x 70 мм; в упаковке: 542 x 131 x 443 мм
вес изделия	2,9 кг; в упаковке: 3,74 кг
Комплектация	L2698A: Фотосканер HP Scanjet G3110; блок питания/шнур питания; кабель USB; компакт-диск с ПО и руководство пользователя; Плакат по настройке; Гарантийный талон
Гарантия	Гарантия на аппаратную часть сроком один год (Канада), гарантия на аппаратную часть сроком 90 дней (США), включая техническую поддержку по телефону и через Интернет. Условия гарантии зависят от страны и требований местного законодательства.
Варианты обслуживания и поддержки	UH262E Решение по поддержке HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года UH261E решение по поддержке HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 2 года UJ996E решение по поддержке HP Care Pack, стандартный обмен, 3 года UH258E Решение по поддержке HP Care Pack, возврат на склад, 3 года. (UJ996E: только ЕЕМ и Россия, UH258E: только Турция, UH262E/UH261E: для остальных стран Европы)

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.

Более подробную информацию см. по адресу <http://www.hp.com>

Фотосканер HP Scanjet G3110 L2698A

Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Ноябрь 2015 4AA2-0285RUE