



# HP Scanjet G3110 fotoskanner

HP Scanjet G3110 fotoskanner är utformad för dem som är ute efter det enklaste sättet att skanna, bevara och återställa foton, diabilder och negativ och som även vill ha flexibilitet att kunna skanna, distribuera, arkivera och hantera dokument.



## Du får ut mer av dina foton med högkvalitativ scanning och enkel återställning.

- Förvandla dina foton till högkvalitativa digitala bilder som det är lätt att dela med sig av, med 4800 x 9600 dpi<sup>1</sup> upplösning och 48-bitarsfärg. Ta bort röda ögon, förbättra kontrast, återställ urblekt färg och ta bort damm och repor med den medföljande programvaran.

## Scanna flera foton, diabilder, negativ eller 3D-objekt och spara dem som separata filer.

- Scanna flera original - upp till fyra 35 mm diabilder, fem negativ eller tre 10 x 15 cm foton på samma gång - och spara dem som separata filer. Uppnå imponerande resultat från uppslagna böcker, inramade bilder och även 3D-objekt såsom smycken eller samlarföremål.

## Förvandla papper till redigerbara dokument och lättarkiverade digitala filer.

- Förvandla viktiga dokument till lättarkiverade PDF-filer eller konvertera dem till redigerbar text med programvara för optisk teckenigenkänning (OCR). Upplev även hur snabbt och bekvämt det är att använda snabbvalsknapparna Kopiera och Scanna till e-post.

<sup>1</sup> Den maximala upplösningen kan begränsas av olika faktorer i PC-systemet och av skanningens omfattning





# HP Scanjet G3110 fotoskanner

## TEKNISK INFORMATION

Avläsningssteknik	CCD
Skanningstyp	Flatbädd; Färgskanning
Skanningsupplösning	Hårdvara: Upp till 4 800 x 9600 dpi Optisk: Upp till 4800 dpi Utökad: Obegränsat
Filformat för skanning	Microsoft® Windows®: PDF, sökbar PDF, TIFF, komprimerad TIFF, JPG, BMP, PNG, FFX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FFX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML
Metod för inläsning vid skanning	Skanning via frontpanelen (reflektiv skanning från glaset, transmittent skanning av filmmaterial), Kopiera, Skanna till e-post, Skanna till PDF; HP Photosmart-programvara, Skanna bild, Skanna dokument, Skanna film, Kopiera; användartillämpning via TWAIN; integrerad adapter för transparenta material (transmittenta skanningar av filmmaterial)
Bildskalning eller förstöringsintervall	10 till 2400 % i steg om 1 %
Upplösningstillägg för utmatning	150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800
Gräskalenivåer/Bitdjup	256; Bitdjup: 48-bitars
Detektering av flerarksinmatning	Nej
Kapacitet för automatisk dokumentmatning	Inga
Externa I/O-portar	1 Hi-Speed USB 2.0
Standardanslutning	Hi-Speed USB 2.0
Nätverksklar	Inga
Kontrollpanel	4 knappar (Kopiera, Skanna, Skanna till e-post, Skanna till PDF)
Media som stöds	Papper (bläckstråle-, laser-, vanligt), fotografiskt material (silverhalid, pigmentfärg), 3D-föremål, 35 mm diabilder och negativ (med adaptern för transparenta material)
Twain-version	Version 1.9
Medföljande program	HP Photosmart-programvara för Windows® och Macintosh (inklusive integrerad OCR, avlägsnande av smuts och repor, HP Image Editor, återställning av blekta färger; HP borttagning av röda ögon, HP anpassad belysning)
Kompatibla operativsystem	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Lion och Mountain Lion
Lägsta systemkrav	PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, 1,3 GHz-processor, 1 GB RAM (2 GB för 64-bitars) Mac: Mac OS X v10.6, Lion och Mountain Lion (lösningar för Mac OS X v10.4.11 och v10.5 kan hämtas från hp.com).

Driftsmiljö	Driftstemperatur: 10 till 35 °C Förvaringstemperatur: -40 till 60 °C Rekommenderad driftstemperatur: 10 till 35 °C Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % relativ luftfuktighet Luftfuktighet vid förvaring: 0 - 90 % RH
Strömförsörjning	Strömförbrukning: 15 W max Strömförsörjning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
ENERGY STAR	Ja
anpassning till normer/säkerhet	CB Report (IEC 60950-1: 2001, inklusive CSA/UL 60950-1 för Nordamerika och EN 60950-1:2001 för Europa, plus alla tillämpliga ändringar och all erforderliga grupp- och nationella skillnader enligt den mest aktuella CB-bulletinen). Ryssland (GOST), Kina (CCC), Taiwan (BSMI)
Elektromagnetisk kompatibilitet	EU (CE-certifiering för konformitet), Nordamerika (FCC och kanadensisk EMC-deklaration), Australien (ACA), Nya Zeeland (ACA), Ryssland (GOST), Korea (MIC), Taiwan (BSMI), Kina (CCC)
Produktmått	455 x 305 x 70 mm; med emballage: 542 x 131 x 443 mm
produktens vikt	2,9 kg; med emballage: 3,74 kg
Medföljer	L2698A: HP Scanjet G3110 fotoskanner; nätadapter/strömled; USB-kabel; CD-ROM-skivor med programvara och användarhandbok; Installationsaffisch; Garantiinformation
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti (Kanada), 90 dagars begränsad hårdvarugaranti (USA), telefon- och webbsupport ingår. Garantin kan variera mellan olika länder på grund av olika lagkrav.
Service- och supporttillval	UH262E HP Care Pack, utbytesservice nästa arbetsdag, 3 år UH261E HP Care Pack, utbytesservice nästa arbetsdag, 2 år UJ996E HP Care Pack, standardutbytesservice, 3 år UH258E HP Care Pack, retur till depå, 3 år. (UJ996E: endast EEM och Ryssland, UH258E: endast Turkiet, UH262E/UH261E: Övriga Europa)

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information, besök vår webbplats på <http://www.hp.com>

HP Scanjet G3110 fotoskanner L2698A

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA November 2015 4AA2-0285SVE