



Laajenna toimiston sisäisiä väritulostustoimintoja useilla yleis- ja suurokokomateriaaleilla alhaiseen hankintahintaan. Monipuolinen HP Designjet 110plus -monikokotulostin tuottaa ammattimaisia tuloksia kaikkiin asiakirjatarpeisiin.



HP Designjet 110plus
-tulostin



HP Designjet 110plus r
-tulostin

Edullinen ja laadukas väritulostin CAD-asiiantuntijoiden, sisustussuunnittelijoiden, insinöörien ja rakennusfirmojen suunnittelijoiden kaltaisille ammattilaisille, jotka työskentelevät pienissä toimistoissa tai kotitoimistoissa ja tarvitsevat tulostimen, joka tulostaa suuri kokoja A1+ -kokoon saakka.

Monipuolista väritulostusta eri materiaaleja ja kokoja varten. Suurin koko: A1+.

Kätevää materiaalinkäsittelyä kolmella erillisellä radalla: voit tuottaa monia eri asiakirjoja. Käytä vakioalustaa jopa A2+-kokoisille yleis- ja erikoiskokoisille materiaaleille, edessä olevaa käsinsyöttörataa jopa 625 mm leveille materiaaleille ja takana olevaa käsinsyöttörataa jopa 0,4 mm paksuille materiaaleille. Tulostin pystyy käsittelemään painoja 300 g/m²:n painoon asti, sisältää 609 mm:n levyisen vakiosyöttörullan¹ ja tukee erilaisia tulostusmateriaaleja, esimerkiksi päällystettyjä, raskaita päällystettyjä ja kiiltäviä materiaaleja sekä CAD-materiaaleja viivapiirroksiin ja hahmonnuksiin.

Hyödynnä budjettiasi parhaiten tällä monikokotulostimella, joka on edullinen omistaa ja käyttää.

Poista ulkoistuskustannukset tarvitessasi monimutkaisia tulostustöitä tai satunnaisen suurokokotulosteen. Tulosta helposti ja edullisesti ylikokoiset yritysasiakirjat ja CAD-viivapiirroksat, toimintakaaviot ja luonnokset. Tämä edullinen tulostin käyttää neljää mustesäiliötä ja erillisiä tulostuspäitä, jotka voidaan vaihtaa erikseen. Säästät aikaa ja rahaa. Säätöle musteen määrää valitsemalla tulostuslaatu vedosten ja lopullisten tulosteiden väliltä. Nopealla tilalla säästät must. ja parhaalla tilalla saat parhaimm. peiton.

Saavutat niin laadukkaita tuloksia ja ammattimaisen suorituskyvyn kuin vain HP:n tulostimelta voi odottaa.

Mustaa pigmenttiä käyttävä HP-mustesäiliö² varmistaa musteen tarkan kiinnittymisen sekä terävät, tarkat viivat ja tekstin. Se antaa myös kestäviä tuloksia CAD-piirrosten ja arkkitehtuurisuunnitelmien arkistointiin. Saat yhtenäisiä, ammattimaisia tuloksia ja erinomaisen kuvanlaadun HP:n erikoismusteilla, 1 200 dpi:n tarkkuudella ja HP:n väritekniikalla, joka takaa laajan väriasteikon, jatkuvat sävyt ja pehmeät värisiirtymät. Voit tulostaa jopa 11 s/min (A4) ja jopa 90 sekuntia/sivu (A1) nopealla laadulla.

¹ Vakio-ominaisuus HP Designjet 110plus r -tulostim., valinnainen HP Designjet 110plus -tulostimessa

² 10 mustan HP:n pigmenttipohjaisen mustesäiliön ja tulostuspään kanssa (ISO 11798:n mukaisesti).

Tekniset tiedot

Tulostustekniikka	HP:n lämpömustesuihku
Tulostuspään suuttimet	304
Tulostustarkkuus	Jopa 1 200 x 600 dpi
Musteiden määrä	Syaani, magenta, keltainen, musta
Mustetyypit	Pigmenttipohjainen (musta), väriainepohjain. (väri)
Mustepesaran koko	4 pl (syaani, magenta ja keltainen), 18 pl (musta)
Tulostusnopeus	Normaali: jopa 4 min./sivu A3-kiiltopaperille, jopa 14,5 min./sivu paraslaatukselle A1-kiiltopaperille: jopa 6 min./sivu A3-kiiltopaperille, jopa 21,5 min./sivu A1-kiiltopaperille
Rivi	Viivan tarkkuus: ± 0.2%. Vähimmäisleveys: 0,04 mm
Tulostuskielet	PCL 3 GUI
Muisti	Vakio: 64 Mt; Enintään: 64 Mt
Tulostusreunukset (mm)	Rulla yläreuna: 5 mm; alareuna: 5 mm; vasen: 5 mm; oikea: 5 mm Arkki Rulla: ylä- ja alalaita: 5 mm; Arkki: ylä: 5 mm, ala: 12
Tulostusmateriaalityypit	Bond- ja päällystetty paperi (päällystetty, päällystetty raskas, tavallinen), tekninen (kuultokopiointipaperi, läpikuultava, silopaperi), kalvo, valokuvapaperi (kiiltävä, puolikiiltävä), vedospaperi (kiiltävä sopimus, puolikiiltävä sopimus, matta, puolikiiltävä)
Tulostusmateriaalikoot	Vakio: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, kirjekuoret. Alusta 1: 76 x 142 – 457 x 610 mm; manuaalinen arkkien syöttö: 110 x 205 – 625 x 1 625 mm; takasyöttö: 110 x 205 – 625 x 1 625 mm; rullasyöttö: jopa 609 mm
Tulostusmateriaalin enimmäispituus	Arkki: 1 625 mm
Materiaalin enimmäisleveys	625 mm edessä olevan käsinsyöttöradan kautta
Tulosteen enimmäispituus	15,2 m (käytettäessä rullasyöttöä, sovelluksen mukaan)
Mukana ajurit	PCL 3-GUI Windows -ohjain, Microsoft® Windows® -ohjaimet (Vista, 2000, XP) mukaan lukien AutoCAD 2000- ja AutoCAD 13 - 14 -ohjainten tuki, USB- ja ECP-ohjaimet, rasteriohjain Mac OS -käyttöjärjestelmälle (versiot 9.x, v10.1, v10.2, v10.3)
Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus	Windows Vista®, Windows® Server 2003, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.3, Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5. Uusimmat ajuripäivitystiedot saatavissa osoitteesta http://www.designjet.hp.com
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Pentium III, (733 MHz), 128 Mt RAM-muistia, 400 Mt vapaata kiintolevytilaa. iMac G3-, G4-, G5-kaksoisprossessori; iBook; PowerBook; eMac
Suosittelut järjestelmävaatimukset	Pentium 4 (1 GHz), 256 Mt RAM-muistia, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa. G3 kaksi prosessoria, 1 Gt RAM-muistia, 1 Gt vapaata kiintolevytilaa
Virta	Edellytykset: Syöttöjännite: 100–240 V AC (+/- 10 %) automaattinen mittaustalvalinta, 50/60 Hz (+/- 3Hz), enintään 2 A. Virtalähde: Sisäänrakennettu yleisvirtalähde. Virrankulutus: 48 wattia enintään (aktiivinen), 14 wattia enintään (valmiustilassa)
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: 110plus: 1 042 x 414 x 220 mm; 110plus r: 1 042 x 535 x 220 mm. Pakkauksessa: 110plus: 1 192 x 545 x 493 mm; 110plus r: 1 192 x 545 x 493 mm
Paino	Ilman pakkausta: 110plus: 22 kg; 110plus r: 23 kg. Pakkauksessa: 110plus: 34 kg; 110plus r: 34,3 kg
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 5–40 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 15–30 °C. Käyttökosteus: 20–80 % RH. Suositeltava käyttökosteus: 25–75 % suhteellinen kosteus. Säilytyslämpötila: -20–55 °C. Säilytyskosteus: 0–95 %:n suht. kosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: ääniteho: LwAd62 dB(A) (käytössä/tulostettaessa), 54 dB(A) (valmiustilassa). Äänipaine: LpAm50 dB(A) (käytössä/tulostettaessa), 37 dB(A) (valmiustilassa)
Sertifikaatit	Turvallisuus: ITE-tuotteiden mukainen, EU LVD, Venäjä GOST, Puola PCBC. EMC-sertifioinnit: Noudattaa Class B ITE -tuotteiden vaatimuksia (Class A liitettynä LAN-kaapeleihin), EU (EMC-direktiivi)
Takuu	Yhden vuoden takuu: seuraavana arkipäivänä, tuki asiakkaan tiloissa

Tilaustiedot

C7796D HP Designjet 110Plus -tulostin, virtajohto, tulostuspäät (4), värikasetit (4), A2-size-syöttölokero, tulostuslokero, ohjekirjat ja ohjaimet CD-levyllä, USB-johto, asennusjulistet, pikaopas

C7796H HP Designjet 110Plus r -tulostin vakiorullasyöttöllä ja automaattileikkurilla

Lisävarusteet

Q1246B HP Designjet 100/500/800, 24 tuumaa, teline ja lokero

Q1264A HP Designjet 110/120/130 -kelaysikkö

J7934G HP Jetdirect 620N Fast Ethernet -tulostinpalvelin

C7797A HP Designjet manuaalinen rullansyöttölaite

Mustetarvikkeet

C4810A HP 11 musta tulostuspää

C4811A HP 11 syaani tulostuspää

C4812A HP 11 magenta tulostuspää

C4813A HP 11 keltainen tulostuspää

C4844AE HP 10 musta mustesäiliö

C4836AE HP 11 syaani mustesäiliö

C4837AE HP 11 magenta mustesäiliö

C4838AE HP 11 keltainen mustesäiliö

Tulostusmateriaalit

C6029C HP:n raskas päällystetty paperi, 610 mm x 30,5 m

Q1396A HP:n bond-yleismustesuihkupaperi, 610 mm x 45,7 m

C3869A HP Natural Tracing

-kuultokopiointipaperi, 610 mm x 45,7 m

51642A HP:n mattapintainen kalvo, 610 mm x 38,1 m

Q1968A HP:n mattapintainen vedospaperi, 610 mm x 30,5 m

Q1961A HP Inkjet päällystetty paperi, 100 arkkia, A2+, 458 mm x 610 mm

C6019B HP:n päällystetty paperi, 610 mm x 45,7 m

Q1426A HP:n erittäin kiiltävä Photo-yleispaperi, 610 mm x 30,5 m

Huolto ja tuki

U3477E HP Care Pack -tuki, seuraavana arkipäivänä, Designjet 70/90/1xx -laitteistotuki, 3 vuotta

UP435E HP Care Pack -tuki, seuraavana arkipäivänä, Designjet 70/90/1xx -laitteistotuki, 4 vuotta

UP434E HP Care Pack -tuki, seuraavana arkipäivänä, Designjet 70/90/1xx -laitteistotuki, 5 vuotta

U4662PE HP Care Pack -tuki, jälkitakuu, seuraavana arkipäivänä, Designjet 70/90/1xx -laitteistotuki, 1 vuosi

UP430E HP Care Pack -tuki, 4 tuntia, 13x5, Designjet 70/90/1xx -laitteistotuki, 3 vuotta

UP426PE HP Care Pack -tuki, jälkitakuu 4 vuotta, 13x5, Designjet 70/90/1xx -laitteistotuki, 1 vuosi

UC744E HP Care Pack -tuki, verkon asennuspalvelu Designjetille x0-1xx

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.fi>



Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 06/09 4AA2-1074FIE

© Copyright 2005, 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritellään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

