

Imprimante HP Designjet série 110plus



Développez vos capacités d'impression couleur en interne pour toute une gamme de supports de taille normale et grand format, le tout à un prix abordable. L'imprimante polyvalente multi-format HP Designjet 110plus garantit des résultats professionnels pour tous les types de documents.



Imprimante HP
Designjet 110plus



Imprimante HP
Designjet 110plus r

Une imprimante couleur abordable de qualité optimale pour les professionnels de la CAO (architectes, décorateurs d'intérieur, ingénieurs et concepteurs des sociétés de construction etc) travaillant dans de petits bureaux ou à domicile et devant imprimer en grand et en moyen format, jusqu'au format A1+.

Bénéficiez d'une impression couleur polyvalente sur des supports de types et de tailles variés jusqu'au format A1+.

3 circuits d'alim. indépendants facilitent la gestion des supports et permettent de créer une grande diversité de documents. Utilisez le bac standard pour les formats usuels et personnalisés jusqu'à A2+, le circuit manuel avant pour les formats jusqu'à 625 mm de largeur et le circuit manuel arrière pour les supports d'une épaisseur jusqu'à 0,4 mm. L'imprimante accepte des supports d'un poids max. de 300 g/m², est dotée d'un module d'alim. rouleau¹ standard de 609 mm et prend en charge divers supports (couchés, couchés à fort grammage, glacés et CAO) pour les dessins au trait et les rendus.

Utilisez au mieux votre budget grâce à cette imprimante multi-format abordable et rentable.

Éliminez les coûts de sous-traitance liés à vos besoins occasionnels en impressions complexes/grand format. Imprimez facilement et efficacement vos documents pro grande taille et vos dessins au trait, vos schémas et vos rendus CAO. Cette imprimante peu coûteuse utilise 4 cartouches d'encre et des têtes d'impression séparées pouvant être remplacées individuellement, permettant d'économiser temps et argent. Contrôlez la quantité d'encre utilisée en sélectionnant la qualité d'impression, du mode brouillon à la qualité copie finale. Utilisez le mode rapide pour économiser l'encre et le mode optimisé pour obtenir une meilleure qualité.

Obtenez des résultats optimaux et la performance professionnelle que vous êtes en droit d'attendre d'une imprimante HP.

La cartouche noire pigmentée HP² garantit un placement précis des points et la finesse et la netteté des lignes et du texte. Elle permet également d'obtenir des résultats durables pour l'archivage des tracés et des plans architecturaux CAO. Obtenez des résultats pro constants et des images d'excellente qualité avec les encres HP spécialement conçues, à une résolution de 1 200 ppp et à la technologie HP de superposition des couleurs, offrant une vaste palette de couleurs, des tons continus et des transitions tout en douceur. Imprimez à une vitesse jusqu'à 11 ppm (A4) et 90 sec par page (A1) en mode rapide.

¹ Inclus avec l'imprimante HP Designjet 110plus r, en option avec l'imprimante HP Designjet 110plus

² Avec la tête d'impression et la cartouche d'encre noire pigmentée HP 10 (conformément à la norme ISO 11798).

Spécifications techniques

Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Busés de la tête d'impression	304
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 600 ppp
Nombre d'encre	Cyan, magenta, jaune, noir
Types d'encre	Encre pigmentée noire, encre teintée couleur
Taille des gouttes d'encre	4 pl (cyan, magenta et jaune), 18 pl (noir)
Vitesse d'impression	Normale : jusqu'à 4 min/page sur support glacé A3, jusqu'à 14,5 min/page sur support glacé A1 Meilleure : jusqu'à 6 min/page sur support glacé A3, jusqu'à 21,5 min/page sur support glacé A1
Ligne	Précision des lignes : ± 0.2%. Largeur minimale : 0,04 mm
Langages d'impression	PCL 3 GUI
Mémoire	Standard : 64 Mo; Maximum : 64 Mo
Marges d'impression (mm)	Rouleau haut : 5 mm; bas : 5 mm; gauche : 5 mm; droite : 5 mm Feuille Rouleau : Haut et bas : 5 mm ; Feuille : haut : 5 mm, bas : 12
Types de supports	Papier coquille et papier couché (couché, couché à fort grammage, ordinaire), technique (calque naturel, calque, papier sulfurisé), film, photo (glacé, semi-glacé), pour épreuves (à épreuve glacé, à épreuve semi-glacé, mat, semi-glacé)
Formats de support	Standard : A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, enveloppes. Bac 1 : 76 x 142 à 457 x 610 mm ; alim. manuelle feuille à feuille : 110 x 205 à 625 x 1625 mm ; acheminement arrière : 110 x 205 à 625 x 1625 mm ; alim. rouleau : Jusqu'à 609 mm
Longueur maximale du support	Feuille : 1 625 mm
Largeur maximale des supports	625 mm via l'acheminement manuel avant
Longueur d'impression maximale	15,2 m (avec l'alimentation rouleau, selon l'application)
Gestionnaires fournis	Pilote Windows GUI PCL 3, pilotes Microsoft® Windows® (Vista, 2000, XP) avec prise en charge des pilotes AutoCAD 2000 et AutoCAD 13 et 14, des pilotes USB et ECP, ainsi que du pilote de trame pour Mac OS (v9.x, v10.1, v10.2, v10.3)
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Windows Vista®, Windows® Server 2003, XP Édition Familiale, XP Professionnel ; Mac OS X v 10.3, Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5. Les informations sur les dernières mises à niveau de pilotes sont disponibles sur http://www.designjet.hp.com
Configuration minimale requise	Pentium III (733 MHz), 128 Mo de RAM, 400 Mo d'espace disque disponible. iMac processeur double G3, G4, G5, iBook ; PowerBook ; eMac
Configuration recommandée	Processeur Pentium 4 (1 GHz), 256 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque disponible. Double processeur G3, 1 Go de RAM, 1 Go d'espace disque disponible
Alimentation	Configuration requise : Tension secteur de 100 à 240 V CA (± 10 %) réglage automatique, 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 ampères maximum. Fournit : Module d'alimentation universelle intégré. Consommation électrique : 48 watts maximum (en fonctionnement), 14 watts maximum (veille)
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 110plus : 1 042 x 414 x 220 mm; 110plus r : 1042 x 535 x 220 mm. Emballé : 110plus : 1 192 x 545 x 493 mm; 110plus r : 1192 x 545 x 493 mm
Poids	Hors emballage : 110plus : 22 kg; 110plus r : 23 kg. Emballé : 110plus : 34 kg; 110plus r : 34,3 kg
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 5 à 40 °C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 30°C. Humidité en fonctionnement : 20 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 25 à 75 % HR. Température de stockage : -20 à 55° C. Humidité de stockage : 0 à 95% HR. Normes acoustiques ISO 9296 / puissance sonore : LwAd6,2 B(A) en fonctionnement, 5,4 B(A) en attente. Pression sonore : LpAm50 dB(A) en fonctionnement, 37 dB(A) en attente
Certifications	Sécurité : Conformité produits ITE, LVD (UE), GOST (Russie), PCBC (Pologne). Certifications de compatibilité électromagnétique : Conforme aux normes pour les produits informatiques de classe B (classe A pour les produits reliés à un réseau LAN), UE (directive CEM)
Garantie	1 an : support avec intervention sur site jour ouvré suivant

Informations de commande

C7796D Imprimante HP Designjet 110plus, cordon d'alimentation, têtes d'impression (4), cartouches d'impression (4), bac d'alimentation A2-size, bac de sortie, CD documentation et pilotes, câble USB, instructions de mise en route, guide de référence rapide

C7796H Imprimante HP Designjet 110plus r avec alimentation rouleau standard et massicot automatique

Accessoires

Q1246B Socle et bac HP Designjet 100/500/800 24 pouces

Q1264A Axe pour HP Designjet 110/120/130

J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

C7797A Alimentation rouleau manuelle pour HP Designjet

Consommables

C4810A Tête d'impression noire HP 11

C4811A Tête d'impression cyan HP 11

C4812A Tête d'impression magenta HP 11

C4813A Tête d'impression jaune HP 11

C4844AE Cartouche d'encre noire HP 10

C4836AE Cartouche d'encre cyan HP 11

C4837AE Cartouche d'encre magenta HP 11

C4838AE Cartouche d'encre jaune HP 11

Supports d'impression

C6029C Papier couché à fort grammage HP-610 mm x 30,5 m (24 pouces x 100 pi)

Q1396A Papier jet d'encre HP Universal Bond - 610 mm x 45,7 m

C3869A Papier calque naturel HP 610 mm x 45,7 m (24 po x 150 pi)

51642A Film mat HP (610 mm x 38,1 m)

Q1968A Papier épreuve mat HP - 610 mm x 30,5 m (24 pouces x 100 pieds)

Q1961A Papier jet d'encre couché HP (100 feuilles, A2, 458 mm x 610 mm)

C6019B Papier couché HP (610 mm x 45,7 m)

Q1426A Papier photo extrabrillant universel HP - 610 mm x 30,5 m (24 po x 100 pi)

Service et assistance

U3477E HP Care Pack, assistance matérielle Designjet 70/90/1xx jour ouvré suivant, 3 ans

UP435E HP Care Pack, assistance matérielle Designjet 70/90/1xx jour ouvré suivant, 4 ans

UP434E HP Care Pack, assistance matérielle Designjet 70/90/1xx jour ouvré suivant, 5 ans

U4662PE HP Care Pack, extension de garantie, assistance matérielle Designjet 70/90/1xx jour ouvré suivant, 1 an

UP430E HP Care Pack, assistance matérielle sous 4 heures 13x5 Designjet 70/90/1xx, 3 ans

UP426PE HP Care Pack, extension de garantie, assistance matérielle sous 4 heures 13x5 Designjet 70/90/1xx, 1 an

UC744E HP Care Pack, service d'installation réseau pour Designjet x0-1xx

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/uk>



Publié dans la zone EMOA 06/09 4AA2-1074FRE

© Copyright 2005, 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

