



Házon belüli színes nyomtatási lehetőségeit egy sor normál és nagyformátumú papírmérettel bővítheti, mindezt alacsony vételáron. A sokoldalú, többformátumú HP Designjet 110plus minden dokumentummal kapcsolatos igényt kielégítve professzionális eredményeket állít elő.



HP Designjet 110plus
nyomtató



HP Designjet 110plus
nyomtató

Remek választás építési vállalatok építészei, belsőépítészei és mérnökei számára, akik kisebb vagy otthoni irodákban dolgoznak és maximum A1+ méretig igényelnek nagyformátumú nyomtatást.

Sokoldalú színes nyomtatás, hordozóanyagok széles választékára, sokféle, akár A1+ méretben is.

A három kényelmesen kezelhető független papírút segítségével különféle dokumentumokat állíthat elő. A normál tálcát normál és nem szabványos, legfeljebb A2+ mérethez, az előoldali kézi adagolású papírutat legfeljebb 625 mm széles mérethez, a hátsó kézi papírutat pedig maximum 0,4 mm vastag papírhoz használhatja. A nyomtató legfeljebb 300g/m² súlyú papírt kezel, 609 mm széles standard tekercsadagolóval¹ rendelkezik, és egy sor papírtípust támogat, így például vonalas rajzokhoz és leképezésekhez a fényezett, a vastag fényezett, a fényes és a CAD-papírt.

Ezzel a gazdaságosan tartható és használható többformátumú nyomtatóval a legtöbbet hozhatja ki a pénzéből.

A bonyolult nyomtatási feladatok vagy alkalmi nagyformátumú igények esetén a kiszervezési költségek megtakaríthatók. Túlméretes üzleti dokumentumait és CAD-vonalas rajzait, vázlatait, illetve leképezéseit egyszerűen és gazdaságosan nyomtathatja ki. Ez az olcsó nyomtató négy tintapatront és külön, egyedileg cserélhető nyomtatófejeket használ, így időt és pénzt takarít meg. A felhasznált festék mennyiségét a vázlatokhoz vagy végleges példányokhoz kiválasztott nyomtatási minőség üzemmóddal szabályozhatja. A Gyors üzemmóddal festéket takaríthat meg, a Legjobb üzemmódban pedig maximális a tintafedettség.

Kiváló minőségű eredményeket érhet el és a HP nyomtatóktól elvárható professzionális teljesítményre számíthat.

A fekete pigmentált HP tintapatron² precíz pontelhelyezést, valamint borotvaéles vonalakat és szövegeket nyújt. Tartós eredményeket biztosít a CAD-rajzok és az építészeti tervek archiválásához is. Egységes, professzionális eredményeket és kiváló képminőséget érhet el a különleges összetételű HP tintákkal, az 1200 dpi felbontással és a HP színes rétegezési technológiájával, amely széles színskálát, folyamatos tónusokat és egyenletes átmeneteket biztosít. Gyors üzemmódban percenként maximum 11 (A4 méretű) oldal és (A1 méretű) oldalanként maximum 90 másodperc sebességgel nyomtathat.

¹ A HP Designjet 110plus r nyomtatónál alapkiépítés, a HP Designjet 110plus nyomtatóhoz külön rendelhető

² A HP 10 fekete pigmentált tintapatronnal és nyomtatófejével (az ISO 11798 szerint).

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras
Nyomatófej fűvókái	304
Nyomatási felbontás	max. 1200 x 600 dpi
Festékszám	Ciánkék, bíborvörös, sárga, fekete
Festéktípusok	Pigmentalapú fekete, festékalapú színes
Festékcsepp mérete	4 pl (ciánkék, bíborvörös és sárga), 18 pl (fekete)
Nyomatási sebesség	Normál: akár 4 perc/oldal A3-as fényes papíron, akár 14,5 perc/oldal A1-es fényes papíron Legjobb: akár 6 perc/oldal A3-as fényes papíron, akár 21,5 perc/oldal A1-es fényes papíron
Sor	Vonalpontosság: ± 0.2%. Minimális szélesség: 0,04 mm
Nyomatónyelvek	PCL 3 GUI
Memória	Alapkiépítésben: 64 MB; Maximum: 64 MB
Nyomatási margók (mm)	Tekercs felső: 5 mm; alsó: 5 mm; bal: 5 mm; jobb: 5 mm Lap Tekercsben levő papír: fent és lent: 5 mm; Lap: fent: 5 mm, lent: 12
Médiatípusok	Rajzpapír és fényezett papír (bevonatos, nehéz bevonatos, sima), műszaki papír (pauz, áttetsző, pergamen), film, fénykép (fényes, félfényes), próbanyomatok (fényes imprimatúra, félfényes imprimatúra, matt, félfényes)
Médiaméret	Alapkiépítésben: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, borítékok. 1-es tábla: 76 x 142 – 457 x 610 mm; kézi adagolás: 110 x 205 – 625 x 1625 mm; hátsó út: 110 x 205 – 625 x 1625 mm; tekercsadagolás: maximum 609 mm
Média maximális hossza	Lap: 1 625 mm
Papír maximális szélessége	625 mm az előoldali kézi adagolású papírúton keresztül
Maximális nyomtatási hossz	15,2 m (tekercsadagolóval, alkalmazástól függ)
Meghajtók készletezve	PCL 3-GUI Windows illesztőprogram, illesztőprogramok Microsoft® Windows® operációs rendszerekhez (Vista, 2000, XP), AutoCAD 2000 támogatással és AutoCAD 13–14 illesztőprogramokkal, USB és ECP illesztőprogramok, Raster illesztőprogram Mac operációs rendszerhez (v9.x, v10.1, v10.2, v10.3)
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows Vista®, Windows® Server 2003, XP Home, XP Professional; Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5. Illesztőprogramok frissítésével kapcsolatos információk: http://www.designjet.hp.com
Minimális rendszerkövetelmények	Pentium III (733 MHz), 128 MB RAM, 400 MB szabad merevlemez-terület. iMac G3, G4, G5 két processzor; iBook; PowerBook; eMac
Javasolt rendszerkövetelmények	Pentium 4 (1 GHz), 256 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. G3 kétmagos processzor, 1 GB RAM, 1 GB szabad merevlemez-terület
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség 100 - 240 V~ (± 10%) automatikus értékállítás, 50/60 Hz (± 3Hz), maximum 2 amper. Tápegység: Beépített univerzális tápegység. Fogyasztás: Legfeljebb 48 watt (aktív), legfeljebb 14 watt (készenléti üzemmód)
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: 110plus: 1042 x 414 x 220 mm; 110plus r: 1042 x 535 x 220 mm. Csomagolva: 1192 x 545 x 493 mm
Súly	Kicsomagolva: 110plus: 22 kg; 110plus r: 23 kg. Csomagolva: 110plus: 34 kg; 110plus r: 34,3 kg
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 5–40°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–30°C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 25–75% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -20–55°C. Tárolási páratartalom: 0–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd6,2 B(A) (működés közben, nyomtatásnál), 5,4 B(A) (készenléti állapotban). Hangnyomás: LpAm50 dB(A) (működés közben, nyomtatásnál), 37 dB(A) (készenléti állapotban)
Tanúsítványok	Biztonságtechnikai ismérvek: ITE termék megfelelés, EU LVD, Oroszország GOST, Lengyelország PCBC. EMC tanúsítványok: Megfelel a B osztályú ITE (helyi hálózathoz kapcsolva A osztályú) termékekre vonatkozó követelményeknek és az EU (Elektromágneses összeférhetőségi) előírásoknak
Garancia	Egy évig: következő munkanapi helyszíni támogatás

Rendelési adatok

C7796D HP Designjet 110plus nyomtató, hálózati tápkábel, nyomtatófej (4), tintapatron (4), A2-size adagoló tálcá, kimeneti papírtartó, dokumentáció és illesztőprogram CD lemezen, USB kábel, üzembe helyezési útmutató, felhasználói kézikönyv

C7796H HP Designjet 110plus r nyomtató szabványos tekercsadagolóval és automatikus vágóval

Tartozékok

Q1246B HP Designjet 100/500/800 24" állvány és gyűjtő

Q1264A HP Designjet 110/120/130 orsó tartozék

J7934G HP Jetdirect 620N Fast Ethernet nyomtatószerver

C7797A HP Designjet kézi tekercsadagoló

Festékadagolók

C4810A HP 11 Black Printhead (fekete nyomtatófej)

C4811A HP 11 Cyan Printhead (ciánkék nyomtatófej)

C4812A HP 11 Magenta Printhead (bíborvörös nyomtatófej)

C4813A HP 11 Yellow Printhead (sárga nyomtatófej)

C4844AE HP 10 Black Ink Cartridge (fekete tintapatron)

C4836AE HP 11 Cyan Ink Cartridge (ciánkék tintapatron)

C4837AE HP 11 Magenta Ink Cartridge (bíborvörös tintapatron)

C4838AE HP 11 Yellow Ink Cartridge (sárga tintapatron)

Hordozó-kellékanyagok

C6029C HP fényezett vastag papír – 610 mm x 30,5 m

Q1396A HP univerzális tintasugaras rajzpapír - 610 mm x 45,7 m

C3869A HP pauszpapír - 610 mm x 45,7 m

51642A HP matt fólia - 610 mm x 38,1 m

Q1968A HP matt próbanyomat papír - 610 mm x 30,5 m

Q1961A HP fényezett tintasugaras papír - 100 lap/A2+/458 mm x 610 mm

C6019B HP fényezett papír - 610 mm x 45,7 m

Q1426A HP univerzális fényes fotópapír - 610 mm x 30,5 m

Szerviz és támogatás

U3477E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni hardveres támogatás Designjet 70/90/1xx termékekhez, 3 év

UP435E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni hardveres támogatás Designjet 70/90/1xx termékekhez, 4 év

UP434E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni hardveres támogatás Designjet 70/90/1xx termékekhez, 5 év

U4662PE HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni hardveres támogatás garanciaidőn túl Designjet 70/90/1xx termékekhez, 1 év

UP430E HP Care Pack, munkanapon 13 órán át 4 órán belüli hardveres támogatás Designjet 70/90/1xx termékekhez, 3 év

UP426PE HP Care Pack, munkanapon 13 órán át 4 órán belüli hardveres támogatás garanciaidőn túl Designjet 70/90/1xx termékekhez, 1 év

UC744E HP Care Pack, hálózati telepítésszolgáltatás Designjet x0-1xx

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/uk>



Készült az EU-ban 06/09 4AA2-1074HUE

© Copyright 2005, 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

