



HP's desktop Color LaserJet MFP giver dokumenter i høj kvalitet med hastigheder på op til 30 sider/min. A4. Den er nem at bruge og administrere, har høj ydelse og et pladsbesparende design, og har alt, der skal bruges til problemfri opsætning i netværket.



HP Color LaserJet
CM3530
multifunktionsprinter



HP Color LaserJet
CM3530fs
multifunktionsprinter

Et godt valg til små arbejdsgrupper på 3-10 personer i både store og små virksomheder, der har brug for en økonomisk, driftsikker og brugervenlig multifunktionsenhed til fremstilling af mange forskellige dokumenter.

Større produktivitet i arbejdsgruppen med denne hurtige og kompakte farve MFP.

Øg produktiviteten med høje print/kopieringshastigheder på op til 30 sider/min. A4, sort og farver samt dobbeltsideprint og -kopiering ved fuld hastighed. Kompakt design, der ikke fylder meget på bordet. Lad flere benytte printeren via den indbyggede netværksfunktion. Instant-on teknologi sørger for hurtig levering af første side fra energisparestatus. Send papirdokumenter til e-mail, netværksmapper, printere og fax ¹ direkte fra enheden. Flot printkvalitet med HP Imageret 3600 og forbedret HP ColorSphere toner.

Spar tid og penge - samtidig med bedre print til din virksomhed.

Spar på ressourcerne ved administrationen af printerforbrugsvarer med HP's prisbelønnede ² Color Access Control teknologi: Aktiver/deaktiver farvekopiering via systemadgangskode, der angives via den integrerede webserver, eller begræns brugen af farver afhængig af applikationen. Reducer tonerspild, og brug farver effektivt med Auto Color Sensing, som registrerer om dokumentet er i farver eller sort/hvid og justerer indstillingerne derefter. Du behøver ikke outsource: Med denne MFP kan du selv fremstille professionelt materiale og spare penge.

Bedre print og optimal arbejdsgang med denne pålidelige farve MFP.

Forbedret arbejdsgang: Øg papirkapaciteten på 250 ark med en ekstra bakke til 500 ark og kraftige medier, og print på mange forskellige papirtyper og -størrelser. Kommuniker og send informationer via fax ¹. Beskyt data ved at beskytte adgangen til harddisken ³ og med den integrerede skittelæser ⁴. Originale HP Color LaserJet printpatroner med indbygget intelligens giver problemfri print. Nem fremstilling af professionelle dokumenter med praktisk hæftemaskine ⁵.

¹ Standard på HP CLJ CM3530fs MFP og tilbehør på basismodel (skal anskaffes særskilt)

² Buyer's Lab gav HP en "Outstanding Achievement" pris i december 2007 for de omfattende farvestyringsfunktioner i vores laserprintere og multifunktionsprodukter

³ 80 GB harddisk, standard

Interne og EIO-krypterede 80 GB harddiske fås som tilbehør

⁴ Standard integreret holder til skittelæsere

Fuld løsning som tilbehør

⁵ Fås kun på HP CLJ CM3530fs MFP.

Oversigt over serien



HP Color LaserJet CM3530 multifunktionsprinter

- HP Color LaserJet CM3530 MFP: Print- og kopieringshastighed på op til 30 sider/min. sort og farve A4
- HP Imageret 3600 printkvalitet
- 512 MB hukommelse der kan udvides til 1 GB
- 515 MHz mikroprocessor
- Hi-Speed USB 2.0 port
- 10/100BaseT netværk
- Farveskærm
- Farvescanning
- Send-til-e-mail
- Send-til-netværksmappe
- LDAP
- 250-arks papirbakke.



HP Color LaserJet CM3530fs multifunktionsprinter

- HP Color LaserJet CM3530fs MFP: Som basismodel plus fax og hæftemaskine

Anbefalet tilbehør



CE522A
HP LaserJet 500-arks bakke
til kraftige medier



CC521A
HP Printer Cabinet



J7997G
HP Jetdirect 630n IPv6
gigabitprintserver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
printserver



J7972G
HP 1284B Parallelt kort



T1936AA
HP MFP Digital Sending
Software 4.0



J8018A
HP Secure High-Performance EIO-harddisk



J8019A
HP Secure High-Performance harddisk



CC411A
HP 512 MB DDR2 200-bens DIMM



J7934G
HP Jetdirect 620n printserver med Fast
Ethernet

Drifts- og garantispecifikationer

Driftsmiljø	Driftstemperatur: 10 til 30° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 °C til 27 °C. Luftfugtighed ved drift: 10% til 70% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 60% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 0-35 °C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 90% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd7,0 B(A) (aktiv/print, kopiering eller scanning), 4,8 B(A) (klar). Lydtryk: LpAm55 dB(A) (aktiv/print, kopiering eller scanning), 34 dB(A) (klar)
Certificeringer	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande. Regulerende standarder: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-liste (US/Canada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED-enhed) GB4943-2001, Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC med CE-mærkning (Europa), andre sikkerhedsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. ENERGY STAR: Ja
Garanti	1 års onsite service næste hverdag er standard. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkraft.

Bestillingsoplysninger



HP Color LaserJet CM3530 multifunktionsprinter (CC519A)

HP Color LaserJet CM3530 MFP, installationsvejledning til Digital Send, brochure vedr. support, netledning, kontrolpanel overlay, administrations cd, bruger cd, startvejledning, plakat, CE250A HP Standard Capacity Color LaserJet Black Print Cartridge (5.000 sider), CE251A HP Standard Capacity Color LaserJet Cyan Print Cartridge (7.000 sider), CE252A HP Standard Capacity Color LaserJet Yellow Print Cartridge (7.000 sider), CE253A HP Standard Capacity Color LaserJet Magenta Print Cartridge (7.000 sider), CE254A Toner Collection Unit (36.000 sider), Fuser Kit 220v (150.000 sider).



HP Color LaserJet CM3530fs multifunktionsprinter (CC520A)

Samme som CM3530 pakken, undtagen: HP Color LaserJet CM3530fs multifunktionsprinter med fax og hæftemaskine.

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Tilbehør

CE522A	HP LaserJet 500-arks bakke til kraftige medier
CC521A	HP Printer Cabinet
J7972G	HP 1284B Parallelt kort
T1936AA	HP MFP Digital Sending Software 4.0
CC487A	HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 500
J8018A	HP Secure High-Performance EIO-harddisk
J8019A	HP Secure High-Performance harddisk
CC411A	HP 512 MB DDR2 200-bens DIMM

Forbrugsvarer

CE250A	HP Color LaserJet CE250A Black Print Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for den sorte patron er 5.000 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.*
CE250X	HP Color LaserJet CE250X Black Print Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for den sorte patron er 10.500 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.*
CE251A	HP Color LaserJet CE251A Cyan Print Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 7.000 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.*
CE252A	HP Color LaserJet CE252A Yellow Print Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 7.000 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.*
CE253A	HP Color LaserJet CE253A Magenta Print Cartridge

Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 7.000 standardsider. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.*

CE254A	HP Color LaserJet CE254A Toner Collection Unit
---------------	--

Tilslutning

J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 gigabitprintserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J7934G	HP Jetdirect 620n printserver med Fast Ethernet

Service & support

UK937E	HP Care Pack, 3 år onsite næste hverdag
UL356E	HP Care Pack, 4 år onsite næste hverdag
UL357E	HP Care Pack, 5 år onsite næste hverdag
UL359E	HP Care Pack, 3 års onsite samme hverdag 13x5 med 4 timers tilkaldetid
UL364PE	HP Care Pack, 1 års ekstra service onsite, næste hverdag
UL366PE	HP Care Pack, 1 års ekstra service, onsite samme hverdag 13x5 med 4 timers tilkaldetid.

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>
Se Global Solution kataloget vedrørende workflow-løsninger, løsninger til enhedsstyring og andre løsninger på: www.hp.com/go/gsc



Tekniske specifikationer

Printteknologi	Laser			
Printhastighed	A4Sort:Op til 30 sider/min., Farve:Op til 30 sider/min.. Første side sort,< 11,3 sek. (fra klar-status), farve:< 12,5 sek. (fra klar-status) Den nøjagtige hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.			
Processor	515 MHz. Embedded Freescale Coldfire® V5x Superscalar Processor			
RAM	512 MB. Kan udbygges til 1 GB via 1 ledigt DIMM-modul. Harddiskkapacitet:Højtydende, integreret HP harddisk på 80 GB, standard			
Print	<p>Kvalitet HP Imageret 3600</p> <p>Opløsning Sort:Op til 1200 x 600 dpi, Farve:Op til 1200 x 600 dpi</p> <p>Printersprog HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-emulering, direkte PDF-print v 1.4</p> <p>Økonomisk print Retur til Powersafe tilstand efter hvert printjob via Instant-on Fuser teknologi (sparer strøm), mulighed for automatisk dobbeltsideprint og N-up print (sparer papir).</p> <p>Skriftsnit/fonte 80 HP fontset (plus græsk, hebraisk, kyrillisk, arabisk)</p> <p>Kapacitet (pr. måned, A4) Op til 75.000 sider</p> <p>Anbefalet antal sider pr. måned 2.000 til 6.000</p> <p>Maksimalt udskriftsområde 207,4 x 347,1 mm</p>			
Fax	<p>Modemhastighed 33,6 kbps (3 sek./side)</p> <p>Fax-opløsning Standard:200 x 100 dpi. Superfin:300 x 300 dpi (400 x 400 dpi - kun modtagne fax)</p> <p>Hurtigopkald Op til 100 numre (hver med 100 destinationer)</p>			
Digital forsendelse	<p>Filformater PDF, JPEG, TIFF, MTIFF</p> <p>Faciliteter Standard:Integreret scan-til-e-mail, send-til-netværksmappe, LDAP. Ekstraudstyr:Valgfrt via HP Digital Sending Software (HP DSS), sekundær e-mail, send-til-mappe, send-til-arbejdsgang, send-til-printer, godkendelse, digital fax (send-til-LAN, Internet).</p>			
Scan	<p>Type Flatbed, ADF. Farvescanning:Ja</p> <p>Scanningsopløsning Optisk:Op til 600 dpi</p> <p>Gråtoneniveauer 256</p> <p>Område, der kan scannes Mindste mediestørrelse:14,8 x 21 cm. Maksimal mediestørrelse:21,6 x 35,6 cm</p>			
Kopier	<p>Kopieringshastighed Op til 30 kopier/min.</p> <p>Kopieringsopløsning Op til 600 x 600 dpi</p> <p>Flere kopier Op til 999</p> <p>Op/ nedkopiering 25 til 400%</p>			
Mediehåndtering	Input:	Kapacitet	Vægt	Størrelse
	Bakke 1	Ark: 100. Kuverter: 10, transparente: 10 mm stak.	60 til 220 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, double postcard (JIS), 16K, konvolutter (nr. 9, nr. 10, Monarch, C5, C6, DL, B5), letter, legal, executive, statement, 98,4 x 148 mm til 216 x 356 mm
	Bakke 2	Ark: 250	60 til 220 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), 16K, letter, executive, 148 x 210 mm til 216 x 297 mm
	Bakke 3	Ark: 500 (tilbehør)	60 til 220 g/m ² (tilbehør)	A4, A5, B5 (JIS), 16K, letter, legal, executive, 148 x 210 mm til 216 x 356 mm (tilbehør)
	ADF	Ark: 50	60 til 105 g/m ² .	A4, A5, letter, legal, tilpasset
	Output:	Ark: Op til 250. Kuverter: Op til 10. Transparenter: Op til 15		
	Duplexudskrift:Automatisk (standard)			
Medietyper	Papir (almindeligt, fortrykt, brevpapir, kanthullet, inkjetpapir, genbrugspapir, farvet papir, let, mellemløst, kraftigt, ekstra kraftigt, groft, blankt, ekstra blankt, stærkt), transparenter, labels, kuverter, karton.			
Interface og tilslutning	Ekstraudstyr:HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet printserver J7997G, HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec printserver J7961G, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver, HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 printserver, HP 1284B parallelt kortJ7972G			
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008. Windows Vista®. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Ekstraudstyr:Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008. Windows Vista®. x86 og x64. Mac-installationsprogram til Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5.. De nyeste printerdrivere og software til alle understøttede operativsystemer kan hentes på http://www.hp.com/support/cljcm3530mp			
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Vista® kompatibel, Windows Vista® Premium. Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2003 (64 bit), XP Professional x64 (IPv6 understøttes kun på 2003 og XP. IPsec på IPv4 kun på 2003 og XP). Novell NetWare 5.1 eller senere. Mac OS v9.x, OS X v10.2 eller senere. RED HAT Linux 7.x eller senere. SUSE Linux 8.x eller senere. HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris® 2.5 eller senere (SPARC®). AIX® 3.2.5 eller senere. MPE-iX. Citrix® MetaFrame Server. Microsoft® Windows® Terminal Services.. Ekstraudstyr:Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008. Windows Vista®. x86 og x64. Mac-installationsprogram til Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5			
Minste systemkrav	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz processor med 128 MB RAM, Server 2003: 550 MHz processor med 128 MB RAM, Server 2008: 1 GHz processor (x86) eller 1,4 GHz processor (x64) med 512 MB RAM. Windows Vista®: 800 MHz processor med 512 MB RAM. mindst 20 MB ledig plads på harddisken, cd-rom/dvd-drev, USB- eller netværksporttilslutning.. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core processor, 256 MB RAM, 160 MB ledig plads på harddisk.			
Standardsoftware	Microsoft® Windows® Installer (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® og Server 2008), x86 og x64, Mac Installer (OS X v10.3, v10.4, v10.5), HP PCL 6 Universal printerdriver og HP Universal PostScript Printer level 3 drivere til Microsoft® Windows®. Macintosh: HP Postscript 3 driversoftware (v 4.3.1) og HP Printer Utility til Mac OS X.			
Kontrolpanel	20,6 cm berøringsfølsom farveskærm, jobknapper, numerisk tastatur, LED statusindikatorer, Hardware Integration Pocket.			
Strøm	Krav:Indgangsspænding 115 - 127 V ac (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), indgangsspænding 220 - 240 V ac (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz).. Forbrug:Maks. 652 W (aktiv/printer). Maks. 666 watt (aktiv/kopiering eller scanning). Maks. 72,2 watt (dvale 1), maks. 18,1 watt (dvale 2), maks. 87,4 W (klar), Maks. 0,84 watt (slukket). Typical Electricity Consumption (TEC): 6,070 kilowatt-timer/uge*. *Energikrav er baseret på det land eller den region, hvor printeren er solgt. Tilslut aldrig til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printeren, og garantien bortfalder.			
Mål (b x d x h)	Udpakket:CM3530:515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs:543 x 519 x 560,5 mm. Emballeret:813 x 661 x 875 mm			
Vægt	Udpakket:CM3530:47,6 kg; CM3530fs:48,4 kg. Emballeret:CM3530:63,2 kg; CM3530fs:64 kg			
Printerstyring	HP Web Jetadmin. HP Easy Printer Care (ingen af dem følger med produktet).			

<http://www.hp.dk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 07/09 4AA2-1312DAE

