

HP Color LaserJet CM3530 többfunkciós nyomtatósorozat



A HP asztali Color LaserJet többfunkciós készüléke kiváló minőségű eredményt állít elő percenként akár 30 oldalas sebességgel, A4-es méretben. Használata és kezelése egyszerű, a kiváló teljesítményt helytakarékos, kompakt kialakítással ötvözi, emellett pedig teljesen felszerelt a hálózati környezetben való gördülékeny munkához.

Nagyszerű választás az olyan, jól szervezett nagyvállalatoknál, szervezeteknél dolgozó 3-10 fős kisebb munkacsoportok számára, akik kompakt, megbízható, könnyen használható többfunkciós készüléket keresnek sokféle, csúcsmínőségű üzleti dokumentum előállításához.

Ezzel a gyors, kompakt, színes többfunkciós készülékkel felpörgetheti a csoport teljesítményét.

A percenként akár 30 A4-es méretű oldal fekete-fehér, ill. színes nyomtatási/másolási sebesség, és a kétoldalas, maximális sebességű nyomtatás/másolás révén igazán hatékony lehet a munka. A kompakt kialakítás helyet szabadít fel az íróasztalon. A funkciók könnyen megoszthatók a beépített hálózati kártya révén. A várakozást nem igénylő, azonnal bekapcsoló technológia az első oldal gyors nyomtatását várakozás nélkül lehetővé teszi, alacsony fogyasztású üzemmódból is. Papíralapú dokumentumait közvetlenül a készülékről is elküldheti e-mailbe, hálózati mappákba, nyomtatóra vagy faxra¹. A HP ImageREt 3600 és a továbbfejlesztett ColorSphere toner használatával kivételes nyomtatási minőségben lehet része.

Takarítson meg időt és pénzt, emellett gazdagítsa üzletét hozzáadott értékkel!

Tartalékolja az erőforrásait megfelelő eszközkezelés révén a HP díjnyertes² Color Access Control technológiájával: a beágyazott webszerveren keresztül rendszerjelszó használatával ki-/bekapcsolhatja a színes másolást, vagy alkalmazásszintű színletiltást állíthat be. Csökkentse a tonerselejtét és használja hatékonyan a színes festékeket az Auto Color Sensing segítségével, amely érzékeli, hogy színes vagy egyszínű dokumentum került-e a készülékbe, és ennek megfelelően igazítja a beállításokat. Nem szükséges kiszervezni a feladatokat: ez a többfunkciós készülék lehetővé teszi, hogy otthon is professzionális megjelenésű dokumentumokat állítson elő, és ezzel pénzt takarítson meg.

Ezzel a megbízható, színes, többfunkciós készülékkel javíthatja az eredményeket és gördülékenyebbé teheti a munkafolyamatokat.

Munkafolyamatok fejlesztése: a 250 lapos bemeneti kapacitás kibővíthető az opcionális, 500 lapos, papírhoz, illetve nehéz hordozókhoz való tálcával. Különböző típusú és méretű papírok széles választékára nyomtathat. Kommunikáljon egyszerűen, és ossza meg az információkat faxon keresztül¹. Óvja meg adatait a merevlemezhez való hozzáférés³ védelme és az integrált kártyaolvasó⁴ révén. az intelligens HP Color LaserJet nyomtatókazettákkal pedig problémamentesen nyomtathat. A tűzőfunkció⁵ segítségével egyszerűen állíthat elő professzionális minőségű üzleti dokumentumokat is.

¹ Alap a HP CLJ CM3530fs többfunkciós készülékeken, az alapmodelleken pedig választható, kérjük, vásárolja meg külön

² A Buyer's Lab a HP-t "Outstanding Achievement" kiválósági díjjal jutalmazta 2007 decemberében a lézernyomtatóiban és többfunkciós készülékeiben elérhető széles körű színkezelési funkciókért

³ 80 GB merevlemez, standard. Belső és titkosított EIO-val ellátott 80 GB merevlemez opcionálisan választható

⁴ Standard integrált bővíthető kártyaolvasóhoz. A teljes megoldás opcionális

⁵ Csak a HP CLJ CM3530fs többfunkciós készülékeken érhető el.



HP Color LaserJet
CM3530 többfunkciós
nyomtató



HP Color LaserJet
CM3530fs többfunkciós
nyomtató

A sorozat gyors áttekintése



HP Color LaserJet CM3530 többfunkciós nyomtató

- HP Color LaserJet CM3530 többfunkciós készülék: fekete-fehér és színes nyomtatási
- Illetve másolási sebesség percenként akár 30 lap A4-es méretben
- HP ImageREt 3600 nyomtatási minőség
- 1 GB-ra bővíthető 512 MB memória
- 515 MHz mikroprocesszor
- Hi-Speed USB 2.0 port
- 10/100BaseT hálózati kártya
- Színes grafikus kijelző
- Színes szkennelés
- Küldés e-mailbe
- Küldés hálózati mappába
- LDAP
- 250 lapos bemeneti tálca



HP Color LaserJet CM3530fs többfunkciós nyomtató

- HP Color LaserJet CM3530fs többfunkciós készülék: mint az alapmodell plusz fax és tűző

Ajánlott kiegészítők



CE522A
HP LaserJet 500 lapos papíradagoló tálca nehéz adathordozókhoz



CC521A
HP nyomtatóház



J7997G
HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit nyomtatószerver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver



J7972G
HP 1284B párhuzamos kártya



T1936AA
HP MFP digitális kézbesítő szoftver 4.0



J8018A
HP Secure nagy teljesítményű EIO merevlemez



J8019A
HP Secure nagy teljesítményű merevlemez



CC411A
HP 512 MB-os DDR2 200 érintkezős DIMM



J7934G
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet nyomtatószerver

Működési és jótállási feltételek

Működési környezet	Működési hőmérséklet: 10–30°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–27 °C. Működési páratartalom: 10–70% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 20–60% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 0–35°C. Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd7,0 B(A) (működés közben / nyomtatáskor, másolás vagy beolvasás közben), 4,8 B(A) (készletléti állapotban). Hangnyomás: LpAm55 dB(A) (működés közben / nyomtatáskor, másolás vagy beolvasás közben), 34 dB(A) (készletléti állapotban)
Tanúsítványok	CISPR 22: 2005/ EN 55022: 2006 A osztály, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, 2004/108/EK EMC irányelv CE-jelöléssel (Európa), egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok követelményei szerint. Rendelkező szabványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EK kifizetsültségi irányelv CE jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint. ENERGY STAR: Igen
Garancia	1 év következő munkanapi, helyszíni, alap. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

Rendelési adatok



HP Color LaserJet CM3530 többfunkciós nyomtató (CC519A)

HP Color LaserJet CM3530 többfunkciós készülék, telepítési útmutató a Digital Send szoftverhez, terméktámogató kiadvány, hálózati tápkábel, vezérlőpult-fedőmatrica, adminisztrátori CD, felhasználói CD, termékismertető, fali poszter, HP CE250A Color LaserJet normál kapacitású fekete tintapatron (5000 oldal kapacitás), HP CE251A Color LaserJet normál kapacitású ciankék tintapatron (7000 oldal kapacitás), HP CE252A Color LaserJet normál kapacitású sárga tintapatron (7000 oldal kapacitás), HP CE253A Color LaserJet normál kapacitású magenta tintapatron (7000 oldal kapacitás), CE254A tonergyűjtő egység (36 000 oldal kapacitás), égetőműkészlet 220v (150 000 oldal).



HP Color LaserJet CM3530fs többfunkciós nyomtató (CC520A)

Ugyanazt tartalmazza, mint a CM3530 készülék doboza, kivéve: HP Color LaserJet CM3530fs többfunkciós nyomtató faxfunkcióval és tűzővel.

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

CE522A	HP LaserJet 500 lapos papíradagoló tálcá nehéz adathordozókhoz
CC521A	HP nyomtatóház
J7972G	HP 1284B párhuzamos kártya
T1936AA	HP MFP digitális kézbesítő szoftver 4.0
CC487A	HP LaserJet MFP analóg faxtartozék 500
J8018A	HP Secure nagy teljesítményű EIO merevlemez
J8019A	HP Secure nagy teljesítményű merevlemez
CC411A	HP 512 MB-os DDR2 200 érintkezős DIMM

Kellékek

CE250A	HP Color LaserJet CE250A fekete nyomtatópatron Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása fekete tintapatronnal 5000 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*
CE250X	HP Color LaserJet CE250X fekete nyomtatópatron Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása fekete tintapatronnal 10 500 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*
CE251A	HP Color LaserJet CE251A ciankék nyomtatópatron Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciankék/sárga/magenta tintapatronokkal 7000 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*
CE252A	HP Color LaserJet CE252A sárga nyomtatópatron

Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciankék/sárga/magenta tintapatronokkal 7000 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*

CE253A	HP Color LaserJet CE253A magenta nyomtatópatron Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciankék/sárga/magenta tintapatronokkal 7000 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*
CE254A	HP Color LaserJet CE254A tonergyűjtő egység

Csatlakoztatás

J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit nyomtatószerver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet nyomtatószerver

Szerviz és támogatás

UK937E	HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 3 év
UL356E	HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 4 év
UL357E	HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 5 év
UL359E	HP Care Pack, 4 óra 13x5 azonos munkanapi, helyszíni, 3 év
UL364PE	HP Care Pack, garancia lejártá után, következő munkanapi, helyszíni, 1 év
UL366PE	HP Care Pack, 4 óra 13x5 garancia lejártá után, azonos munkanapi, helyszíni, 1 év

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

Munkafolyamattal, eszközkezeléssel és egyéb megoldásokkal kapcsolatban keresse fel Global Solutions Catalog weboldalunkat: www.hp.com/go/gsc



Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Lézer			
Nyomatási sebesség	A4Fekete:Max. 30 oldal/perc, Színek:Max. 30 oldal/perc. Első lap nyomtatása (fekete), < 11,3 mp (üzemkész üzemmódból), színes:< 12,5 mp (üzemkész üzemmódból) A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.			
Processzor	515 MHz. Beépített Freescale Coldfire® V5x Superscalar processzor			
Memória	512 MB. Egy DIMM-bővítőhelyen keresztül 1 GB-ig bővíthető. Merevlemez kapacitása: Szabványos, 80 GB-os HP nagyteljesítményű beépített merevlemez			
Nyomatás	<p>Minőség HP ImageREt 3600</p> <p>Fekete: max. 1200 x 600 dpi, Színek: max. 1200 x 600 dpi</p> <p>Felbontás HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript level 3 emuláció, közvetlen PDF-nyomatás v1.4</p> <p>Nyomatónyelvek Az azonnal bekapcsoló technológiának köszönhetően az egyes nyomtatási feladatok után készületi üzemmódba kapcsol (energiatakarékos), automatikus kétoldalas nyomtatás és több oldal nyomtatása egy lapra (papírtakarékos)</p> <p>Gazdaságos nyomtatás 80 HP betűkészlet (továbbá görög, héber, cirill, arab)</p> <p>Betűtípusok/betűkészletek Kihasználat (havi, A4) Max. 75000 oldal</p> <p>Javasolt havi lapkapacitás 2000–6000</p> <p>Maximális nyomtatási terület 207,4 x 347,1 mm</p>			
Fax	<p>Modem átviteli sebessége 33,6 Kb/s (oldalanként 3 másodperc)</p> <p>Fax felbontás Alapkiépítésben: 200 x 100 dpi. Nagyon finom: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi, csak a fogadott faxokhoz)</p> <p>Gyorstárcsázás Akár 100 hívószám (egyenként 100 célállomást tartalmazhat)</p>			
Digitális küldés	<p>Fájlformátumok PDF, JPEG, TIFF, MTIFF</p> <p>Jellemzők Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe, küldés hálózati mappába, LDAP beágyazott funkciók. Opcionális: Opcionális a HP Digital Sending szoftveren (HP DSS) keresztül, másodlagos e-mail, küldés mappába, küldés munkafolyamatba, küldés nyomtatóra, hitelesítés, digitális fax (küldés LAN-ra, internetre)</p>			
Beolvasás	<p>Típus Síkgyáras, ADF. Színes beolvasás: Igen</p> <p>Beolvasási felbontás Optikai: Legfeljebb 600 dpi</p> <p>Szűrkedényalatti szintek 256</p> <p>Olvasható terület Minimális papírméret: 14,8 x 21 cm. Legnagyobb hordozóméret: 21,6 x 35,6 cm</p>			
Másolás	<p>Másolási sebesség Max. 30 másolat/perc</p> <p>Másolási felbontás Max. 600 x 600 dpi</p> <p>Több másolat Akár 999</p> <p>Kicsinyítés/nagyítás 25–400%</p>			
Médiakezelés	Bemenet:	Kapacitás	Súly	Méret
	1. tálcá	lapok: 100, borítékok: 10, írásvetítő fóliák: 10 mm-es köteg	60–220 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, dupla képeslap (JIS), 16K; borítékok (No. 9, No. 10, Monarch, C5, C6, DL, B5); letter, legal, executive, statement; 98,4 x 148 mm – 216 x 356 mm
	2. tálcá	lap: 250	60–220 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), 16K; letter, executive; 148 x 210 mm – 216 x 297 mm
	3. tálcá	lapok: 500 (opcionális)	60–220 g/m ² (külön rendelhető)	A4, A5, B5 (JIS), 16K; letter, legal, executive; 148 x 210 mm – 216 x 356 mm (opcionális)
	Automatikus lapadagoló	lap: 50	60–105 g/m ²	A4, A5, letter, legal, egyedi
	Kimenet:	lap: max. 250. Boríték: Max. 10. Írásvetítő fóliák: Max. 15		
	Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben)			
Médiatípusok	Papír (sima, előnyomatott, fejléc, előrellyukasztott, rajzpapír, újrahasznosított, színes, könnyű, közepes, vastag, extra vastag, kemény, fényes, vastag fényes, erős), írásvetítő fóliák, címkék, borítékok, karttyaköteg			
Illesztőfelület és csatlakozhatóság	Opcionális: HP J7997G Jeldirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet nyomtatószerver, HP J7961G Jeldirect 635n IPv6/IPSec nyomtatószerver, HP en3700 Jeldirect Fast Ethernet nyomtatószerver, HP en1700 Jeldirect IPv4/IPv6 nyomtatószerver, HP J7972G 1284B párhuzamos kártya			
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Opcionális: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 és x64; Mac telepítő Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 rendszerhez. A legújabb nyomtató-illesztőprogramok és a támogatott operációs rendszerekhez szükséges szoftverek a következő webhelyen érhetők el: http://www.hp.com/support/cljcm3530mfp			
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows Vista® kompatibilis, Windows Vista® Premium; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2003 (64 bit), XP Professional x64 (az IPv6 csak 2003 és XP rendszerek támogatott; IPv4 alapú IPsec csak 2003 és XP rendszerek); Novell NetWare 5.1 vagy újabb; Mac OS v9.x, OS X v10.2 vagy újabb verziója; RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió; SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 vagy újabb (SPARC®); AIX® 3.2.5 vagy újabb; MPE/iX; Citrix® Metaframe Server; Microsoft® Windows® Terminal Services. Opcionális: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 és x64; Mac telepítő Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 rendszerhez			
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz processzor, 128 MB RAM, Server 2003: 550 MHz processzor, 128 MB RAM, Server 2008: 1 GHz processzor (x86) vagy 1,4 GHz processzor (x64), 512 MB RAM; Windows Vista®: 800 MHz processzor, 512 MB RAM; legalább 20 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD-meghajtó, USB vagy hálózati port. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel® Core processzor; 256 MB RAM; 160 MB szabad merevlemez-terület;			
Mellékelt szoftver	Microsoft® Windows® telepítő (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® és Server 2008), x86 és x64, Mac telepítő (OS X v10.3, v10.4, v10.5), HP PCL 6 univerzális nyomtató-illesztőprogramok és HP univerzális PostScript 3. szintű nyomtató-illesztőprogramok Microsoft® Windows® rendszerhez; Macintosh: HP Postscript 3 illesztőprogram (v 4.3.1) és HP nyomtatási segédprogram Mac OS X rendszerhez			
Vezérlőpult	20,6 cm-es érintőképernyős, színes, grafikus LCD-kijelző, feladatvezérlő gombok, numerikus billentyűzet, állapotjelző LED-ek, Hardware Integration Pocket			
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség 115–127 V- (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); Bemeneti feszültség 220–240 V- (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). Fogyasztás: max. 652 watt (aktív/nyomatás közben); max. 666 W (működés, másolás vagy szkennelés közben); max. 72,2 W (1. alvó üzemmódban), max. 18,1 W (2. alvó üzemmódban); max. 87,4 watt (készület); max. 0,84 W (kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás (TEC): 6,070 kWh/hét*. *A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országán/körzetén alapul. Ne állítsa át az üzemi feszültségeket! Ez főnkreleszi a nyomtatót és érvényteleníti a termékgaranciát.			
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: CM3530: 515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs: 543 x 519 x 560,5 mm. Csomagolva: 813 x 661 x 875 mm			
Súly	Kicsomagolva: CM3530: 47,6 kg; CM3530fs: 48,4 kg. Csomagolva: CM3530: 63,2 kg; CM3530fs: 64 kg			
Nyomató kezelése	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (Egyik sem tartozék)			

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten felüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.



Készült az EU-ban 07/09 4AA2-1312HUE