

# Stampante multifunzione HP Color LaserJet serie CM3530



HP Color LaserJet MFP assicura stampa di qualità elevata ad una velocità fino a 30 ppmA4. Facile da usare e gestire, assicura prestazioni elevate in un compatto design salvaspazio e può essere integrata senza problemi nell'ambiente di rete.

**Scelta eccellente per piccoli gruppi di lavoro da 3 a 10 utenti in aziende piccole e grandi con l'esigenza di un dispositivo multifunzione compatto, affidabile e facile da usare per la realizzazione di un'ampia gamma di documenti aziendali di alta qualità.**

**Maggiore produttività grazie a questo dispositivo MFP a colori, compatto e rapido, ideale per gruppi di lavoro piccoli e medi.**

Grande produttività grazie alla velocità di stampa fino a 30 ppm in formato A4 in b/n e a colori e stampa fronte/retro e copia alla massima velocità. Risparmio di spazio grazie al design compatto. Condivisione facilitata grazie al collegamento in rete integrato. Stampa rapida della prima pagina dalla modalità di risparmio energetico grazie alla tecnologia HP Instant-on. Invio di documenti cartacei a indirizzi e-mail, cartelle di rete, stampanti e fax<sup>1</sup> direttamente dal dispositivo. Eccezionale qualità di stampa grazie alla tecnologia HP ImageREt 3600 e al toner HP ColorSphere migliorato.

**Risparmia tempo e riduci i costi totali pur garantendo maggiore valore per la tua azienda.**

Tieni sotto controllo l'utilizzo di consumabili grazie alla nota<sup>2</sup> tecnologia HP Color Access Control: attivi e disattivi la funzione di copia a colori con una password di sistema impostata dal server Web integrato, oppure limiti l'uso del colore in base all'applicazione. Riduci gli sprechi e utilizza efficientemente il colore con Auto Color Sensing, che regola le impostazioni a seconda che il documento sia a colori o in bianco e nero. Non è più necessario affidare il lavoro a società esterne: questo dispositivo MFP consente di creare documenti dall'aspetto professionale in autonomia, con grande risparmio di denaro.

**Risultati migliori e flussi di lavoro semplificati con questo affidabile dispositivo MFP a colori dotato di tutte le funzionalità.**

Migliora i flussi di lavoro: La capacità di carta in ingresso può essere aumentata di 500 fogli a partire da quella base di 250 fogli, mentre l'utilizzo del vassoio per supporti pesanti consente di stampare fogli di varie qualità e dimensioni. Semplificazione della comunicazione e condivisione delle informazioni via fax<sup>1</sup>. Protezione dei dati mediante l'accesso sicuro al disco rigido<sup>3</sup> e l'alloggiamento per lettore di badge<sup>4</sup>. Nessun inconveniente di stampa grazie alle cartucce HP Color LaserJet intelligenti. Facile creazione e finitura di documenti professionali grazie alla pratica cucitrice<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Standard su HP CLJ CM3530fs MFP e opzionale sul modello base, da acquistare separatamente

<sup>2</sup> Nel dicembre 2007 Buyer's Lab ha assegnato ad HP il riconoscimento "Outstanding Achievement" per le numerose funzioni di controllo dell'utilizzo del colore di cui le sue stampanti laser e i dispositivi multifunzione sono dotati

<sup>3</sup> Il disco rigido da 80 GB è standard  
Dischi rigidi da 80 GB crittografati interni ed EIO sono opzionali

<sup>4</sup> Slot integrati standard per lettori di badge  
La soluzione completa è opzionale

<sup>5</sup> Disponibile solo su HP CLJ CM3530fs MFP.



Stampante multifunzione  
HP Color LaserJet  
CM3530



Stampante multifunzione  
HP Color LaserJet  
CM3530fs

## La serie in sintesi



### Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM3530

- HP Color LaserJet CM3530 MFP: velocità di stampa e copia fino a 30 ppm in bianco e nero e a colori in A4
- Qualità di stampa HP ImageREt 3600
- 512 MB di memoria espandibile a 1 GB
- Microprocessore a 515 MHz
- Porta Hi-Speed USB 2.0
- Collegamento in rete 10/100BaseT
- Display grafico a colori
- Scansione a colori
- Invio a e-mail
- Invio a cartella di rete
- LDAP
- Vassoio di alimentazione da 250 fogli



### Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM3530fs

- HP Color LaserJet CM3530fs MFP: come il modello base più fax e pratica cucitrice

## Accessori consigliati



**CE522A**  
Vassoio supporti pesanti HP LaserJet/500 fogli



**CC521A**  
HP Printer Cabinet



**J7997G**  
Server di stampa HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit



**J7961G**  
Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec



**J7972G**  
Scheda parallela HP 1284B



**T1936AA**  
Software HP MFP Digital Sending 4.0



**J8018A**  
Disco rigido EIO sicuro ad elevate prestazioni HP



**J8019A**  
Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP



**CC411A**  
DIMM HP DDR2 a 200 pin da 512 MB



**J7934G**  
Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

## Specifiche operative e di garanzia

<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura di funzionamento: da 10° a 30°C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 27 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 70% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: Da 20 a 60% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da 0° a 35°C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd7,0 B(A) (attiva/stampa, copia o scansione), 4,8 B(A) (pronta). Pressione sonora: LpAm55 dB(A) (attiva/stampa, copia o scansione), 34 dB(A) (pronta)
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe A, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe A (USA), ICES-003, Edizione 4, (Canada), GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi. Certificazioni: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, certificazione UL/cUL (US/Canada), GS License (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/dispositivo LED Classe 1) GB4943-2001, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con marcatura CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi. ENERGY STAR: Sì
<b>Garanzia</b>	Standard 1 anno con intervento onsite il giorno lavorativo succ. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

## Informazioni relative all'ordine



### Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM3530 (CC519A)

HP Color LaserJet CM3530 MFP, guida all'installazione per l'invio digitale, opuscolo assistenza, cavo di alimentazione, mascherina per pannello di controllo, CD amministratore, CD utente, guida introduttiva, poster da parete, cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE250A capacità standard, nero (resa 5.000 pagine), cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE251A capacità standard, ciano (resa 7.000 pagine), cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE252A capacità standard, giallo (resa 7.000 pagine), cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE253A capacità standard, magenta (resa 7.000 pagine), serbatoio di raccolta toner CE254A (capacità 36.000 pagine), fuser 220 V (150.000 pagine).



### Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM3530fs (CC520A)

Stesso contenuto della confezione di CM3530 tranne: Stampante HP Color LaserJet CM3530fs MFP con fax e comoda cucitrice.

## Accessori, materiali di consumo e supporto

### Accessori

<b>CE522A</b>	Vassoio supporti pesanti HP LaserJet/500 fogli
<b>CC521A</b>	HP Printer Cabinet
<b>J7972G</b>	Scheda parallela HP 1284B
<b>T1936AA</b>	Software HP MFP Digital Sending 4.0
<b>CC487A</b>	Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
<b>J8018A</b>	Disco rigido EIO sicuro ad elevate prestazioni HP
<b>J8019A</b>	Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP
<b>CC411A</b>	DIMM HP DDR2 a 200 pin da 512 MB

### Materiali di consumo

<b>CE250A</b>	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE250A nero Resa media continua della cartuccia nera 5.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*.
<b>CE250X</b>	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE250X nero Resa media continua della cartuccia nera 10.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*.
<b>CE251A</b>	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE251A ciano Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 7.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*.
<b>CE252A</b>	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE252A giallo Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 7.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*.

<b>CE253A</b>	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE253A magenta Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 7.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*.
<b>CE254A</b>	Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE254A

### Connettività

<b>J7997G</b>	Server di stampa HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
<b>J7961G</b>	Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
<b>J7934G</b>	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

### Servizi & supporto

<b>UK937E</b>	HP Care Pack, intervento onsite entro il giorno lavorativo successivo, 3 anni
<b>UL356E</b>	HP Care Pack, intervento onsite entro il giorno lavorativo successivo, 4 anni
<b>UL357E</b>	HP Care Pack, intervento onsite entro il giorno lavorativo successivo, 5 anni
<b>UL359E</b>	HP Care Pack, intervento onsite entro 4 ore, 13x5, 3 anni
<b>UL364PE</b>	HP Care Pack, intervento post-garanzia onsite entro il giorno lavorativo successivo, 1 anno
<b>UL366PE</b>	HP Care Pack, intervento post-garanzia onsite entro 4 ore, 13x5, 1 anno

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>  
Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)



## Specifiche tecniche

<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser			
<b>Velocità di stampa</b>	A4Nero:Fino a 30 ppm, Colore:Fino a 30 ppm. Tempo di stampa della prima pagina in b/n,< 11,3 secondi (da pronta), colore:< 12,5 secondi (da pronta) La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.			
<b>Processore</b>	515 MHz. Processore Freescale Coldfire® V5x Superscalar integrato			
<b>Memoria</b>	512 MB. Espandibile a 1 GB tramite uno slot DIMM. Capacità del disco rigido:Disco rigido integrato HP da 80 GB ad elevate prestazioni			
<b>Stampa</b>	Qualità	HP ImageREt 3600		
	Risoluzione	Nero:Fino a 1200 x 600 dpi, Colore:Fino a 1200 x 600 dpi		
	Linguaggi della stampante	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF v.1.4		
	Stampa economica	Ritorno alla modalità di risparmio energetico al termine di ogni lavoro di stampa grazie alla tecnologia HP Instant-on Fuser (risparmio elettricità), stampa fronte/retro automatica e stampa di più documenti o immagini su una pagina (risparmio carta)		
	Caratteri di stampa/font	Gruppo di 80 font HP (più greco, ebraico, cirillico, arabo)		
	Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 75000 pagine		
	Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 2000 a 6000		
	Area di stampa massima	207,4 x 347,1 mm		
<b>Fax</b>	Velocità del modem	33,6 Kbps (3 sec/pagina)		
	Risoluzione fax	Standard:200 x 100 dpi . Superfine:300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax)		
	Composizione rapida	Fino a 100 numeri (ciascuno con 100 destinazioni)		
<b>Digital sending</b>	Formati file	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF		
	Funzionalità	Standard:Scansione a e-mail, scansione a cartella di rete, LDAP integrate. Opzionale:Funzionalità di e-mail secondaria, invio a cartella, a workflow, a stampante, autenticazione, fax (invio a LAN, Internet) opzionali mediante HP Digital Sending Software (HP DSS).		
<b>Scansione</b>	Tipo	Superficie piana, ADF. Scansione a colori:Si		
	Risoluzione di scansione	Ottica:Fino a 600 dpi		
	Livelli scala di grigi	256		
	Area di scansione	Dimensione minima del supporto:14,8 x 21 cm. Dimensione massima del supporto:21,6 x 35,6 cm		
<b>Copia</b>	Velocità di copia	Fino a 30 cpm		
	Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi		
	Copie multiple	Fino a 999		
	Riduzioni/Ingrandimenti	da 25 a 400%		
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Ingresso:</b>	<b>Capacità</b>	<b>Peso</b>	<b>Dimensioni</b>
	Vassoio 1	fogli: 100, buste: 10, lucidi: pila da 10 mm	da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, doppia cartolina (JIS), 16K; buste (N. 9, N. 10, Monarch, C5, C6, DL, B5); lettera, legale, executive, statement; da 98,4 x 148 mm a 216 x 356 mm
	Vassoio 2	fogli: 250	da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), 16K; lettera, executive; da 148 x 210 mm a 216 x 297 mm
	Vassoio 3	fogli: 500 (opzionali)	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (opzionale)	A4, A5, B5 (JIS), 16K; lettera, legale, executive; da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (opzionale)
	ADF	fogli: 50	da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, lettera, legale, personalizzato
	<b>Uscita:</b>	Fogli: Fino a 250. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 15		
	Stampa fronte/retro:Automatica (standard)			
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (comune, prestampata, intestata, perforata, normale, riciclata, colorata, leggera, media, pesante, extra-pesante, ruvida, lucida, extra-lucida, robusta), lucidi, etichette, buste, cartoncini			
<b>Interfaccia e connettività</b>	Opzionale:Server di stampa HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet J7997G, server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec J7961G, server di stampa HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet, server di stampa HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6, scheda parallela HP 1284B J7972G			
<b>Compatibilità con i sistemi operativi</b>	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Opzionale:Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 e x64; Mac Installer per Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Il software e i driver di stampa più recenti per tutti i sistemi operativi supportati sono disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/support/cljcm3530mfp">http://www.hp.com/support/cljcm3530mfp</a>			
<b>Compatibilità con i sistemi operativi di rete</b>	Windows Vista® Compatible, Windows Vista® Premium; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2003 (64 bit), XP Professional x64 (IPv6 supportato solo su 2003 e XP; IPsec su IPv4 solo su 2003 e XP); Novell NetWare 5.1 o successivi; Mac OS v9.x, OS X v10.2 o successivi; RED HAT Linux 7.x o successivi; SUSE Linux 8.x o successivi; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 o successivi (SPARC®); AIX® 3.2.5 o successivi; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services. Opzionale:Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 e x64; Mac Installer per Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5			
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Microsoft® Windows® XP: processore a 333 MHz con 128 MB di RAM, Server 2003: processore a 550 MHz con 128 MB di RAM, Server 2008: processore a 1 GHz (x86) o a 1,4 GHz (x64) con 512 MB di RAM; Windows Vista®: processore a 800 MHz con 512 MB di RAM; almeno 20 MB di spazio disponibile su disco, unità CD-ROM/DVD, connessione mediante USB o porta di rete. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 160 MB di spazio libero su disco;			
<b>Software standard</b>	Microsoft® Windows® Installer (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® e Server 2008), x86 e x64, Mac Installer (OS X v10.3, v10.4, v10.5), driver di stampa universali HP PCL 6 e HP PostScript livello 3 per Microsoft® Windows®; Macintosh: software driver HP Postscript 3 (v 4.3.1) e HP Printer Utility per Mac OS X			
<b>Pannello di controllo</b>	Display grafico LCD a colori touchscreen da 20,6 cm, pulsanti di controllo del lavoro, tastierino numerico, indicatori di stato LED, Hardware Integration Pocket			
<b>Alimentazione</b>	Requisiti:Tensione in entrata da 115 a 127 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); tensione in entrata da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Consumo:652 watt massimo (attiva/stampa); 666 watt massimo (attiva/copia o scansione); 72,2 watt massimo (inattiva 1); 18,1 watt massimo (inattiva 2); 87,4 watt massimo (pronta); 0,84 watt massimo (spenta); TEC (Typical Electricity Consumption): 6,070 kWh/settimana*. *I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/regione di commercializzazione della stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento: l'operazione provocherebbe danni alla stampante e invaliderebbe la garanzia del prodotto.			
<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	Senza imballaggio:CM3530:515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs:543 x 519 x 560,5 mm. Imballato:813 x 661 x 875 mm			
<b>Peso</b>	Senza imballaggio:CM3530:47,6 kg; CM3530fs:48,4 kg. Imballato:CM3530:63,2 kg; CM3530fs:64 kg			
<b>Gestione della stampante</b>	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (nessuno incluso nella confezione)			

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 07/09 4AA2-1312ITE

