

HP Color LaserJet CM3530 multifunctionele printerserie



HP's desktop Color LaserJet MFP produceert hoogwaardige uitvoer met snelheden tot 30 ppm voor A4. Hij is gemakkelijk te gebruiken en te beheren, biedt hoge prestaties in een ruimtebesparend, compact ontwerp en is volledig uitgerust voor naadloze integratie in de netwerkgeving.

Ideale keus voor kleine werkgroepen van 3-10 gebruikers in grote managed bedrijven en MKB's die een compact, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk, multifunctioneel apparaat zoeken om velerlei hoogwaardige zakelijke documenten te produceren.

Deze snelle, compacte kleuren-MFP maakt werkgroepen productiever.

Hoge print/kopieersnelheden tot 30 ppm voor A4 in zwart en kleur en dubbelzijdig printen en kopiëren op volle snelheid verhogen de productiviteit. Compact ontwerp bespaart bureau-ruimte. Functionaliteit delen via de ingebouwde netwerkinterface. Dankzij Instant-on technologie is de eerste pagina snel gereed vanuit powersave-modus. Papierdocumenten rechtstreeks vanaf het apparaat naar e-mail, netwerkmappen, printers en fax¹ zenden. HP ImageREt 3600 en verbeterde HP ColorSphere toner zorgen voor een schitterende printkwaliteit.

Tijd besparen, de totale kosten verlagen en uw bedrijf meerwaarde geven.

Zuinig omgaan met grondstoffen door het suppliesverbruik te beheren met HP's bekronde² Color Access Control technologie: kopiëren in kleur in-/uitschakelen met wachtwoordbeveiliging via de embedded Web Server of kleur beperken per applicatie. Tonerverspilling verminderen en kleur efficiënt gebruiken met Auto Color Sensing dat detecteert of het document in kleur of zwart-wit is en de instellingen daaraan aanpast. Uitbesteden is niet nodig: met deze MFP kunt u geld besparen door in-house professionele documenten te produceren.

Deze betrouwbaarder, volwaardige kleuren-MFP verbetert de resultaten en stroomlijnt de workflows.

Verbetering van de workflows: De invoercapaciteit van 250 vel kan worden uitgebreid met een optionele lade voor 500 vel en zware media om op meer papiersoorten en formaten te printen. Gemakkelijk communiceren en informatie delen via de fax¹. Data beschermen door toegang tot de vaste schijf³ te beveiligen met de ingebouwde badge-lezer⁴. Originele HP Color LaserJet printcartridges met ingebouwde intelligentie waarborgen probleemloze printprestaties. Gemakkelijk professionele zakelijke documenten maken en afwerken met de handige nietmachine⁵.

¹ Standaard op HP CLJ CM3530fs MFP en optioneel op basismodel, apart aan te schaffen

² Buyer's Lab bekronde HP in december 2007 voor "Outstanding Achievement" voor de uitgebreide kleurbeheerfuncties in haar laserprinters en multifunctionele producten

³ 80-GB vaste schijf, standaard
Interne 80-GB vaste schijven met EIO-encryptie zijn als optie verkrijgbaar

⁴ Standaard geïntegreerd slot voor badge-lezers
Complete oplossing is optioneel

⁵ Alleen beschikbaar op HP CLJ CM3530fs MFP.



HP Color LaserJet
CM3530 multifunctionele
printer



HP Color LaserJet
CM3530fs
multifunctionele printer

Overzicht van de serie



HP Color LaserJet CM3530 multifunctionele printer

- HP Color LaserJet CM3530 MFP: printen en kopiëren met 30 ppm in zwart en kleur A4
- HP ImageREt 3600 printkwaliteit
- 512 MB geheugen uit te breiden tot 1 GB
- 515-MHz microprocessor
- Hi-Speed USB 2.0 poort
- 10/100Base-T netwerkinterface
- Grafisch kleurendisplay
- Scannen in kleur
- Zenden naar e-mail
- Zenden naar netwerkmap
- LDAP
- Invoerlade voor 250 pagina's



HP Color LaserJet CM3530fs multifunctionele printer

- HP Color LaserJet CM3530fs MFP: als basismodel plus fax en handige nietmachine

Aanbevolen accessoires



CE522A
HP LaserJet papierlade voor
500 vel zware media



CC521A
HP printerkast



J7997G
HP Jetdirect 630n IPv6
Gigabit printserver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
printserver



J7972G
HP 1284B parallele kaart



T1936AA
HP MFP Digital Sending
software 4.0



J8018A
HP veilige high-performance EIO vaste schijf



J8019A
HP veilige high-performance vaste schijf



CC411A
HP 512-MB DDR2 200-pins DIMM



J7934G
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver

Gebruiks- en garantiespecificaties

Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 30 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 27 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 60% rel. Temperatuur, bij opslag: 0 tot 35 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: geluidskracht: LwAd7,0 B(A) (tijdens printen, kopiëren of scannen), 4,8 B(A) (standby). Geluidsdruk: LpAm55 dB(A) (tijdens printen, kopiëren of scannen), 34 dB(A) (standby)
Certificaten	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klasse A, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 klasse A (USA), ICES-003, Ed. 4, (Canada), GB9254-1998, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Productcertificaten: IEC 60950-1 (internationaal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-geregistreerd (V.S./Canada), GS-licentie (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klasse 1 laser/LED-apparaat) GB4943-2001, Low-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. ENERGY STAR: Ja
Garantie	1 jaar on-site support op volgende werkdag standaard. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Bestelinformatie



HP Color LaserJet CM3530 multifunctionele printer (CC519A)

HP Color LaserJet CM3530 MFP, Digital Sending installatiegids, supportflyer, netsnoer, overlay voor bedieningspaneel, admin-cd, gebruikers-cd, installatiegids, muurposter, CE250A HP standaard Color LaserJet zwarte printcartridge (5000 pagina's), CE251A HP standaard Color LaserJet cyaan printcartridge (7000 pagina's), CE252A HP standaard Color LaserJet gele printcartridge (7000 pagina's), CE253A HP standaard Color LaserJet magenta printcartridge (7000 pagina's), CE254A verzamelkit voor toner (36.000 pagina's), fuserkit 220 V (150.000 pagina's).



HP Color LaserJet CM3530fs multifunctionele printer (CC520A)

Zelfde doosinhoud als CM3530, uitgezonderd: HP Color LaserJet CM3530fs multifunctionele printer met fax en handige nietmachine.

Accessoires, supplies en support

Accessoires

CE522A	HP LaserJet papierlade voor 500 vel zware media
CC521A	HP printerkast
J7972G	HP 1284B parallelle kaart
T1936AA	HP MFP Digital Sending software 4.0
CC487A	HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
J8018A	HP veilige high-performance EIO vaste schijf
J8019A	HP veilige high-performance vaste schijf
CC411A	HP 512-MB DDR2 200-pins DIMM

Supplies

CE250A	HP Color LaserJet CE250A zwarte printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge is 5.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE250X	HP Color LaserJet CE250X zwarte printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge is 10.500 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE251A	HP Color LaserJet CE251A cyaan printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge samen is 7.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE252A	HP Color LaserJet CE252A gele printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge samen is 7.000

standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.

CE253A	HP Color LaserJet CE253A magenta printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge samen is 7.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE254A	HP Color LaserJet CE254A verzamelkit voor toner

Interfacemogelijkheden

J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver

Service en support

UK937E	HP Care Pack, on-site respons op volgende werkdag, 3 jaar
UL356E	HP Care Pack, on-site respons op volgende werkdag, 4 jaar
UL357E	HP Care Pack, on-site respons op volgende werkdag, 5 jaar
UL359E	HP Care Pack, on-site support op dezelfde werkdag met respons binnen 4 uur, 13 x 5, 3 jaar
UL364PE	HP Care Pack, Post-warranty, hardware support met respons op volgende werkdag, 1 jaar
UL366PE	HP Care Pack, Post-warranty, on-site support op dezelfde werkdag met respons binnen 4 uur, 13 x 5, 1 jaar

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>

Raadpleeg voor workflow-, apparaatbeheer- en andere oplossingen de Global Solutions catalogus: www.hp.com/go/gsc



Technische specificaties

Printtechnologie	Laser			
Printsnelheid	A4Zwart:30 ppm, Kleur:30 ppm. Eerste pagina gereed in zwart,< 11,3 seconde (vanuit standby), in kleur:< 12,5 seconde (vanuit standby) De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.			
Processor	515 MHz. Freescale Coldfire® V5x Superscalar processor ingebouwd			
Geheugen	512 MB. Uit te breiden tot 1 GB via één vrij DIMM-slot. Capaciteit vaste schijf:Standaard, 80-GB HP high-performance vaste schijf			
Printen	Kwaliteit	HP ImageREt 3600		
	Resolutie	Zwart:1200 x 600 dpi, Kleur:1200 x 600 dpi		
	Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript Level 3 emulatie, direct PDF printen v 1.4		
	Economisch printen	Na elke printopdracht direct terug naar de powersave-modus dankzij instant-on technologie (bespaart elektriciteit), automatische duplexmodule en N-up functie (bespaart papier)		
	Fonts	80 HP fonts (plus Grieks, Hebreeuws, Cyrillisch, Arabisch)		
	Printvolume (per maand, A4)	75.000 pagina's		
	Aanbevolen aantal pagina's per maand	2000 tot 6000		
	Maximaal bedrukbaar gebied	207,4 x 347,1 mm		
Faxen	Modemsnelheid	33,6 Kbps (3 sec per pagina)		
	Faxresolutie	Standaard:200 x 100 dpi . Superfijn:300 x 300 dpi (400 x 400 dpi alleen voor ontvangen faxen)		
	Snelkiezen	Tot 100 nummers (elk met 100 bestemmingen)		
Digital sending	Bestandsformaten	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF		
	Kenmerken	Standaard:Geïntegreerd scannen naar e-mail, scannen naar netwerkmap, LDAP. Optioneel:Optioneel via HP Digital Sending Software (HP DSS), secundaire e-mail, zenden naar map, zenden naar workflow, zenden naar printer, authenticatie, digitale fax (zenden naar LAN, internet)		
Scannen	Type	Flatbed, automatische documentinvoer. Kleurencans:Ja		
	Scanresolutie	Optisch:Tot 600 dpi		
	Grijsintiniveau	256		
	Te scannen oppervlak	Minimum mediaformaat:14,8 x 21 cm. Maximum mediaformaat:21,6 x 35,6 cm		
Kopiëren	Kopieersnelheid	30 kpm		
	Kopieeresolutie	600 x 600 dpi		
	Aantal kopieën	Tot 999		
	Verkleinen/vergroten	25 tot 400%		
Mediaverwerking	Invoer:	Capaciteit	Gewicht	Formaat
	Lade 1	vellen: 100, enveloppen: 10, transparanten: 10-mm stapel	60 tot 220 gr/m²	A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, dubbele briefkaart (JIS), 16K; enveloppen (Nr. 9, Nr. 10, Monarch, C5, C6, DL, B5); kwarto, folio, executive, dagafschrijf; 98,4 x 148 mm tot 216 x 356 mm
	Lade 2	vellen: 250	60 tot 220 gr/m²	A4, A5, B5 (JIS), 16K; kwarto, executive; 148 x 210 mm tot 216 x 297 mm
	Lade 3	vellen: 500 (optioneel)	60 tot 220 gr/m² (optioneel)	A4, A5, B5 (JIS), 16K; kwarto, folio, executive; 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm (optioneel)
	Automatische documentinvoer	vellen: 50	60 tot 105 gr/m²	A4, A5, kwarto, folio, afwijkend
	Uitvoer:	Vellen: Maximaal 250. Enveloppen: Maximaal 10. Transparanten: Maximaal 15		
	Dubbelzijdig printen:Automatisch (standaard)			
Mediatypen	Papier (gewoon, voorbedrukt, briefpapier, geperforeerd, bankpost, kringlooppapier, gekleurd, licht, middel, zwaar, extra zwaar, ruw, glanzend, zwaar glanzend, stevig), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten			
Interface en aansluitopties	Optioneel:HP Jeldirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet printserver J7997G, HP Jeldirect 635n IPv6/IPSec printserver J7961G, HP Jeldirect en3700 Fast Ethernet printserver, HP Jeldirect en1700 IPv4/IPV6 printserver, HP 1284B parallelle kaart J7972G			
Compatibele besturingssystemen	Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Optioneel:Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 en x64; Mac Installer voor Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Recente drivers en software voor alle ondersteunde besturingssystemen zijn beschikbaar op: http://www.hp.com/support/cljcm3530mfp			
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Vista® compatibel, Windows Vista® Premium; Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional, Server 2003 (64-bits), XP Professional x64 (IPv6 alleen ondersteund door 2003 en XP; IPsec op IPv4 alleen door 2003 en XP); Novell NetWare 5.1 of hoger; Mac OS v9.x, OS X v10.2 of hoger; Red Hat Linux 7.x of hoger; SUSE Linux 8.x of hoger; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 of hoger (SPARC®); AIX® 3.2.5 of hoger; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services. Optioneel:Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 en x64; Mac Installer voor Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5			
Minimum systeemeisen	Microsoft® Windows® XP: 333-MHz processor met 128 MB RAM, Server 2003: 550-MHz processor met 128 MB RAM, Server 2008: 1-GHz processor (x86) of 1,4-GHz processor (x64) met 512 MB RAM; Windows Vista®: 800-MHz processor met 512 MB RAM; tenminste 20 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive, USB- of netwerkpoort. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; PowerPC G3, G4, G5 of Intel® Core processor; 256 MB RAM; 160 MB vrije schijfruimte;			
Standaard software	Microsoft® Windows® Installer (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® en Server 2008), x86 en x64, Mac Installer (OS X v10.3, v10.4, v10.5), HP PCL 6 Universal Printer Driver en HP Universal PostScript Printer level 3 drivers voor Microsoft® Windows®, Macintosh: HP PostScript 3 driver software (v 4.3.1) en HP Printer Utility voor Mac OS X			
Bedieningspaneel	20,6-cm grafisch touch-screen LCD kleuren-display, functieknoppen, numerieke toetsen, LED statuslampjes, hardwareintegratie pocket			
Voeding	Vereisten:Ingangsspanning 115 - 127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); ingangsspanning 220 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). Verbruik:Max 652 Watt (tijdens printen); max 666 Watt (tijdens kopiëren of scannen); Max 72,2 Watt (slaapstand 1), max 18,1 Watt (slaapstand 2); max 87,4 Watt (standby); max 0,84 Watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 6,070 kW-uur per week*. *Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het gespecificeerde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.			
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking:CM3530:515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs:543 x 519 x 560,5 mm. Met verpakking:813 x 661 x 875 mm			
Gewicht	Zonder verpakking:CM3530:47,6 kg; CM3530fs:48,4 kg. Met verpakking:CM3530:63,2 kg; CM3530fs:64 kg			
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (beide worden niet meegeleverd)			

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 07/09 4AA2-1312NLE

