



HP Color LaserJet MFP gir kvalitetsresultater på skrivebordet med hastigheter på opptil 30 spm for A4. Enheten er enkel å bruke og administrere med høy ytelse i en plassbesparende, kompakt design, og den er fullt utstyrt for sømløs integrering i nettverksmiljøet.

Et godt valg for små arbeidsgrupper på 3 til 10 brukere i store, administrerte foretak og SMBer som trenger en kompakt, pålitelig og brukervennlig flerfunksjonssenheter som kan produsere et bredt spekter av forretningsdokumenter av høy kvalitet.

Oppnå bedre produktivitet i arbeidsgruppen med en rask, kompakt farge-MFP.

Øk produktiviteten med rask utskrifts-/kopieringshastighet på opptil 30 spm for A4, svart-hvitt og farger, tosidig utskrift og kopiering i full hastighet. Kompakt design sparer plass på skrivebordet. Del funksjonalitet enkelt med innebygd nettverk. Hurtigstartteknologi gir en rask første side ut fra strømsparemodus uten ventetid. Send papirdokumenter til e-post, nettverksmapper, skrivere og faks¹ direkte fra enheten. Få enestående utskriftskvalitet med HP ImageREt 3600 og forbedret HP ColorSphere-toner.

Spar tid og reduser total kostnadene samtidig som virksomheten tilføres en ressurs.

Spar ressurser ved å styre revisitabrukern med HPs prisbelønte² Color Access Control-teknologi: slå fargekopiering på/av med et systempassord som er angitt via den innebygde webserveren, eller begrens fargebruken per anvendelse. Reduser tonerløsning og bruk farger effektivt med Auto Color Sensing, som "føler" om et dokument er i farger eller svart-hvitt og endrer innstillingene tilsvarende. Ingen grunn til å sette ut jobber: Dette er en MFP du kan bruke til å produsere profesjonelle dokumenter internt og spare penger.

Forbedre resultater og effektiviser prosesser med en pålitelig, fullfunksjons farge-MFP.

Forbedre prosesser: utvid papirkapasiteten fra 250 ark med en ekstra 500-arks skuff for tykke medier og skriv ut på en rekke papirtyper og -størrelser. Kommuniser enkelt og del informasjon via faks¹. Beskytt data ved å sikre tilgangen til harddisken³ og ved hjelp av en integrert kortleser⁴. Originale HP Color LaserJet-tonerkassetter med innebygd intelligens sørger for problemfrie utskrifter. Enkel produksjon og ferdiggjøring av profesjonelle forretningsdokumenter med praktisk stiftethet⁵.

¹ Standard på HP CLJ CM3530fs MFP og tillegg, som må kjøpes separat, på basismodell

² Buyer's Lab tildelte HP en pris for "enestående prestasjon" i desember 2007 for de omfattende fargekontrollfunksjonene som finnes på våre laserskrivere og flerfunksjonsprodukter

³ 80 GB harddisk, standard
Interne og EIO-krypterte harddisker på 80 GB er også tilgjengelig som tilleggsutstyr

⁴ Standard integrert spor for kortlesere
Full løsning er tilleggsutstyr

⁵ Kun tilgjengelig på HP CLJ CM3530fs MFP.



HP Color LaserJet
CM3530
flerfunksjonsskriver



HP Color LaserJet
CM3530fs
flerfunksjonsskriver

Kort om serien



HP Color LaserJet CM3530 flerfunksjonsskriver

- HP Color LaserJet CM3530 MFP: utskrifts- og kopieringshastighet på opptil 30 spm for svart-hvitt og farger A4
- HP ImageREt 3600 utskriftskvalitet
- 512 MB minne som kan utvides til 1 GB
- 515 MHz mikroprosessor
- USB 2.0 Hi-Speed-port
- 10/100BaseT-nettverk
- Fargegrafikkskjerm
- Fargeskanning
- Send til e-post
- Send til nettverksmappe
- LDAP
- 250-arks papirskuff

HP Color LaserJet CM3530fs flerfunksjonsskriver

- HP Color LaserJet CM3530fs MFP: som basismodell pluss faks og praktisk stifteenhet

Anbefalt tilbehør



CE522A
HP LaserJet 500-arks
papirskuff for tykt
utskriftsmateriale



CC521A
HP Printer Cabinet



J7997G
HP Jetdirect 630n IPv6
Gigabit utskriftsserver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
utskriftsserver



J7972G
HP 1284B parallellkort



T1936AA
HP Digital
sending-programvare 4.0 for
MFP



J8018A
HP sikker EIO-harddisk med høy ytelse



J8019A
HP sikker harddisk med høy ytelse



CC411A
HP 512 MB DDR2 200-pinners DIMM



J7934G
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver

Drifts- og garantispesifikasjoner

Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 10 til 30 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 27 °C. Fuktighet ved drift: 10 til 70 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 60 % RF. Lagringstemperatur: 0 til 35 °C. Fuktighet ved lagring: 10 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd7,0 B(A) (aktiv/utskrift, kopiering eller skanning), 4,8 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm55 dB(A) (aktiv/utskrift, kopiering eller skanning), 34 dB(A) (klar)
Sertifiseringer	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land. Overholdelse av forskrifter: IEC 60950-1 (internasjonal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-oppløst (USA/Canada), GS-lisens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001, lavspenningsdirektiv 2006/95/EU med CE-merking (Europa); andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land. ENERGY STAR: Ja
Garanti	1 år, neste virkedag på stedet som standard. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.

Bestillingsinformasjon



HP Color LaserJet CM3530 flerfunksjonsskriver (CC519A)

HP Color LaserJet CM3530 MFP, Digital Send-installeringsveiledning, kundestøtteinformasjon, strømledning, kontrollpaneloverlegg, administrator-CD, bruker-CD, komme i gang-håndbok, veggplakat, CE250A HP Color LaserJet svart tonerkasset med standardkapasitet (5000 sider), CE251A HP Color LaserJet cyan tonerkasset med standardkapasitet (7000 sider), CE252A HP Color LaserJet gul tonerkasset med standardkapasitet (7000 sider), CE253A HP Color LaserJet magenta tonerkasset med standardkapasitet (7000 sider), CE254A tonerinnsamlingsenhet (36 000 sider), fusersett 220 V (150 000 sider).



HP Color LaserJet CM3530fs flerfunksjonsskriver (CC520A)

Samme som innholdet i CM3530-esken, unntatt: HP Color LaserJet CM3530fs flerfunksjonsskriver med faks og praktisk stifteenhet.

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør

CE522A	HP LaserJet 500-arks papirskuff for tykt utskriftsmateriale
CC521A	HP Printer Cabinet
J7972G	HP 1284B parallellkort
T1936AA	HP Digital sending-programvare 4.0 for MFP
CC487A	HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 500
J8018A	HP sikker EIO-harddisk med høy ytelse
J8019A	HP sikker harddisk med høy ytelse
CC411A	HP 512 MB DDR2 200-pinners DIMM

Rekvisita

CE250A	HP Color LaserJet CE250A svart tonerkasset Gjennomsnittlig kontinuerlig svart kassettkapasitet er 5 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*
CE250X	HP Color LaserJet CE250X svart tonerkasset Gjennomsnittlig kontinuerlig svart kassettkapasitet er 10 500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*
CE251A	HP Color LaserJet CE251A cyan tonerkasset Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 7 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*
CE252A	HP Color LaserJet CE252A gul tonerkasset Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 7 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*
CE253A	HP Color LaserJet CE253A magenta tonerkasset

Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 7 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*

CE254A	HP Color LaserJet CE254A toneropsamlingsenhet
---------------	---

Tilkobling

J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit utskriftsserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver

Service og kundestøtte

UK937E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 3 år
UL356E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 4 år
UL357E	HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 5 år
UL359E	HP Care Pack, 13x5 samme virkedag på stedet innen 4 timer, 3 år
UL364PE	HP Care Pack, etter garanti, neste virkedag på stedet, 1 år
UL366PE	HP Care Pack, etter garanti, 13x5 samme virkedag på stedet innen 4 timer, 1 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>
For arbeidsflyt, enhetsadministrasjon og andre løsninger kan du besøke Global Solutions-katalogen: www.hp.com/go/gsc



Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet	A4Svart:Opptil 30 spm, Farge:Opptil 30 spm. Første side ut, svart,< 11,3 sek. (fra "klar"), farger:< 12,5 sek. (fra "klar") Eksakte hastigheter vil variere med systemkonfigurasjon, programvare, drivere og dokumentkompleksitet.		
Prossessor	515 MHz. Innebygd Freescale Coldfire® V5x Superscalar-prosessor		
Minne	512 MB. Kan utvides til 1 GB via 1 ledig DIMM-spor. Harddiskkapasitet:Standard, innebygd 80 GB HP harddisk med høy ytelse		
Utskrift	Kvalitet	HP ImageREt 3600	
	Oppløsning	Svart:Opptil 1200 x 600 dpi, Farge:Opptil 1200 x 600 dpi	
	Skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulering, direkte PDF-utskrift v 1.4	
	Økonomisk utskrift	Retur til strømsparemodus etter hver utskriftsjobb takket være Instant-on Fuser-teknologi (sparer strøm), automatisk tosidig utskrift og N-opp-oppskrift (sparer papir)	
	Skrifttyper/skrifter	80 HP-skriftsett (pluss gresk, hebraisk, kyrillisk, arabisk)	
	Kapasitet (månedlig, A4)	Opptil 75 000 sider	
	Anbefalt månedlig sidevolum	2000 til 6000	
	Maksimalt utskriftsområde	207,4 x 347,1 mm	
Faksing	Modemhastighet	33,6 kbps (3 sek. per side)	
	Faksoopløsning	Standard:200 x 100 dpi. Superfin:300 x 300 dpi (400 x 400 dpi kun for mottatte fakser)	
	Hurtigoppriking	Opptil 100 numre (som kan ha 100 destinasjoner hver)	
Digital sending	Filformater	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF	
	Funksjoner	Standard:Innebygd skanning til e-post, sending til nettverksmappe, LDAP. Tilleggsstyr:Valgfritt via HP Digital Sending Software (HP DSS), sekundær e-post, send til mappe, send til prosess, send til skriver, godkjenning, digital faks (send til lokalt nett, Internett)	
Skanning	Type	Glassplate, ADM. Fargeskanning:Ja	
	Skanneoppløsning	Optisk:Opptil 600 dpi	
	Gråtonenivåer	256	
	Område som kan skannes	Minste mediestørrelse:14,8 x 21 cm. Største mediestørrelse:21,6 x 35,6 cm	
Kopiering	Kopieringshastighet	Opptil 30 kpm	
	Kopieringsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi	
	Flere eksemplarer	Opptil 999	
	Forminskning/førstørring	25 til 400 %	
Mediehåndtering	Inn:	Kapasitet	Vekt
	Magasin 1	ark: 100, konvolutter: 10, transparenter: 10 mm stabel	60 til 220 g/m ²
	Magasin 2	ark: 250	60 til 220 g/m ²
	Magasin 3	ark: 500 (tillegg)	60 til 220 g/m ² (tillegg)
	ADM	ark: 50	60 til 105 g/m ²
	Ut:	Ark: Opptil 250. Konvolutter: Opptil 10. Transparentfilm: Opptil 15	
	Dobbelttsidig utskrift:Automatisk (standard)		
Medietyper	Papir (vanlig, fortrykt, brevhode, hullet, bestrøket, resirkulert, farget, tynt, mellomlag, tykt, ekstra tykt, grovt, glanset, høyglanset, kraftig), transparenter, etiketter, konvolutter, kartong		
Grensesnitt og tilkobling	Tilleggsstyr:HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet utskriftsserver J7997G, HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec utskriftsserver J7961G, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet utskriftsserver, HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 utskriftsserver, HP 1284B parallellkort J7972G		
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Tilleggsstyr:Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 og x64; Mac Installer for Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Oppdaterte skriverdrivere og programvare for alle operativsystemer som støttes er tilgjengelig på http://www.hp.com/support/cljcm3530mfp		
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Windows Vista®-kompatibel, Windows Vista® Premium; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2003 (64-bits), XP Professional x64 (IPv6 støttes bare av 2003 og XP; IPsec på IPv4 bare av 2003 og XP); Novell NetWare 5.1 eller høyere; Mac OS v9.x, OS X v10.2 eller høyere; RED HAT Linux 7.x eller høyere; SUSE Linux 8.x eller høyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 eller høyere (SPARC®); AIX® 3.2.5 eller høyere; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services. Tilleggsstyr:Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 og x64; Mac Installer for OS Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5		
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz prosessor med 128 MB minne, Server 2003: 550 MHz prosessor med 128 MB minne, Server 2008: 1 GHz prosessor (x86) eller 1,4 GHz prosessor (x64) med 512 MB minne; Windows Vista®: 800 MHz prosessor med 512 MB minne; minst 20 MB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon, USB- eller nettverksporttilkobling. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-prosessor; 256 MB minne; 160 MB ledig harddiskplass;		
Standardprogramvare	Microsoft® Windows® Installer (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® og Server 2008), x86 og x64, Mac Installer (OS X v10.3, v10.4, v10.5), HP PCL 6 universell skriverdriver og HP universell PostScript 3-skriverdriver for Microsoft® Windows®, Macintosh: HP Postscript 3-driverprogramvare (v 4.3.1) og HP Printer Utility for Mac OS X		
Kontrollpanel	20,6 cm (8,1 tommer) grafisk berøringsfarge-LCD-skjerm, jobbkontrollknapper, numerisk tastatur, LED-statuslamper, integreringslomme for maskinvare		
Strøm	Krav:Inngangsspenning 115 til 127 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); inngangsspenning 220 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Forbruk:Maks. 652 watt (aktiv/utskrift); Maks. 666 watt (aktiv/kopiering eller skanning); Maks. 72,2 watt (hvilemodus 1), maks. 18,1 watt (hvilemodus 2); Maks. 87,4 watt (klar); Maks. 0,84 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): 6,070 kWh/uke*. *Strømforsyningen er basert på landet/regionen der skriveren selges. Ikke konverter driftspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.		
Mål (b x d x h)	Uten emballasje:CM3530:515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs:543 x 519 x 560,5 mm. Med emballasje:813 x 661 x 875 mm		
Vekt	Uten emballasje:CM3530:47,6 kg; CM3530fs:48,4 kg. Med emballasje:CM3530:63,2 kg; CM3530fs:64 kg		
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (ingen av dem følger med)		

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 07/09 4AA2-1312NOE

