



HPs stationära Color LaserJet MFP ger utmatningar av hög kvalitet i hastigheter upp till 30 sid/min för A4. Den är enkel att använda och administrera och ger höga prestanda i en utrymmessnål och kompakt design samtidigt som den är fullt utrustad för sömlös integrering i nätverksmiljön.



HP Color LaserJet
CM3530
multifunktionsskrivare



HP Color LaserJet
CM3530fs
multifunktionsskrivare

Idealiskt val för små arbetsgrupper på 3–10 användare i stora företag med administrerad IT och små och medelstora företag som behöver en kompakt, pålitlig och lättanvänd multifunktionsskrivare för att framställa skilda typer av affärsdokument av hög kvalitet.

Öka arbetsgruppens produktivitet med den här snabba, kompakta färgmultifunktionsskrivaren.

Få fart på produktiviteten med snabba utskrifts- och kopieringshastigheter på upp till 30 sid/min för A4 i svartvitt och färg, dubbelsidig utskrift och kopiering med full hastighet. Den kompakta designen sparar skrivbordsutrymme. Du kan enkelt dela på funktionerna via ett inbyggt nätverk. Med direktuppvärmningsteknik skrivs första sidan snabbt ut från energisparläge utan väntetid. Du kan sända pappersdokument till e-post, nätverksmappar, skrivare och fax¹ direkt från enheten. Gläd dig åt en otrolig utskriftskvalitet tack vare HP ImageREt 3600 och förbättrad HP ColorSphere-toner.

Spara tid och minska totalkostnaden samtidigt som du tillför ett större värde till verksamheten.

Spara på resurserna genom att styra tillbehörsförbrukningen med hjälp av HPs prisbelönta² Color Access Control-teknik: aktivera och inaktivera färgkopiering med hjälp av ett systemlösenord som ställs in via den inbyggda webbservern eller begränsa färganvändningen per tillämpning. Undvik slöseri med toner och använd färgtoner på ett effektivt sätt med Auto Color Sensing som känner av om ett dokument är i färg eller svartvitt och anpassar inställningarna efter detta. Nu behöver du inte lägga ut projekt: med den här MFP:n kan du skapa proffsiga dokument internt och spara pengar.

Förbättra resultaten och effektivisera arbetet med den här pålitliga färg-MFP:n med full funktionalitet.

Förbättra arbetsflödet: utöka pappersinmatningen från 250 ark med ett 500-arks tillvalsmagasin för papper och tjockare medier och skriv ut på ett antal olika papperstyper i olika format. Kommunicera utan problem och vidarebefordra information via fax¹. Skydda data genom att begränsa åtkomsten till hårddisken³ och genom att använda den integrerade ID-kortsläsaren⁴. Originaltonerkassetter för HP Color LaserJet med inbyggd intelligens säkerställer problemfria utskrifter. Du kan enkelt skapa och efterbehandla professionella affärsdokument med hjälp av häftningsfunktionen⁵.

¹ Standard på HP CLJ CM3530fs MFP och tillval på basmodellen, köps separat

² Buyer's Lab gav HP en utmärkelse för "enastående insatser" i december 2007 för de omfattande färgkontrollfunktionerna i våra laserskrivare och multifunktionsprodukter

³ 80 GB hårddisk, standard
Interna och EIO-kryperade hårddiskar på 80 GB kan fås som tillval

⁴ Integrerad plats för ID-kortsläsare som standard
Fullständig lösning kan väljas till

⁵ Endast tillgänglig på HP CLJ CM3530fs MFP.

Serien – en översikt



HP Color LaserJet CM3530 multifunktionsskrivare

- HP Color LaserJet CM3530 MFP: utskrifts- och kopieringshastighet på upp till 30 sid/min för A4 i svartvitt och färg
- HP ImageREt 3600-utskriftskvalitet
- 512 MB minne som kan utökas till 1 GB
- 515 MHz mikroprocessor
- Hi-Speed USB 2.0-port
- 10/100BaseT-nätverk
- Färgdisplay
- Färgskanning
- Sändning till e-post
- Sändning till nätverksmapp
- LDAP
- 250-arks pappersmagasin

HP Color LaserJet CM3530fs multifunktionsskrivare

- HP Color LaserJet CM3530fs MFP: som basmodellen plus fax och häftningsfunktion

Rekommenderade tillbehör



CE522A
HP LaserJet 500-arks
pappersmagasin för tungt
papper



CC521A
HP Printer Cabinet



J7997G
HP Jetdirect 630n IPv6
Gigabit printserver



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
printserver



J7972G
HP 1284B parallellkort



T1936AA
HP MFP-programvara för
digital sändning 4.0



J8018A
HP Secure High-Performance EIO-hårddisk



J8019A
HP Secure High-Performance hårddisk



CC411A
HP DDR2 200-stifts DIMM, 512 MB



J7934G
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver

Drifts- och garantispecifikationer

Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 70 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 60 % RH. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd7,0 B(A) (aktiv/utskrift, kopiering eller skanning), 4,8 B(A) (startklar). Ljudtryck: LpAm55 dB(A) (aktiv/utskrift, kopiering eller skanning), 34 dB(A) (startklar)
Certifikat	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klass A, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC artikel 47 CFR, del 15 klass A (USA), ICES-003, utgåva 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), övriga EMC-godkännanden i enlighet med de enskilda ländernas krav. Reglerande normer: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna. ENERGY STAR: Ja
Garanti	1 år, service på platsen nästa arbetsdag som standard. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation



HP Color LaserJet CM3530 multifunktionsskrivare (CC519A)

HP Color LaserJet CM3530 MFP, installationsguide för digital sändning, supportbroschyr, nätsladd, kontrollpanelsöverlägg, administratörs-CD, användar-CD, startguide, väggaffisch, CE250A HP Color LaserJet-bläckpatron med standardkapacitet, svart (5 000 sidor), CE251A HP Color LaserJet-bläckpatron med standardkapacitet, cyan (7 000 sidor), CE252A HP Color LaserJet-bläckpatron med standardkapacitet, gul (7 000 sidor), CE253A HP Color LaserJet-bläckpatron med standardkapacitet, magenta (7 000 sidor), CE254A toneruppsamlingsenhet (kapacitet för 36 000 sidor), fixeringsenhet 220 V (150 000 sidor).



HP Color LaserJet CM3530fs multifunktionsskrivare (CC520A)

Samma innehåll som i kartongen för CM3530, med undantag för: HP Color LaserJet CM3530fs multifunktionsskrivare med fax och häftningsfunktion.

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

CE522A	HP LaserJet 500-arks pappersmagasin för tungt papper
CC521A	HP Printer Cabinet
J7972G	HP 1284B parallellkort
T1936AA	HP MFP-programvara för digital sändning 4.0
CC487A	HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
J8018A	HP Secure High-Performance EIO-hårddisk
J8019A	HP Secure High-Performance hårddisk
CC411A	HP DDR2 200-stifts DIMM, 512 MB

Förbrukningsartiklar

CE250A	HP Color LaserJet CE250A svart tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 5 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.
CE250X	HP Color LaserJet CE250X svart tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 10 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.
CE251A	HP Color LaserJet CE251A cyan tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 7 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.
CE252A	HP Color LaserJet CE252A gul tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 7 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.
CE253A	HP Color LaserJet CE253A magenta tonerkasset

Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad
cyan/gul/magenta kasset: 7 000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.

CE254A	HP Color LaserJet CE254A toneruppsamlingsenhet
---------------	--

Anslutning

J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver

Service och support

UK937E	HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 3 år
UL356E	HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 4 år
UL357E	HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 5 år
UL359E	HP Care Pack, 4 h 13x5 samma arbetsdag på platsen, 3 år
UL364PE	HP Care Pack, efter garantitiden, nästa arbetsdag på platsen, 1 år
UL366PE	HP Care Pack, 4 h 13x5 efter garantitiden, samma arbetsdag på platsen, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>
För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: www.hp.com/go/gsc



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	A4Svart:Upp till 30 sid/min , Färg:Upp till 30 sid/min . Första sidan ut i svart,< 11,3 sek. (från "klar"), färg:< 12,5 sek. (från "klar") Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.		
Processor	515 MHz. Inbyggd Freescale Coldfire® V5x Superscalar-processor		
Minne	512 MB. Utbyggbart till 1 GB via en ledig DIMM-plats. Hårddisckapacitet:80 GB inbyggd HP-hårddisk med höga prestanda som standard		
Skriv ut	Kvalitet	HP ImageREt 3600	
	Upplösning	Svart:Upp till 1200 x 600 dpi, Färg:Upp till 1200 x 600 dpi	
	Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript-emulering nivå 3, direkt PDF-utskrift v 1.4	
	Ekonomiutskrift	Återgår till energisparläge efter varje utskriftsjobb tack vare direktstartsteknik (sparar ström), automatisk dubbelsidig utskrift och N-up-utskrift (sparar papper)	
	Teckensnitt/fonter	80 HP teckensnittsuppsättning (plus grekiska, hebreiska, ryska, arabiska)	
	Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp t 75000 sidor	
	Rekommenderad sidvolym per månad	2 000 till 6 000	
	Största utskriftsområde	207,4 x 347,1 mm	
Faxa	Modemhastighet	33,6 kbit/s (3 sek./sida)	
	Faxupplösning	Standard:200 x 100 dpi. Ultrafin:300 x 300 dpi (400 x 400 dpi endast för mottagna fax)	
	Snabbuppringning	Upp till 100 nummer (med 100 destinationer vardera)	
Digital sändning	Filformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF	
	Egenskaper	Standard:Inbyggd skanning till e-post, sändning till nätverksmapp, LDAP. Tillval:Som tillval via HP Digital Sending Software (HP DSS): andra e-postadress, sändning till mapp, sändning till arbetsflöde, sändning till skrivare, autentisering, digital fax (sändning till LAN, Internet)	
Skanna	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning:Ja	
	Skanningsupplösning	Optisk:Upp till 600 dpi	
	Gräskalenivåer	256	
	Skanningsbar yta	Minsta medieformat:14,8 x 21 cm. Största medieformat:21,6 x 35,6 cm	
Kopiera	Kopieringshastighet	Upp till 30 kopior/minut	
	Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi	
	Flera kopior	Upp till 999	
	Förminskning/förstoring	25 till 400 %	
Mediekapacitet	Inmatning:	Kapacitet	Vikt
	Fack 1	ark: 100, kuvert: 10, OH-film: 10 mm bunt	60 till 220 g/m ²
	Fack 2	ark: 250	60 till 220 g/m ²
	Fack 3	ark: 500 (tillval)	60 till 220 g/m ² (tillval)
	ADF	ark: 50	60 till 105 g/m ²
	Utmatning:	Ark: Upp till 250. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 15	
	Duplexutskrift:Automatisk (standard)		Format A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, dubbelt vykort (JIS), 16K; kuvert (nr 9, nr 10, Monarch, C5, C6, DL, B5); Letter, Legal, Executive, Statement; 98,4 x 148 mm till 216 x 356 mm A4, A5, B5 (JIS), 16K; Letter, Executive; 148 x 210 mm till 216 x 297 mm A4, A5, B5 (JIS), 16K; Letter, Legal, Executive; 148 x 210 mm till 216 x 356 mm (tillval) A4, A5, Letter, Legal, eget
Medietyper	Papper (vanligt, förtryckt, brevpapper, hålrat, brevpapper, återvunnet papper, färgat, lätt, medel, tungt, extra tungt, grovt, glättat, tungt glättat, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, vykort		
Gränssnitt och anslutningar	Tillval:HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet-printserver J7997G, HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec-printserver J7961G, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet-printserver, HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6-printserver, HP 1284B parallellkort J7972G		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Tillval:Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 och x64; Mac Installer för Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Aktuella skrivardrivrutiner och program för alla operativsystem som stöds finns tillgängliga på http://www.hp.com/support/cljcm3530mfp		
Passar följande nätverksoperativsystem	Windows Vista®kompatibel, Windows Vista® Premium; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2003 (64-bitars), XP Professional x64 (IPv6 stöds endast av 2003 och XP; IPsec på IPv4 endast på 2003 och XP); Novell NetWare 5.1 eller senare; Mac OS v9.x, OS X v10.2 eller senare; RED HAT Linux 7.x eller senare; SuSE Linux 8.x eller senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 eller senare (SPARC®); AIX® 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services. Tillval:Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 och x64; Mac Installer för OS Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5		
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz-processor med 128 MB RAM, Server 2003: 550 MHz-processor med 128 MB RAM, Server 2008: 1 GHz-processor (x86) eller 1,4 GHz-processor (x64) med 512 MB RAM; Windows Vista®: 800 MHz-processor med 512 MB RAM; minst 20 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet, USB- eller nätverksport. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 256 MB RAM; 160 MB ledigt hårddiskutrymme;		
Standardprogramvara	Microsoft® Windows® Installer (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® och Server 2008), x86 och x64, Mac Installer (OS X v10.3, v10.4, v10.5), HP PCL 6 Universal Printer Driver och HP Universal PostScript Printer nivå 3-drivrutiner för Microsoft® Windows®; Macintosh: HP Postscript 3-drivrutin (v 4.3.1) och HP Printer Utility för Mac OS X		
Kontrollpanel	20,6 cm (8,1 tum) grafisk LCD-display i färg med pekfunktion, knappar för jobbkontroll, sifferangenter, LED-statuslampor, fack för maskinvaruintegration		
Strömförsörjning	Krav:Inspänning 115 till 127 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); inspänning 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Energiförbrukning:652 W max (aktiv/utskrift); 666 W max (aktiv/kopiering eller skanning); 72,2 W max (viloläge 1), 18,1 W max (viloläge 2); 87,4 W max (startklar); 0,84 W max (avstängd); Typisk elförbrukning: 6,070 kWh/vecka *. * Strömförsörjningskraven anges för det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.		
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage:CM3530:515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs:543 x 519 x 560,5 mm. Med emballage:813 x 661 x 875 mm		
Vikt	Utan emballage:CM3530:47,6 kg; CM3530fs:48,4 kg. Med emballage:CM3530:63,2 kg; CM3530fs:64 kg		
Skriverhantering	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (inget av dem medföljer i kartongen)		

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 07/09 4AA2-1312SVE

