



HP'nin masaüstü Renkli LaserJet MFP ürünü dakikada 30 sayfa hızla yüksek kaliteli çıktılar sağlar A4. Kullanımı ve yönetimi kolaydır, yerden kazandıran küçük boyutlu tasarımıyla yüksek performans sağlar ve ağ ortamıyla benzersiz şekilde bütünleşecek biçimde donatılmıştır.

Geniş bir aralıkta yüksek kaliteli iş belgeleri üretmek için küçük boyutlu, güvenilir, kullanımı kolay, çok işlevli cihaza ihtiyacı olan küçük ölçekli işletmelerdeki ve büyük, kurumsal, yönetilen işletmelerdeki 3-10 kullanıcı küçük çalışma ekipleri için ideal bir seçim.

Bu hızlı, küçük boyutlu, renkli MFP ile, iş ekibi verimliliğinde daha ileri düzeylere erişin.

Siyah-beyaz veya renkli dakikada 30 sayfaA4 hızlı yazdırma/kopyalama ve tam hızda iki taraflı yazdırma ve kopyalama ile verim sağlayın. Küçük boyutlu tasarım masaüstü alanından tasarruf sağlar. Yerleşik ağ bağlantısı işlevleri kolayca paylaşın. Hiç beklemeden Anında açılma teknolojisi ile, düşük güç modundan hızlı ilk sayfa çıktısı. Kağıt belgeleri doğrudan cihazdan e-postaya, ağ klasörlerine, yazıcılara ve faks¹ gönderin. HP ImageREt 3600 ve iyileştirilmiş HP ColorSphere toneri ile olağanüstü baskı kalitesinin keyfine varın.

İşinize daha büyük değer katarken, zamandan kazanın ve toplam maliyeti azaltın.

HP'nin ödüllü² Renk Erişim Denetimi teknolojisi ile sarf malzemelerinin kullanımını yöneterek kaynaklardan tasarruf edin: Yerleşik Web sunucusu yoluyla ayarlanmış bir sistem parolası kullanarak renkli kopyalamayı açın/kapatın veya uygulamayı kullanarak renk kısıtlaması uygulayın. Bir belgenin renkli mi yoksa tek renkli mi olduğunu algılayan ve ona göre ayar yapan Otomatik Renk Algılama özelliği ile toner israfını azaltın ve renkleri etkili şekilde kullanın. Dış kaynak kullanımına gerek yoktur: Bu MFP evde profesyonel görünümlü belgeler oluşturmanıza olanak vererek paradan tasarruf sağlar.

Bu güvenilir, tam işlevsel renkli MFP ile sonuçları iyileştirin ve iş akışlarını modernleştirin.

İş akışlarını geliştirin: İsteğe bağlı 500 yapraklık ve kalın ortam tepsisi ile 250 yapraklık kağıt girişini artırın ve çeşitli kağıt türlerine ve boyutlarına yazdırın. Kolayca iletişim kurun ve bilgileri faks yoluyla paylaşın¹. Sabit Disk erişimini güven altına alarak³ ve bütünleşmiş işaret okuyucularla⁴ verileri koruyun. Dahili akıllı tasarımıyla orijinal HP Color LaserJet baskı kartuşları sorunsuz yazdırmayı garantiler. Uygun zımbalayıcı⁵ ile profesyonel iş belgelerini kolayca oluşturun ve tamamlayın.

¹ HP CLJ CM3530fs MFP ve isteğe bağlı temel modelde standart; lütfen, ayrı olarak satın alın

² Müşteri Laboratuvarı Aralık 2007'de HP'ye lazer yazıcılarındaki ve çok işlevli ürünlerindeki kapsamlı renkli kontrol özelliklerinden dolayı "Olağanüstü Başarı" ödülü vermiştir

³ 80 GB Sabit Disk, standart
Dahili ve EIO şifreli 80 GB Sabit Diskler seçenek olarak da mevcuttur

⁴ İşaret okuyucular için standart bütünleşmiş yuva
Tam çözüm isteğe bağlıdır

⁵ Yalnızca HP CLJ CM3530fs MFP'de mevcuttur.



HP Renkli LaserJet
CM3530 Çok İşlevli
Yazıcı



HP Renkli LaserJet
CM3530fs Çok İşlevli
Yazıcı

Seriye bakış



HP Renkli LaserJet CM3530 Çok İşlevli Yazıcı

- HP Color LaserJet CM3530 MFP: 30 sayfa/dak'a kadar siyah-beyaz ve renkli yazdırma ve kopyalama hızı A4
- HP ImageREt 3600 baskı kalitesi
- 1GB'ye genişletilebilir 512 MB bellek
- 515 MHz mikro işlemci
- Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
- 10/100BaseT ağ bağlantısı
- Renkli grafik ekran
- Renkli tarama
- E-postaya gönderme
- Ağ klasörüne gönderme
- LDAP
- 250 sayfa giriş tepsi

HP Renkli LaserJet CM3530fs Çok İşlevli Yazıcı

- HP Color LaserJet CM3530fs MFP: Faks ve uygun zımbalayıcı ile birlikte temel model olarak

Önerilen aksesuarlar



CE522A
HP LaserJet 500 Yaprak Ağır
Ortam Kağıt Tepsisi



CC521A
HP Yazıcı Kabini



J7997G
HP Jetdirect 630n IPv6
Gigabit Baskı Sunucusu



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Baskı Sunucusu



J7972G
HP 1284B Paralel Kartı



T1936AA
HP MFP Dijital Gönderme
Yazılımı 4.0



J8018A
HP Güvenli Yüksek Performanslı EIO Sabit
Diski



J8019A
HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk



CC411A
HP 512 MB DDR2 200-pin DIMM



J7934G
HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı
sunucusu

Çalıştırma ve garanti bildirimleri

Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı:10 - 30° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı:15 - 27° C. Çalıştırma nemi:%10 - 70 RH. Önerilen çalıştırma nemi:%20 - 60 RH. Depolama sıcaklığı:0 - 35° C. Depolama nemi:% 10 - 90 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi:ses gücü:lwAd7,0 B(A) (etkin/yazdırma, fotokopi veya tarama), 4,8 B(A) (hazırken). Ses basıncı:LpAm55 dB(A) (etkin/yazdırma, fotokopi veya tarama), 34 dB(A) (hazırken)
Sertifikalar	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55024:1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf A (ABD), ICES-003, Sayı 4 (Kanada), GB9254-1998, CE İşareti ile EMC Yönergesi 2004/108/EC (Avrupa), ilgili ülkelerde gerekli olan diğer EMC onayları. Yasal standartlar:IEC 60950-1 (Uluslararası), EN 60950-1+A11 (AB), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listesi (ABD/Kanada), GS Lisansı (Avrupa), EN 60825-1+A1+A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Cihazı) GB4943-2001, CE İşareti (Avrupa) ile Düşük Voltaja İlişkin Direktif 2006/95/AT; Her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları. ENERGY STAR:Evet
Garanti	1 yıl Ertesi İş Günü Yerinde Servis standart. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

Sipariş bilgileri



HP Renkli LaserJet CM3530 Çok İşlevli Yazıcı (CC519A)

HP Color LaserJet CM3530 MFP, Dijital Gönderim Kurulum Kılavuzu, Destek Kitapçığı, güç kablosu, Kontrol Paneli Yerleşimi, Yönetim CD'si, Kullanıcı CD'si, Başlangıç Kılavuzu, Duvar Posteri, CE250A HP Standard Capacity Color LaserJet Siyah Yazdırma Kartuşu (5.000 sayfa çıktı), CE251A HP Standard Capacity Color LaserJet Mavi Yazdırma Kartuşu (7.000 sayfa çıktı), CE252A HP Standard Capacity Color LaserJet Sarı Yazdırma Kartuşu (7.000 sayfa çıktı), CE253A HP Standard Capacity Color LaserJet Kırmızı Yazdırma Kartuşu (7.000 sayfa çıktı), CE254A Toner Toplama Birimi (36.000 sayfa kapasiteli), Füzere Seti 220v (150.000 sayfa).



HP Renkli LaserJet CM3530fs Çok İşlevli Yazıcı (CC520A)

Aşağıdakiler hariç, CM3530 kutu içeriği ile aynı: HP Color LaserJet CM3530fs Multifunction yazıcı (Faks ve Uygun Zimbalayıcı).

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

CE522A	HP LaserJet 500 Yaprak Ağır Ortam Kağıt Tepsi
CC521A	HP Yazıcı Kabini
J7972G	HP 1284B Paralel Kartı
T1936AA	HP MFP Dijital Gönderme Yazılımı 4.0
CC487A	HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 500
J8018A	HP Güvenli Yüksek Performanslı EIO Sabit Diski
J8019A	HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk
CC411A	HP 512 MB DDR2 200-pin DIMM

Sarf Malzemeleri

CE250A	HP Color LaserJet CE250A Siyah Baskı Kartuşu Ortalama kesintisiz Siyah Kartuş kapasitesi 5.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi.*
CE250X	HP Color LaserJet CE250X Siyah Baskı Kartuşu Ortalama kesintisiz Siyah Kartuş kapasitesi 10.500 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi.*
CE251A	HP Color LaserJet CE251A Mavi Baskı Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Mavi/Sarı/Kırmızı Kartuş kapasitesi 7.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi.*
CE252A	HP Color LaserJet CE252A Sarı Baskı Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Mavi/Sarı/Kırmızı Kartuş kapasitesi 7.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi.*
CE253A	HP Color LaserJet CE253A Kırmızı Baskı Kartuşu

Ortalama kesintisiz bileşik Mavi/Sarı/Kırmızı Kartuş kapasitesi 7.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi.*

CE254A	HP Color LaserJet CE254A Toplu Toner Birimi
---------------	---

Bağlanabilirlik

J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Baskı Sunucusu
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu
J7934G	HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu

Servis ve destek

UK937E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Yerinde Servis, 3 yıl
UL356E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Yerinde Servis, 4 yıl
UL357E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Yerinde Servis, 5 yıl
UL359E	HP Care Pack, 4 saat 13x5 Aynı İş Günü Yerinde Servis, 3 yıl
UL364PE	HP Care Pack, Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Yerinde Servis, 1 yıl
UL366PE	HP Care Pack, 4 saat 13x5 Garanti Sonrası, Aynı İş Günü Yerinde Servis, 1 yıl

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin:<http://www.hp.com>
İş akışı, aygıt yöneticisi ve diğer çözümler için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ederek Genel Çözümler kataloğuna bakın:
www.hp.com/go/gsc



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Lazer			
Baskı hızı	A4Siyah:Dakikada 30 sayfaya kadar, Renk:Dakikada 30 sayfaya kadar. İlk sayfa çıkışı siyah,< 11,3 sn (hazır durumundan), renkli:< 12,5 sn (hazır durumundan) Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.			
İşlemci	515 MHz. Yerleşik Freescale Coldfire® V5x Superscalar İşlemci			
Bellek	512 MB. 1 adet DIMM yuvası ile 1 GB'a genişletilebilir. Sabit Disk Kapasitesi:Standart 80 GB HP yüksek performanslı yerleşik sabit disk			
Baskı	Kalite	HP ImageREt 3600 Siyah:1200 x 600 dpi'ye kadar, Renk:1200 x 600 dpi'ye kadar Çözünürlük Yazıcı dilleri Ekonomik baskı HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript level 3 emülasyonu, doğrudan PDF baskısı v 1.4 Anında Açılma Füzler Teknolojisi sayesinde her baskı işinden sonra hemen Güç Koruması moduna dönme (elektrik tasarrufu sağlar), otomatik iki taraflı baskı ve N-up baskı (kağıt tasarrufu sağlar) Yazı karakterleri/yazı tipleri Çalışma döngüsü (aylık, A4) Önerilen aylık sayfa sayısı Maksimum baskı alanı		
Faks	Modem hızı Faks çözünürlüğü Hızlı çevirme	33,6 kbps (sayfa başına 3 saniye) Standart:200 x 100 dpi. Superfine:300 x 300 dpi (yalnızca Alınan faksler için 400 x 400 dpi) 100'e kadar (her biri 100 hedef içerebilir)		
Dijital yolla gönderme	Dosya biçimleri Özellikler	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Standart:Yerleşik e-postaya tarama, ağ klasörüne gönderme, LDAP. İsteğe Bağlı:HP Dijital Gönderim Yazılımı (HP DSS) ile isteğe bağlı, ikincil e-posta, klasöre gönderme, iş akışına gönderme, yazıcıya gönderme, kimlik doğrulama, dijital faks (LAN'a gönderme, Internet)		
Tarama	Türü Tarama çözünürlüğü Gri Ölçeği Düzeyleri Taranabilir alan	Masaüstü, ADF. Renkli tarama:Evlet Optik:En fazla 600 dpi 256 Asgari ortam boyutu:14,8 x 21 cm. Maksimum ortam boyutu:21,6 x 35,6 cm		
Kopyalama	Kopyalama hızı Kopya çözünürlüğü Birden çok kopya Küçültme/Büyütme	Dakikada 30 kopyaya kadar 600 x 600 dpi'ye kadar En fazla 999 %25-400		
Ortam kullanımı	Girdi: Tepsi 1	Kapasite yaprak: 100, zarf: 10, asetat: 10 mm istiflenmiş	Ağırlık 60 - 220 g/m ²	Boyut A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, çift kartpostal (JIS), 16K; zarflar (No. 9, No. 10, Monarch, C5, C6, DL, B5); letter, legal, executive, statement; 98,4 x 148 mm - 216 x 356 mm
	Tepsi 2	yaprak: 250	60 - 220 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), 16K; letter, executive; 148 x 210 mm - 216 x 297 mm
	Tepsi 3	yaprak: 500 (isteğe bağlı)	60 - 220 g/m ² (isteğe bağlı)	A4, A5, B5 (JIS), 16K; letter, legal, executive; 148 x 210 mm - 216 x 356 mm (isteğe bağlı)
	OBB Çıktı: İki taraflı baskı:Otomatik (standart)	yaprak: 50 Yaprak: 250'ye kadar. Zarf: 10'ye kadar. Saydam: 15'e kadar	60 - 105 g/m ²	A4, A5, letter, legal, custom
Ortam tipleri	Kağıt (normal, basılı, antelli, delikli, mektupluk, geri kazanılmış, renkli, hafif, orta, kalın, ekstra kalın, pürüzlü, parlak, kalın parlak, dayanıklı), asetat, etiket, zarf, kart			
Arabirim ve bağlanabilirlik	İsteğe Bağlı:HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet Baskı Sunucusu J7997G, HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec Baskı Sunucusu J7961G, HP Jetdirect en3700 Hızlı Ethernet Baskı Sunucusu, HP Jetdirect en1700 IPv4/IPV6 Baskı Sunucusu, HP 1284B Paralel Kart J7972G			
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. İsteğe Bağlı:Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 ve x64; Mac OS X için Mac Installer v10.3, v10.4, v10.5. Desteklenen tüm işletim sistemleri için geçerli yazıcı sürücülerini ve yazılımları http://www.hp.com/support/djcm3530mp adresinde mevcuttur.			
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Windows Vista® Uyumlu, Windows Vista® Premium; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2003 (64 bit), XP Professional x64 (IPv6 sadece 2003 ve XP'de desteklenir; IPv4 üzerinden IPsec yalnızca 2003 ve XP'de desteklenmektedir); Novell NetWare 5.1 veya üzeri; Mac OS v9.x, OS X v10.2 veya üzeri; RED HAT Linux 7.x veya üzeri; SUSE Linux 8.x veya üzeri; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 veya üzeri (SPARC®); AIX® 3.2.5 veya üzeri; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Sunucusu; Microsoft® Windows® Terminal Services. İsteğe Bağlı:Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 ve x64; Mac OS X için Mac Installer v10.3, v10.4, v10.5			
Minimum sistem gereksinimleri	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz işlemci, 128 MB RAM, Server 2003: 550 MHz işlemci, 128 MB RAM, Server 2008: 1 GHz işlemci (x86) veya 1.4 GHz işlemci (x64), 512 MB RAM; Windows Vista®: 800 MHz işlemci, 512 MB RAM; en az 20 MB sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü, USB veya Ağ bağlantı noktası bağlantısı. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; PowerPC G3, G4, G5 veya Intel® Core işlemci; 256 MB RAM; 160 MB boş sabit disk alanı;			
Standart yazılım	Microsoft® Windows® Installer (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® ve Server 2008), x86 ve x64, Mac Installer (OS X v10.3, v10.4, v10.5), Microsoft® Windows® için HP PCL 6 Evrensel Yazıcı Sürücüsü ve HP Evrensel PostScript Yazıcı düzey 3 sürücülerini; Macintosh için: Mac OS X için HP Postscript 3 sürücü yazılımı (v 4.3.1) ve HP Yazıcı Yardımcı Programı			
Kontrol paneli	20,6 cm (8,1 inç) dokunmatik renkli LCD grafik ekran, iş kontrol düğmeleri, sayısal tuş takımı, LED durum ışıkları, Donanım Bütünleşme Bölümü			
Güç	Gereksinimler:Girdi voltajı: 115 - 127 V ac (+/-%10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); girdi voltajı 220 - 240 V ac (+/-%10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Tüketim:652 watt maksimum (etkin/yazdırırken); 666 watt maksimum (aktif, fotokopi veya tarama sırasında); 72,2 watt maksimum (Uyku 1), 18,1 watt maksimum (Uyku 2); Azami 87,4 watt (hazır); 0,84 watt maksimum (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 6,070 kWhaat/Hafta*. *Güç gereksinimleri yazıcının satışa sunulduğu ülke/bölgeyi esas alır. Çalışma voltajlarında değişiklik yapmayın. Bu, yazıcının hasar görmesine neden olacak ve garantiyi geçersiz kılacaktır.			
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında:CM3530:515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs:543 x 519 x 560,5 mm. Ambalajlı:813 x 661 x 875 mm			
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında:CM3530:47,6 kg; CM3530fs:48,4 kg. Ambalajlı:CM3530:63,2 kg; CM3530fs:64 kg			
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin; HP Kolay Yazıcı Bakımı (hiçbiri kutuda gelmez)			

<http://www.hp.com/uk>



© Telif Hakkı 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 07/09 4AA2-1312TRE

