

HP fotospausdintuvas „Photosmart B8550“



Atverkite duris į naujų spausdinimo galimybių pasaulį su universaliu A3+ spausdintuvu. Kurkite laboratorinės kokybės nuo 10 x 15 cm iki A3+ formato nuotraukas ir spausdinkite kasdienes dokumentus su tuo pačiu universaliu aparatu.

HP fotospausdintuvas „Photosmart B8550“ skirtas namų fotografams, ieškantiems geriausio: laisvę spausdinti iki A3+ formato nuotraukas ir lankstumą spausdinti kasdieninius dokumentus vienu aparatu.

Spausdinkite nuotraukas, grafiką, projektus ir kt. duomenis iki A3+ formatu.

Išplėskite horizontą su A3+ namų fotospausdintuvu, kurkite dideles nuotraukas, kurias su malonumu įsiremsite. Spausdinkite įvairiais dydžiais, įskaitant 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 ir kraštovaizdžius iki A3+ (330 x 483 mm), su ar be rėmelių. Išplėskite iki spausdinimo didesniu formatu, ir galėsite kurti plakatus, kalendorius ir kitus projektus, bei tokią grafinę ir verslo informaciją kaip A3 dizaino maketus ir skaičiuokles.

Spausdinkite nuotraukas, dokumentus, tinklapius ir kt. universaliu spausdintuvu.

Mėgaukitės tikru lankstumu su šiuo paprastu A3+ spausdintuvu. Spausdinkite nuotraukas su ar be kompiuterio, iš atminties kortelės (pasirinkdami ir redaguodami iš integruoto sp. ekrano) arba iš fotoaparato su „PictBridge“ jungtimi. Sparčiai kopijuokite dokumentus iki 33 ppm nespaltotai, 31 ppm spalvotai. Taupykite laiką su automatiniu fotopopieriaus dėklu, optimizuokite kokybės nustatymus su „HP Auto Sense“ technologija¹ ir geriau spausdinkite tinklapius su „HP Smart Web Printing“².

Gaukite fotolaboratorijos kokybės nuotraukas ir lazerio kokybės tekstą su HP 5 spalvų spausdinimo sistema.

Naudodami atskiras „HP Vivera“ rašalo kasetes, kiekvieną kartą spausdindami naudokite tinkamą rašalą. Keturiais rašalais spausdinamos nuotraukos pasižymi puikiu vaizdų aiškumu, o pigmento pagrindo juodas rašalas puikiai spausdina ryškių tekstą. Be to, atskiri rašalai reiškia, kad pasibaigus rašalui kasetėje, tereiks pakeisti ją nauja. Už savo pinigus norite gauti dar daugiau? Su pap. did. talpos XL rašalo kasetėmis³ spausdinkite iki 3 k. daugiau nespaltotai ir iki 2,5 k. – spalvotai⁴.

¹ Naudojant „HP Advanced“ fotopopierių

² Reikia „Microsoft Internet Explorer 6.0“ ar naujesnės

³ Nepridedama, parduodama atskirai

⁴ Palyginus su HP 364 rašalo kasetėmis; didelės talpos XL rašalo kasetės nepridedamos, įsigykite atskirai.

Techninės specifikacijos

Spausdinimo technologija	HP terminis „Inkjet“			
Spausdinimo galvutės purkštukas	720 juodo rašalo, 336 juodo fotorašalo, 336 spalvoto rašalo purškikliai (atsk. sp.)			
Spausdinimo greitis	Dokumento tipas	Juodraštinė kokybė	Įprastas	Geriausia
	Nespalvotas tekstas A4 formato lape	Iki 33 ppm		
	Tekstas su spalvota grafika A4 formato popieriuje	Iki 31 ppm		Iki 0,4 ppm
	Tekstas su spalvota grafika A3 formato popieriuje	Iki 0,63 ppm		Iki 0,14 ppm
	10 x 15 cm spalvota nuotrauka (fotopopierius)	Vos per 18 s	Vos per 30 s	Vos per 60 s
Spausdinimo kokybė	Atsižvelgiant į tipą, spausdinimo režimą ir apytikslius duomenis. Tikslus greitis gali keistis atsižvelgiant į sistemos konfigūraciją, programinę įrangą ir dokumento sudėtingumą.			
Operacinių sistemų suderinamumas	„Windows Vista®“; „Microsoft® Windows® XP Home“ (SP1), „XP Professional“ (SP1), „XP Professional“ x64 (SP1), „XP Professional“ x64 (SP2); Mac OS X v10.4, v10.5			
Minimalūs reikalavimai sistemai	Windows®: „Windows Vista®“: 1 GHz 32 arba 64 bitų procesorius, „Adobe® Acrobat® Reader 5“; „Windows Vista® Home“: 512 MB RAM, kt. „Windows Vista®“: 1 GB RAM, 1,5 GB laisvos vietos kietajame diske, CD-ROM, „Internet Explorer 6“, USB; „Microsoft® Windows® XP“ (SP1), „XP Professional“ (SP1), „Professional x64“ (SP1) leidimai: 1 GHz 32 arba 64 bitų proc., „Adobe® Acrobat® Reader 5“, 512 MB RAM, 800 MB HD, CD-ROM įrenginys, „Internet Explorer 6“, USB Macintosh: „Mac OS X“ v10.4, v10.5, „PowerPC“ G3, G4, G5 arba „Intel® Core“ proc., 256 MB RAM, 500 MB HD, CD-ROM įrenginys, USB			
Atmintis	128 MB			
Spausdintuvo kalbos	HP PCL 3 GUI			
Kasetės išlygiavimas	+ / - 0,1524 mm			
Rekomenduojamas lapo svoris	Pagrindinis dėklas: Nuo 60 iki 252 g/m ² ; fotopopieriaus dėklas: Nuo 200 iki 252 g/m ²			
Rekomenduojamas laikmenos	HP pagerint. nuotraukų popierius			
Laikmenų dydžiai	Standartinis: A3 (297 x 420 mm), A3+ (330 x 482 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 178 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), 2L; fotopop. dėklas: 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 178 mm), B7 (88 x 125 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), C6 (114 x 162 mm), Vartotojo: Pagr. dėklas: nuo 89 x 127 mm iki 216 x 1118 mm, fotodėklas: nuo 89 x 127 mm iki 100 x 150 mm			
Popieriaus tvarkymas	125 lapų jv. dėklas, 20 lapų fotodėklas, 50 lapų išd. dėklas			
Laikmenų tiekimas/ įvestis	Lapų skaičius: Iki 125, Vokai: Iki 15 Kortelės: Iki 25, Skaidrės: Iki 25, Etiketės/A4 formato popieriaus lapai: Iki 25			
Popieriaus tiekimo dėklas	Standartinis: 1 bei automatinis 10 x 15 cm fotopopieriaus dėklas, pasirinktinis: 1 bei automatinis 10 x 15 cm fotopopieriaus dėklas			
Laikmenų tiekimas/ išvestis	Iki 50			
Dvipusis spausdinimas	Rankinis (su tvarkyklės palaikymu)			
Reikalavimai dėl maitinimo	Maitinimo įtampa: 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), Išorinis			
Energijos sąnaudos	Maks. 12,28 W (darbas/spausd.), maks. 3,96 W (parengties režimu), maks. 2,9 W (laukimo režimu), maks. 0,4 W (išjungus)			
Sąsaja ir ryšio tipas	1 USB 2.0, 1 PictBridge, 3 atminties kortelės angos, pasirinktinis: HP bt450 „Bluetooth“ belaidis spausdintuvas ir kmp. adapteris (Q6398A), HP bt500 „Bluetooth“ USB 2.0 belaidis adapteris (Q6273A)			
Valdymo pultas	6,1 cm sp. grafinis ekranas; 15 mygtukų (ij.; anksstesnis; Photosmart Express; OK; Red Eye Removal (raud. akių ef.); Setup (sąranka); Help (žinynas); Zoom + (didinti); Zoom - (mažinti); kairė rod., dešinė rod., rod. aukštyn, rod. žemyn; Cancel (atšaukti). 4 indikatoriai (ij.; atm. kortelės angos; raud. akių efekto; „Dėmesio“).			
Kartu pateikta programinė įranga	Progr. įranga „HP Photosmart Essential“: „ArcSoft“ kūrybinių projektų šablonai albumams, nuotraukų albumams, atvirukams ir pan.			
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Išėmus iš pakuotės: 580 x 389 x 181 mm, Maksimumas: 580 x 427 x 181 mm, supakuotas: 677 x 487 x 277 mm			
Svoris	Išėmus iš pakuotės: 7,6 kg, supakuotas: 10,89 kg			
Darbinė aplinka	Aplinkos diapazonas: darbinė temperatūra: Nuo 5 iki 40 °C; Rekomenduojama darbinė temperatūra: Nuo 15° iki 32° C; darbinė drėgmė: Nuo 15 iki 80% RH; Rekomenduojama darbinė drėgmė: Nuo 15 iki 80% RH; Saugojimo temperatūra: Nuo -40 °C iki 60 °C; Laikymo aplinkos drėgmė: Nuo 5 iki 90% RH; triukšmo lygis pagal standartą iso 9296: garso galia: 6,7 dB(A) (aktyvus/sp.)			
Atsargų eksploatacijos trukmė	Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę			
Garantija	Standartinė vienerių metų ribota garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo gaminio, šalies ir vietinių teisės reikalavimų.			

Užsakymo informacija

CB981B	HP „Photosmart B8550“, HP 364 juodo, nuotraukų juodo, žydo, purpurinio ir geltono rašalo kasetės, sp. galvutės komplektas, „HP Photosmart Essential“ diskas, sąrankos vadovas, darbo pagrindai, maitinimo šaltinis, elektros laidai
---------------	---

Atsargos	
CB316EE	HP 364 Black Ink Cartridge
CB317EE	HP 364 Photo Black Ink Cartridge
CB318EE	HP 364 Cyan Ink Cartridge
CB319EE	HP 364 Magenta Ink Cartridge
CB320EE	HP 364 Yellow Ink Cartridge
CB321EE	HP 364XL Black Ink Cartridge
CB322EE	HP 364XL Photo Black Ink Cartridge
CB323EE	HP 364XL Cyan Ink Cartridge
CB324EE	HP 364XL Magenta Ink Cartridge
CB325EE	HP 364XL Yellow Ink Cartridge

Laikmena	
Q5461A	HP išplėst. blizgus nuotraukų popierius, 25 vnt./A3+/330 x 483 mm (13 x 19 col.)
Q5456A	HP pagerint. blizgus nuotraukų popierius, 25 vnt./A4/210 x 297 mm
Q8691A	HP pagerint. blizgus nuotraukų popierius, 25 vnt./10 x 15 cm be rėmeliu

Paslaugos ir palaikymas

UG067E HP palaikymo paketas, pakeičiamas kitą darbo dieną, 3 metai
UG191E HP palaikymo paketas, pakeitimo tarnyba (standartinis aptarnavimo laikas), 3 metai
UG240E HP palaikymo paketas, grąžinimas į sandėlį, 3 metai.
 (UG240E: tik Baltijos šalims, Graikijai, Lenkijai, Turkijai, EEM, Slovėnijai, Čekijos Respublikai, Slovakijai, Vengrijai. UG067E/UG191E: likusiai Europos daliai).

Visą eksploatacinį medžiagų, laikmenų ir priedų sąrašą rasite HP tinklalapyje <http://www.hp.com>

<http://www.hp.lt>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiama be įspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais ir paslaugomis. Jokios čia pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP nebus atsakinga už čia esančias technines arba redakcines klaidas arba preleidimus.

Sukurta ES 06/09 4AA2-1313ITE

