



HP HDPE Reinforced Banner er et konkurransedyktig priset og resirkulerbart HDPE-banner (High Density Polyethylene) som gir et alternativ til tradisjonelle PVC-lerretsbanner. Det er holdbart, værbestandig og sterkt for utendørs bruk.

Ideelt for PSp (Print Service Providers) som ser etter et konkurransedyktig priset, resirkulerbart alternativ til tradisjonelle PVC-lerretsbanner.

Dette HDPE-mediet (High Density Polyethylene) reduserer belastningen på miljøet. Det er resirkulerbart og miljøvennlig¹, og gir rike farger samtidig som belastningen på miljøet minimeres.

HP HDPE Reinforced Banner er et allsidig banner for detaljhandelen, skiltløsninger og gatebanner. Det kan brukes som et lerretsbanner, men er lett og resirkulerbart¹, og er kompatibelt med HP Latex- og HP lavsolvent blekk.

Temperatur-, slitasje- og værbestandighet sikrer lang holdbarhet utendørs. Dette holdbare, vevde HDPE-banneret (High Density Polyethylene) er laget for å tåle tøffe værforhold uten å falme og tape livfullhet.

¹ Resirkuleringsmuligheter for dette produktet er for øyeblikket bare tilgjengelig i begrensede områder. Kundene må kontakte lokale ressurser for resirkulering av dette produktet.

HP HDPE forsterket banner

Kompatibilitet

For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies

Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne RIP-leverandør for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Produktspesifikasjoner

Vekt	180 g/m ² per ISO 536-testmetoden															
Tykkelse	8,5 mil/216 mikron per ISO 534-testmetoden															
Gjennomsiktighet	Mer enn 88% per TAPPI T-425-testmetodene															
Lysstyrke	90% per TAPPI T-452-testmetoden, 92% per ISO 2470-testmetoden															
Hvithet	110 i følge CIE Ganz 82-testmetoden, 95,7 i følge ISO 11476-testmetoden, 85,7 i følge ISO 11475-testmetoden															
Laminering	Ja, spray															
Finish	Matt															
Rivebestandig	MD>35 N / CD>30 N per ASTM D1004-testmetoden															
Strekstyrke	MD>380 N / CD>480 N per TAPPI T-494-testmetoden															
Temperatur ved drift	15 til 100° C															
Fuktighet ved drift	20 til 80 % RF															
Lysfasthet (innendørs hjem eller kontor) lav-oppløselig blekk	Mer enn 200 år (med HP Latex-blekk). Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .															
Lysfasthet (utendørs) lav-oppløselig blekk	1,2 år (med HP Latex-blekk). Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .															
Vannfasthet	Vannbestandig															
Tørketid	Tørt umiddelbart med oppvarming (ved 23 °C, 50 % RF)															
Hylletid	2 år, uåpnet i originalemballasje															
Lagringstemperatur	0 til 40° C															
Fuktighet ved lagring	5 til 95 % RF															
Opprinnelsesland	Produsert i USA															
Bestillingsinformasjon	<table><thead><tr><th>Produktnumre</th><th>Rullstørrelser</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>CG414A</td><td>914 mm x 45,7 m</td><td>883585618255</td></tr><tr><td>CG415A</td><td>1067 mm x 45,7 m</td><td>883585618262</td></tr><tr><td>CG416A</td><td>1524 mm x 45,7 m</td><td>883585618279</td></tr><tr><td>CG417A</td><td>2642 mm x 100,6 m</td><td>883585618286</td></tr></tbody></table>	Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder	CG414A	914 mm x 45,7 m	883585618255	CG415A	1067 mm x 45,7 m	883585618262	CG416A	1524 mm x 45,7 m	883585618279	CG417A	2642 mm x 100,6 m	883585618286
Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder														
CG414A	914 mm x 45,7 m	883585618255														
CG415A	1067 mm x 45,7 m	883585618262														
CG416A	1524 mm x 45,7 m	883585618279														
CG417A	2642 mm x 100,6 m	883585618286														
Garanti	Hewlett-Packards utskriftsmaterialer for store formater garanteres å tilfredsstillende HPs publiserte standarder og være uten produksjonsfeil og -defekter, og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte.															

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publisert i EMEA 4AA2-1591 NOE

