



Αυξήστε την παραγωγικότητα με τον εκτυπωτή HP LaserJet P2035. Δημιουργήστε ασπρόμαυρα έγγραφα επαγγελματικής εμφάνισης σε γρήγορες ταχύτητες έως 30 σελ./λ. με εύχρηστη σχεδίαση και σε προσιτή τιμή.



Εκτυπωτής HP LaserJet P2035

**Εξαιρετική επιλογή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μη διαχειριζόμενου περιβάλλοντος, αλλά και για επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους που θέλουν έναν αξιόπιστο εκτυπωτή για την παραγωγή εγγράφων υψηλής ποιότητας εύκολα και οικονομικά.**

**Βελτιώστε την παραγωγικότητα και αποκτήστε εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής με αυτόν τον ασπρόμαυρο HP LaserJet.**

Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης έως 30 σελ./λεπτό. Γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας από τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης. Πρακτική σύνδεση του εκτυπωτή σε υπολογιστή με τη θύρα USB ή την παράλληλη θύρα. Εκτυπώστε μια σειρά εγγράφων γραφείου σχεδόν κάθε μεγέθους με έναν δίσκο εισόδου 250 φύλλων. Ο δίσκος διαφορετικών μεγεθών 50 φύλλων υποστηρίζει ευρεία γκάμα μέσων εκτύπωσης. Επεξεργαστείτε περίπλοκα αρχεία γρήγορα με επεξεργαστή 266 MHz και μνήμη 16 MB.

**Εξασφαλίστε εντυπωσιακά αποτελέσματα επαγγελματικής ποιότητας με αυτόν τον πρακτικό εκτυπωτή μικρών διαστάσεων.**

Εκτυπώστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με ευκρινές κείμενο και καθαρές εικόνες χάρη στην HP FastRes 1200, που παρέχει πραγματική ποιότητα εξόδου 1200 dpi. Χάρη στην κομψή σχεδίαση μικρών διαστάσεων που εξοικονομεί χώρο, ο εκτυπωτής χωράει σε μια μικρή επιφάνεια του γραφείου σας. Μειώστε το θόρυβο λειτουργίας με τη μοναδική αθόρυβη λειτουργία του εκτυπωτή<sup>1</sup>. Το αξιόπιστο δοχείο γραφίτη του HP LaserJet all-in-one έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις δικές σας ανάγκες χρήσης, να βελτιστοποιεί την ποιότητα εκτύπωσης και να παρέχει εξαιρετική οικονομία.

**Πολύ εύκολος στην εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση.**

Η διαδραστική έξυπνη λειτουργία που είναι ενσωματωμένη στα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP βελτιώνει την ποιότητα εκτύπωσης και προειδοποιεί όταν τα αναλώσιμα χρειάζονται αντικατάσταση, διευκολύνοντας έτσι τη διαχείριση. Χάρη στην πρόσβαση από μία θύρα στο δοχείο γραφίτη HP LaserJet, η τοποθέτηση και η αντικατάσταση γίνονται με απλό και βολικό τρόπο. Περιηγηθείτε εύκολα στις λειτουργίες του εκτυπωτή με τον απλό πίνακα ελέγχου LED.

<sup>1</sup> Όταν έχει επιλεγεί αθόρυβη λειτουργία, ο εκτυπωτής λειτουργεί με μικρότερη ταχύτητα.

## Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4 μαύρο: Έως 30 σελ./λεπτό Εκτός της πρώτης σελίδας μαύρο: Σε 8,0 δευτερόλεπτα (από κατάσταση ετοιμότητας) Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.			
Επεξεργαστής	266 MHz, Επεξεργαστής προσαρμοσμένης προτεραιότητας			
Μνήμη	16 MB, Χωρίς δυνατότητα επέκτασης			
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 600 x 600 dpi (1200 dpi πραγματική ανάλυση με HP FastRes 1200)			
Ποιότητα εκτύπωσης	HP FastRes 1200, 600 dpi			
Γλώσσες εκτυπωτή	Βάσει host, UPD (HP PCL5e)			
Οικονομική εκτύπωση	Eco mode για εξοικονόμηση γραφίτη			
Γραμματοσειρές	45 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType			
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 25.000 σελίδες			
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	500 έως 2500			
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 4 mm, αριστερά: 4 mm, δεξιά: 4 mm, κάτω: 4 mm			
Διαχείριση μέσων	<b>Είσοδος</b> Δίσκος 1	<b>Χωρητικότητα</b> φύλλα: 50, φάκελοι: 5, διαφάνειες: 75	<b>Βάρος</b> 60 έως 163 g/m <sup>2</sup> (ευθεία δίοδος χαρτιού για ειδικά μέσα)	<b>Μέγεθος</b> A4, A5, A6, B5, φάκελοι (C5, B5, DL), 76 x 127 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 2	φύλλα: 250	60 έως 120 g/m <sup>2</sup> (με χρήση της βασικής υποδοχής εξόδου)	A4, A5, A6, 105 x 148 έως 216 x 356 mm
	<b>Έξοδος:</b> <b>Εκτύπωση διπλής όψεως:</b>	Φύλλα: Έως 150. Φάκελοι: Έως 5. Διαφάνειες: Έως 75. Δίσκος συλλογής 150 φύλλων	Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)	
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, ελαφρύ, βαρύ, απλό, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, επικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες, βαριά μέσα			
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Hi-Speed USB 2.0, παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284., Προαιρετική: Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect e3700 Fast Ethernet, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 802.11g, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11g, kit αναβάθμισης ασύρματης εκτύπωσης HP, προσαρμογέας εκτύπωσης δικτύου HP USB			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Δυνατότητα για Windows® 7. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Windows Vista®, Windows Vista® x64 Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (μόνο πρόγραμμα οδήγησης), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (μόνο προγράμματα οδήγησης), NT 4.0 (πρόγραμμα οδήγησης PCL5 μόνο στο web) Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (δείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ), UNIX Προαιρετική: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης και εκδόσεις λογισμικού διατίθενται στην τοποθεσία υποστήριξης HP LaserJet στο Web, <a href="http://www.hp.com/support/ljp2030series">http://www.hp.com/support/ljp2030series</a>			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Δυνατότητα για Windows® 7. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000: Μνήμη RAM 512 MB. Για όλα τα συστήματα: διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 350 MB, μονάδα CD-ROM, θύρα USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6. Ελάχιστη μνήμη RAM 128 MB (συνιστάται 256 MB) διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 150 MB			
Λογισμικό	Λογισμικό εκτυπωτή HP σε CD-ROM: πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης, προγράμματα οδήγησης (μέσω host), ενσωματωμένος διακομιστής web HP, προσαρμοστές πίνακα ελέγχου, βοήθεια, τεκμηρίωση			
Πίνακας ελέγχου	6 φωτεινές ενδείξεις (Εμπλοκή, Χαμηλή στάθμη γραφίτη, Εξάντληση χαρτιού, Προσοχή, Ετοιμότητα, Έναρξη), 2 κουμπιά (Έναρξη, Ακύρωση)			
Διαχείριση εκτυπωτή	Ενσωματωμένος διακομιστής web HP, προγράμματα οδήγησης			
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz).. Κατανάλωση: 550 watt μέγιστη (λειτουργία/εκτύπωση), 7 watt μέγιστη (ετοιμότητα/αναστολή), 0,4 watt μέγιστη (απενεργοποιημένος) Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 1,949 kWh/εβδομάδα			
Διαστάσεις (π x β x υ)	Συσκευασμένο: 481 x 330 x 465 mm			
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17,5 έως 25° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως 60° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου : LwAd 6,8 B(A) (λειτουργία/εκτύπωση), αθόρυβος (ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm 54 dB(A) (λειτουργία/εκτύπωση), αθόρυβος (σε ετοιμότητα)			
Πιστοποιήσεις προϊόντος	Πιστοποιήσεις ασφαλείας: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1+A11 (EE), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (Η.Π.Α./Καναδάς), GS license (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (Συσκευή λείζερ/LED Class 1) GB4943-2001, Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC με σήμανση CE (Ευρώπη). Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας.			
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/go/crc">www.hp.com/go/crc</a>			

## Πληροφορίες παραγγελίας

<b>CE461A</b>	Εκτυπωτής HP LaserJet P2035, προεγκατεστημένο αρχικό δοχείο γραφίτη HP LaserJet με απόδοση έως 1000 σελίδες (σύμφωνα με ISO/IEC 19752), οδηγός έναρξης χρήσης, CD (οδηγός χρήσης, λογισμικό εκτυπωτή), καλώδιο τροφοδοσίας
<b>CE505A</b>	<b>Αναλώσιμα</b> Δοχείο μαύρου γραφίτη HP O5A LaserJet Μέση απόδοση δοχείου 2.300 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.
<b>CHP310</b>	<b>Αναλώσιμα μέσων</b> Χαρτί HP LaserJet-500 φ./A4/210 x 297 mm
<b>J8021A</b>	<b>Συνδεσιμότητα</b> Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

## Υπηρεσίες και υποστήριξη

<b>UK932E</b>	Επιτόπια υποστήριξη HP 3 έτη, επόμενη εργασία για LaserJet P2035 ή P2055
<b>UK929E</b>	Υπηρεσία αντικατάστασης HP την επόμενη εργασία, 3 έτη, για LaserJet P2035 ή P2055
<b>UK924E</b>	Υπηρεσία HP επιστροφής στο κέντρο επισκευής, 3 έτη, για LaserJet P2035 ή P2055
<b>UK936PE</b>	Επιτόπια υποστήριξη HP 1 έτος μετά την εγγύηση, επόμενη εργασία για LaserJet P2035 ή P2055
<b>UK935PE</b>	Υπηρεσία αντικατάστασης HP 1 έτος μετά την εγγύηση, επόμενη εργασία για LaserJet P2035 ή P2055
<b>UK933PE</b>	Υπηρεσία HP επιστροφής στο κέντρο επισκευής, 1 έτος μετά την εγγύηση για LaserJet P2035 ή P2055
<b>H4513E</b>	Υπηρεσία HP εγκατάστασης Inkjet/προσωπικού LaserJet
<b>H3110E</b>	Υπηρεσία HP εγκατάστασης σε δίκτυο Inkjet/προσωπικού LaserJet. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Care Pack Central στη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/go/crc">www.hp.com/go/crc</a>

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 10/11 s4AA2-1749E

